REMS

www.rems.de

Pažangus vamzdžių
apdirbimo mašinų
ir įrankių gamintojas

2024

Katalogas

Informacija apie gaminį

Naudojimo instrukcijos

Dalių sąrašas

Produktų filmai

REMS App – visa informacija apie produktus visada ir visur pasiekiama – paprastai ir greitai.

Statybos aikštelėje arba pas pardavėją: visos naudojimo instrukcijos, dalių sąrašai, visa informacija apie produktus arba net vaizdo įrašai apie produktus ir t. t. yra iš karto atsisiunčiami*.
Taip pat galima naudoti ir daug kitų funkcijų.

SCAN **Gaminio logotipo nuskaitymas**
Ar turite REMS gaminį? Nuskaitykite gaminio logotipą ir sužinosite visą informaciją apie gaminį.

SCAN **Gaminio paveikslėlių nuskaitymas**
Nuskaitykite gaminio paveikslėlius mūsų akcijas pristatančiuose leidiniuose ir gausite visą išsamią informaciją apie gaminį.

SCAN **QR kodo nuskaitymas**
Nuskaitykite REMS QR kodą ir gausite visą išsamią informaciją apie gaminį.

ANDROID APP ON Google play
Available on the App Store

REMS App
Taikomoji programinė įranga nemokamai parsisiunčiama „Apple App Store“ arba „Android App“ iš „Google Play“.

*Tik esant duomenų perdavimo kanalui per tinklo operatorius arba WLAN.

Turinys

Sriegimas
Rifliavimas 20

Pjaustymas 54

Nupjovimas, nuožulos suformavimas, užvartų šalinimas, kalibravimas 72

Montavimas 102

Tikrinimas, valymas, dezinfekavimas, konservavimas, plovimas, pripildymas 112

Lankstymas 126

Radialinis presavimas 144

Ašinis presavimas 242

Išplėtimas,
kaklelių formavimas 250

Litavimas 262

Užšaldymas 268

Vamzdžių ir kanalizacijos patikra / Vamzdžių ir kanalizacijos valymas 272

Plastikinių vamzdžių virinimas 290

Deimantinis gręžimas
Deimantinis griovelių darymas 300

Džiovinimas, drėgmės surinkimas, oro įleidimas ir ištraukimas 326

Pristatymą vykdome tik remiantis mūsų bendrosiomis pardavimo ir tiekimo sąlygomis.

Šiame kataloge nurodomos vieneto arba komplekto (pvz, sriegimo peiliukų) arba pakuotės (pvz., pjūkliukų) kainos. Visos kainos yra rekomendacinės. Pasiliekame teisę didinti kainas. Prie kainos papildomai priskaičiuojamas tiekimo dieną galiojantis įstatymų numatomas pridėtinės vertės mokestis. Išleidus šį katalogą visos iki tol buvusios kainos nustoja galiojusios.

Brėžiniai, paveikslėliai, matmenys, svoriai, standartai ir kiti šiame kataloge pateikti duomenys nėra privalomi. Atitinkamai nurodyta galia yra naudojamoji galia. Pasiliekame teisę atlikti pakeitimus. Šis katalogas yra saugomas autoriaus teisių. Visos teisės yra saugomos, įskaitant vertimo, pakartotinio leidimo, iliustracijų naudojimo, transliavimo, atgaminimo fotomechaniniu ar panašiu būdu ir saugojimo duomenų tvarkymo įrangoje, taip pat naudojant tik ištraukas.

© Copyright 2024
REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Pardavimas tik specializuotose parduotuvėse.

Jie kūrybingi ir praktiški, jie visada randa būdų, kaip pagerinti montuotojo darbą: Pažangus REMS projektuotojų darbas itin prisideda prie sėkmingos įmonės veiklos.

REMS – ilgiau nei 110 metų techninės pažangos viršūnėje. Tobulumui nėra ribų.

Nuo įkūrimo, t.y. 1909 metų, REMS gamina vamzdžių apdirbimo gaminius, skirtus santechnikos ir šildymo sistemų montuotojams. Pradžioje buvo gaminami tik rankiniai įrankiai, paskui mašinos ir elektros įrankiai. Pagrindinė firmos įsteigėjo Christiano Fiolio gairė visuomet buvo „REMS turi tobulėti“. Šiandien REMS yra vienas didžiausių vamzdžių apdirbimo mašinų bei įrankių gamintojų pasaulyje.

REMS projektuotojų įtikinančios, pirmaujančios idėjos palengvina instaliavimo profesionalų kasdienybę. Jie projektuoja išpildydami visus esminius reikalavimus ir panaudodami plačias praktines žinias. Visų įmonės sričių ekspertai pasirūpina, kad bet kokia galimybė, padedanti tobulėti, būtų įgyvendinta. Taip pagaminami tobuli įrankiai sunkiam darbui statybos aikštelėje. REMS gaminiai dėl modernios technikos ir labai aukštos kokybės labai gerai vertinami ir naudojami visame pasaulyje. Iš to turi naudos ir prekybininkai ir naudotojai.

Modernių gaminių dėka REMS pasiseka visuomet išlikti techninės pažangos viršūnėje.
Tai patvirtina gausybė oficialiai patvirtintų patentų savoje šalyje ir užsienyje.



Naudojant modernias konstravimo ir projektavimo technologijas REMS gaminių kokybė užtikrinama nuo pat pradžių: Saugus naudojimas, tvirta konstrukcija, paprastas valdymas, ilgaamžiškumas.

Naujos idėjos, techninė pažanga ir REMS yra neatsiejami dalykai: Pvz., REMS Amigo, REMS Tiger, REMS Curvo, REMS Akku-Press 22V Connected, REMS Multi-Push – gaminiai, kurie padarė revoliuciją šioje srityje.

Pilnai automatinės 3D matavimo mašinos yra plačios REMS kokybės kontrolės sistemos dalis. Matavimo tikslumas iki 0.001 mm užtikrina didžiausią preciziškumą.

Ypatingai moderni produkcija – REMS kokybiškų produktų garantas.

Pagaminta Vokietijoje. REMS gamyklos yra įsikūrusios Vaiblingene, netoli Štutgarto, pačiame Vokietijos pažangiųjų technologijų industrijos centre. Ten tyrimai, gamyba ir kokybės kontrolė atliekami pačiais moderniausiais įrengimais ir įranga. Be to, čia dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai, iš kai kurių šeimų jau ketvirtoji karta dirba REMS. Jie turi reikiamas žinias ir patirtį, o tai yra labai svarbu gaminant aukštos kokybės gaminius.

REMS kokybė yra daugiau, nei vien tik matavimo tikslumas ir veikimas. Čia taikoma plati kokybės užtikrinimo sistema, kuri prasideda nuo poreikio rinkoje, lydi gaminį konstravimo ir gamybos procesų metu, o paskui atliekama išsami kokybės analizė rinkoje. Be to, gamybos procesų kokybę sistemingai tikrina ir tvirtina akredituoti bandymų institutai, suteikiantys kokybės garantijos ženklą.

Visi REMS gaminiai atitinka darbų saugos ir apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų reikalavimus, atitinkamus Europos standartus, EB direktyvų nuostatas. Papildomai – išskyrus kai kuriuos darbų saugai nereikšmingus įrankius – visus REMS gaminius tikrina nepriklausomi tikrinimo institutai. Visi REMS gaminiai garantuoja aukštą darbų saugos, veikimo ir eksploatacijos lygį.

Dėl pastovių procesų inovacijų ir investicijų į efektyvias CNC gamybos sistemas REMS produktai yra laikomi vieni geriausių visame pasaulyje.

Lanksčios montavimo linijos leidžia bet kuriuo metu prisiderinti prie klientų poreikių.

REMS regione lyderiauja pagal apmokomų darbuotojų skaičių. Tokiu būdu pavyksta praktines žinias išlaikyti aukštame lygyje.

Trumpi patikros intervalai viso gamybos proceso metu ir plati veikimo bei saugumo kontrolė baigus montažą neleidžia gaminiui su defektu iškeliauti už gamyklos ribų.

Patikimi, ilgametę patirtį sukaupę darbuotojai atsako už tai, kad kiekvienai konstrukcinei daliai būtų tiksliai parinktas optimalus medžiagos grūdinimas.

Geriau nei mes metalo neužgrūdins niekas. Todėl tai darome patys.

Ilga eksploatacijos trukmė, saugus naudojimas ir labai didelis apkraunamumas – tokius reikalavimus įrankis gali išpildyti tik tuomet, jei konstrukciniai elementai yra tobulai užgrūdinti.

Svarbus REMS įrankių kokybės pagrindas padedamas nuosavame grūdinimo ceche. Ilgametė patirtis – tai svarbi „Know-how" dalis ir REMS kokybiškų įrankių paslaptis. Specialus grūdinimas yra idealios kietumo ir tvirtumo kombinacijos bei itin ilgos eksploatacijos trukmės pagrindas, kaip pvz., sriegimo peiliukų, pjovimo ratukų ir užspaudimo replių. Grūdinimo procesą automatiškai kontroliuoja ir nuolatos fiksuoja galinga kompiuterinė technika. Tai padeda užtikrinti vienodai aukštą gamybos kokybę.

Nuosavas grūdinimo cechas – tai svarbi „Know-how" dalis ir REMS kokybiškų įrankių paslaptis.

Patikimi, tvirti REMS kokybiški sriegimo peiliukai. Iš patvaraus ir ypatingai grūdinto specialaus plieno.

REMS pjovimo ratukai pritaikyti specialiems skirtingų medžiagų reikalavimams. Visų pirma specialus grūdinimas nulemia ilgą REMS pjovimo ratukų eksploatacijos trukmę.

Grūdinimo menas: jis kuria itin dideles apkrovas atlaikančius konstrukcinius elementus.

Du iš 45 logistikos skyriaus darbuotojų žino, kad laikas – pinigai. Greitas darbas ir absoliutus patikimumas yra svarbiausi faktoriai tiekiant ir aptarnaujant.

REMS – profesionalams.
Puikus aptarnavimas. Visur vietoje.

REMS gamina mašinas ir įrankius profesionalams – iškelti reikalavimai dideli. REMS savo užduotis vykdo kompetentingai, atsakingai ir puikiai. Viena svarbiausių užduočių yra greitas pristatymas bei techninės priežiūros ir remonto paslaugos. Puikaus aptarnavimo pagrindas – didelis lankstumas ir absoliutus patikimumas.

Visa logistika orientuota į mūsų klientų poreikius. Norėdama užtikrinti trumpus pristatymo terminus, REMS centriniame sandėlyje laiko daugiau nei 10.000 prekių, paruoštų tiekimui. Sandėlyje visada laikomos besidėvinčių ir atsarginių detalių atsargos. Aptarnavimas, užtikrinantis minimalias prastovas.

Remonto darbus greitai ir profesionaliai atlieka šalyje įgaliotų techninio aptarnavimo dirbtuvių tinklas. Mūsų klientų mašinas ir įrankius remontuoja ir techniškai prižiūri aukštos kvalifikacijos ir gerai apmokyti darbuotojai. Baigus remontą ar patikrą, gaminiai kuo skubiausiai grąžinami klientui.

Greitas aptarnavimas – logistikos klausimas. REMS besidėvinčių ir atsarginių detalių atsargas laiko didesniame nei 14.000 kvadratinių metrų plote pastatytame sandėlyje.

Statybos aikštelėje įrankiai naudojami labai intensyviai – besidėvinčios detalės dyla, reikalingas remontas. REMS klientų aptarnavimo skyrius lanksčiai prisitaiko prie klientų poreikių. Serviso tarnybos, kuriose dirba gerai apmokyti specialistai, yra įsikūrusios daugiau nei 25 šalyse.

Servisiui REMS skiria ypatingą dėmesį: Visuose demonstraciniuose automobiliuose, kuriuos turi daugiau nei 200 REMS konsultantų, yra tikrinimo įranga, kurios pagalba galima vietoje, pas klientą, patikrinti REMS radialiųjų presų veikimą ir išmatuoti presavimo jėgą.

Gamybinis apmokymas
REMS mokymų centre:
susipažinti, palyginti, įvertinti.

REMS – specializuotų parduotuvių partneriai. Puikus konsultavimas, kad klientai liktų patenkinti.

Geriausią, ekonomiškiausią, individualius poreikius atitinkantį sprendimą randa tik tas klientas, kuriam perkant gaminį suteikiama kompetentinga konsultacija. Dėl to REMS savo konsultantų ir specializuotų parduotuvių darbuotojų mokymui skiria ypatingą svarbą.

REMS mokymo centre 1600 kvadratinių metrų plote yra įkurtos modernios ir pilnai įrengtos demonstracinės, mokymų ir konferencijoms skirtos patalpos. REMS mokymo centre yra apmokomi specializuotų parduotuvių pardavėjai, išsami informacija pateikiama jiems suprantama forma. Jie įgyja dalykines žinias, kurias paskui pritaiko konsultuodami klientus, o tai vienas svarbiausių sėkmingos prekybos faktorių. Išsamūs pardavimo dokumentai su visa reikiama informacija apie gaminį leidžia greitai pasirinkti gaminį ir lengvai bei greitai pateikti pasiūlymą.

Ši partnerystė su specializuotomis parduotuvėmis vartotojui garantuoja kvalifikuotą, išsamų konsultavimą bei puikų aptarnavimą.

REMS mokymo centras Vaiblingene, netoli Štutgarto.

Modernios ir pilnai įrengtos demonstracinės patalpos: REMS specializuotų parduotuvių darbuotojams suteikia visas galimybes susipažinti su gaminiais.

Dennisas Maaßas, Christianas Heipteris, Ralfas Bähleris ir Florianas Zornas, keturi iš daugiau nei 200 kvalifikuotų REMS konsultantų, kurie pagal poreikį lanksčiai ir greitai vykdo mokymus ir demonstacijas pas klientus.

REMS – stiprūs rinkoje nuoseklios gamybos bei realizacijos politikos dėka.

Be techniškai pažangių ir aukštos kokybės gaminių, vienas reikšmingiausių REMS stiprumo rinkoje principų - programa, nukreipta į vartotoją. Palanki kaina užtikrinama racionalios, taupios, savos gamybos dėka.

Pagrindinis realizacijos politikos principas - REMS gaminius parduoti tik specializuotose parduotuvėse. REMS tokią prekybą remia įvairiais būdais. REMS darbuotojas, turintis demonstracinį automobilį, moko, konsultuoja klientus darbo vietoje, demonstruoja REMS gaminius įvairiuose susitikimuose, prekybos vietose bei parodose. Jie konsultuoja renkantis įrankį ir padeda rasti konkrečiam panaudojimui patogiausią, patikimiausią ir ekonomiškiausią sprendimą.

Nuosekli realizacijos politika nukreipta į ilgalaikius rezultatus, pasitikėjimą bei paskaičiavimo galimybes.

Taip montuotojai susipažįsta su gaminių asortimentu praktikoje: REMS konsultantai pas klientą atvyksta su demonstraciniu automobiliu ir pademonstruoja konkrečias mašinas ir įrankius, iš karto darbo vietoje.

REMS gaminių pristatymo sistema – ideali galimybė specializuotoms parduotuvėms optimaliai pristatyti REMS gaminius: paimti į rankas – palyginti – pasirinkti.

Paimti į rankas. Palyginti. Pasirinkti. Bendro pardavimo skatinimui.

Dalyvavimą daugelyje nacionalinių ir tarptautinių parodų, reklamą specializuotuose žurnaluose ir reklamos siuntimą tiesiogiai vartotojui labai gerai vertina specializuotų parduotuvių atstovai, nes šios priemonės intensyvina prekybą.

Patraukli REMS gaminių pristatymo sistema leidžia specializuotoms parduotuvėms optimaliai pristatyti REMS gaminius: paimti į rankas, palyginti, pasirinkti. Individualus apsirūpinimas REMS gaminiais vyksta glaudaus bendradarbiavimo tarp REMS konsultantų ir specializuotos parduotuvės pagrindu.

Interneto svetainėje www.rems.de galima rasti išsamią informaciją apie REMS firmų grupę, REMS produktus ir jų pritaikymo galimybes bei naudojimą. Interneto svetainėje www.rems.de vartotojas gali rasti bei parsisiųsti produkcijos katalogą ir išsamius techninius dokumentus, informaciją apie dalyvavimą parodose, jų terminus, REMS autorizuotų klientų aptarnavimo centrų adresus, pardavimo dokumentus, eksploatavimo instrukcijas, dalių sąrašų, produktų nuotraukas bei vaizdo įrašus, REMS kontaktinių asmenų elektroninio pašto adresus, gali sužinoti apie pardavimo dokumentų įvairiomis kalbomis užsakymo paštu galimybes ir kt.

REMS gaminiai pristatomi ir demonstruojami daugelyje nacionalinių ir tarptautinių parodų.

REMS gaminių pristatymo sistema – praktiška parduotuvėms, aišku klientams.

Internetinė informacijos sistema www.rems.de

REMS App

REMS gaminiai dėl modernios technikos ir labai aukštos kokybės labai gerai vertinami ir naudojami visame pasaulyje. REMS gaminius randame ten, kur instaliavimo darbai turi būti atlikti idealiai.



Daugiau 20.000 prekybos partnerių Europoje: REMS gaminius įsigysite darbų vykdymo vietoje.

Pažangūs gaminiai ir aukštas kokybės lygis REMS atveria naujas rinkas. Paskutiniais metais pardavimo vietų tinklas nuolatos buvo plečiamas. Patikimi prekybos partneriai visoje Europoje ir už jos ribų garantuoja, kad vis daugiau klientų gali įsitikinti REMS kokybe.

REMS yra kokybės etalonas visoje Europoje – jos gaminiai pardavinėjami tankiame patikimų prekybos partnerių tinkle visoje Europoje, su kuriais bendradarbiauja daugiau nei 200 gerai apmokytų REMS konsultantų.

Pardavimų filialai daugelyje šalių sukuria optimalias sąlygas vartotojui ir specializuotoms parduotuvėms.

6

Sriegimas
Rifliavimas

	Rankiniai sriegtuvai	22
	Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S	23
	Elektriniai sriegtuvai	24
	Akumuliatorinis sriegtuvas	28
	Sriegimo staklės	32
	Pusiau automatinės sriegimo staklės	42
	Trumpasriegių laikikliai	46
	Sriegimui skirtos medžiagos	47
	Rifliavimo įrenginiai	48
	Rifliavimo mašina	49
	Akumuliatorinė rifliavimo mašina	50
	Rifliavimo mašinos	52

REMS eva

Rankinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Kokybiškas sriegtuvas, puikios sriegimo savybės.	
Vamzdžių sriegiai	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis žr. 30, 31 psl.	

REMS eva – montuotojo sriegtuvas. Itin lengvas sriegio pradžios įpjovimas ir sriegimas. Plieninė terkšlės svirtis, padengta storu plastiko sluoksniu. Tik viena sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis. Patvarūs, kokybiški sriegimo peiliukai.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Sistemos pranašumas

Didelis sriegimo diapazonas iki 1¼" ir iki 2" tik su **viena** terkšlės svirtimi. Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis. Tos pačios sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės tinka visiems REMS sriegtuvams ir kai kurių kitų gamintojų sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Terkšlės svirtis

Itin stabili. Terkšlės svirtis iš plieno, padengta storu plastiko sluoksniu, maloniam darbui. Šiurkšti, neslystanti rankena iš plastiko, patogi laikyti. Lengva perstatyti terkšlės sukimo kryptį. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės puikiai ir patikimai įsitvirtina, jos įdedamos ir išimamos lengvai ir greitai.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S vamzdžių sriegimui sunkiai prieinamose vietose (23 psl.).

Sriegimo peiliukai

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos

REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas

Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (46 psl.).

Tiekimo komplektas

REMS eva komplektas. Rankinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. 1 terkšlės svirtis visam sriegimo diapazonui. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės su sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ir elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje arba kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas/dydis	Gam. Nr.	€
REMS eva komplektas plieno skardos dėžėje		
R ½ + ¾ + 1	520014	**415,20**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼	520015	**493,05**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520013	**560,52**
R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520017	**685,08**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	520016	**757,74**
M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	520010	**581,28**
M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	520009	**622,80**
REMS eva komplektas kartoninėje dėžėje		
R ½ + ¾	520008	**259,50**
R ½ + ¾ + 1	520004	**332,16**
R ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼	520003	**477,48**

REMS eva rinkiniai tiekiami kairiniams ir NPT sriegiams.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Terkšlės svirtis visam darbiniam diapazonui	522000	**168,16**
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S, žr. 23 psl.		
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 30 – 31 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu, skirta REMS eva ⅜ – 2"	526050	**110,03**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 46 psl.		
REMS Aquila 3B, vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu ant sulankstomo 3 kojų pastovo, žr. 105 psl.		
REMS Aquila WB, grandininis vamzdžių spaustuvas, skirtas pritvirtinti prie darbastalio, žr. 105 psl.		

REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S

Vamzdžių sriegimui sunkiai prieinamose vietose, pvz., prakirsto muro vietose, atvirai paklotuose vamzdynuose, šachtose. Idealiai tinka remontui ir renovacijai.

Vamzdžių sriegiai ⅜ – 1¼"

REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S – problemų sprendimas sunkiai prieinamose vietose.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S su specialiai montuojamais sriegimo peiliukais.

Papildomai ir tiksliai kreipiamas vamzdis dangtelio pusėje, vamzdžiui tiksliai centruoti ir lengvai sriegti.

Terkšlės pavaros REMS eva ilgintuvas giliau esančių vamzdžių galų sriegimui.

Sparčiąsias keičiamąsias sriegimo galvutes S ir ilgintuvą galima naudoti su REMS eva terkšlės svirtimi ir kitais tinkamais sriegtuvais.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

Sriegimo galvučių S komplektas. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S pasirinktinai kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) arba Taper Pipe Thread ASME B1.20.1, ilgintuvas 300 mm. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas R ⅜ + ½ + ¾	520025R	**560,52**
Komplektas R ½ + ¾ + 1	520026R	**570,90**
Komplektas NPT ½ + ¾ + 1	520056R	**570,90**

Priedai

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Terkšlės svirtis visam darbiniam diapazonui		522000	**168,16**
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅜	521026	**155,70**
	R ½	521036	**161,93**
	R ¾	521046	**169,19**
	R 1	521056	**175,42**
	R 1¼	521066	**182,69**
Ilgintuvas 300 mm		522051	**168,16**
Plieno skardos dėžė su įdėklu terkšlės svirčiai, 4 sparčiosioms keičiamosioms sriegimo galvutėms S ir ilgintuvui.		526052R	**110,03**

REMS Amigo E

Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, patogus, elektrinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje.

Vamzdžių sriegiai	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis žr. 30, 31 psl.	

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Amigo E – sparčiausias, stipriausias ir lengviausias iki 1"

Sistemos pranašumas
Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis
Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susisti-prinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos darbui sunkiai prieinamose vietose. Pavara tik 3,4 kg. Nesunki, todėl galima laikyti viena ranka. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai.

Pavara
Tvirtas, kompaktiškas reduktorius, nereikalaujantis techninės priežiūros. Tvirtas, galingas universalus 950 W variklis su 30 % galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1500 W. Didelis sriegimo greitis 35 – 27 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės
Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 1" (2") (46 psl.).

Tiekimo komplektas

REMS Amigo E komplektas. Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 1", 16 – 32 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju 230 V, 50 – 60 Hz, 950 W varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1500 W. Reversas. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ir elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas R ½ + ¾ + 1	530013R220	**913,44**
Komplektas M 20 + 25 + 32	530014R220	**975,72**

Tiekiamas REMS Amigo E komplektas NPT sriegiams.
Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 30 – 31 psl.		
REMS Amigo E pavara	530003R220	**517,96**
Atraminis laikiklis	533000R	**165,04**
REMS REG St ¼ – 2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 97 psl.	731700	**150,51**
Dvigubas laikiklis sriegimui ir pjovimui, skirtas REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 ir REMS Tiger	543100	**264,69**
Terkšlės svirtis, žr. 22 psl.	522000	**168,16**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 46 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	536000	**110,03**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Amigo

Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, patogus, elektrinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje.

Vamzdžių sriegiai	⅛ – 1¼", 16 – 40 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis žr. 30, 31 psl.	

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Amigo – mažiausias, lengviausias, stipriausias ir greičiausias iki 1¼".

Sistemos pranašumas
Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis
Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susisti-prinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos leidžia dirbti sunkiai prieinamose vietose. Pavara tik 3,5 kg. Ne sunki, todėl galima laikyti viena ranka. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai.

Pavara
Tvirtas, kompaktiškas reduktorius, nereikalaujantis techninės priežiūros. Tvirtas, galingas universalus 1200 W variklis su 30 % galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1800 W. Didelis sriegimo greitis 35 – 27 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės
Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 1¼" (2") (46 psl.).

Tiekimo komplektas

REMS Amigo komplektas. Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 1¼", 16 – 40 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1800 W. Reversas, apsauga nuo perkrovos. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ir elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas R ½ + ¾ + 1 + 1¼	530020R220	**1 100,28**
Komplektas M 16 + 20 + 25 + 32 (M × 1,5)	530022R220	**1 162,56**
Komplektas M 20 + 25 + 32 + 40 (M × 1,5)	530023R220	**1 245,60**

Tiekiamas REMS Amigo komplektas NPT sriegiams.
Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 30 – 31 psl.		
REMS Amigo pavara	530000R220	**621,76**
Atraminis laikiklis	533000R	**165,04**
REMS REG St ¼ – 2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 97 psl.	731700	**150,51**
Dvigubas laikiklis sriegimui ir pjovimui, skirtas REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 ir REMS Tiger	543100	**264,69**
Terkšlės svirtis, žr. 22 psl.	522000	**168,16**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 46 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	536000	**110,03**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Amigo 2

Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, patogus, elektrinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje.

Vamzdžių sriegiai	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis žr. 30, 31 psl.	

REMS Amigo 2 – iki 2" stiprus kaip lokys.

Sistemos pranašumas
Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis
Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susistiprinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos leidžia dirbti sunkiai prieinamose vietose. Pavara tik 6,5 kg. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai.

Pavara
Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Tvirtas, galingas universalus 1700 W variklis su 30 % galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didelis sriegimo greitis 30 – 18 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės
Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 1" (2") (46 psl.).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Amigo 2 komplektas. Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį, su reversu. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės dešininiams kūginiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ir elektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540020R220	**1 743,84**
Komplektas M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540022R220	**1 889,16**

Tiekiamas REMS Amigo 2 komplektas NPT sriegiams.
Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 30 – 31 psl.		
REMS Amigo 2 pavara	540000R220	**1 100,28**
Atraminis laikiklis Amigo 2	543000	**227,32**
REMS REG St ¼ – 2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 97 psl.	731700	**150,51**
Dvigubas laikiklis sriegimui ir pjovimui, skirtas REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 ir REMS Tiger	543100	**264,69**
Terkšlės svirtis, žr. 22 psl.	522000	**168,16**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 46 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	546000	**128,71**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Amigo 2 Compact

Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, patogus, elektrinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje.

Vamzdžių sriegiai	⅛ – 2", 16 – 50 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis žr. 30, 31 psl.	

REMS Amigo 2 Compact – mažiausias ir lengviausias iki 2".

Sistemos pranašumas
Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis
Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susistiprinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos leidžia dirbti sunkiai prieinamose vietose. Pavara tik 4,9 kg. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai.

Pavara
Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Tvirtas, galingas universalus 1200 W variklis su 30 % galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1800 W. Didelis sriegimo greitis 30 – 18 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės
Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 1" (2") (46 psl.).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Amigo 2 Compact komplektas. Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 2", 16 – 50 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, galią didinančiu automatiniu anglinių šepetėlių perstatymu parenkant sukimosi kryptį. Didžiausias energijos suvartojimas iki 1800 W. Reversas, apsauga nuo perkrovos. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R irelektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas R ½ + ¾ + 1 + 1¼	540023R220	**1 598,52**
Komplektas R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2	540024R220	**1 743,84**
Komplektas M 20 + 25 + 32 + 40 + 50 (M × 1,5)	540025R220	**1 889,16**

Tiekiamas REMS Amigo 2 Compact komplektas NPT sriegiams.
Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 30 – 31 psl.		
REMS Amigo 2 Compact pavara	540001R220	**1 100,28**
Atraminis laikiklis Amigo 2 Compact	543010	**227,32**
REMS REG St ¼ – 2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 97 psl.	731700	**150,51**
Terkšlės svirtis, žr. 22 psl.	522000	**168,16**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 46 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	546000	**128,71**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Amigo 22 V

Akumuliatorinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis

Galingas, mobilus, patogus, elektrinis sriegimo įrankis su originaliu atraminiu laikikliu. Visur pritaikomas be spaustuvų. Idealiai tinka remontui, renovacijai, statybos aikštelėje. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Vamzdžių sriegiai	⅛ – 1", 16 – 32 mm
Varžtų sriegiai	6 – 30 mm, ¼ – 1"
Sriegių rūšis žr. 30, 31 psl.	



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Amigo 22 V – mobilus, patogus, lengvas. Ličio jonų akumuliatorius, 21,6 V, 9,0 Ah, skirtas maždaug 52 sriegiams ¾", su akumuliatoriaus įkrova*.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** mažų, kompaktiškų ir sparčiųjų keičiamųjų sriegimo galvučių rūšis ir tik **viena** sriegimo peiliukų rūšis visiems REMS sriegtuvams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Atraminis laikiklis

Stabilus, lengvai valdomas laikiklis sukimo momentui abejomis sukimo kryptimis įtempti. Patikima fiksacija įstrižai nustatyto fiksacinio suklio dėka, su susisti-prinančiu įtempimo poveikiu. Sriegtuvą uždėti ant atraminio laikiklio ir vamzdžio itin paprasta.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Visur pritaikomas iš karto, taip pat be spaustuvų. Siauros formos leidžia dirbti sunkiai prieinamose vietose. Mobilus, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 5,6 kg. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip" danga. Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės įsistato puikiai ir patikimai. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.

Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Galingas akumuliatorinis variklis, 21,6 V, su dideliu galios rezervu, 500 W. Didelis pjovimo greitis – 27–20 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas., skirtas 52 sriegiams ¾", su akumuliatoriaus įkrova*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegimo peiliukai

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegimui skirtos medžiagos

REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas

Racionalu su REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 1" (2") (46 psl.).

Tiekimo komplektas

REMS Amigo 22 V Set. Akumuliatorinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis. Vamzdžių sriegiams ⅛ – 1", 16 – 32 mm, varžtų sriegiams 6 – 30 mm, ¼ – 1". Dešininiams ir kairiniams sriegiams. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumuliatoriniu varikliu, 21,6 V, 500 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Reversas, mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Atraminis laikiklis abejoms sukimosi kryptims. REMS eva sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R irelektros instaliacijos vamzdžių sriegiams pagal EN 60423 M. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas R ½ + ¾ + 1	530015R220	**1 920,30**
Komplektas M 20 + 25 + 32	530016R220	**1 992,96**

Tiekiamas Amigo 22 V komplektas NPT sriegiams.
Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės, sriegimo peiliukai, sriegpjovių adapteriai, žr. 30 – 31 psl.		
REMS Amigo 22 V pavara, be akumuliatoriaus	530004R22	**1 162,56**
Atraminis laikiklis Amigo 2 Compact	543010	**227,32**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571578R220	**517,96**
REMS REG St ¼ – 2", vamzdžių užvartų nuėmėjas žr. 97 psl.	731700	**150,51**
Terkšlės svirtis, žr. 22 psl.	522000	**168,16**
Sriegimui skirtos medžiagos, žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikikliai ⅜ – 2" žr. 46 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	566030R	**128,71**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

REMS sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės

Patikima technika, aukšta medžiagos kokybė ir tiksliai apdirbta sriegimo galvutė, sriegimo peiliukai ir dangtelis garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą ir lengvą sriegimą. Sriegimo peiliukai nestringa. Ilgas, tikslus kreipiamasis vamzdis tiksliam vamzdžio centravimui. Į išorę didėjančios drožlių skylės leidžia švariai atlikti sriegimą.

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521000	**202,41**
	R ¼	521010	**176,46**
	R ⅜	521020	**119,37**
	R ½	521030	**124,56**
	R ¾	521040	**129,75**
	R 1	521050	**134,94**
	R 1¼	521060	**140,13**
	R 1½	521070	**166,08**
	R 2	521080	**176,46**
Kairysis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521100	**242,89**
	R ¼ LH	521110	**211,75**
	R ⅜ LH	521120	**143,24**
	R ½ LH	521130	**149,47**
	R ¾ LH	521140	**155,70**
	R 1 LH	521150	**161,93**
	R 1¼ LH	521160	**168,16**
	R 1½ LH	521170	**199,30**
	R 2 LH	521180	**211,75**
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521200	**202,41**
	NPT ¼	521210	**176,46**
	NPT ⅜	521220	**119,37**
	NPT ½	521230	**124,56**
	NPT ¾	521240	**129,75**
	NPT 1	521250	**134,94**
	NPT 1¼	521260	**140,13**
	NPT 1½	521270	**166,08**
	NPT 2	521280	**176,46**
Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai M EN 60423	M 16 × 1,5	521300	**155,70**
	M 20 × 1,5	521310	**155,70**
	M 25 × 1,5	521320	**161,93**
	M 32 × 1,5	521330	**168,16**
	M 40 × 1,5	521340	**199,30**
	M 50 × 1,5	521350	**211,75**

Dešininis vamzdinis sriegis

Kairinis vamzdinis sriegis

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS sriegimo peiliukai

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛	521002RWS	**92,38**
	R ¼	521012RWS	**87,19**
	R ⅜	521022RWS	**87,19**
	R ½	521032RWS	**87,19**
	R ¾	521042RWS	**95,50**
	R 1	521052RWS	**95,50**
	R 1¼	521062RWS	**95,50**
	R 1½	521072RWS	**95,50**
	R 2	521082RWS	**95,50**
Kairinis kūginis vamzdžio sriegis R ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R ⅛ LH	521102RWS	**111,07**
	R ¼ LH	521112RWS	**104,84**
	R ⅜ LH	521122RWS	**104,84**
	R ½ LH	521132RWS	**104,84**
	R ¾ LH	521142RWS	**115,22**
	R 1 LH	521152RWS	**115,22**
	R 1¼ LH	521162RWS	**115,22**
	R 1½ LH	521172RWS	**115,22**
	R 2 LH	521182RWS	**114,18**
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis NPT Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT ⅛	521202RWS	**92,38**
	NPT ¼	521212RWS	**87,19**
	NPT ⅜	521222RWS	**87,19**
	NPT ½	521232RWS	**87,19**
	NPT ¾	521242RWS	**95,50**
	NPT 1	521252RWS	**95,50**
	NPT 1¼	521262RWS	**95,50**
	NPT 1½	521272RWS	**95,50**
	NPT 2	521282RWS	**95,50**
Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai M EN 60423	M 16 × 1,5	521302RWS	**115,22**
	M 20 × 1,5	521312RWS	**115,22**
	M 25 × 1,5	521322RWS	**115,22**
	M 32 × 1,5	521332RWS	**115,22**
	M 40 × 1,5	521342RWS	**115,22**
	M 50 × 1,5	521352RWS	**114,60**

Kokybiškas vokiškas gaminys



Sriegpjovių adapteriai

Adapteriai įprastinių, standartinių, apvaliųjų sriegpjovių, skirtų visų sriegių tipams, tvirtinimui. Sriegpjovės adapteryje pritvirtinamos fiksuojamuoju kaiščiu.

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Sriegpjovės adapteris	Ø 65 mm	731200	**152,59**
Sriegpjovės adapteris	G 1¼	731250	**158,81**
Sriegpjovės adapteris	Ø 105 mm	541401	**196,18**

Tarpiniai žiedai

Tarpiniai žiedai skirtingiems išoriniams sriegpjovių skersmenims.

Pavadinimas	Dydis	di mm	Gam. Nr.	€
Tarpiniai žiedai, tinkantys adapteriui 731200	M 6–9	20/25	731205	**85,12**
	M 10–11	30	731210	**85,12**
	M 12–14 (Pg 7–9)	38	731220	**85,12**
	M 16–20 (Pg 11–13,5)	45	731230	**85,12**
	M 22–24 (Pg 16)	55	731240	**85,12**
Be tarpinio žiedo	M 27–30 (Pg 21–29)	65		
Tarpiniai žiedai, tinkantys adapteriui 541401	Ø 65/105 (Pg 21–29)	65	541404	**96,53**
	Ø 75/105	75	541406	**96,53**
	Ø 90/105 (Pg 36)	90	541410	**96,53**
Be tarpinio žiedo	Pg 42–48	105		

Kreipiamosios įvorės

Kreipiamosios įvorės lengvam ir centruotam sriegimui.

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Kreipiamosios įvorės, tinkančios adapteriui 731200	Ø 6	731301	**26,99**
	Ø 8	731302	**26,99**
	Ø 10	731303	**26,99**
	Ø 12	731304	**26,99**
	Ø 14	731305	**26,99**
	Ø 16	731306	**26,99**
	Ø 18	731307	**26,99**
	Ø 20	731308	**26,99**
	Ø 22	731309	**26,99**
	Ø 24	731310	**26,99**
	Ø 27	731311	**26,99**
	Ø 30	731312	**26,99**
	Ø 12,8 (Pg 7)	731320	**26,99**
	Ø 15,5 (Pg 9)	731321	**26,99**
	Ø 18,9 (Pg 11)	731322	**26,99**
	Ø 20,7 (Pg 13,5)	731323	**26,99**
	Ø 22,8 (Pg 16)	731324	**26,99**
	Ø 28,6 (Pg 21)	731325	**26,99**
	Ø 37,3 (Pg 29)	731326	**26,99**
Kreipiamosios įvorės, tinkančios adapteriui 541401	Ø 28,6 (Pg 21)	541413	**31,14**
	Ø 37,3 (Pg 29)	541414	**31,14**
	Ø 47,3 (Pg 36)	541415	**31,14**
	Ø 54,3 (Pg 42)	541416	**31,14**

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Tornado

Patikima, didelio našumo mašina sriegimui, nupjovimui, užvartų šalinimui, trumpasriegių sriegimui, rifliavimui. Skirta instaliavimui, metalo apdirbimui, pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Vamzdžių sriegiai	(1⁄16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm
Varžtų sriegiai	(6) 10 – 60 mm, ¼ – 2"
Sriegių rūšis žr. 40 psl.	
Vamzdžių rifliavimas su REMS rifliavimo įrenginiu	DN 25 – 200 1 – 8"

REMS Tornado – tiesiog klasiška. Automatinis fiksuojamasis griebtuvas. Universalioji automatinė sriegimo galvutė. Automatinis aušinimas alyva.

Veikimo principas
Besisukanti medžiaga – stovintys įrankiai.

Konstrukcija
Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz., REMS Tornado 2000 iš viso sveria tik 50 kg. Didelė erdvė darbui ir vonelė drožlėms. Reguliuojamo aukščio atrama medžiagai.
2 variantai:
- Nešiojamoji konstrukcija su 3 vamzdinėmis kojomis, nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms.
- Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms, skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara
Labai galinga ir greita, pvz., sriegis R 2 atliekams tik per 15 s. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu.

Galima rinktis iš 3 galingų variklių:
- Galingas universalus variklis, 1700 W, apsauga nuo perkrovos. Suklio sukimosi greitis 53 min^{-1}.
- Polius perjungiantis kondensatorinis variklis, 2100 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 52 ir 26 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**
- Polius perjungiantis trifazis variklis, 2000 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 52 ir 26 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**

Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, dėl to dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Automatinis fiksuojamasis griebtuvas
2 automatiniai fiksuojamieji griebtuvai su savaime išsicentruojančiomis spaustuvo žiaunomis lengvam, greitam medžiagos fiksavimui ir atleidimui. Savaime įsitempia, todėl fiksuoja didžiausia jėga. Vamzdis nepraslysta. Vamzdžiams < Ø ⅛" ir varžtams < Ø 10 mm įveržti tiekiamos spaudžiamosios įvorės.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo tvirtas, patikimas tepimo siurblys. Optimalus, daugiapusis tepimo/aušinimo medžiagos padavimas į sriegimo vietą, kuris atliekamas per sriegimo galvutę, užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik **viena** universalioji automatinė sriegimo galvutė visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams; automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams. Greitas, paprastas sriegio dydžio nustatymas. Aiški sriegių dydžių skalė. Lengvas ir greitas sriegimo peiliukų pakeitimas sriegimo peiliukų laikiklyje perstatant fiksatorių.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Vamzdžiapjovė
Automatinis centravimas. Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai. Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginys
Tvirtas, lengvai valdomas užvartų šalinimo įrenginys su keičiama užvartų nuėmimo padėtimi. Specialiai grūdinta ir specialiai suformuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažuose vamzdžiuose.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Galima rinktis iš 3 galingų variklių.

REMS Tornado

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su automatiškai užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 2" (4") arba rankiniu būdu užfiksuojamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (46 psl.).

REMS rifliavimo įrenginys
Tvirtas, kompaktiškas rifliavimo įrenginys su hidraulinės alyvos pastūma vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžių rifliavimui DN 25 – 300, 1 – 12" (48 psl.). Su REMS Tornado galima rifliuoti iki DN 200, 8".

Konstrukcija T

Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti (Priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Tornado. Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1⁄16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, varžtų sriegiams (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, 2 automatiniais fiksuojamaisiais griebtuvais, automatiniu aušinimu alyva. Su įrankių komplektu, susidedančiu iš universaliosios automatinės sriegimo galvutės visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams, automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams, sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R½ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi. Reguliuojamo aukščio atrama medžiagai. Galima rinktis iš 3 variklių. Nešiojamoji konstrukcija su 3 vamzdinėmis kojomis, nuimama, didele alyvos vonele ir drožlių loviu. Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms, skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
2000	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Nešiojamas, 3 vamzdinės kojos.	340200R220	**4 660,62**
2010	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis. Nešiojamas, 3 vamzdinės kojos.	340201R220	**4 795,56**
2020	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis. Nešiojamas, 3 vamzdinės kojos.	340202R380	**5 023,92**
2000 T	Universalus variklis 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}. Pastatomas ant darbastalio, pastovo arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti.	340206R220	**5 646,72**
2010 T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis. Pastatomas ant darbastalio, pastovo arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti.	340207R220	**5 781,66**
2020 T	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis. Pastatomas ant darbastalio, pastovo arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti.	340208R380	**6 010,02**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Konstrukcija T

Sulankstomas vežimėlis (priedas)

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	344105R	**290,64**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**493,05**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**705,84**
Sriegimo peiliukus, žr. 40 psl.		
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1⁄16 – 2" papildoma sparčioji keičiamoji sriegimo galvutė vietoj sriegimo peiliukų keitimo	341000RR	**778,50**
REMS pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8	341614R	**15,47**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikiklis žr. 46 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.		
REMS vamzdžių rifliavimo įrenginys, žr. 48 psl.	347000R	**2 242,08**

Tvirta, kompaktiška didelio našumo mašina sriegimui, nupjovimui, užvartų šalinimui, trumpasriegių sriegimui, rifliavimui. Skirta instaliavimui, metalo apdirbimui, pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Vamzdžių sriegiai	(1⁄16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm
Varžtų sriegiai	(6) 8 – 60 mm, ¼ – 2"
Sriegių rūšys žr. 40 psl.	
Vamzdžių rifliavimas su REMS rifliavimo įrenginiu	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – kompaktiškas iki 2".

Veikimo principas
Besisukanti medžiaga – stovintys įrankiai.

Konstrukcija
Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz., REMS Magnum 2000 L-T iš viso sveria tik 62 kg. Didelė erdvė darbui ir loviu drožlėms. Vieta įrankiams susidėti.
2 variantai:
– Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviudrožlėms.
– Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms
Skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara
Labai galinga ir greita, pvz., sriegis R 2 atliekamas tik per 15 s. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu.

Galima rinktis iš 3 galingų variklių:
– Galingas universalus variklis, 1700 W, apsauga nuo perkrovos. Suklio sukimosi greitis 53 min^{-1}.
– Polius perjungiantis kondensatorinis variklis, 2100 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 52 ir 26 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**
– Polius perjungiantis trifazis variklis, 2000 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 52 ir 26 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. Tyliaeigis. **Tyliaeigis.**

Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, dėl to dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Fiksuojamasis griebtuvas
Patikimas, tvirtas sparčiosios fiksacijos smūginis griebtuvas. Vamzdis nepraslysta. Didelis atstumas tarp fiksuojamojo griebtuvo ir centravimo griebtuvo užtikrina saugų ilgų vamzdžių fiksavimą. Galinis centravimo griebtuvas medžiagai centruoti. Vamzdžiams < Ø ⅛" ir varžtams < Ø 8 mm įveržti tiekiamos spaudžiamosios įvorės.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo tvirtas, patikimas tepimo siurblys. Optimalus, daugiapusis tepimo/aušinimo medžiagos padavimas į sriegimo vietą, kuris atliekamas per sriegimo galvutę, užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik **viena** universalioji automatinė sriegimo galvutė visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams; automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams. Greitas, paprastas sriegio dydžio nustatymas. Aiški sriegių dydžių skalė. Lengvas ir greitas sriegimo peiliukų pakeitimas sriegimo peiliukų laikiklyje perstatant fiksatorių.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Vamzdžiapjovė
Automatinis centravimas. Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai. Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginys
Tvirtas, lengvai valdomas užvartų šalinimo įrenginys su keičiama užvartų nuėmimo padėtimi. Specialiai grūdinta ir specialiai suformuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažuose vamzdžiuose.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Galima rinktis iš 3 galingų variklių.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su automatiškai užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 2" (4") arba rankiniu būdu užfiksuojamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (46 psl.).

REMS rifliavimo įrenginys
Tvirtas, kompaktiškas rifliavimo įrenginys su hidraulinės alyvos pastūma vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžių rifliavimui DN 25 – 300, 1 – 12" (48 psl.).

Konstrukcija L-T

Pastovas (Priedas)

Konstrukcija T

Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti (Priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Magnum. Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1⁄16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, varžtų sriegiams (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, patikimu, tvirtu sparčiosios fiksacijos smūginiu griebtuvu, galiniu centravimo griebtuvu, automatiniu aušinimu alyva. Su įrankių komplektu, susidedančiu iš universaliosios automatinės sriegimo galvutės visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams, automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams, sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi. Vieta įrankiams laikyti. Galima rinktis iš 3 variklių. Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms. Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms. Skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
2000 L-T	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340226R220	**4 712,52**
2010 L-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340227R220	**5 117,34**
2020 L-T	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340228R380	**5 273,04**
2000 T*	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340220R220	**5 646,72**
2010 T*	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340221R220	**6 051,54**
2020 T*	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340222R380	**6 207,24**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.
*Modeliai T su REMS rifliavimo įtaisu galima rifliuoti tik iki DN 200, 8".

Konstrukcija L-T

Sulankstomas vežimėlis (priedas)

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	344105R	**290,64**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**493,05**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**705,84**
Sriegimo peiliukus, žr. 40 psl.		
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1⁄16 – 2" papildoma sparčioji keičiamoji sriegimo galvutė vietoj sriegimo peiliukų keitimo	341000RR	**778,50**
Perjungimo voztuvas, skirtas aušinimo ir tepimo skysčio siurblio srauto tekėjimo krypčiai pakeisti sriegiant kairinius sriegius su REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 ir 4020	342080RX	**143,24**
REMS pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8	341614R	**15,47**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikiklis žr. 46 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.		
REMS vamzdžių rifliavimo įrenginys, žr. 48 psl.	347000R	**2 242,08**

Tvirta, kompaktiška didelio našumo mašina sriegimui, nupjovimui, užvartų šalinimui, trumpasriegių sriegimui, rifliavimui. Skirta instaliavimui, metalo apdirbimui, pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Vamzdžių sriegiai	(1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm
Varžtų sriegiai	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Sriegių rūšys žr. 40 psl.	
Vamzdžių rifliavimas su REMS rifliavimo įrenginiu	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – išskirtinės staklės iki 3". Išskirtinai apvalūs ir švarūs sriegiai iki 3" naudojant 5 sriegimo peiliukus.

Veikimo principas
Besisukanti medžiaga – stovintys įrankiai.

Konstrukcija
Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz., REMS Magnum 3000 L-T sveria tik 79 kg. Didelė erdvė darbui ir drožlėms. Vieta įrankiams laikyti.
2 variantai:
- Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms.
- Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms.

Skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara
Labai galinga ir greita. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu.

Galima rinktis iš 3 galingų variklių:
- Galingas universalus variklis, 1700 W, apsauga nuo perkrovos. Suklio sukimosi greitis 23 min^{-1}.
- Polius perjungiantis kondensatorinis variklis, 2100 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 20 ir 10 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**
- Polius perjungiantis trifazis variklis, 2000 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 20 ir 10 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**

Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, dėl to dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Fiksuojamasis griebtuvas
Patikimas, tvirtas sparčiosios fiksacijos smūginis griebtuvas. Vamzdis nepraslysta. Didelis atstumas tarp fiksuojamojo griebtuvo ir centravimo griebtuvo užtikrina saugų ilgų vamzdžių fiksavimą. Galinis centravimo griebtuvas medžiagai centruoti. Vamzdžiams < Ø ½" ir varžtams < Ø 18 mm įveržti tiekiamos spaudžiamosios įvorės.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo tvirtas, patikimas tepimo siurblys. Optimalus, daugiapusis tepimo/aušinimo medžiagos padavimas į sriegimo vietą, kuris atliekamas per sriegimo galvutę, užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik po **vieną** universaliąją automatinę galvutę 1⁄16 – 2" ir 2½ – 3" visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams; automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams. Dėl 5 sriegimo peiliukių 2½ – 3" sriegimo jėga tolygiai pasiskirsto ant vamzdžio, todėl sriegiai būna apvalūs ir švarūs. Greitas, paprastas sriegio dydžio nustatymas. Aiški sriegių dydžių skalė. Lengvas ir greitas sriegimo peiliukų pakeitimas sriegimo peiliukų laikiklyje perstatant fiksatorių.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Vamzdžiapjovė
Automatinis centravimas. Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai. Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginys
Tvirtas, lengvai valdomas užvartų šalinimo įrenginys su keičiama užvartų nuėmimo padėtimi. Specialiai grūdinta ir specialiai suformuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažuose vamzdžiuose.

Įrankių kompektai
2½ – 3" ir ½ – 2" sriegiams atskirai pilnas, atitinkamam sriegimo diapazonui pritaikytas įrankių komplektas su universaliąja automatine sriegimo galvute, vamzdžiapjove, vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi, sriegimo peiliukais.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Galima rinktis iš 3 galingų variklių.

Trumpasriegių sriegimas

Racionalu su automatiškai užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 3" (4") arba rankiniu būdu užfiksuojamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (46 psl.).

REMS rifliavimo įrenginys

Tvirtas, kompaktiškas rifliavimo įrenginys su hidraulinės alyvos pastūma vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžių rifliavimui DN 25 – 300, 1 – 12" (48 psl.).

Konstrukcija L-T

Pastovas (Priedas)

Konstrukcija T

Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti (Priedas)

Konstrukcija L-T

Sulankstomas vežimėlis (priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Magnum. Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1⁄16) ½ – 3", 16 – 63 mm, varžtų sriegiams (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, patikimu, tvirtu sparčiosios fiksacijos smūginiu griebtuvu, galiniu centravimo griebtuvu, automatiniu aušinimu alyva. Su įrankų komplektais 1⁄16 – 2" ir/arba 2½ – 3", suside-dančiais iš universaliosios automatinės sriegimo galvutės visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams, automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams, sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi. Vieta įrankiams laikyti. Galima rinktis iš 3 variklių. Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms, konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms. Skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija/įranga	Gam. Nr.	€
3000 L-T	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Įranga R 2½ – 3	380303R220	**5 625,96**
	Įranga R ½ – 3	380309R220	**6 923,46**
3010 L-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 3	380304R220	**5 926,98**
	Įranga R ½ – 3	380310R220	**7 224,48**
3020 L-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 3	380305R380	**6 144,96**
	Įranga R ½ – 3	380311R380	**7 442,46**
3000 T*	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Įranga R 2½ – 3	380306R220	**6 560,16**
	Įranga R ½ – 3	380312R220	**7 857,66**
3010 T*	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 3	380307R220	**6 861,18**
	Įranga R ½ – 3	380313R220	**8 158,68**
3020 T*	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 3	380308R380	**7 079,16**
	Įranga R ½ – 3	380314R380	**8 376,66**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.
*Modeliai T su REMS rifliavimo įtaisu galima rifliuoti tik iki DN 200, 8".

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	344105R	**290,64**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**493,05**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**705,84**
Sriegimo peiliukus, žr. 40 psl.		
Pilnas komplektas R ½ – 2", su universaliąja automatine sriegimo galvute 1⁄16 – 2", sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi	340100RR	**1 297,50**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1⁄16 – 2"	341000RR	**778,50**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 3"	381050R	**1 027,62**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 4"	381000R	**1 816,50**
Perjungimo vožtuvas, skirtas aušinimo ir tepimo skysčio siurblio srauto tekėjimo krypčiai pakeisti sriegiant kairinius sriegius su REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 ir 4020	342080RX	**143,24**
REMS pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8	341614R	**15,47**
REMS pjovimo ratukas St 1 – 4", s 12	381622R	**35,60**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikiklis žr. 46 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.		
REMS vamzdžių rifliavimo įrenginys, žr. 48 psl.	347000R	**2 242,08**

Tvirta, kompaktiška didelio našumo mašina sriegimui, nupjovimui, užvartų šalinimui, trumpasriegių sriegimui, rifliavimui. Skirta instaliavimui, metalo apdirbimui, pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Vamzdžių sriegiai	(1⁄16) ½ – 4", 16 – 63 mm
Varžtų sriegiai	(6) 18 – 60 mm, ½ – 2"
Sriegių rūšys žr. 40 psl.	
Vamzdžių rifliavimas su REMS rifliavimo įrenginiu	DN 25 – 300 1 – 12"

REMS Magnum – išskirtinės staklės iki 4". Įpatingai apvalūs ir švarūs sriegiai iki 4" naudojant 6 sriegimo peiliukus.

Veikimo principas
Besisukanti medžiaga – stovintys įrankiai.

Konstrukcija
Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz., REMS Magnum 4000 L-T sveria tik 81 kg. Didelė erdvė darbui ir drožlėms. Vieta įrankiams laikyti.
2 variantai:
- Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms.
- Konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms.

Skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara
Labai galinga ir greita. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu.

Galima rinktis iš 3 galingų variklių:
- Galingas universalus variklis, 1700 W, apsauga nuo perkrovos. Suklio sukimosi greitis 23 min^{-1}.
- Polius perjungiantis kondensatorinis variklis, 2100 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 20 ir 10 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**
- Polius perjungiantis trifazis variklis, 2000 W, apsauga nuo perkrovos. 2 suklio sukimosi greičiai: 20 ir 10 min^{-1}, taip pat dirbant pilna apkrova. **Tyliaeigis.**

Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, dėl to dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Fiksuojamasis griebtuvas
Patikimas, tvirtas sparčiosios fiksacijos smūginis griebtuvas. Vamzdis nepraslysta. Didelis atstumas tarp fiksuojamojo griebtuvo ir centravimo griebtuvo užtikrina saugų ilgų vamzdžių fiksavimą. Galinis centravimo griebtuvas medžiagai centruoti. Vamzdžiams < Ø ½" ir varžtams < Ø 18 mm įveržti tiekiamos spaudžiamosios įvorės.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo tvirtas, patikimas tepimo siurblys. Optimalus, daugiapusis tepimo/aušinimo medžiagos padavimas į sriegimo vietą, kuris atliekamas per sriegimo galvutę, užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik po **vieną** universaliąją automatinę galvutę 1⁄16 – 2" ir 2½ – 4" visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams; automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams. Dėl 6 sriegimo peiliukų 2½ – 4" sriegimo jėga tolygiai pasiskirsto ant vamzdžio, todėl sriegiai būna apvalūs ir švarūs. Greitas, paprastas sriegio dydžio nustatymas. Aiški sriegių dydžių skalė. Lengvas ir greitas sriegimo peiliukų pakeitimas sriegimo peiliukų laikiklyje perstatant fiksatorių.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno.

Vamzdžiapjovė
Automatinis centravimas. Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai. Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginys
Tvirtas, lengvai valdomas užvartų šalinimo įrenginys su keičiama užvartų nuėmimo padėtimi. Specialiai grūdinta ir specialiai suformuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažuose vamzdžiuose.

Įrankių kompektai
2½ – 4" ir ½ – 2" sriegiams atskirai pilnas, atitinkamam sriegimo diapazonui pritaikytas įrankių komplektas su universaliąja automatine sriegimo galvute, vamzdžiapjove, vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi, sriegimo peiliukais.

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Galima rinktis iš 3 galingų variklių.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su automatiškai iš vidaus užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 4" arba rankiniu būdu iš vidaus įveržiamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (46 psl.).

REMS rifliavimo įrenginys
Tvirtas, kompaktiškas rifliavimo įrenginys su hidraulinės alyvos pastūma vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžių rifliavimui DN 25 – 300, 1 – 12" (48 psl.).

Konstrukcija L-T

Pastovas
(Priedas)

Konstrukcija T

Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti
(Priedas)

Konstrukcija L-T

Sulankstomas
vežimėlis (priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Magnum. Sriegimo staklės vamzdžių sriegiams (1⁄16) ½ – 4", 16 – 63 mm, varžtų sriegiams (6) 18 – 60 mm, ½ – 2". Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, patikimu, tvirtu sparčiosios fiksacijos smūginiu griebtuvu, galiniu centravimo griebtuvu, automatiniu aušinimu alyva. Su įrankių komplektais 1⁄16 – 2" ir/arba 2½ – 4", susidedančiais iš universaliosios automatinės sriegimo galvutės visiems sriegiams, taip pat ilgiesiems sriegiams, automatiškai atjungiama, su sriegio ilgio automatika kūginiams sriegiams, sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi. Vieta įrankiams laikyti. Galima rinktis iš 3 variklių. Lengva konstrukcija L-T su nuimama, didele alyvos vonele ir loviu drožlėms, konstrukcija T su integruota, dar didesne alyvos vonele ir didesniu loviu drožlėms. Skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija/įranga	Gam. Nr.	€
4000 L-T	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Įranga R ½ – 2	380447R220	**5 397,60**
	Įranga R 2½ – 4	380441R220	**6 466,74**
	Įranga R ½ – 4	380444R220	**7 764,24**
4010 L-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R ½ – 2	380448R220	**5 698,62**
	Įranga R 2½ – 4	380442R220	**6 767,76**
	Įranga R ½ – 4	380445R220	**8 065,26**
4020 L-T	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 4	380443R380	**6 985,74**
	Įranga R ½ – 4	380446R380	**8 283,24**
4000 T*	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 23 min^{-1}.		
	Įranga R 2½ – 4	380426R220	**7 400,94**
	Įranga R ½ – 4	380429R220	**8 698,44**
4010 T*	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 4	380427R220	**7 701,96**
	Įranga R ½ – 4	380430R220	**8 999,46**
4020 T*	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 20/10 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.		
	Įranga R 2½ – 4	380428R380	**7 919,94**
	Įranga R ½ – 4	380431R380	**9 217,44**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.
*Modeliai T su REMS rifliavimo įtaisu galima rifliuoti tik iki DN 200, 8".

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	344105R	**290,64**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**493,05**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**705,84**
Sriegimo peiliukus, žr. 40 psl.		
Pilnas komplektas R ½ – 2", su universaliąja automatine sriegimo galvute 1⁄16 – 2", sriegimo peiliukais kūginiams dešininiams vamzdžių sriegiams ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrenginiu, prispaudimo svirtimi	340100RR	**1 297,50**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1⁄16 – 2"	341000RR	**778,50**
Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 4"	381000R	**1 816,50**
Perjungimo vožtuvas, skirtas aušinimo ir tepimo skysčio siurblio srauto tekėjimo krypčiai pakeisti sriegiant kairinius sriegius su REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 ir 4020	342080RX	**143,24**
REMS pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8	341614R	**15,47**
REMS pjovimo ratukas St 1 – 4", s 12	381622R	**35,60**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 47 psl.		
Trumpasriegių laikiklis žr. 46 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.		
REMS vamzdžių rifliavimo įrenginys, žr. 48 psl.	347000R	**2 242,08**

REMS sriegimo peiliukai

Skirti REMS Magnum, REMS Tornado

REMS sriegimo peiliukai, komplektas

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, patvarūs, kokybiški REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. Iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno ruošiniams < 500 N/mm² (MPa) ypač ilgai naudojimo trukmei.

Sriegimo peiliukai kitiems sriegiams (pvz., BSW) pagal paklausimą. HSS sriegimo peiliukams, kurie skirti sunkiai sriegiamiems ruošiniams ≥ 500 N/mm² (MPa) taikomas 50 % antkainis. [1] Tam tikri sriegimo peiliukai tiekiami tik pagaminti iš HSS.





Universalioji automatinė sriegimo galvutė 1/16 – 2"

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8 HSS[1]	341401 RHSS	**492,01**
	R 1/4 – 3/8	341402 RWS	**328,01**
	R 1/2 – 3/4	341403 RWS	**328,01**
	R 1 – 2	341404 RWS	**328,01**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	341406 RWS	**373,68**
	G 1/4 – 3/8	341407 RWS	**373,68**
	G 1/2 – 3/4	341408 RWS	**373,68**
	G 1 – 2	341409 RWS	**373,68**
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 1/16 – 1/8 HSS[1]	341411 RHSS	**492,01**
	NPT 1/4 – 3/8	341412 RWS	**328,01**
	NPT 1/2 – 3/4	341413 RWS	**328,01**
	NPT 1 – 2	341414 RWS	**328,01**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 1/8	341416 RWS	**373,68**
	NPSM 1/4 – 3/8	341417 RWS	**373,68**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1]	341418 RHSS	**560,52**
	NPSM 1 – 2 HSS[1]	341419 RHSS	**560,52**
Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis Pg DIN 40430	Pg 7	341466 RWS	**373,68**
	Pg 9	341467 RWS	**373,68**
	Pg 11	341468 RWS	**373,68**
	Pg 13,5	341469 RWS	**373,68**
	Pg 16	341470 RWS	**373,68**
	Pg 21	341471 RWS	**373,68**
	Pg 29	341472 RWS	**373,68**
	Pg 36	341473 RWS	**373,68**
	Pg 42	341474 RWS	**373,68**
	Pg 48	341475 RWS	**373,68**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423	M 16 × 1,5	341493 RWS	**373,68**
	M 20 × 1,5	341494 RWS	**373,68**
	M 25 × 1,5	341495 RWS	**373,68**
	M 32 × 1,5	341496 RWS	**373,68**
	M 40 × 1,5	341497 RWS	**373,68**
	M 50 × 1,5	341498 RWS	**373,68**
	M 63 × 1,5	341499 RWS	**373,68**
Varžtų sriegiai M ISO 261 (DIN 13)	M 6	341426 RWS	**373,68**
	M 8	341427 RWS	**373,68**
	M 10	341428 RWS	**373,68**
	M 12	341429 RWS	**373,68**
	M 14	341430 RWS	**373,68**
	M 16	341431 RWS	**373,68**
	M 18	341432 RWS	**373,68**
	M 20	341433 RWS	**373,68**
	M 22	341434 RWS	**373,68**
	M 24	341435 RWS	**373,68**
	M 27	341436 RWS	**373,68**
	M 30	341437 RWS	**373,68**
	M 33	341438 RWS	**404,82**
	M 36	341439 RWS	**404,82**
	M 39	341440 RWS	**404,82**
	M 42	341441 RWS	**404,82**
	M 45	341442 RWS	**404,82**
	M 48	341443 RWS	**404,82**
	M 52	341444 RWS	**404,82**
	M 56 HSS[1]	341445 RHSS	**607,23**
	M 60 HSS[1]	341446 RHSS	**607,23**
Varžtų sriegiai UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20 HSS[1]	341476 RHSS	**560,52**
	UNC 5/16 – 18	341477 RWS	**373,68**
	UNC 3/8 – 16 HSS[1]	341478 RHSS	**560,52**
	UNC 7/16 – 14	341479 RWS	**373,68**
	UNC 1/2 – 13 HSS[1]	341480 RHSS	**560,52**
	UNC 9/16 – 12	341481 RWS	**373,68**
	UNC 5/8 – 11 HSS[1]	341482 RHSS	**492,01**
	UNC 3/4 – 10 HSS[1]	341483 RHSS	**492,01**
	UNC 7/8 – 9 HSS[1]	341484 RHSS	**492,01**
	UNC 1 – 8 HSS[1]	341485 RHSS	**492,01**
	UNC 1 1/8 – 7	341486 RWS	**328,01**
	UNC 1 1/4 – 7 HSS[1]	341487 RHSS	**492,01**
	UNC 1 3/8 – 6	341488 RWS	**404,82**
	UNC 1 1/2 – 6 HSS[1]	341489 RHSS	**607,23**
	UNC 1 3/4 – 5	341490 RWS	**328,01**
	UNC 2 – 4,5	341491 RWS	**328,01**

Kokybiškas vokiškas gaminys



Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 3"

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 3	381430 RWS	**456,72**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 3 HSS[1]	381431 RHSS	**739,06**
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 3 HSS[1]	381432 RHSS	**685,08**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 3 HSS[1]	381433 RHSS	**739,06**



Universalioji automatinė sriegimo galvutė 2½ – 4"

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 2½ – 4	381401 RWS	**689,23**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 2½ – 4 HSS[1]	381405 RHSS	**1 098,20**
Dešinysis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1.20.1	NPT 2½ – 4 HSS[1]	381410 RHSS	**1 033,85**
Dešinysis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1.20.1	NPSM 2½ – 4 HSS[1]	381415 RHSS	**1 098,20**

REMS
Unimat 75

REMS Unimat 75

Pusiau automatinė, didelio našumo mašina racionaliam varžtų ir vamzdžių sriegimui. Skirta montavimui, metalo apdirbimui, pramonei.		
Varžtų sriegiai		6 – 72 mm ¼ – 2¾"
Vamzdžių sriegiai		1/16 – 2½", 16 – 63 mm
Tolerancijos klasė pagal ISO 261 (DIN 13)		„vidutinė" (6 g)
Sriegių ilgis	≤ Ø 30 mm ≤ Ø 72 mm	neribotas ≤ 200 mm
Nuožulos	Diapazonas Nuožula Ø Didžiausia nuožula Nuožulos kampas	7 – 62 mm ≥ 7 mm 7 mm 45°
Užvartos šalinimas	Diapazonas Nuodroža Ø	7 – 62 mm ≥ 7 mm
Sriegių rūšys žr. 44 psl.		

REMS Unimat 75 – itin ekonomiška. Tangentinių sriegimo peiliukų sistema. Didelis sriegimo diapazonas. Greitas darbas, trumpas įrangos permontavimo laikas. Tinka vienetinei ir serijinei gamybai. Mažos sąnaudos. Paprastas aptarnavimas. Nereikia brangių tekinimo staklių ir daug kvalifikuoto aptarnaujančio personalo.

Veikimo principas
Stovinti medžiaga – besisukanti sriegimo galvutė.

Konstrukcija
Kompaktiška, tvirta konstrukcija ilgalaikiam darbui. Sriegimo galvutė su pagalandamais tangentiniais sriegimo peiliukais savaime išcentruojančių laikiklių sistemoje. Po lengvo sriegio pradžios įpjovimo pastūmos rankena ir krumpliastiebine pavara, sriegimo galvutė pasistumia automatiškai (kreipiamojo sriegio nėra). Suvirintas, tvirtas staklių stovas su didele talpa alyvai ir dideliu, išimamu drožlių stalčiumi.

Pavara
Tvirtas planetinis reduktorius su tuščiaviduriu centriniu ratu ilgiems sriegiams iki Ø 30 mm sriegti. Patikimas, specialiai sriegimui sukurtas, galingas, polius perjungiantis trifazis variklis su tuščiaviduriu velenu, 2000/2300 W, apsauga nuo perkrovos. Jungiklis dešininių ir kairinių sriegių sukimosi krypčiai perjungti. Didelis darbinis greitis, 2 sriegimo galvutės sukimosi greičiai 70 ir 35 min^{-1}.

Fiksavimo įrenginys
Tvirtas, nepersikreipiantis, savaime išsicentruojantis universalus spaustuvas visam fiksavimo diapazonui su dantytomis ir specialiai grūdintomis spaustuvo žiaunomis. Pasirinktinai galimas rankinis fiksavimas arba hidraulinės alyvos-pneumatinis fiksavimas valdant kojiniu jungikliu (darbinis slėgis 6 bar).

Specialiosios fiksavimo žiaunos
Ištemptoms medžiagoms, fiksavimo kaiščiams, varžtams su šešiabriaunėmis galvutėmis ir vamzdžių movoms, įsigyjamos kaip priedas.

Automatinis aušinimas alyva
Didelio našumo, tvirtas, patikimas, elektrinis tepimo siurblys. Gausus sriegimui skirtos medžiagos kiekis užtikrina švarius sriegius ir ilgesnį sriegimo peiliukų, reduktoriaus ir variklio naudojimo laiką.

Universalioji automatinė sriegimo galvutė
Tik viena universalioji automatinė sriegimo galvutė visiems sriegiams. Tikslus sriegio skersmens nustatymas suklio su skale pagalba. Sriegimo galvutė uždaroma ir atidaroma automatiškai pasiekus nustatytą sriegio ilgį. Visus sriegius galima sriegti vienos operacijos metu. Kopijavimo įrenginys kūginiams sriegiams. Vietoj sriegimo komplekto pakeitimo dar racionalesnis darbas su greitai pakeičiamomis universaliosiomis automatinėmis sriegimo galvutėmis.

Sriegimo peiliukai
Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, galandami tangentiniai REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. WS sriegimo peiliukai iš patvaraus, ypatingai grūdinto speicialaus plieno žaliavoms < 500 N/mm^2 (MPa). HSS sriegimo peiliukai sunkiai sriegiamoms žaliavoms ≥ 500 N/mm^2 (MPa). Sriegimo peiliukai įstatomi į specialią laikiklių sistemą. Sriegimo peiliukai ir laikikliai sudaro sriegimo komplektą.

Rievėtojo armatūrinio plieno sriegimas
Specialūs sriegimo peiliukai M su papildoma, galandama įpjova rievėtojo armatūrinio plieno sriegimui vienos operacijos metu. REMS Unimat 75 pavara su hidraulinės alyvos-pneumatiniu spaustuvu (didelis spaudimo slėgis).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Apdirbimo pavyzdžiai

Info

REMS Unimat 75

Sriegimui skirtos medžiagos
REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Trumpasriegių sriegimas
Racionalu su specialiosiomis fiksavimo žiaunomis 1/16 – 1¼" arba automatiškai iš vidaus užsifiksuojančiais REMS trumpasriegių fiksatoriais ½ – 2½" arba rankiniu būdu iš vidaus įveržiamais REMS trumpasriegių laikikliais ⅜ – 2" (46 psl.).

Tiekimo komplektas
REMS Unimat 75 Basic. Pusiau automatinės sriegimo staklės varžtų sriegiams 6 – 72 mm, ¼ – 2¾", vamzdžių sriegiams 1/16 – 2½", 16 – 63 mm. Staklės pritvirtintos ant stovo. Polius perjungiantis trifazis variklis su tuščiaviduriu velenu, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, su reversu. Sriegimo galvutės sukimosi greičiai 70 ir 35 min^{-1}. Savaime išsicentruojantis universalus spaustuvas visam fiksavimo diapazonui, pasirinktinai rankinis arba hidraulinės alyvos-pneumatinis valdymas. Automatinis aušinimas alyva. 1 universalioji automatinė sriegimo galvutė visiems sriegiams, automatiškai atidaroma ir uždaroma. Be sriegimo komplektų, be uždarymo svirties. Elektra blokuojamas apsauginis gaubtas. Nustatymo šablonas. Darbinis raktas. Transportavimo dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
REMS Unimat 75 Basic mS	rankinis spaustuvas	750003R380	**21 964,08**
REMS Unimat 75 Basic pS	Hidraulinės alyvos-pneumatinis spaustuvas	750004R380	**25 794,30**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Sriegimo peiliukai ir laikikliai (sriegimo komplektai), sriegimo peiliukai, žr. 44 psl.		
Universalioji automatinė sriegimo galvutė, be sriegimo komplektų, be uždarymo svirties	751000	**1 348,36**
Uždarymo svirtis sriegimo peiliukų uždarymui ir atidarymui		
R dešininiams kūginiams vamzdžių sriegiams	751040R90	**176,46**
R-L kairiniams kūginiams vamzdžių sriegiams	751050R90	**176,46**
G dešininiams cilindriniams vamzdžių sriegiams	751060R90	**176,46**
G-L kairiniams cilindriniams vamzdžių sriegiams	751070R90	**176,46**
M visiems dešininiams varžtų sriegiams	751080R90	**176,46**
M-L visiems kairiniams varžtų sriegiams	751090R90	**176,46**
Nuožulos / drožlės pjovimo galvutė 45°, Ø 7 – 62 mm, su nuožulų / drožlės pjovimo peiliukais 45°, Ø 7 – 62 mm, HSS, su laikikliais	751100	**3 316,41**
Nuožulos / drožlės pjovimo galvutė 45°, Ø 7 – 62 mm, be sriegimo komplektų	751102	**1 404,41**
Nuožulos / drožlės pjovimo peiliukai 45°, Ø 7–46 mm, HSS, su laikikliais	751096	**956,00**
Nuožulos / drožlės pjovimo peiliukai 45°, Ø 40–62 mm, HSS, su laikikliais	751098	**956,00**
Nuožulos / drožlės pjovimo pailiukai 45°, Ø 7–62 mm, pakuotėje 4 vnt., HSS	751097	**552,63**
Specialiosios spaustuvo žiaunos įtemptai medžiagai, fiksavimo kaiščiams, varžtams su šešiabriaunėmis galvutėmis ir vamzdžių movoms. Ruošinio ilgis iki spaustuvo be sriegio mažiausiai 15 mm, Ø 6 – 42 mm	753240	**1 432,44**
Sriegimui skirtos medžiagos žr. 47 psl.		
Trumpasriegio laikiklis žr. 46 psl.		
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

Kokybiškas vokiškas gaminys



Kokybiškas vokiškas gaminys

Sriegimo peiliukai ir laikikliai (sriegimo komplektas)

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, galandami tangentiniai REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. WS sriegimo peiliukai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno žaliavoms < 500 N/mm² (MPa). HSS sriegimo peiliukai sunkiai sriegiamoms žaliavoms ≥ 500 N/mm² (MPa). Sriegimo peiliukai įstatomi į specialią laikiklių sistemą. Sriegimo peiliukai ir laikikliai sudaro sriegimo komplektą.

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	759250 RWS	**817,94**
	R 1/4 – 3/8	759251 RWS	**817,94**
	R 1/2 – 3/4	759252 RWS	**817,94**
	R 1 – 2	759253 RWS	**817,94**
	R 2 1/2	759254 RWS	**817,94**
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8	759255 RWS	**817,94**
	G 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759256 RHSS	**1 004,78**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759257 RHSS	**1 004,78**
	G 1 – 2 HSS[1)]	759258 RHSS	**1 004,78**
	G 2 1/2 HSS[1)]	759259 RHSS	**1 004,78**
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	759360 RWS	**817,94**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	759361 RHSS	**1 004,78**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759362 RHSS	**1 004,78**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	759363 RHSS	**1 004,78**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	759364 RHSS	**1 004,78**
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	759365 RWS	**817,94**
	NPSM 1/4 – 3/8	759366 RWS	**817,94**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	759367 RHSS	**1 004,78**
	NPSM 1 – 2 HSS[1)]	759368 RHSS	**1 004,78**
Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis Pg DIN 40430	Pg 7	759260 RWS	**817,94**
	Pg 9 – 16	759261 RWS	**817,94**
	Pg 21 – 48	759262 RWS	**817,94**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423	M 16 – 20 × 1,5	759263 RWS	**817,94**
	M 25 – 32 × 1,5	759264 RWS	**817,94**
	M 40 – 50 × 1,5	759265 RWS	**817,94**
	M 63 × 1,5 HSS[1)]	759330 RHSS	**1 004,78**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegis M, ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	759274 RHSSZ	**1 004,78**
	M 18 – 22 HSS	759275 RHSSZ	**1 004,78**
	M 24 – 27 HSS	759276 RHSSZ	**1 004,78**
	M 30 – 33 HSS	759277 RHSSZ	**1 004,78**
	M 36 – 39 HSS	759278 RHSSZ	**1 126,23**
	M 42 – 45 HSS	759279 RHSSZ	**1 126,23**
Metrinis varžtų sriegis M ISO 261 (DIN 13)	M 6 HSS[1)]	759270 RHSS	**1 004,78**
	M 8	759271 RWS	**817,94**
	M 10	759272 RWS	**817,94**
	M 12	759273 RWS	**817,94**
	M 14 – 16	759274 RWS	**817,94**
	M 18 – 22	759275 RWS	**817,94**
	M 24 – 27	759276 RWS	**817,94**
	M 30 – 33	759277 RWS	**817,94**
	M 36 – 39	759278 RWS	**903,06**
	M 42 – 45	759279 RWS	**903,06**
	M 48 – 52 HSS[1)]	759280 RHSS	**1 126,23**
	M 56 – 60 HSS[1)]	759281 RHSS	**1 126,23**
	M 64 – 72 HSS[1)]	759282 RHSS	**1 126,23**
Varžtų sriegiai UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	759370 RWS	**817,94**
	UNC 5/16 – 18	759371 RWS	**817,94**
	UNC 3/8 – 16	759372 RWS	**817,94**
	UNC 7/16 – 14	759373 RWS	**817,94**
	UNC 1/2 – 13	759374 RWS	**817,94**
	UNC 9/16 – 12	759375 RWS	**817,94**
	UNC 5/8 – 11	759376 RWS	**817,94**
	UNC 3/4 – 10	759377 RWS	**817,94**
	UNC 7/8 – 9	759378 RWS	**817,94**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	759379 RHSS	**1 004,78**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	759380 RWS	**817,94**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	759381 RWS	**903,06**
	UNC 1 3/4 – 5	759382 RWS	**903,06**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	759383 RWS	**903,06**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	759384 RWS	**903,06**

Sriegimo komplektai kitiems sriegiams (pvz., dviračių sriegiams, smulkiesiems sriegiams, BSW) ir HSS sriegimo peiliukai, skirti apipjaustyti ruošinius virš 500 N/mm² (MPa) pagal paklausimą. Sriegimo rinkiniai su HSS sriegimo peiliukais, 50 % antkainis sriegimo peiliukams. [1)] Tam tikri sriegimo peiliukai tiekiami tik pagaminti iš HSS. Sriegimo komplektai kairiesiems sriegiams su 50 % priemoka.

Sriegimo peiliukai, komplektas

Optimalios pjovimo geometrijos, patikimi, galandami tangentiniai REMS sriegimo peiliukai garantuoja itin lengvą sriegio pradžios įpjovimą, lengvą sriegimą ir švarų sriegį. WS sriegimo peiliukai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno žaliavoms < 500 N/mm² (MPa). HSS sriegimo peiliukai sunkiai sriegiamoms žaliavoms ≥ 500 N/mm² (MPa).

Sriegio rūšis	Dydis	Gam. Nr.	€
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis R, ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)	R 1/16 – 1/8	751501 RWS	**373,68**
	R 1/4 – 3/8	751502 RWS	**373,68**
	R 1/2 – 3/4	751503 RWS	**373,68**
	R 1 – 2 1/2	751504 RWS	**373,68**
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis G, ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)	G 1/16 – 1/8 HSS[1)]	751505 RHSS	**560,52**
	G 1/4 – 3/8	751506 RHSS	**560,52**
	G 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751507 RHSS	**560,52**
	G 1 – 2 1/2 HSS[1)]	751508 RHSS	**560,52**
Dešininis kūginis vamzdžio sriegis NPT, Taper Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPT 1/16 – 1/8	751544 RWS	**373,68**
	NPT 1/4 – 3/8 HSS[1)]	751545 RHSS	**560,52**
	NPT 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751546 RHSS	**560,52**
	NPT 1 – 2 HSS[1)]	751547 RHSS	**560,52**
	NPT 2 1/2 HSS[1)]	751548 RHSS	**560,52**
Dešininis cilindrinis vamzdžio sriegis NPSM, Straight Pipe Thread ASME B1. 20.1	NPSM 1/16 – 1/8	751549 RWS	**373,68**
	NPSM 1/4 – 3/8	751550 RWS	**373,68**
	NPSM 1/2 – 3/4 HSS[1)]	751551 RHSS	**560,52**
	NPSM 1 – 2	751552 RWS	**373,68**
Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis Pg DIN 40430	Pg 7	751509 RWS	**373,68**
	Pg 9 – 16	751510 RWS	**373,68**
	Pg 21 – 48	751511 RWS	**373,68**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegiai M, EN 60423	M 16 – 63 × 1,5 (M 10)	751518 RWS	**373,68**
Metrinis varžtų sriegis M, ISO 261 (DIN 13)	M 14 – 16 HSS	751520 RHSSZ	**560,52**
	M 18 – 22 HSS	751521 RHSSZ	**560,52**
	M 24 – 27 HSS	751522 RHSSZ	**560,52**
	M 30 – 33 HSS	751523 RHSSZ	**560,52**
	M 36 – 39 HSS	751524 RHSSZ	**669,51**
	M 42 – 45 HSS	751525 RHSSZ	**669,51**
Rievėtojo armatūrinio plieno sriegis ISO 261 (DIN 13)	M 6	751516 RHSS	**560,52**
	M 8	751517 RWS	**373,68**
	M 10 (M 16 – 63 × 1,5)	751518 RWS	**373,68**
	M 12	751519 RWS	**373,68**
	M 14 – 16	751520 RWS	**373,68**
	M 18 – 22	751521 RWS	**373,68**
	M 24 – 27	751522 RWS	**373,68**
	M 30 – 33	751523 RWS	**373,68**
	M 36 – 39	751524 RWS	**446,34**
	M 42 – 45	751525 RWS	**446,34**
	M 48 – 52	751526 RWS	**446,34**
	M 56 – 60	751527 RWS	**446,34**
	M 64 – 72	751528 RWS	**446,34**
Varžtų sriegiai UNC Unified Inch Screw Thread ASME B1.1	UNC 1/4 – 20	751557 RWS	**373,68**
	UNC 5/16 – 18	751558 RWS	**373,68**
	UNC 3/8 – 16	751559 RWS	**373,68**
	UNC 7/16 – 14	751560 RWS	**373,68**
	UNC 1/2 – 13	751561 RWS	**373,68**
	UNC 9/16 – 12	751562 RWS	**373,68**
	UNC 5/8 – 11	751563 RWS	**373,68**
	UNC 3/4 – 10	751564 RWS	**373,68**
	UNC 7/8 – 9	751565 RWS	**373,68**
	UNC 1 – 8 HSS[1)]	751566 RHSSZ	**560,52**
	UNC 1 1/8 – 1 1/4 – 7	751567 RWS	**373,68**
	UNC 1 3/8 – 1 1/2 – 6	751568 RWS	**446,34**
	UNC 1 3/4 – 5	751569 RWS	**446,34**
	UNC 2 – 2 1/4 – 4,5	751570 RWS	**446,34**
	UNC 2 1/2 – 2 3/4 – 4	751571 RWS	**446,34**

Sriegimo peiliukai kitiems sriegiams (pvz., dviračių sriegiams, smulkiesiems sriegiams, BSW) ir HSS sriegimo peiliukai, skirti apipjaustyti ruošinius virš 500 N/mm² (MPa) pagal paklausimą. HSS sriegimo peiliukai, 50 % antkainis.
[1)] Tam tikri sriegimo peiliukai tiekiami tik pagaminti iš HSS. Sriegimo peiliukai kairiesiems sriegiams su 50 % priemoka.

Sriegių lentelės

Kūginiai vamzdžių sriegiai

Whitworth vamzdžių sriegiai
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)
Kūginis išorinis sriegis 1:16
Profilio kampas 55°

Sriegio dydis **R BSPT**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Kūginis išorinis sriegis 1:16
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **NPT**	Vamzdžio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cilindriniai vamzdžių sriegiai

Whitworth Rohrgewinde
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Cilindrinis išorinis sriegis
Profilio kampas 55°

Sriegio dydis **G BSPP**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Cilindrinis išorinis sriegis
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **NPSM**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrinis varžtų sriegis

Metrisches ISO sriegis
ISO 261 (DIN 13)
Išorinis sriegis
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **M**	Sriegio Išorinis Ø mm	Nuolydis mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikietiškas ir angliškas varžtų sriegis

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Išorinis sriegis
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **UNC**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (senas): Išorinis sriegis
Profilio kampas 55°

Sriegio dydis **BSW**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai

Rifliuoto plieno vamzdžio sriegis
DIN 40 430
Cilindrinis išorinis sriegis
Profilio kampas 80°

Sriegio dydis **Pg**	Sriegio Išorinis Ø mm	Sriegio vijų skaičius viename colyje
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Elektros instaliacijos vamzdžių sriegiai
EN 60423
Cilindrinis išorinis sriegis
Profilio kampas 60°

Sriegio dydis **M**	Sriegio Išorinis Ø mm	Nuolydis mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Išorinis sriegio skersmuo yra didžiausias matmuo, kūginiame sriegyje išmatuotas prie atskaitos plokštumos.

REMS trumpasriegio laikiklis

Priedas visų tipų sriegimo staklėms ir sriegtuvams

Rankiniu būdu iš vidaus įveržiamas trumpasriegio laikiklis trumpiems vamzdžiams. Universalus.

Standartinių ir specialių ilgių paprasti ir dvigubi trumpasriegiai ⅜ – 2"

REMS trumpasriegių laikiklis – pasidarykite trumpasriegius patys. Bet kokio ilgio. Visur.

Universaliai panaudojamas visų tipų sriegimo staklėse ir sriegtuvuose. Atsidarančioms ir neatsidarančioms sriegimo galvutėms. Naudingas priedas REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 22 V, REMS eva ir kitiems gaminiams.

Idealus įrankis vamzdžių likučiams apdirbti. Taupo laiką ir pinigus.

Vamzdžių fiksavimas ir išcentravimas išplečiant specialiai grūdintus spyruoklinio plieno segmentus.

Įveržiantis iš vidaus, todėl vamzdžio fiksavimui sriegis nereikalingas.

Tiekimo komplektas

REMS trumpasriegių laikiklis. Rankiniu būdu iš vidaus įveržiamas trumpasriegių laikiklis trumpiems vamzdžiams.

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
REMS trumpasriegių laikiklis	⅜"	110000R	**126,64**
	½"	110100R	**146,36**
	¾"	110200R	**167,12**
	1"	110300R	**229,40**
	1¼"	110400R	**271,96**
	1½"	110500R	**323,86**
	2"	110600R	**396,52**

Tiekimo komplektas

REMS trumpasriegių laikiklių komplektas. Rankiniu būdu iš vidaus įveržiamas trumpasriegio laikiklis trumpiems vamzdžiams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas ½ + ¾ + 1 + 1¼"	110620R	**761,89**
Komplektas ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	110621R	**1 375,35**

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS trumpasriegio fiksatorius

Priedas sriegimo staklėms su atsidarančia sriegimo galvute

Automatiškais iš vidaus užsifiksuojantis trumpasriegių laikiklis trumpiems vamzdžiams.

Standartinių ir specialių ilgių paprasti ir dvigubi trumpasriegiai ½ – 4"

REMS trumpasriegio laikiklis – pasidarykite trumpasriegius iki 4" patys. Bet kokio ilgio. Visur. Automatinis užfiksavimas iš vidaus. Itin greita ir paprasta.

Sriegimo staklėms su atsidarančia sriegimo galvute: Vamzdžių tekinimo staklės, staklės su besisukančia sriegimo galvute, sriegimo įrenginiai. Idealus įrankis vamzdžių likučiams apdirbti. Taupo laiką ir pinigus. Automatinis greitas vamzdžio fiksavimas ir išcentravimas. Be papildomų įrankių. Automatinis atleidimas baigus gaminti trumpasriegį. Trumpasriegius galima gaminti fiksatoriaus neišėmus iš spaustuvų. Įveržiantis iš vidaus, todėl vamzdžio fiksavimui sriegis nereikalingas. Specialiai grūdintos ir šlifuotos spaustuvo žiaunos įtempia greitai ir patikimai.

Tiekimo komplektas

REMS trumpasriegių fiksatorius. Automatiškai iš vidaus užsifiksuojantis trumpasriegių laikiklis trumpiems vamzdžiams.

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
REMS trumpasriegių fiksatorius	½"	111000R	**106,91**
	¾"	111100R	**127,67**
	1"	111200R	**165,04**
	1¼"	111300R	**200,33**
	1½"	111400R	**231,47**
	2"	111500R	**270,92**
	2½"	111700R	**373,68**
	3"	111800R	**482,67**
	4"	111900R	**517,96**

Tiekimo komplektas

REMS trumpasriegių fiksatoriaus komplektas. Automatiškai iš vidaus užsifiksuojantis trumpasriegių laikiklis trumpiems vamzdžiams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas ½ + ¾ + 1 + 1¼"	111620R	**666,40**
Komplektas ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	111621R	**1 094,05**

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Spezial

Sriegimui skirta medžiaga

Kokybiška sriegimui skirta medžiaga, pagaminta mineralinės alyvos pagrindu. Visoms medžiagoms.

Laikykitės atitinkamoje šalyje geriamojo vandens vamzdynams galiojančių taisyklių! Sriegimui skirtų medžiagų mineralinės alyvos pagrindu, pavyzdžiui, AUT, CHE, DEU, DNK, FRA, geriamojo vandens linijose naudoti neleidžiama.

REMS Spezial – kokybiška sriegimui skirta medžiaga, pagaminta mineralinės alyvos pagrindu, nuplaunama vandeniu. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis.

Sukurtos specialiai sriegimui. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Išplaunama su vandeniu, patikrinta ekspertų.

Kaip tepimo ir aušinimo medžiagą puikiai tinka naudoti pjaunant metalus.

REMS Spezial aerozolis be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.

REMS Spezial purkštuvas be propelentų. Užpildomas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Spezial. Kokybiška sriegimui skirta medžiaga, pagaminta mineralinės alyvos pagrindu.

Pavadinimas	Talpykla	Gam. Nr.	€
REMS Spezial	5 l kanistras	140100R	**74,74**
	10 l kanistras	140101R	**149,47**
	50 l statinė	140103R	**724,52**
	600 ml aerozolis	140105R	**23,36**
	500 ml purkštuvas	140106R	**25,74**

REMS Sanitol

Sriegimui skirta medžiaga

Sriegimui skirta sintetinė medžiaga, kurios sudėtyje nėra mineralinės alyvos. Specialiai skirta geriamojo vandens vamzdynams. Visoms medžiagoms.

REMS Sanitol – be mineralinės alyvos, be etanolio. Visiškai ištirpsta vandenyje. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis.

Specialiai sukurta geriamojo vandens vamzdynams, tačiau puikiai tinka universaliam panaudojimui sriegimo metu. Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinai reikalinga švariam sriegiui gauti ir siekiant ilgiau naudoti sriegimo peiliukus, įrankius ir mašinas.

Visiškai ištirpsta vandenyje. Be mineralinės alyvos, be etanolio. Todėl nekenkia geriamojo vandens išvaizdai, kvapui ir skoniui.

Išplovimo kontrolei nudažyta raudonai. Puikiausia apsauga nuo korozijos.

Klampumas prie –10°C temperatūros: ≤ 250 mPa s (cP). Pumpuojama siurbliu iki –28°C.

Kaip tepimo ir aušinimo medžiagą puikiai tinka naudoti pjaunant metalus.

REMS Sanitol aerozolis be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.

REMS Sanitol purkštuvas be propelentų. Užpildomas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Sanitol. Sriegimui skirta sintetinė medžiaga, kurios sudėtyje nėra mineralinės alyvos, specialiai skirta geriamojo vandens vamzdynams ir universaliam panaudojimui.

Pavadinimas	Talpykla	Gam. Nr.	€
REMS Sanitol	5 l kanistras	140110R	**174,38**
	50 l statinė	140113R	**1 656,65**
	600 ml aerozolis	140115R	**33,94**
	500 ml purkštuvas	140116R	**37,37**

DVGW GEPRÜFT W1.303

SVGW SSIGE 7808-649

REMS rifliavimo įrenginys

Tvirtas ir kompaktiškas rifliavimo įrenginys su alyvos hidrauline pastūma vamzdžiams rifliuoti apkabų sujungimo sistemoms. Montavimui, sprinklerinėms sistemoms, stambioms šildymo sistemoms, pramonei ir kalnakasybai. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Plieniniai vamzdžiai	DN 25–200 (300) 1 – 8" (12") s ≤ 7,2 mm
Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai	

REMS rifliavimo įrenginys – kompaktiškas – universalus. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuse integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54 – 159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeliuotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1 – 1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Pavara

Tik vienas rifliavimo įrenginys REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado ir REMS Magnum. 3 plokštumų rifliavimo įrenginio pavaros kakliukas saugiai įtampai ir optimaliam jėgos perkėlimui. Tiekiama kitų gamintojų sriegimo staklių rifliavimo įranga, priderinta prie atitinkamos pavaros kreipiamųjų atstumo bei kreipiamųjų skersmens ir suklio ašies.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS rifliavimo įrenginys. Rifliavimo įrenginys vamzdžių sujungimo apkabomis sistemų vamzdžiams DN 25 – 300, 1 – 12" rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis kaištinis raktas. Skirtas REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado ir REMS Magnum arba kitų gamintojų sriegimo staklėms. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Tinka	Gam. Nr.	€
REMS rifliavimo įrenginys	REMS Amigo/ Amigo 2 Compact[1] REMS Amigo 2[1] REMS Tornado[2] REMS Magnum[2]	347000R	**2 242,08**
Rifliavimo įrenginys R 300	Ridgid 300	347001R	**2 242,08**

[1] Panaudojama tik kartu su įrangos permontavimo komplektu Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact (gam. Nr. 347007). Rifliavimo įrenginiams, pagamintiems nuo 2014 m.
[2] Modeliams T naudojamas tik rievėms iki DN 200, 8" rifliuoti.
Rifliavimo įrenginiai kitiems gaminiams pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Griovelių formavimo ritinėliai 1 – 1½", pora	347030	**310,36**
Griovelių formavimo ritinėliai INOX 1 – 1½", pora	347053	**747,36**
Griovelių formavimo ritinėliai 2 – 6", pora	347035	**310,36**
Griovelių formavimo ritinėliai INOX 2 – 6", pora	347046	**840,78**
Griovelių formavimo ritinėliai 8 – 12", pora	347040	**507,58**
Griovelių formavimo ritinėliai INOX 8 – 12", pora	347047	**851,16**
Griovelių formavimo ritinėliai Cu 54 – 159, pora variniams vamzdžiams	347034	**310,36**
Permontavimo komplektas Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V	347007R	**153,62**
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.		

REMS Collum

Rifliavimo mašina

Galinga rifliavimo mašina skirta greitai, ekonomiškai rifliuoti vamzdžius vamzdžių sujungimo sistemoms. Montavimui, sprinklerinėms sistemoms, stambioms šildymo sistemoms, pramonei ir kalnakasybai. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Plieniniai vamzdžiai	DN 25–200 (300) 1 – 8" (12") s ≤ 7,2 mm
Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai	

REMS Collum – elektrinis rilfliavimo įrenginys iki 12". Veikia greitai ir ekonomiškai. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudoti statybos aikštelėje. Optimalūs dydžiai, optimalus svoris, rifliavimo įrenginys su pavara sveria tik 31 kg. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara

Galinga ir greita, pvz., 6" plieninį vamzdį rifliuoja su REMS Collum tik per 52 sek. Stabilus, kompaktiškas reduktorius, kuris nereikalauja techninės priežiūros. Tvirtas, stiprus 1 200 W universalusis variklis (REMS Collum arba REMS Collum 2 Compact) arba 1 700 W universalusis variklis (REMS Collum) skirtas intensyviai naudoti, esant dideliems dydžiams. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Kojinis jungiklis su sankaba ergonomiškam darbui, įsigyjamas kaip priedas.

Rifliavimo įrenginys

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuse integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54 – 159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeliuotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1 – 1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Atrama ruošiniui

Ypač stabili atrama ruošiniui REMS Herkules XL 12", skirta rifliavimui iki 12" (žr. 107 psl.).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Vežimėlis (Priedas)

Herkules 3B (Priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Collum. Rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25 – 300, 1 – 12" rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis kaištinis raktas. Galima rinktis iš 3 pavarų, su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu universaliuoju varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Collum	Universalusis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, apsauga nuo perkrovos. 29 min^{-1}	347006R220	**2 761,08**
Collum 2	Universalusis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min^{-1}	347008R220	**3 093,24**
Collum 2 Compact	Universalusis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, apsauga nuo perkrovos. 26 min^{-1}	347009R220	**3 093,24**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas	849315R	**216,94**
Vežimėlis	849310R	**351,88**
Kojinis jungiklis su sankaba	347010R220	**249,12**
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.		
Griovelių formavimo ritinėliai ir kiti priedai, žr. 48 psl.		

REMS Collum 22 V

Akumuliatorinė rifliavimo mašina

Galinga, mobili akumuliatorinė rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams greitai ir ekonomiškai rifliuoti. Montavimui, sprinklerinėms sistemoms, stambioms šildymo sistemoms, pramonei ir kalnakasybai. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Plieniniai vamzdžiai	DN 25–200 (300) 1 – 8" (12") s ≤ 7,2 mm
Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai	

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Collum 22 V – elektrinis rilfliavimo įrenginys iki 12". Mobili, greita, ekonomiška. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru. Ličio jonų akumuliatorius, 21,6 V, 9,0 Ah, maždaug 23 sriegiams DN 100/4" su viena akumuliatoriaus įkrova*.

Konstrukcija

Kompaktiška, tvirta, tinkanti statybai, mobili. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, akumuliatorinis rifliavimo įrenginys su pavara sveria tik 34 kg. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip" danga. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara

Galinga ir greita, pvz., 4" plieninis vamzdis rifliuojamas tik per 77 sek. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Galingas 21,6 V akumuliatorinis variklis su dideliu galios rezervu, 500 W, skirtas intensyviai naudoti esant dideliems dydžiams. Didelis rifliavimo greitis – 27–20 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengva ir galinga, maždaug 23 sriegiams DN 100/4" su viena akumuliatoriaus įkrova*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Rifliavimo įrenginys

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuse integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54 – 159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeliuotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1 – 1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Atrama ruošiniui

Ypač stabili atrama ruošiniui REMS Herkules XL 12", skirta rifliavimui iki 12" (žr. 107 psl.).

REMS Collum 22 V

Akumuliatorinė rifliavimo mašina

Vežimėlis (Priedas)

Herkules 3B (Priedas)

Pastovas (Priedas)

Herkules XL 12" (Priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Collum 22 V. Akumuliatorinė rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25–300, 1–12", rifliuoti. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 griovelių formavimo ritinėlių pora (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2–6", šešiakampis kaištinis raktas. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumuliatoriniu varikliu, 21,6 V, 500 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Reversas, mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Universali atrama. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	347005R220	**3 736,80**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Amigo 22 V pavara, be akumuliatoriaus	530004R22	**1 162,56**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571578R220	**517,96**
Pastovas	849315R	**216,94**
Vežimėlis	849310R	**351,88**
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.		
Griovelių formavimo ritinėliai ir kiti priedai, žr. 48 psl.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Magnum RG

Rifliavimo mašina

Tvirta ir kompaktiška didelio našumo mašina su rifliavimo įrenginiu vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams rifliuoti. Montavimui, sprinklerinėms sistemoms, stambioms šildymo sistemoms, pramonei ir kalnakasybai. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Plieniniai vamzdžiai	DN 25 – 300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
Nerūdijančio plieno vamzdžiai, variniai, aliumininiai, PVC vamzdžiai	
Vamzdžių sriegis 1⁄16 – 2", 16 – 63 mm, varžtų sriegis 6 – 60 mm, ¼ – 2", su įrangos permontavimo komplektu.	

REMS Magnum RG – kompaktiškas iki 12". Labai galingas ir labai greitas. Prispaudimo ritinėlio pastūma su alyvos hidrauliniu spaudimo cilindru.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Optimalūs matmenys, optimalus svoris, pvz. REMS Magnum 2000 RG-T tik 68 kg. Stovas įrankiams. Skirta pastatymui ant darbastalio. Pastovas, sulankstomas vežimėlis arba vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Pavara

Labai galinga ir greita, pvz., 6" plieninis vamzdis su REMS Magnum 2010 RG-T rifliuojamas tik per 40 sek. Nereikalauja jokios techninės priežiūros, reduktorius veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu. Galima rinktis iš 3 galingų variklių (žr. REMS Magnum 34 psl.). Darbui pritaikytas apsauginis kojinis jungiklis su avarinio išjungimo funkcija, 2 pakopų, todėl dirbant gali atlaikyti visą kūno svorį.

Rifliavimo įrenginys

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Tvirtas metalinis korpusas didelėms apkrovoms. Patogus ir tinkamas nešioti, tik 26 kg. Alyvos hidraulinis spaudimo cilindras stipriai prispaudimo ritinėlio pastūmai. Slėgis sukuriamas rankine hidrauline pompa. Korpuse yra integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui.

Griovelių formavimo ritinėliai

Patikimi REMS griovelių formavimo ritinėliai su optimaliai suderintu prispaudimo ritinėliu / atraminiu ritinėliu. Atraminio ritinėlio paviršius padengtas įpatingu kryžminiu raštu, taip užtikrina saugų vamzdžio sukimąsi ir tikslų griovelių formavimą. Griovelių formavimo ritinėliai pagaminti iš patvaraus, itin kieto, specialaus, ypač ilgaamžio plieno. 3 griovelių formavimo ritinėlių poros (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) visam darbiniam diapazonui DN 25–300, 1–12", lengvai keičiami. Griovelių formavimo ritinėliai Cu (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) variniams vamzdžiams 54 – 159 mm. Griovelių formavimo ritinėliai INOX (prispaudimo ritinėlis iš nerūdijančiojo plieno, atraminis ritinėlis iš kieto, ypatingai grūdinto specialaus plieno, nikeliuotas) nerūdijantiems plieniniams vamzdžiams 1 – 1½", 2–6" ir 8–12". Griovelių formavimo ritinėliai aliuminio, PVC vamzdžiams pagal paklausimą.

Įrangos permontavimo komplektas sriegimui

Pilnas įrankių komplektas ¼ – 2" su universalia automatine sriegimo galvute, sriegimo peiliukais dešininiams kūginiams vamzdžių sriegiams pagal ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R ⅛ – ¾ ir R 1 – 2, vamzdžiapjove, vidinių vamzdžio užvartų pašalinimo prietaisu, prispaudimo svirtimi, siurbliu automatiniam tepimo/aušinimo alyvos padavimui, vonele alyvai, loviu drožlėms.

Atrama ruošiniui

Ypač stabili atrama ruošiniui REMS Herkules XL 12", skirta rifliavimui iki 12" (žr. 107 psl.).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Pastovas
(Priedas)

Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti (Priedas)

Herkules 3B (Priedas)

Sulankstomas vežimėlis (priedas)

Tiekimo komplektas

REMS Magnum RG. Rifliavimo mašina vamzdžių sujungimo sistemų vamzdžiams DN 25 – 300, 1 – 12" rifliuoti. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, apsauginiu kojiniu jungikliu su avarinio išjungimo funkcija, patikimu, tvirtu sparčiosios fiksacijos smūginiu griebtuvu, galiniu centravimo griebtuvu, stovu įrankiams. Galima rinktis iš 3 variklių. Rifliavimo įrenginys, rankinis hidraulinis siurblys, integruotas pakopinis nustatymo diskas automatiniam griovelių gylio nustatymui, 1 komplektas griovelių formavimo ritinėlių (prispaudimo ritinėlis, atraminis ritinėlis) 2 – 6", šešiakampis galinis veržliaraktis. Skirta pastatymui ant darbastalio, pastovo, sulankstomo vežimėlio arba vežimėlio su vieta medžiagoms laikyti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
2000 RG-T	Universalus variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1}.	340230R220	**5 646,72**
2010 RG-T	Polius perjungiantis kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340231R220	**5 999,64**
2020 RG-T	Polius perjungiantis trifazis variklis 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min^{-1}, taip pat dirbant su pilna apkrova. Tyliaeigis.	340232R380	**6 279,90**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastovas (žr. pav. 35 psl.)	344105R	**290,64**
Vežimėlis su vieta medžiagoms laikyti	344100R	**493,05**
Sulankstomas vežimėlis	344150R	**705,84**
REMS Herkules atramos medžiagoms, žr. 107 psl.		
Griovelių formavimo ritinėliai ir kiti priedai, žr. 48 psl.		
Įrangos permontavimo komplektas Magnum RG-T į L-T sriegimui	340110RR	**1 453,20**

Pjaustymas

	Elektriniai universalūs tiesiniai vamzdžių pjūklai	58
	Akumuliatorinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas	60
	Elektriniai tiesiniai vamzdžių pjūklai	62
	Pneumatinis tiesinis vamzdžių pjūklas	64
	Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas	66
	Tiesinių pjūklų pjūkleliai	68
	Vamzdžių diskinė pjovimo mašina	70
	Universalus diskinis pjūklas metalui	71

REMS tiesiniai vamzdžių pjūklai

Ženklų paaiškinimas

Agresyvią orbitinę eigą sukuria vertikalus pjūkliukas, judantis stipriai ir greitai, puikiai šalinamos drožlės, dėl to pjūkliukai pasižymi ilgu tarnavimu.
Fiksuotai nustatyta orbitinė eiga, adatinių guolių dėka, užtikrina ilgalaikį energingą pjovimą net ir esant ekstremalioms apkrovoms, pvz. pjaunant plieninius vamzdžius. Mechanizmai su įvairiomis funkcijomis stipriai neįtakoja pastūmos ir judėjimo, ypač tuo atveju, kai naudojamas jėgą perduodantis kreipiančiosios fiksatorius.



Stabilus, stačiakampis, masyvus specialaus plieno strypas, apkrovos kryptimi su adatiniais guoliais, per visą pjovimo eigą laikomas iš visų pusių, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams su kelis kartus padidintu pjovimo spaudimu, pvz. naudojant jėgą perduodantį kreipiančiosios fiksatorių. Ypatingas ilgaamžiškumas.

ANC



Ypatingai stabili, nuo vandens ir dulkių apsaugota, nereikalaujanti techninės priežiūros osciliacinė pavara sinchroniškai generuojanti eigos strypo, pjūkliuko pjovimo ir orbitinę eigą. Alkūninis mechanizmas su adatiniais guoliais (ANC) sumažina trintį, kaitimą ir dėvėjimasi. Tai sąlygoja ilgaamžiškumą net ir esant didelėms pjovimo apkrovoms.

Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių.



Universalus pjūklo fiksatorius visiems pjūkliukams fiksuoti – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.

Kreipiančiosios fiksatorius greitam ir paprastam pjovimui suteikiantis 400 % daugiau pjovimo galios. Taip pat ir lengvam demontavimui.

V/bar

Pavaros varikliai
230 V, 110 V, 48 V,
22 V, 6 bar

Ergonomiška priekinė korpuso rankena su neslidžia apsaugine mova skirta stipriai pjūklo pastūmai pjaunant iš rankos.

REMS tiesiniai vamzdžių pjūklai Ženklų paaiškinimas

VE

Vario elektronika
Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Pjūklo eigos skaičius tolygiai reguliuojamas 0 – 2800 min^{-1} (REMS Puma VE), 0 – 2400 min^{-1} (REMS Cat VE, REMS Tiger VE) arba 0 – 1900 min^{-1} (REMS Cat 22 V VE, REMS Tiger 22 V VE) kintama jėga spaudžiant mygtukinį jungiklį (greičio jungiklis).

n ideal

Idealus pjūklo eigos greitis
Sąmoningai nustatyta reikšmė. Tai optimalus pjovimo greitis, tausojantis variklį ir reduktorių bei užtikrinantis pjūkliukų ilgaamžiškumą.

Atliekant daugelį plieninių vamzdžių pjovimo bandymų buvo rastas idealus eigos greitis 2400 min^{-1}., atsižvelgiant į agresyvią, tvirtą orbitinę eigą, kreipiančiosios fiksatorių ir specialų REMS pjūkliuką, leidžiančius pjauti optimaliai .

Jėgą perduodantis kreipiančiosios fiksatorius
400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti vamzdžius ir profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, taip pat nenaudojant spaustuvo. Idealus panaudojimas, labai paprastas ir greitas valdymas, tik viena rankena įveržimui ir pjovimui. Jokių kabančių grandinių. Nėra prispaudimo pavojaus, nes ribojamas nuokrypio kampas. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi mašinos rankena.

Jėgą didinantis 6" grandinės kreipiamasis laikiklis
400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti ⅛–6" skersmens vamzdžius ir kitus profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, net ir labai siaurose vietose. Įveržimo grandinė su stabiliomis grandimis lengvai įtempiama greitaveikiu užraktu ir srieginiu sukliu. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi mašinos rankena.

SR/ INOX

Greičio reguliavimas
Elektroninis, bepakopis pjūklo pavaros eigos reguliavimas atliekamas atsižvelgiant į medžiagą. Idealiai tinka nerūdijančio plieno ir ketinių vamzdžių pjovimui bei katilų, rezervuarų, vonių ir pan. pjovimui. Apsukos nustatomos be pakopų nustatymo rateliu nuo 700 iki 2200 min^{-1}. Reguliavimui skirta sukimosi greičio elektronika išlaiko pastovų pasirinktą pjūklo eigos greitį net gi esant apkrovai ir apima tachogeneratorių, derinimo elektroniką, paleidimo srovės ribotuvą, skirtą sklandžiam paleidimui, variklio žadinimo apvijų temperatūros kontrolę PTC varžos dėka (teigiamas temperatūros koeficientas) ir blokavimo apsaugą pavarai bei varikliui.

kg

Svoris
Didelis pjovimo pajėgumas esant mažam svoriui, pažangios, ištobulintos technikos ir visų konstrukcinių dalių suderinamumo dėka. Lengvam, nevarginančiam pjovimui ir paprastam aptarnavimui.

W

Galingumas
Atitinkamai nurodyta galia yra naudojamoji galia. Dėl pažangios technikos ir puikios kokybės REMS tiesinių vamzdžių pjūklų pavaros varikliai pasižymi aukštu našumo koeficientu, siekiančiu apie 65 %. Todėl vartotojui siūlomos didelės galimybės, kurios ypač pastebimos pjaunant kietas medžiagas, pvz. plieninius vamzdžius. Didelis našumas pasiekiamas tuomet, kai pjaunama perkeliant jėgą, pvz. naudojant REMS kreipiančiosios fiksatorių.

V/bar

Pavaros varikliai
Priklausomai nuo modelio naudojami universalūs 230 V, 110 V, 48 V įtampos varikliai, akumuliatoriniai 22 V varikliai arba suspausto oro 6 bar darbinio slėgio varikliai. Visi pavaros varikliai yra ypač patvarūs, atitinka aukščiausius kokybės reikalavimus ir pasižymi didelio galingumo rezervais, ilgaamžiški.

Pjūklelių fiksatorius su sparčiojo keitimo sistema
Praktiškas pjūklelio fiksatorius su sparčiojo keitimo sistema greitam pjūklelio keitimui be įrankių. Pjūkleliams su vienpuse ąsele fiksuoti.

Tolygiai reguliuojamas atraminis padas
Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Atraminis padas tolygiai perstumiamas išilgine kryptimi 40 mm, siekiant geriau išnaudoti iš dalies atšipusius pjūklelius ir nustatyti pjūklelio įleidimo į medžiagą gylį.

Antivibracinė sistema
Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys rankenų paviršiai. Nevarginančiam pjovimui, esant mažesnei vibracijai.

Naudojamas 180° kampu apsuktas pjūklelis
Pjūklelis naudojamas įstatytas į apačią nukreiptais dantimis arba apverstas 180° dantimis į viršų, pjauti siaurose ir sunkiai prieinamose vietose.

REMS Puma VE

Elektrinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas

Galingas elektrinis įrankis universaliam pjovimui viena ranka. Tik 3,8 kg. Idealiai tinka montavimo, išmontavimo, remonto darbams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

REMS Puma VE – galingas universalusis pjūklas su antivibracine sistema. Greitai, be įrankių pakeičiamas pjūklelis. Reguliuojamas atraminis padas.

Universalus panaudojimas

Visur panaudojamas, skirtas pjauti viena ranka, virš galvos, siauruose kampuose, arti sienų. Labai universalus ir galingas. Visiems pjovimo darbams statybos aikštelėje, atliekant gelbėjimo darbus bei šalinant katastrofų padarinius. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu.

Konstrukcija

Galingas, tinkantis statybai. Patogi, maloni paimti forma. Tik 3,8 kg. Ergonomiška priekinė korpuso rankena su neslystančia, šilumą izoliuojančia apsaugine danga su „Softgrip“, stipriai pjūklo pastūmai. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip“ danga. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui. Dėl didelės 30 mm pjūklelio eigos geriau šalinamos drožlės. Didelis eigų skaičius iki 2800 min^{-1} greitai pjūklo pastūmai ir efektyviam pjovimui. Tvirtas alkūninis mechanizmas, nereikalaujantis techninės priežiūros. Labai lengvai slystanti speciali tarpinė. Stiprus, galingas universalus variklis su dideliu galios rezervu, 1 300 W. Ilgas jungiamasis laidas 4 m. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys rankenų paviršiai. Nevarginančiam pjovimui, esant mažesnei vibracijai.

„Vario“ elektronika

Tolygus elektroninis pjūklo eigų skaičiaus reguliavimas, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį, atsižvelgiant į apdirbamą medžiagą. Pjūklo eigų skaičių galima tolygiai reguliuoti 0 – 2800 min^{-1} (greičio jungiklis), kintama jėga spaudžiant mygtukinį jungiklį.

Pjūklelių fiksatorius su sparčiojo keitimo sistema

Praktiškas pjūklelio fiksatorius su sparčiojo keitimo sistema greitam pjūklelio keitimui be įrankių. Pjūkleliams su vienpuse ąsele fiksuoti. Pjūklelis naudojamas įstatytas į apačią nukreiptais dantimis arba apverstas 180° dantimis į viršų, pjauti siaurose ir sunkiai prieinamose vietose.

REMS pjūkleliai

Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (69 psl.).

Tolygiai reguliuojamas atraminis padas

Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Atraminis padas tolygiai perstumiamas išilgine kryptimi 40 mm, siekiant geriau išnaudoti iš dalies atšipusius pjūklelius ir nustatyti pjūklelio įleidimo į medžiagą gylį. Ekonomiškam darbui.





Info

Tiekimo komplektas

REMS Puma VE Set. Elektrinis universalusis pjūklas su „Vario“ elektronika (VE), skirtas pjovimui viena ranka, su antivibracine sistema. Pavara su patogia rankena su „Softgrip“, nereikalaujančiu techninės priežiūros alkūniniu mechanizmu, galingu universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, jungiamuoju laidu 4 m. Tolygus elektroninis pjūklo eigų skaičiaus reguliavimas (greičio jungiklis) 0 – 2800 min^{-1}. Eiga 30 mm. Pjūklelių fiksatorius su sparčiojo keitimo sistema. Reguliuojamas atraminis padas. Šešiakampis galinis veržliaraktis. 1 REMS pjūklelis 210-1,8/2,5. Stabilioje plieninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560023R220	**369,53**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Puma VE pavara	560003R220	**331,12**
REMS pjūkliukai, žr. 69 psl.		
Plieninės skardos dėžė	566051R	**82,73**

REMS Cat VE

Elektrinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas

Galingas, tvirtas, patogus elektrinis įrankis universaliam pjovimui viena ranka. Tik 3,0 kg. Idealus montavimui, demontavimui, remonto darbams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Ypač tinka plieniniams vamzdžiams.

REMS Cat VE – pjauna visur ir viską.
Labai universalus ir galingas. Tvirtas ir patogus.

Universalus panaudojimas
Visur panaudojamas, viena ranka valdomas, patogus naudoti virš galvos, siauruose kampuose, arti sienų. Labai universalus ir galingas. Ypač tinka metaliniams vamzdžiams pjauti, katilams, rezervuarams, vonioms perpjauti. Atliekant gelbėjimo darbus bei šalinant katastrofų padarinius. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu.

Konstrukcija
Tvirtas, tinkantis statybai. Siauras, patogios formos. Labai lengvas, tik 3,0 kg. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Stiprus, universalus, su dideliu galios rezervu variklis, 1050 W. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Stabilus, stačiakampis eigos strypas
Iš masyvaus, kieto specialaus plieno, apkrovos kryptimi adatiniai guoliai, tiksliai einantys iš visų pusių per visą pjovimo eigą, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams. Ypatingas ilgaamžiškumas. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui.

Osciliacinė pavara su ANC
Ypatingai stabili, nuo vandens ir dulkių apsaugota, nereikalaujanti techninės priežiūros osciliacinė pavara sinchroniškai generuojanti eigos strypo ir pjūkliuko pjovimo ir orbitinę eigą. Alkūninis mechanizmas su adatiniais guoliais (ANC) sumažina trintį, kaitimą ir dėvėjimasi. Tai lemia pavaros ilgaamžiškumą net ir esant didelėms pjovimo apkrovoms.

Agresyvi orbitinė eiga
Agresyvią orbitinę eigą sukuria vertikalus pjūkliukas, judantis stipriai ir greitai, puikiai šalinamos drožlės, dėl to pjūkliukai pasižymi ilgaamžiškumu. Reguliuojama adatinio guolio, fiksuotai nustatyta orbitinė eiga užtikrina ilgalaikį energingą pjovimą net ir esant ekstremalioms apkrovoms, pvz. pjaunant plieninius vamzdžius.

Vario elektronika
Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Pjūklo eiga reguliuojama be pakopų, paspaudžiant mygtuką nuo 0 iki 2400 min^{-1} (Greičio jungiklis).

Universalus pjūkliukų fiksatorius
Tinka visiems pjūkliukams – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.

REMS universalus pjūklelis
Vietoj įvairių skirtingų pjūklelių pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūklelio (68 psl.). Su dvipuse ąsele, skirtas pjauti viena ranka ir pjauti naudojant kreipiamąjį laikiklį.

REMS pjūkleliai
Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (69 psl.).



ANC

- Mažą trintis ir dėvėjimasis
- Žymiai sumažintas kaitimas
- Ypač ilgaamžis net ir dirbant sunkius darbus

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Cat VE komplektas. Elektrinis universalusis tiesinis pjūklas su Vario elektronika (VE) pjauti rankiniu būdu. Pavara su patogia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V 50–60 Hz, 1050 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis, elektroninis judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 1 REMS universalus pjūklelis 150-1,8/2,5. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560040R220	**580,24**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Cat VE pavara	560004R220	**580,24**
REMS pjūkliukai, žr. 68–69 psl.		
Plieninės skardos dėžė	566051R	**82,73**

REMS Cat 22 V VE

Akumuliatorinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas

Galingas, mobilus, patogus elektrinis įrankis universaliam pjovimui viena ranka. Tik 3,1 kg. Idealus montavimui, demontavimui, remonto darbams. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Ypač tinka plieniniams vamzdžiams.

REMS Cat 22 V VE – pjauna viską ir visur. Mobilus, patogus, lengvas. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah maždaug 75 1" plieninio vamzdžio pjūviams su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*.

Universalus panaudojimas

Visur panaudojamas, viena ranka valdomas, patogus naudoti virš galvos, siauruose kampuose, arti sienų. Nepriklausomas nuo tinklo srovės. Labai universalus ir galingas, ypatingai tinkantis metalui. Pvz. metalinių vamzdžių pjovimui bei katilų, rezervuarų, vonių ir pan. pjovimui, langų rėmų išpjovimui, atliekant gelbėjimo darbus bei šalinant katastrofų padarinius. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu.

Konstrukcija

Tvirtas, tinkantis statybai. Mobilus, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,1 kg. Siauros formos. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip" danga. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Galingas akumuliatorinis variklis 21,6 V, su dideliu galios rezervu 500 W. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.

Stabilus, stačiakampis eigos strypas

Iš masyvaus, kieto specialaus plieno, apkrovos kryptimi adatiniai guoliai, tiksliai einantys iš visų pusių per visą pjovimo eigą, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams. Ypatingas ilgaamžiškumas. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui.

Osciliacinė pavara su ANC

Ypatingai stabili, nuo vandens ir dulkių apsaugota, nereikalaujanti techninės priežiūros osciliacinė pavara sinchroniškai generuojanti eigos strypo ir pjūkliuko pjovimo ir orbitinę eigą. Alkūninis mechanizmas su adatiniais guoliais (ANC) sumažina trintį, kaitimą ir dėvėjimasi. Tai lemia pavaros ilgaamžiškumą net ir esant didelėms pjovimo apkrovoms.

Vario elektronika

Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Pjūklo eiga reguliuojama be pakopų, paspaudžiant mygtuką nuo 0 iki 1900 min^{-1} (Greičio jungiklis).

Agresyvi orbitinė eiga

Agresyvią orbitinę eigą sukuria vertikalus pjūkliukas, judantis stipriai ir greitai, puikiai šalinamos drožlės, dėl to pjūkliukai pasižymi ilgaamžiškumu. Reguliuojama adatinio guolio, fiksuotai nustatyta orbitinė eiga užtikrina ilgalaikį energingą pjovimą net ir esant ekstremalioms apkrovoms, pvz. pjaunant plieninius vamzdžius.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah maždaug 66 1" plieninio vamzdžio pjūviams, 5,0 Ah maždaug 75 1" plieninio vamzdžio pjūviams, 9,0 Ah ir maždaug 140 1" plieninio vamzdžio pjūviams su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220–240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Universalus pjūkliukų fiksatorius

Tinka visiems pjūkliukams – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.

REMS universalus pjūklelis

Vietoj įvairių skirtingų pjūklelių pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūklelio (68 psl.). Su dvipuse ąsele, skirtas pjauti viena ranka ir pjauti naudojant kreipiamąjį laikiklį.

REMS pjūkleliai

Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (69 psl.).

ANC

- Mažą trintis ir dėvėjimasis
- Žymiai sumažintas kaitimas
- Ypač ilgaamžis net ir dirbant sunkius darbus

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Cat 22 V VE komplektas. Universalusis akumuliatorinis tiesinis pjūklas su Vario elektronika (VE) pjauti iš rankos. Pavara su patogia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis, elektroninis judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0 iki 1900 min^{-1}. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah talpos, spartusis akumuliatorių įkroviklis 230 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Universalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. 1 vnt. REMS universalus pjūkliukas 150-1,8/2,5. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560052 R220	**1 230,03**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS pjūkliukai, žr. 68 – 69 psl.		
REMS Cat 22 V VE pavara, be akumuliatoriaus	560010 R22	**704,80**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571578 R220	**517,96**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu	566030 R	**128,71**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Galingas, tvirtas, patogus elektrinis įrankis su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi skirtas lengvai, greitai ir tiesiai pjauti visur, nenaudojant prisukamo spaustuvo. Taip pat ir universaliam pjovimui iš rankos. Tik 3,0 kg. Idealus montavimui, demontavimui, remonto darbams.

Idealiai tinka plieniniams ir kitokiems vamzdžiams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz., pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, kietus ketinius vamzdžius, naudoti REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo apsukų reguliavimu.

REMS Tiger – pjūklas montuotojui. Pjauna lengvai, greitai, stačiu kampu. Tvirtas ir patogus.

Jėgą perduodantis kreipiančiosios fiksatorius
400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti vamzdžius ir profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, taip pat nenaudojant spaustuvo. Idealus panaudojimas, labai paprastas ir greitas valdymas, tik viena rankena įveržimui ir pjovimui. Jokių kabančių grandinių. Nėra prispaudimo pavojaus, nes ribojamas nuokrypio kampas. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi pavaros rankena.

Jėgą didinantis 6" grandinės kreipiamasis laikiklis
400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti ⅛–6" skersmens vamzdžius ir kitus profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, net ir labai siaurose vietose. Įveržimo grandinė su stabiliomis grandimis lengvai įtempiama greitaveikiu užraktu ir srieginiu sukliu.Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi pavaros rankena.

Stačiakampis pjovimas
Kreipiančiosios fiksatoriumi ir REMS pjūkliuku atliekamas statusas pjūvis. Tai padeda kvalifikuotai įrengti vamzdynus.

REMS specialus pjūklelis
REMS specialus pjūklelis (68 psl.), labai storas, atsparus lenkimui ir sukimui, su dvipuse ąsele, būtinai reikalingas pjaunant stačiu kampu bei greitai išmontuojant plieninius vamzdžius, naudojant jėgą perduodantį kreipiamąjį laikiklį.

REMS universalus pjūklelis
Vietoj įvairių skirtingų pjūklelių pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūklelio (68 psl.). Su dvipuse ąsele, skirtas pjauti viena ranka ir pjauti naudojant kreipiamąjį laikiklį.

REMS pjūkleliai
Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (69 psl.).

Universalus pjūkliukų fiksatorius
Tinka visiems pjūkliukams – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.

Konstrukcija
Tvirtas, tinkantis statybai. Siauras, patogios formos. Labai lengvas, tik 3,0 kg. Naudojamas visur. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai.Pasirinktinai praktiška, patogi pjovimui rankiniu būdu rankena, arba tiesi pavaros rankena, patogi pjaunant su kreipiančiosios fiksatoriumi. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Stiprus, universalus, su dideliu galios rezervu variklis, 1050 W arba 1400 W (REMS Tiger SR). Apsauginis mygtukinis jungiklis. Pavara pasirinktinai su fiksuotai nustatytu, idealiu eigos skaičiumi, elektroniniu eigos reguliavimu (Vario elektronika) arba elektroniniu eigos reguliavimu (Speed-Regulation). Reguliavimui skirta sukimosi greičio reguliavimo elektronika (REMS Tiger SR) išlaiko pastovų pasirinktą pjūklo eigos greitį netgi esant apkrovai ir apima tachogeneratorių, derinimo elektroniką, paleidimo srovės ribotuvą, skirtą sklandžiam paleidimui, apsaugą nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijų temperatūros kontrolė su PTC rezistoriumi (angl. Positive Temperature Coefficient) ir blokavimo apsaugą pavarai bei varikliui.

Stabilus, stačiakampis eigos strypas
Masyvus, specialaus plieno strypas, apkrovos kryptimi su adatiniais guoliais, per visą pjovimo eigą vedamais iš visų pusių, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams su kelis kartus padidintu pjovimo spaudimu, pvz., naudojant jėgą perduodantį kreipiančiosios fiksatorių. Ypatingas ilgaamžiškumas. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui.

Osciliacinė pavara su ANC
Žr. 60 psl.

Agresyvi orbitinė eiga
Žr. 60 psl.

Idealus pjūklo eigos greitis (REMS Tiger)
Sąmoningai nustatyta reikšmė. Tai optimalus pjovimo greitis, tausojantis variklį ir



Kokybiškas vokiškas gaminys



reduktorių bei užtikrinantis pjūkliukų ilgaamžiškumą. Atliekant daugelį plieninių vamzdžių pjovimo bandymų buvo rastas idealus eigos greitis 2400 min^{-1}, atsižvelgiant į agresyvią, tvirtą orbitinę eigą, kreipiančiosios fiksatorių ir specialų REMS pjūkliuką, leidžiančius atlikti optimalius veiksmus.

Vario elektronika (REMS Tiger VE)

Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu. Pjūklo eigų skaičių galima tolygiai reguliuoti 0–2400 min^{-1} (greičio jungiklis), kintama jėga spaudžiant mygtukinį jungiklį.

Greičio reguliavimas (REMS Tiger SR)

Elektroninis, bepakopis pjūklo pavaros eigos reguliavimas atliekamas atsižvelgiant į pjaunamą medžiagą. Ideliai tinka nerūdijančio plieno ir ketinių vamzdžių pjovimui bei katilų, rezervuarų, vonių ir pan. pjovimui. Taip pat pjauti ir įleidžiamuoju būdu. Apsukos nustatomos be pakopų nustatymo rateliu nuo 700 iki 2200 min^{-1}.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Tiger komplektas. Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiančiosios fiksatoriumi ir pjauti iš rankos. Pavara su tiesia mašinos rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V 50–60 Hz, 1050 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Pastovus nustatytas judesių skaičius 2400 min^{-1}. Apsauga nuo perkrovos. Universalus pjūklelių fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Info

	Gam. Nr.	€
	560020R220	**725,56**

Kitos tinklo įtampos, taip pat 48 V, pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Tiger VE komplektas. Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas su Vario elektronika (VE) lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjauti iš rankos. Pavara su patogia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V 50–60 Hz, 1050 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis, elektroninis judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0–2400 min^{-1}. Universalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560027R220	**746,32**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Tiger SR komplektas. Elektrinis tiesinis vamzdžių pjūklas su greičio reguliatoriumi (SR) lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjauti iš rankos. Pavara su tiesia mašinos rankena, techninės priežiūros nereikalaujančiu, nuo vandens ir dulkių apsaugotu reduktoriumi su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), nustatyta orbitine eiga, galingu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1400 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Bepakopis elektroninis judesių skaičiaus reguliavimas 700–2200 min^{-1} su švelniu paleidimu, tachogeneratorius, temperatūros kontrolė ir apsauga nuo blokavimo. Universalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Info

	Gam. Nr.	€
	560026R220	**818,98**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Tiger pavara	560000R220	**621,76**
REMS Tiger VE pavara	560008R220	**642,52**
REMS Tiger SR pavara	560001R220	**715,18**
REMS pjūkliukai, žr. 68–69 psl.		
Kreipiančiosios fiksatorius 2", vamzdžiams Ø ⅛–2"	563000R	**165,04**
Kreipiančiosios fiksatorius 4", vamzdžiams Ø 2½–4"	563100R	**227,32**
Kreipiančiosios fiksatorius 6", vamzdžiams Ø 5–6"	563200R	**258,46**
6" grandinių kreipiamasis laikiklis, skirtas Ø ⅛–6" ir kitų profilių vamzdžiams	563203R	**205,52**
Dvigubas laikiklis, pjovimui ir sriegimui, skirtas REMS Tiger ir REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**264,69**
Apsauginis gaubtas kreipiančiosios fiksatoriui 2", 4" ir 6" skirtas plonasienių medžiagų fiksavimui	563008R	**20,14**
Plieninės skardos dėžė	566051R	**82,73**

REMS Tiger pneumatic

Pneumatinis tiesinis vamzdžių pjūklas

Galingas, tvirtas, patogus pneumatinis įrankis su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi skirtas lengvai, greitai ir tiesiai pjauti visur, nenaudojant prisukamo spaustuvo. Taip pat ir universaliam pjovimui iš rankos. Idealus dirbant pavojingus darbus, pvz. drėgnoje aplinkoje. Idealus montavimui, demontavimui, remonto darbams.

Idealiai tinka plieniniams ir kitokiems vamzdžiams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz., pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, kietus ketinius vamzdžius, naudoti REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo judesių reguliavimu.

REMS Tiger pneumatic – pjovimui pavojingoje aplinkoje.

Pjauna lengvai, greitai, stačiu kampu. Jėgą perduodantis kreipiamasis laikiklis suteikia 400 % daugiau pjovimo jėgos. Stabilus, stačiakampis eigos strypas.

Osciliacinė pavara su ANC. Pjūkliukas greitai juda ir juos galima ilgai naudoti dėl agresyvios orbitinės eigos. Universalus pjūkliukų fiksatorius.

Konstrukcija

Tvirtas, tinkantis statybai. Siauras, patogios formos. Labai lengvas, tik 3,8 kg. Naudojamas visur. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Galingas suspausto oro variklis su dideliu galios rezervu, 1000 W. Judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0–1 700 min 1. Darbinis slėgis 6 bar, oro sąnaudos ≤ 1,6 m^3/min. Apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi.

Detalesnį aprašymą žr. REMS Tiger, 62–63 psl.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Tiger pneumatic komplektas. Pneumatinis tiesinis vamzdžių pjūklas lengvai, sparčiai pjauti stačiu kampu su kreipiančiosios fiksatoriumi ir pjauti iš rankos. Pavara su tiesia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su adatiniais guoliais sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu suspausto oro varikliu 1000 W, apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi. Judesių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) 0–1700 min^{-1}. Oro padavimo žarna, oro išleidimo žarna. Universalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius iki 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų iki 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560022	**2 176,69**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS pjūkliukai, žr. 68–69 psl.		
REMS Tiger pneumatic pavara	560002R	**1 865,29**
Kreipiančiosios fiksatorius 2", vamzdžiams Ø ⅛–2"	563000R	**165,04**
Kreipiančiosios fiksatorius 4", vamzdžiams Ø 2½–4"	563100R	**227,32**
Kreipiančiosios fiksatorius 6", vamzdžiams Ø 5–6"	563200R	**258,46**
6" grandinių kreipiamasis laikiklis, skirtas Ø ⅛–6" ir kitų profilių vamzdžiams	563203R	**205,52**
Dvigubas laikiklis pjovimui ir sriegimui, skirtas REMS Tiger ir REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2	543100	**264,69**
Apsauginis gaubtas kreipiančiosios fiksatoriui 2", 4" ir 6" skirtas plonasienių medžiagų fiksavimui	563008R	**20,14**
Plieninės skardos dėžė	566051R	**82,73**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS
Spezial 2"/140-3,2 HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001
ANC
REMS
REMS 22V 9,0
REMS
REMS
REMS
REMS
REMS

REMS Tiger 22 V VE

Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas

Galingas, mobilus, patogus elektrinis įrankis su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi skirtas lengvai, greitai ir tiesiai pjauti visur, nenaudojant prisukamo spaustuvo. Taip pat ir universaliam pjovimui iš rankos. Tik 3,4 kg. Idealus montavimui, demontavimui, remonto darbams. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Idealiai tinka plieniniams ir kitokiems vamzdžiams.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

REMS Tiger 22 V VE – pjūklas montuotojui. Pjauna lengvai, greitai, stačiu kampu. Mobilus, patogus, lengvas. Su 21,6 V, 9,0 Ah ličio jonų akumuliatoriumi galimi maždaug 80 1" plieninio vamzdžio pjūvių su kreipiamuoju laikikliu arba maždaug 140 1" plieninio vamzdžio pjūviai be kreipiamojo laikiklio su akumuliatoriaus įkrova*.

Jėgą perduodantis kreipiančiosios fiksatorius

400 proc. daugiau jėgos tam, kad galėtumėte lengvai ir greitai pjauti vamzdžius ir profilius, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjausite vos per 8 sek. Montavimui ir išmontavimui. Kreipiamasis laikiklis su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu leidžia lengvai, greitai ir statmenai pjauti visur, taip pat nenaudojant spaustuvo. Idealus panaudojimas, labai paprastas ir greitas valdymas, tik viena rankena įveržimui ir pjovimui. Jokių kabančių grandinių. Nėra prispaudimo pavojaus, nes ribojamas nuokrypio kampas. Optimaliai pjūklo pastūmai, naudojant kreipiančiosios fiksatorių, labai padeda tiesi pavaros rankena.

Stačiakampis pjovimas

Kreipiančiosios fiksatoriumi ir REMS pjūkliuku atliekamas statusas pjūvis. Tai padeda kvalifikuotai įrengti vamzdynus.

REMS specialus pjūklelis

REMS specialus pjūklelis (68 psl.), labai storas, atsparus lenkimui ir sukimui, su dvipuse ąsele, būtinai reikalingas pjaunant stačiu kampu bei greitai išmontuojant plieninius vamzdžius, naudojant jėgą perduodantį kreipiamąjį laikiklį.

REMS universalus pjūklelis

Vietoj įvairių skirtingų pjūklelių pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūklelio (68 psl.). Su dvipuse ąsele, skirtas pjauti viena ranka ir pjauti naudojant kreipiamąjį laikiklį.

REMS pjūkleliai

Visas REMS pjūklelių asortimentas, skirtų pjauti viena ranka įvairias medžiagas (69 psl.).

Konstrukcija

Tvirtas, tinkantis statybai. Mobilus, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,4 kg. Siauros formos. Naudojamas visur. Ergonomiška apsauginė priekinė korpuso rankena, neslystanti, šilumą izoliuojanti, su minkštu griebtuvu, stipriai pjūklo pastumai. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip“ danga. Dėl palenkiamo atraminio pado pjūklas saugiai juda pjaunama medžiaga. Ypatingai lengvai slystanti speciali silikoninė tarpinė apsaugo reduktorių nuo vandens ir dulkių. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.

Stabilus, stačiakampis eigos strypas

Masyvus, specialaus plieno strypas, apkrovos kryptimi su adatiniais guoliais, per visą pjovimo eigą vedamais iš visų pusių, nepersisukančiam, tiesiam pjūviui net ir naudojant sunkiems darbams su kelis kartus padidintu pjovimo spaudimu, pvz., naudojant jėgą perduodantį kreipiančiosios fiksatorių. Ypatingas ilgaamžiškumas. Uždarame pavaros korpuse judantis eigos strypas, saugiam darbui.

Osciliacinė pavara su ANC

Ypatingai stabili, nuo vandens ir dulkių apsaugota, nereikalaujanti techninės priežiūros osciliacinė pavara sinchroniškai generuojanti eigos strypo ir pjūkliuko pjovimo bei orbitinę eigąAlkūninis mechanizmas su adatiniais guoliais (ANC) sumažina trintį, kaitimą ir dėvėjimasi. Tai sąlygoja pavaros ilgaamžiškumą net ir esant didelėms pjovimo apkrovoms.

Vario elektronika

Elektroninis pjūklo eigos reguliavimas be pakopų tam, kad būtų galima lengvai įpjauti ir paskui pasirinkti pjūklo eigos greitį atsižvelgiant į apdorojamą medžiagą. Pjūklo eiga reguliuojama be pakopų, paspaudžiant mygtuką nuo 0 iki 1900 min^{-1} (Greičio jungiklis).

Agresyvi orbitinė eiga

Agresyvią orbitinę eigą sukuria vertikalus pjūkliukas, judantis stipriai ir greitai, puikiai šalinamos drožlės, dėl to pjūkliukai pasižymi ilgaamžiškumu. Reguliuojama adatinio guolio, fiksuotai nustatyta orbitinė eiga užtikrina ilgalaikį energingą pjovimą net ir esant ekstremalioms apkrovoms, pvz. pjaunant plieninius vamzdžius.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Tiger 22 V VE

Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas., maždaug 80 1" plieninio vamzdžio pjūvių su kreipiamuoju laikikliu arba maždaug 135 1" plieninio vamzdžio pjūviai be kreipiamojo laikiklio su akumuliatoriaus įkrova*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Universalus pjūkliukų fiksatorius

Tinka visiems pjūkliukams – su vienpuse arba dvipuse ąsele – nereikia keisti arba perstatyti pjūkliuko prispaudimo detalės.

Tiekimo komplektas

REMS Tiger 22 V VE komplektas. Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas su Vario elektronika (VE) užtikrina lengvą ir greitą pjovimą stačiu kampu su kreipiamuoju laikikliu ir pjovimą viena ranka. Pavara su patogia rankena, techninės priežiūros nereikalaujančia, nuo vandens ir dulkių apsaugota osciliacine pavara su ant adatinių guolių sumontuotu alkūniniu mechanizmu (ANC), agresyvia orbitine eiga, galingu akumuliatoriniu varikliu, 21,6 V, 500 W, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Tolygus elektroninis pjūklo eigos reguliavimas (greičio jungiklis) nuo 0 iki 1 900 min^{-1}. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. niversalus pjūkliukų fiksatorius. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Kreipiančiosios fiksatorius 2". 2 vnt. REMS specialiųjų pjūkliukų 2"/140-3,2. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	560053R220	**1 347,32**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Tiger 22 V VE pavara, be akumuliatoriaus	560011R22	**808,60**
REMS pjūkliukai, žr. 68 – 69 psl.		
Kreipiančiosios fiksatorius 2", vamzdžiams Ø ⅛ – 2"	563000R	**165,04**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571578R220	**517,96**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu	566030R	**128,71**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS specialus pjūkliukas

Tinka REMS Tiger/VE/SR, Tiger pneumatic, Tiger 22 V VE ir kai kurių kitų gamintojų pavaroms

Specialūs pjūkliukai pjaunant stačiu kampu bei greitai demontuojant plieninius vamzdžius su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi.

Plieniniai vamzdžiai



REMS specialus pjūkliukas – skirti pjauti stačiu kampu, naudojant jėgą perduodantį kreipiamąjį laikiklį, 400 % didesnei pjovimo jėgai.

Specialiai sukurtas REMS Tiger.

Būtinai reikalingas pjaunant stačiu kampu bei greitai demontuojant su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi. Jis įtakoja keleriopą pastūmos jėgą 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu, 400 % didesnei pjovimo jėgai. Įprastų pjūkliukų su vienpuse ąsele tam tikslui naudoti negalima, nes dėl didelės apkrovos jie dažniausiai lūžta fiksavimo vietoje.

Todėl ypač storas REMS specialus pjūkliukas yra atsparus lenkimui ir sukimui.

Dvipusė ąselė su labai plačiu fiksavimo paviršiumi laiko tiksliai ir labai stabiliai.

Dideli, banguoti dantys greitam pjūviui. Visapusiškai ilgesnis ekspotavimo laikas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS specialus pjūkliukas ➔ REMS Tiger, ir t. t.	Ø, coliai/ ilgis, mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva			Gam. Nr.	€
REMS specialus pjūklelis 2"/140-2,5 Plieniniams vamzdžiams ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi		geltona	5		561007R05	**62,18**
REMS specialus pjūklelis 2"/140-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi		geltona	5		561001R05	**58,02**
REMS specialus pjūklelis 4"/200-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi		geltona	5		561002R05	**76,92**
REMS specialus pjūklelis 6"/260-3,2 Plieniniams vamzdžiams ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi		geltona	5		561008R05	**99,54**

Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz. pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, kietus ketinius vamzdžius, REMS specialius pjūkliukus naudoti su REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo eigos reguliavimu (63 psl.).

REMS universalūs pjūkliukai

Tinka REMS Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE ir kai kurių kitų gamintojų pavaroms

Universalūs pjūkliukai pjauti iš rankos ir pjauti su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi. Vietoj kelių skirtingų pjūkliukų.

Tinka daugeliui medžiagų, pvz., medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui, taip pat nerūdijančiam metalui, ketui, poringajam betonui, gipskartonio plokštėms, pemzai, plytoms, degtoms plytoms.

Labai lankstus, idealiai tinka pjauti net ir arti sienų.

REMS universalūs pjūkliukai – visiems pjovimo darbams.

Vietoj įvairių skirtingų pjūkliukų visiems pjovimo darbams reikia tik 1 universalaus pjūkliuko. Elastinga medžiaga, labai lankstus, tinka pjauti net arti sienų.

Dvipusė ąselė su labai plačiu fiksavimo paviršiumi laiko tiksliai ir labai stabiliai. Taip pat tinka pjauti su jėgą perduodančiu kreipiančiosios fiksatoriumi. Pjūkleliai su vienpuse ąsele, kai pjaunant naudojamas kreipiamasis laikiklis, nesipriešina stipriam stūmimui, jie lūžta suspaudimo vietoje.

Dėl besikeičiančių dantų (Combo dantų išdėstymas) pjūvis būna greitas ir lygus, dantų srityje ypač užgrūdinta. Kintamasis dantų išdėstymas. Dėl to pasiekiamas puikus pjovimo pajėgumas ir ypatingai ilga naudojimo trukmė.

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS universalūs pjūkliukai ➔ REMS Tiger, REMS Cat, ir t. t.	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva			Gam. Nr.	€
REMS universalus pjūklelis 100-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561006R05	**39,96**
REMS universalus pjūklelis 150-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561005R05	**57,19**
REMS universalus pjūklelis 200-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561003R05	**75,67**
REMS universalus pjūklelis 300-1,8/2,5 Visiems pjovimo darbams	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5		561004R05	**111,79**

Taip pat medienai su vinimis, padėklams. Dirbant su kietomis medžiagomis, pvz. pjaunant nerūdijančio plieno vamzdžius, ketinius vamzdžius reikalingas mažesnis apsukų skaičius, pvz. naudojant REMS Tiger SR su elektroniniu pjūklo eigos reguliavimu (63 psl.).

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

* HSS-Bi: greitapjovis ir bimetalinis plienas WS: įrankinis plienas HM: kietmetalis

REMS pjūkliukai

Tinka REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE ir kai kurių kitų gamintojų pavaroms

Pjūkleliai, skirti pjauti viena ranka įvairias medžiagas.

Dėl besikeičiančių dantų (Combo dantų išdėstymas) pjūvis būna greitas ir lygus, taip pat ir pjaunant mišriąsias medžiagas (medieną / metalą).

Lankstūs pjūkleliai taip pat skirti pjauti ir arti sienos.

- Dėl banguoto dantų išdėstymo pjūvis būna lygus, esant mažesniam dantų žingsniui.
- Kintamasis dantų išdėstymas agresyviam pjūviui, esant didesniam dantų žingsniui.
- Tiesus dantų išdėstymas pjūkleliams su ypač plačiais dantimis iš kietmetalio.
- Kietmetalio granulės darbui su kietomis medžiagomis.

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS pjūkleliai metalui ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ir t. t.	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva		Gam. Nr.	€
REMS pjūklelis 150-1 Skardai, metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561105R05	**25,74**
REMS pjūklelis 200-1 Skardai, metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561106R05	**33,74**
REMS pjūklelis 90-1,4, banguotam lapui Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		raudona	5	561107R05	**23,87**
REMS pjūklelis 150-1,4 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561104R05	**26,88**
REMS pjūklelis 200-1,4 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561108R05	**33,94**
REMS pjūklelis 100-1,8 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561101R05	**23,04**
REMS pjūklelis 150-1,8 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561103R05	**26,88**
REMS pjūklelis 200-1,8 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561102R05	**33,74**
REMS pjūklelis 200-2,5 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561109R05	**33,74**
REMS pjūklelis 280-2,5 Metalui, taip pat nerūdijančiam plienui, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi lankstus		raudona	5	561112R05	**42,77**

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS pjūkleliai medienai ir metalui ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ir t. t.	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva		Gam. Nr.	€
REMS pjūklelis 210-1,8/2,5 Apvalios viršūnės, nestringa. Padėklams, medienai, medienai su vinimis, metalui ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi lankstus		juoda	5	561113R05	**34,77**
REMS pjūklelis 150-2,5 Medienai, medienai su vinimis, padėklams, metalui ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi lankstus		juoda	5	561110R05	**25,74**
REMS pjūklelis 225-2,5, labai storas, išmontavimo darbams Medienai, medienai su vinimis, metalui ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		juoda	3	561114R03	**33,11**
REMS pjūklelis 300-2,5, labai storas, išmontavimo darbams Medienai, medienai su vinimis, metalui ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		juoda	3	561116R03	**44,12**
REMS pjūklelis 300-4,2 Medienai	300	4,2	WS		juoda	5	561111R05	**31,45**
REMS pjūklelis 225-3,2/5,0 Medienai, medienai su vinimis	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi lankstus		juoda	5	561117R05	**39,24**
REMS pjūklelis 290-5,0/6,35 Žaliai medienai	290	Combo 5,0/6,35	WS		juoda	5	561118R05	**42,77**
REMS pjūklelis 150-6,35 Medienai	150	6,35	WS		juoda	5	561119R05	**18,17**

REMS pjūkleliai įvairiems tikslams ➔ REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger, ir t. t.	Ilgis mm	Dantų žingsnis mm	Medžiaga*	Dantų išdėstymas	Spalva		Gam. Nr.	€
REMS pjūklelis 150-4,2 Poringajam betonui, gipsinėms plokštėms	150	4,2	WS		balta	5	561115R05	**22,52**
REMS pjūklelis 225-8,5 Poringajam betonui, kietmedžiui	225	8,5	HM		balta	1	561120R01	**58,54**
REMS pjūklelis 300-8,5 Poringajam betonui, kietmedžiui	300	8,5	HM		balta	1	561121R01	**70,17**
REMS pjūklelis 400-8,5 Poringajam betonui, kietmedžiui	400	8,5	HM		balta	1	561122R01	**100,69**
REMS pjūklelis 235-12 Poringajam betonui, pemzai, plytoms	235	12	HM		balta	1	561123R01	**81,48**
REMS pjūklelis 300-12 Poringajam betonui, pemzai, plytoms	300	12	HM		balta	1	561124R01	**94,35**
REMS pjūklelis 300-12, labai aukšta geležtė Poringajam betonui, pemzai, plytoms	300	12	HM		balta	1	561125R01	**111,79**
REMS pjūklelis 200 Ketui ir t. t.	200		HM-G		balta	2	561126R02	**33,63**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

* HSS-Bi: greitapjovis ir bimetalinis plienas WS: įrankinis plienas
HM: kietmetalis HM-G: kietmetalio granulės

REMS Turbo Cu-INOX

Diskinė vamzdžių pjovimo mašina

Kompaktiškas, mobilus diskinis vamzdžių pjūklas Pjauna be užvartų, stačiu kampu ir greitai. Presuojamųjų jungčių sistemų iš nerūdijančio plieno ir vario vamzdžiams. Taip pat surenkamų santechninių sienelių, rėmų plonasieniams profiliams atskirti. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario vamzdžiai ir kitos medžiagos	≤ Ø 76 mm
REMS pjovimo diskas	Ø 225 mm

REMS Turbo Cu-INOX – pjauna be užvartų, stačiu kampu, greitai. Su dvigubu spaustuvu pjauna be užvartų, greitai, pvz. Ø 22 mm tik per 4 s. Lengvai transportuojamas.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Atitinka reikalavimus:
Sausai pjauna, todėl, tepalas nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Pjauna be užvartų su dvigubu spaustuvu.
Optimalus pjovimo greitis neleidžia įkaisti vamzdžio medžiagai ir taip pažeisti vamzdį.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas. Patogus ir lengvai transportuojamas, tik 17 kg. Lengva pjauti su patogia rankena. Greitai pakeičiamas pjovimo diskas. Tikslus pjovimas. Pjovimo disko žyma ant pjovimo disko apsauginio gaubto. Prijungimas išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankiui REMS REG 10 – 54 E. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Universalus dvigubas spaustuvas

Tvirtas, lengvai judantis universalus dvigubas spaustuvas pjovimui be užvartų. Pjaunant abu vamzdžio galai lieka tvirtai įtvirtinti. Dėl vertikaliai pasvirusio nuožulnaus spaustuvo net ir plonasieniai vamzdžiai įtvirtinami lengvai ir saugiai. Tolygiam, lengvam ir saugiam medžiagos įtempimui abiems spaustuvo pusėms naudojamas tik vienas stabilus fiksacinis suklys su patogia veržiamąja svirtimi.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 500 W. Pjauna sparčiai, pvz., Ø 22 mm nerūdijančio plieno vamzdį vos tik per 4 s. Idealus sūkių skaičius 60 min^{-1}. yra optimalus pjovimo greitis ir lygiam pjovimui.

REMS pjovimo diskai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS pjovimo diskas metalui HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, pritaikytas REMS Turbo Cu-INOX darbinėms charakteristikoms, pjauti nerūdijančio plieno vamzdžius. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas. Lengvam ir tiksliam pjovimui. Ilgas naudojimo laikas. REMS pjovimo diskas metalui HSS-E (legiruotas kobaltu) 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, dar ilgesniam naudojimo laikui. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas.

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG 10 – 54 E Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛" vamzdžiams, elektrinei pavarai su vamzdžių diskine pjovimo mašina REMS Turbo Cu-INOX ir pan. (99 psl.)

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Diskinė vamzdžių pjovimo mašina su universaliu dvigubu spaustuvu pjauti be užvartų, stačiu kampu ir greitai. Presuojamųjų jungčių sistemų iš nerūdijančio plieno ir vario vamzdžiams. Taip pat surenkamų santechninių sienelių, rėmų plonasieniams profiliams atskirti. REMS Ø 225 mm pjovimo diskui. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W universaliu varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, apsauginiu pjovimo disko gaubtu. Sūkių skaičius 60 min^{-1}. Žiedinis veržliaraktis. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Be pjovimo disko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	849006R220	**1 287,12**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS pjovimo diskas metalui HSS ypatingai nerūdijančio plieno vamzdžiams, smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų.	849703R	**222,13**
REMS pjovimo diskas metalui HSS-E (legiruotas kobaltu), ypatingai nerūdijančio plieno vamzdžiams, smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų. Labai ilgas naudojimo laikas	849706R	**309,32**
REMS REG 10 – 54 E. Išorinių/vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis, žr. 99 psl.		
Pastovas	849315R	**216,94**
Vežimėlis	849310R	**351,88**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 106 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 107 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Turbo K

Universalus diskinis pjūklas metalui
su automatiniu aušinimo – tepimo įrenginiu

Kompaktiškas, lengvai pernešamas, universalaus panaudojimo diskinis pjūklas metalui, tinkantis montavimo, metalo apdirbimo darbams, pramonėje. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

	○	□	▭	⌐	●	■	▬
90°	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

REMS pjovimo diskas Ø 225 mm

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Turbo K – stipriausias savo klasėje. Galingas, pvz., 2" plieninį vamzdį perpjauna vos tik per 5 s. Lengvai pernešamas.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas. Patogus ir lengvai transportuojamas, iš viso tik 22 kg. Automatinis aušinimo – tepimo įrenginys. Lengva pjauti su patogia rankena. Greitai pakeičiamas pjovimo diskas. Tikslus pjovimas. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai.

Universalus spaustuvas

Tvirta, lengvai judantis universalus spaustuvas su stabiliu fiksaciniu sukliu ir patogia veržiamąja svirtimi lengvam, saugiam medžiagos įtempimui. Standartinis modelis su užveržimo įdėklu plonasieniams vamzdžiams. Pjūvio kampas greitai nustatomas gerai matoma skale ir užspaudimo svirtimi. Paprastas išilginės eigos ribotuvas serijinei gamybai.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Stiprus kaip lokys, sparčiai pjauna, pvz., 2" plieninį vamzdį vos tik per 5 s. Idealus sūkių skaičius 115 min^{-1}. yra greitam ir lygiam pjovimui.

REMS pjovimo diskai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS universalus pjovimo diskas metalui HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 dantų, pritaikytas REMS Turbo K darbinėms charakteristikoms. Specialiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas. Lengvam ir tiksliam pjovimui. REMS universalus pjovimo diskas metalui HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, pritaikytas pjauti nerūdijančio plieno vamzdžiams. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas. REMS pjovimo diskas metalui HSS-E (legiruotas kobaltu) 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų, dar ilgesniam naudojimo laikui. Specialiai smulkiais dantimis, užgrūdintas ir nušlifuotas.

Tepimo-aušinimo medžiagos

REMS Sanitol ir REMS Spezial (47 psl.). Ypač veiksmingas tepimo ir aušinimo poveikis. Būtinos lygiam pjūviui, ilgesniam pjovimo diskų naudojimo laikui ir pjūklo ilgaamžiškumui.

Tiekimo komplektas

REMS Turbo K Basic. Universalus diskinis pjūklas metalui su automatiniu aušinimo – tepimo įrenginiu. Tiesiam ir nuožulniam pjūviui iki 45°. REMS Ø 225 mm pjovimo diskui. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W universaliu varikliu, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, apsauginiu pjovimo disko gaubtu, išilginės eigos ribotuvu. Užveržimo įdėklas plonasieniams vamzdžiams. Apsukų skaičius 115 min^{-1}. Žiedinis veržliaraktis. Šešiakampis galinis veržliaraktis. Tepimo – aušinimo medžiaga REMS Spezial 1 užpildymui. Be pjovimo disko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	849007R220	**1 614,09**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS universalus pjovimo diskas metalui HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 dantų	849700R	**192,03**
REMS universalus pjovimo diskas metalui HSS smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų	849703R	**222,13**
REMS universalus pjovimo diskas metalui HSS-E (legiruotas kobaltu), smulkiais dantimis, 225 × 2 × 32 mm, 220 dantų. Labai ilgas naudojimo laikas.	849706R	**309,32**
Elektroninis sukimosi dažnio reguliatorius kietoms medžiagoms, pvz. nerūdijančio plieno vamzdžiams, kietiems ketaus vamzdžiams, pjauti. Fiksuotas, optimalus sūkių skaičius.	565051R220	**279,22**
Tepimo – aušinimo medžiagos, žr. 47 psl.		
Pastovas	849315R	**216,94**
Vežimėlis	849310R	**351,88**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 106 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 107 psl.		



Made in Germany
REMS

Nupjovimas
Nuožulos suformavimas
Užvartų šalinimas
Kalibravimas

	Vamzdžiapjovės	74
	Pjovimo ratukai	81
	Elektrinės vamzdžiapjovės Akumuliatorinė vamzdžiapjovė	82
	Vamzdžių pjovimo staklės	84
	Vamzdžių žirklės	90
	Vamzdžių pjovimo ir vamzdžių nuožulų pjovimo prietaisai	94
	Vamzdžių užvartų šalinimo įrankis	97
	Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankiai	100

REMS RAS St

Tvirti ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti.
Sunkiam darbui ir ilgam naudojimui.

Plieniniai vamzdžiai Ø ⅛ – 4"
Ø 10 – 115 mm

REMS RAS St – kokybiška vamzdžiapjovė

Tvirta apkaba iš kaldinto plieno. Stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir grūdinti atraminiai ritinėliai užtikrina tikslų prisispaudimą prie vamzdžio ir ilgaamžiškumą.

Ergonomiška, plati rankena stipriai suklio pastūmai.

Platus, tikslus pjovimo ratuko guolis ant grūdintos, nesisukančios ašies užtikrina statų pjūvį.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Tik vienas pjovimo ratukas vamzdžiams, kurių Ø ⅛ – 4" (10 – 115 mm), sienelės storis s ≤ 8 mm, tinkantis abiems vamzdžiapjovėms. Pjovimo ratukas vamzdžiams Ø 1 – 4", sienelės storis iki s ≤ 12,5 mm, tiekiamas kaip priedas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS RAS St. Vamzdžiapjovė plieniniams vamzdžiams. Su pjovimo ratuku. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Ramzdžių Ø coliai/mm	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
St ⅛ – 2"	⅛ – 2" 10 – 60	8	113000R	**227,32**
St 1¼ – 4"	1¼ – 4" 30 – 115	8	113100R	**414,16**

Priedai

Pavadinimas	s ≤ mm	Gam. Nr.	€
REMS pjovimo ratukas St ⅛ – 4", s 8 tinkantis REMS RAS St ⅛ – 2" ir St 1¼ – 4"	8	341614R	**15,47**
REMS pjovimo ratukas St 1 – 4", s 12 tinkantis REMS RAS St 1¼ – 4"	12,5	381622R	**35,60**

REMS RAS Cu-INOX

Aukštus reikalavimus atitinkantys ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti. Ypatingai tinkantys nerūdijančio plieno vamzdžiams.

Variniai vamzdžiai, plonasieniai nerūdijančio plieno vamzdžiai, plonasieniai plieniniai, aliumininiai, žalvariniai vamzdžiai Ø 3 – 120 mm
Ø ⅛ – 4"

REMS RAS Cu-INOX – sunkiai pasiekiamoms vietoms.

Mažas, patogus, specialiai sunkiai prieinamoms vietoms.

Tvirta konstrukcija ir grūdinti atraminiai ritinėliai užtikrina tikslų prisispaudimą prie vamzdžio ir ilgaamžiškumą.

Didelė metalinė sukamoji rankenėlė lengvai pastūmai ir pjovimui.

Platus, tikslus pjovimo ratuko guolis ant grūdintos, nesisukančios ašies užtikrina statų pjūvį.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini su adatiniais guoliais sumontuotu pjovimo ratuku ir su adatiniais guoliais sumontuotais atraminiais ritinėliais skirtas labai lengvai pjauti.

Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu-INOX. Vamzdžiapjovė skirta variniams vamzdžiams, plonasieniams nerūdijančio plieno vamzdžiams, plonasieniams plieniniams, aliuminio, žalvariniams vamzdžiams pjauti. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	4	113200R	**28,55**
Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	4	113230R	**34,57**
Cu-INOX 3 – 28 Mini	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113240R	**39,55**
Cu-INOX 3 – 28 S Mini su adatiniais guoliais	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113241R	**55,74**

Info

REMS RAS Cu-INOX – kompaktiški įrankiai su teleskopiniu sukliu.

Teleskopinis suklys. Lengvas, greitas perstatymas į abi puses.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui.

Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S su adatiniais guoliais sumontuotu pjovimo ratuku ir su adatiniais guoliais sumontuotais atraminiais ritinėliais skirtas labai lengvai pjauti.

Integruotas vamzdžio užtvarų šalinimo įrankis, besisukantis, prisitaikantis prie ruošinio krašto, nuo kurio reikia pašalinti užvartas.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę.

Geležtės keičiamos greitai ir paprastai.

Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu-INOX. Vamzdžiapjovė skirta variniams vamzdžiams, plonasieniams nerūdijančio plieno vamzdžiams, plonasieniams plieniniams, aliuminio, žalvariniams vamzdžiams pjauti su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo prietaisu. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113350R	**61,14**
Cu-INOX 3 – 35 S su adatiniais guoliais	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	4	113351R	**81,90**
Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	4	113330R	**76,71**

REMS RAS Cu-INOX

REMS RAS Cu-INOX – kokybiška vamzdžiapjovė.

Tvirta, stabili konstrukcija sunkiam darbui.

Ypač stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus stataus kampo pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S ir RAS Cu-INOX 8 – 42 S su adatiniais guoliais sumontuotu pjovimo ratuku ir su adatiniais guoliais sumontuotais atraminiais ritinėliais skirtas labai lengvai pjauti. Gylio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.

Tik vienas pjovimo ratukas visam darbiniam diapazonui Ø 3 – 120 mm.

Info

International Design Award

Kokybiški vokiški gaminiai

Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu-INOX. Vamzdžiapjovė skirta variniams vamzdžiams, plonasieniams nerūdijančio plieno vamzdžiams, plonasieniams plieniniams, aliuminio, žalvariniams vamzdžiams pjauti. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	4	113300R	**33,63**
Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 ¼ – 1⅝"	4	113380R	**158,81**
Cu-INOX 8 – 42 S su adatiniais guoliais ir sparčiuoju perstatymu	8 – 42 ⅜ – 1⅝"	4	113385R	**163,49**
Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 ¼ – 2½"	4	113400R	**185,80**
Cu-INOX 8 – 64 S su adatiniais guoliais ir sparčiuoju perstatymu	8 – 64 ⅜ – 2½"	4	113401R	**206,56**
Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 2½ – 4"	4	113500R	**268,84**

Priedai

Pavadinimas	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
REMS pjovimo ratukas Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	**12,04**
REMS pjovimo ratukas Cu-INOX 3–120 S, s 4, su adatiniais guoliais	4	113213R	**21,07**
Universali užvartų šalinimo geležtė, nušlifuota		113360	**7,89**

Aukštus reikalavimus atitinkantys
ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti.

Variniai vamzdžiai Ø 3 – 64 mm
Ø ⅛ – 2½"

REMS RAS Cu – sunkiai pasiekiamoms vietoms.

Mažas, patogus, specialiai sunkiai prieinamoms vietoms.

Tvirta konstrukcija ir grūdinti atraminiai ritinėliai užtikrina tikslų prisispaudimą prie vamzdžio ir ilgaamžiškumą.

Didelė metalinė sukamoji rankenėlė lengvai pastūmai ir pjovimui.

Platus, tikslus pjovimo ratuko guolis ant grūdintos, nesisukančios ašies užtikrina statų pjūvį.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Info

Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu. Varinių vamzdžių vamzdžiapjovė. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu 3 – 16	3 – 16 ⅛ – ⅝"	3	113250R	**28,55**
Cu 3 – 25	3 – 25 ⅛ – 1"	3	113255R	**34,57**
Cu 3 – 28	3 – 28 ⅛ – 1⅛"	3	113260R	**39,55**

REMS RAS Cu – kompaktiški įrankiai su teleskopiniu sukliu.

Teleskopinis suklys. Lengvas, greitas perstatymas į abi puses.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui.

Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis. Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Integruotas vamzdžių užtvarų šalinimo įrankis, besisukantis, prisitaikantis prie ruošinio krašto, nuo kurio reikia pašalinti užvartas.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. Geležtės keičiamos greitai ir paprastai.

Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu. Varinių vamzdžių vamzdžiapjovė su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo prietaisu. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu 3 – 35	3 – 35 ⅛ – 1⅜"	3	113340R	**58,02**
Cu 3 – 42	3 – 42 ⅛ – 1¾"	3	113320R	**69,65**

REMS RAS Cu

Vamzdžiapjovė

REMS RAS Cu – kokybiška vamzdžiapjovė. Su greitu perstatymu.

Tvirta, patogi paimti U-formos konstrukcija.

Ypač stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Suklio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Tik vienas pjovimo ratukas visam darbiniam diapazonui Ø 3–120 mm.

Kokybiškas vokiškas gaminys

International Design Award

Tiekimo komplektas

REMS RAS Cu. Varinių vamzdžių vamzdžiapjovė. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
Cu 8–42 su greitu perstatymu	8–42 ⅜–1⅝"	3	113370R	**154,66**
Cu 8–64 su greitu perstatymu	8–64 ⅜–2½"	3	113410R	**185,80**

Priedai

Pavadinimas	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
REMS pjovimo ratukas Cu 3–120, s 3	3	113225R	**12,04**
Universali užvartų šalinimo geležtė, nušlifuota		113360	**7,89**

REMS RAS P

Vamzdžiapjovė

REMS RAS P – kompaktiški įrankiai su teleskopiniu sukliu.

Teleskopinis suklys. Lengvas, greitas perstatymas į abi puses.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui.

Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji ir 4 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas pakeičiamas greičiau, be įrankių dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Integruotas vamzdžio užtvarų šalinimo įrankis, besisukantis, prisitaikantis prie ruošinio krašto, nuo kurio reikia pašalinti užvartas.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę.

Geležtės keičiamos greitai ir paprastai.

Tiekimo komplektas

REMS RAS P. Vamzdžiapjovė plastikiniams vamzdžiams ir daugiasluoksniams vamzdžiams su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo prietaisu. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
P 10–32 T	10–32 ½–1⅜"	4,5	290001R	**58,02**
P 10–40 T	10–40 ½–1⅝"	4,5	290002R	**69,65**

Aukštus reikalavimus atitinkantys ir kokybiški įrankiai vamzdžiams pjauti. Su greitu perstatymu.

Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 10 – 315 mm, Ø ½ – 12"

REMS RAS P – kokybiška vamzdžiapjovė. Su greitu perstatymu.

Tvirta, patogi paimti U-formos konstrukcija.

Ypač stabilus suklys, ilga suklio kreipiamoji ir specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai. Todėl tikslus prispaudimas prie vamzdžio, lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus status pjūvis.

Ergonomiška, patogi sukamoji rankenėlė palengvina darbą ir užtikrina ilgaamžiškumą.

Suklio pastūmos spartusis perstatymas abejomis kryptimis.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Pjovimo ratukai skirtingo storio sienelėms (s).

REMS RAS P 50 – 125 su integruotu vamzdžių užvartų šalinimo įrankiu, besisukančiu, prisitaikančiu prie ruošinio, nuo kurio reikia pašalinti užvartas, krašto. Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. Geležtės keičiamos greitai ir paprastai. Papildomas reguliuojamas kreipiamasis ritinėlis Ø 110 mm arba Ø 125 mm vamzdžiams pjauti. Dėl pjovimo ratuko ašies su rutuliniu fiksatoriumi pjovimo ratukas pakeičiamas greitai, nenaudojant įrankių.

*Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

International Design Award

Tiekimo komplektas

REMS RAS P. Vamzdžiapjovė plastikiniams vamzdžiams ir daugiasluoksniams vamzdžiams. Su pjovimo ratuku. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
P 10 – 40* su greitu perstatymu	10 – 40 ½ – 1⅝"	7	290050R	**154,66**
P 10 – 63* su greitu perstatymu	10 – 63 ½ – 2"	7	290000R	**196,18**
P 50 – 110*, s11 su greitu perstatymu	50 – 110 2 – 4"	11	290100R	**234,59**
P 50 – 110*, s16 su greitu perstatymu	50 – 110 2 – 4"	16	290100R-S16	**238,74**
P 50 – 110*, s19 su greitu perstatymu	50 – 90 2 – 3"	19	290100R-S19	**256,39**
P 50 – 125, s16 su greitu perstatymu	50 – 125 2 – 5"	16	290500R-S16	**241,85**
P 110 – 160* su greitu perstatymu	110 – 160 4 – 6"	16	290200R	**289,60**

REMS RAS P – pjauti iki Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Greitam, nebrangiam didelių vamzdžių pjovimui.

Tvirta konstrukcija, dvigubos T-formos apkaba.

Pjovimo ratukai skirtingo storio sienelėms (s).

Tiekimo komplektas

REMS RAS P. Vamzdžiapjovė plastikiniams vamzdžiams ir daugiasluoksniams vamzdžiams. Su pjovimo ratuku ir atsarginiu pjovimo ratuku. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm/coliai	Sienelės storis s ≤ mm	Gam. Nr.	€
P 180 – 315 su greitu perstatymu	180 – 315 7 – 12"	16	290300	**1 717,89**

Priedai

Pavadinimas	s ≤ mm	Gam. Nr.	€
REMS pjovimo ratukas P 10 – 40, s 4,5 tinkantis REMS RAS P 10 – 32 T, 10 – 40 T	4,5	290023R	**19,51**
REMS pjovimo ratukas P 10–63, s 7 tinkantis REMS RAS P 10 – 40, 10 – 63	7	290016R	**19,51**
REMS pjovimo ratukas P 50–315, s 11 tinkantis REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	11	290116R	**23,67**
REMS pjovimo ratukas P 50–315, s 16 tinkantis REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	16	290216R	**28,23**
REMS pjovimo ratukas P 50–315, s 19 tinkantis REMS RAS P 50 – 110, 50 – 125, 110 – 160, 180 – 315	19	290316R	**45,57**

REMS RAS P/SW 45/L

Vamzdžiapjovė/išilginė vamzdžiapjovė

Tvirtas, kokybiškas įrankis su dviem peiliais, skirtas pjauti apsauginius gofruotus vamzdžius iš plastiko ir daryti juose griovelius.

Atpjovimas	Ø ≤ 45 mm Ø ≤ 1¾"
Griovelių pjovimas (išilginis pjūvis)	ID ≥ Ø 14 mm



REMS RAS P/SW 45/L – skirtas pjauti apsauginius gofruotus vamzdžius iš plastiko ir daryti juose griovelius.

Tvirtas modelis iš magnio, ypatingai lengvas.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti ašmenys, skirti atpjauti ir pjauti griovelius. Kokybiškas vokiškas gaminys.

90° pjovimo kampo keturi pleišto formos ašmenys, 4 kartus pasukami 90° kampu ir 4 kartus ilgesnė naudojimo trukmė. Stačiakampis pjūvis be užvartų, vamzdžio atramą pjaunant iš abiejų pusių, naudojant veleno kreipiamąją.

Automatiškai nustatomas prispaudimo slėgis atpjaunant.

Pjaustymo įrankio pjovimo gylio ribojimo funkcija apsaugo nuo vidinio vamzdžio sugadinimo.

Info

Tiekimo komplektas

REMS RAS P/SW 45/L. Vamzdžiapjovė / išilginė vamzdžiapjovė apsauginiams gofruotiems vamzdžiams iš plastiko. Su 3 ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480R	**56,99**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P/SW 45/L, pakuotėje 3 vnt., skirti REMS RAS P/SW 45/L	113481R	**28,49**

REMS RAS W INOX

Vamzdžiapjovė

Aukštus reikalavimus atitinkantis ir kokybiškas įrankis vamzdžiams atpjauti.

Gofruotos metalinės žarnos (gofruoti vamzdžiai) iš nerūdijančiojo plieno, taip pat juo dengti DN 10 – 32 (40) ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – kokybiška vamzdžiapjovė, skirta atpjauti gofruotas metalines žarnas (gofruotus vamzdžius) iš nerūdijančio plieno.

Kompaktiška konstrukcija sunkiam darbui.

Lengva pjovimo pastūma, lengvas pjovimas ir tikslus stataus kampo pjūvis.

Ypač stabilus teleskopinis suklys, ilga suklio kreipiamoji, pjovimo ratukas su adatiniais guoliais, 2 specialiai grūdinti atraminiai ritinėliai su adatiniais guoliais. Iš abiejų pusių po 3 kreipiamuosius ritinėlius iš makromolekulinio plastiko, išdėstytus trikampiu, gofruotai metalinei žarnai (gofruotam vamzdžiui) nukreipti tiesia kryptimi pjovimo proceso metu.

Ergonominė patogi sukamoji rankena.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Pvz.,
Armaflex,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Vamzdžiapjovė, skirta gofruotoms metalinėms žarnoms (gofruotiems vamzdžiams) iš nerūdijančiojo plieno, taip pat juo dengtiems. Atraminiai ritinėliai su adatiniais guoliais. Su pjovimo ratuku, su adatiniais guoliais. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių	Gam. Nr.	€
	DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2")	113450R	**216,94**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS pjovimo ratukas W INOX 10 – 32/40 S, su adatiniais guoliais	113461R	**11,83**

REMS pjovimo ratukai

Specialiai grūdinti pjovimo ratukai, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę. Kokybiški vokiški gaminiai.

REMS pjovimo ratukai tinka ir kitų gamintojų vamzdžiapjovėms, žr. matmenų lentelę.

REMS pjovimo ratukas	Medžiaga	Sienelės storis	Tinka	Darbinis diapozonas Ø	Gam. Nr.	€
St ⅛ – 4", s 8	Plieniniai vamzdžiai	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ⅛ – 2"	⅛ – 2"	341614 R	**15,47**
			REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"		
St 1 – 4", s 12	Plieniniai vamzdžiai	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼ – 4"	1¼ – 4"	381622 R	**35,60**
Cu-INOX 3 – 120, s 4	Variniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113210 R	**12,04**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4, su adatiniais guoliais	Variniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S	3 – 28 mm	113213 R	**21,07**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35 S	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 42 S	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8 – 64 S	8 – 64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Variniai vamzdžiai, nerūdijančio plieno vamzdžiai	s ≤ 4 mm	žr. lentelę „REMS pjovimo ratukų matmenys"		113220 R	**12,04**
Cu 3 – 120, s 3	Variniai vamzdžiai	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3 – 16	3 – 16 mm	113225 R	**12,04**
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 42	6 – 42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6 – 64	6 – 64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64 – 120	64 – 120 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 16	3 – 16 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 25	3 – 25 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 28	3 – 28 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 35	3 – 35 mm		
			REMS RAS Cu 3 – 42	3 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 42	8 – 42 mm		
			REMS RAS Cu 8 – 64	8 – 64 mm		
P 10 – 40, s 4,5	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10 – 32 T	10 – 32 mm	290023 R	**19,51**
			REMS RAS P 10 – 40 T	10 – 40 mm		
P 10 – 63, s 7	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10 – 40	10 – 40 mm	290016 R	**19,51**
			REMS RAS P 10 – 63	10 – 63 mm		
P 50 – 315, s 11	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290116 R	**23,67**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 16	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290216 R	**28,23**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
P 50 – 315, s 19	Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50 – 110	50 – 110 mm	290316 R	**45,57**
			REMS RAS P 50 – 125	50 – 125 mm		
			REMS RAS P 110 – 160	110 – 160 mm		
			REMS RAS P 180 – 315	180 – 315 mm		
W INOX 10-32/40 S, su adatiniais guoliais	Gofruotos metalinės žarnos (gofruoti vamzdžiai) iš nerūdijančio plieno		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10 – 32 (40)	113461 R	**11,83**

REMS pjovimo ratukų matmenys



REMS pjovimo ratukas	Art.-Nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ⅛ – 4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1 – 4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3 – 120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3 – 120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10 – 40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10 – 63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50 – 315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50 – 315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

Kokybiški vokiški gaminiai



REMS Nano

Elektrinė vamzdžiapjovė

Galingas, patogus elektrinis įrankis vamzdžiams pjauti. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno, anglinio plieno	Ø 12 – 28 mm
Vario	Ø 10 – 35 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – pjauti iki Ø 40 mm. Labai lengvai. Sparčiai. Stačiu kampu. Be drožlės. Be išorinės užvartos. Sausai.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių
Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.
Sausai pjauna, tepalas nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Gretai pjauna, todėl nejkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Nešiojama elektrinė vamzdžiapjovė greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogi ir lengva, tik 1,9 kg. Taip pat galima tvirtinti prie darbastalio arba spaustuvų. Stabili, tvirta aliumininė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialus pjovimo ratukas lengvai pjauna vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas greitam pjovimui. Jėgą perduodanti ,ergonomiška pastūmos rankena. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Vamzdžio atrama

3 stabilūs, specialiai išdėstyti atraminiai ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno skirti perduoti sukimosi momentą be didelių trinties nuostolių ir saugiai valdyti pjaunamą vamzdį visame darbiniame diapazone Ø 10–40 mm ir pjovimo ratuko pridėjimo taškui ant pjaunamo vamzdžio optimizuoti **(patentas EP 2 077 175)**. Be nustatymo darbų.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, nuolatinės srovės variklis 230 V, 130 W. Galingas, pvz., Ø 22 mm varinį vamzdį perpjauna vos tik per 3 s. Idealus sūkių skaičius 130 min^{-1}. yra optimalus pjovimo greičiui ir tolygiam pjovimui. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Nano darbinės charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Nano bazinis paketas. Elektrinė vamzdžiapjovė greitam Ø 10 – 40 mm vamzdžių pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, Ø 12 – 28 mm, vario Ø10 – 35 mm. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 40 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu nuolatinės srovės 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W varikliu. Sūkių skaičius 130 min^{-1}. Atraminiai ritinėliai iš grūdinto aukštos kokybės plieno. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Vienpusis veržliaraktis SW 8. Be pjovimo ratuko. Medžiaginiame krepšyje.

	Gam. Nr.	€
	844010R220	**529,38**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno ir vario	844050R	**38,20**
REMS pjovimo ratukas V daugiasluoksniams vamzdžiams	844051R	**38,20**
Krepšys	574436R	**38,41**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu REMS Nano/ Nano 12V, sparčiajam pakrovėjui, akumuliatoriui, REMS REG 8 – 35, 2 vnt. REMS pjovimo ratukams, sulankstomam metrui	844045R	**146,36**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 106 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 107 psl.		



Jumbo

Herkules 3B

REMS Nano 12 V

Akumuliatorinė vamzdžiapjovė

Galingas, mobilus, patogus elektrinis įrankis vamzdžiams pjauti. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno, anglinio plieno	Ø 12 – 28 mm
Vario	Ø 10 – 35 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano 12 V – pjauti iki Ø 40 mm. Mobilus, patogus, labai lengvas. Sparčiai. Stačiu kampu. Be drožlės. Be išorinės užvartos. Sausai.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių
Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.
Sausai pjauna, tepalas nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Gretai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Nešiojama akumuliatorinė vamzdžiapjovė greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogi ir lengva, pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,1 kg. Taip pat galima tvirtinti prie darbastalio arba spaustuvų. Stabili, nedesiformuojanti aliumininė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialus pjovimo ratukas lengvai pjauna vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas greitam pjovimui. Jėgą perduodanti ergonomiška pastūmos rankena. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su atraminiais ritinėliais ribojant pastūmą.

Vamzdžio atrama

3 stabilūs, specialiai išdėstyti atraminiai ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno skirti perduoti sukimosi momentą be didelių trinties nuostolių ir saugiai valdyti pjaunamą vamzdį visame darbiniame diapazone Ø 10–40 mm ir pjovimo ratuko pridėjimo taškui ant pjaunamo vamzdžio optimizuoti **(patentas EP 2 077 175)**. Be nustatymo darbų.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Galingas akumuliatorinis variklis 12 V, su dideliu galios rezervu 270 W. Pjauna labai greitai, pvz. Ø 22 mm varinį vamzdį vos tik per 3 s. Idealus apsukų skaičius 130 min^{-1} yra optimalus pjovimo greičiui ir tolygiam pjovimui. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Ličio jonų technologija

Ličio jonų akumuliatorius 12 V, 2,5 Ah talpa. Lengvas ir galingas. Didelis energijos kiekis dideliam pjūvių kiekiui. Temperatūros kontrolė (NTC) apsaugo nuo perkaitimo ir perkrovos. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, skirtas greitam įkrovimui. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Nano 12 V darbinės charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Nano 12 V Basic-Pack. Akumuliatorinė vamzdžiapjovė greitam Ø 10–40 mm vamzdžių pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno, Ø 12–28 mm, vario Ø 10–35 mm. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10–40 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu akumuliatoriniu varikliu 12 V, 270 W. Sūkių skaičius 130 min^{-1}. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Ličio jonų akumuliatorius 12 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W. Atraminiai ritinėliai iš grūdinto aukštos kokybės plieno. Vienpusis veržliaraktis SW 8. Be pjovimo ratuko. Medžiaginiame krepšyje.

	Gam. Nr.	€
	844011R220	**705,84**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, anglinio plieno ir vario	844050R	**38,20**
REMS pjovimo ratukas V daugiasluoksniams vamzdžiams	844051R	**38,20**
Ličio jonų akumuliatorius 12 V, 2,5 Ah	844510R12	**139,09**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**154,66**
Krepšys	574436R	**38,41**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu REMS Nano/ Nano 12 V, sparčiajam pakrovėjui, akumuliatoriui, REMS REG 8 – 35, 2 vnt. REMS pjovimo ratukams, sulankstomam metrui	844045R	**146,36**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 106 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 107 psl.		



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Cento

Lengvos, mobilios, kompaktiškos staklės. Universaliam vamzdžių pjaustymui ir užvartų šalinimui. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.	
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš: nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario	Ø 8 – 108 mm
Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastikiniai vamzdžiai SDR 11 Sienelės storis s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm Ø ⅛ – 4"
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 10 – 110 mm
REMS Cento RF komplektas Suvirinti kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiai iš nerūdijančio plieno (EN 1124)	Ø 40 – 110 mm

REMS Cento – pjauti ir užvartoms šalinti iki Ø 115 mm. Labai greitai. Stačiu kampu. Be drožlių. Be išorinių užvartų. Sausai. Tinka daugeliui vamzdžių.

Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių
Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.
Pjauna sausai, aušinamieji tepalai nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Gretai pjauna, todėl nejkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Kompaktiškos, mobilios vamzdžių pjovimo staklės greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogios ir lengvos, tik 16,8 kg. Stabili, nedesiformuojanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva pjauti vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui **(patentas EP 1 782 904)**. Lengva pastūma naudojant patogią, patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį su adatiniais guoliais. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą. Jungtis išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankiui REMS REG 10 – 54 E. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai. Pavarai ant grindų valdyti tiekiama alternatyvi pastūmos rankena, žr. priedus.

Kreipiamieji ritinėliai

4 tvirti, ant rutulinių guolių sumontuoti grūdinto precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti be didelių nuostolių dėl trinties perduoti sukimosi momentą pjaunamiems vamzdžiams Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", išdėstytais trapecijos forma, keičiamais. Darbiniam diapazonui Ø 22–115 mm nereikalingi nustatymo darbai. Kreipiamieji ritinėliai iš nerūdijančio plieno vamzdžio tiekiami kaip priedas. Vamzdžių Ø 8–22 mm pjovimas, uždedant dvi Ø 28 × 220 mm vamzdžio dalis ant kreipiamųjų ritinėlių. REMS Cento RF su 4 stabiliais varančiaisiais ritinėliais ant rutulinių guolių iš poliamido vamzdžio paviršių pažeidimams išvengti, plaustyti suvirintus lietaus nuvedimo vamzdžius / lietaus nuvedimo vamzdžius iš nerūdijančiojo plieno (EN 1124) Ø 40 – 110 mm pasižyminčius mažu trinties koefi cientu; Ø 75 ir 110 mm kreipiančiosios apsaugo nuo vamzdžio deformavimo pjūvio vietoje.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Galingas, pvz., Ø 54 mm nerūdijančio plieno vamzdį perpjauna vos tik per 4 s. Idealus sūkių skaičius 115 min^{-1}. yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis. Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškam ir saugiam darbui.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Cento darbinėms charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžio atrama

Vamzdžio atrama, reguliuojamo aukščio, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo. Keturi nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukant, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis. Ilgi vamzdžiai tvirčiau valdomi, naudojant daugiau vamzdžių atramų.

REMS vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG 28 – 108 vamzdžiams, kurių Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", su besisukančiu trinties elementu prie atplaišų šalinimo įtaiso korpuso (patentas EP 2 500 122) elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22 V, kaip priedas. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG vamzdžiams, kurių Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", elektrinei pavarai naudojant vamzdžių pjovimo stakles REMS Cento, REMS Cento 22 V (99 psl.).

Žymėjimo prietaisas

Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstūmimo gylį, tiekiamas kaip priedas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Cento Basic. Vamzdžių pjovimo staklės Ø 8 – 115 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 8 – 108 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 110 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, patikimu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Sūkių skaičius 115 min^{-1}. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	845001R220	**1 463,58**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Cento RF komplektas. Vamzdžių pjovimo staklės skirtos suvirintiems kanalizacijos/ vandens nuleidimo vamzdžiams iš nerūdijančio plieno (EN 1124) Ø 40–110 mm sparčiai pjauti stačiu kampu. Kaip ir gam. nr. 845001, tik su ratukais iš poliamido ir vamzdžio kreipiančiosiomis Ø 75 ir 110 mm. Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Su pjovimo ratuku RF. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	845003R220	**2 324,08**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pastūmos rankena su spyruokliniu kištuku pavarai ant grindų valdyti (pavaroms, pagamintoms nuo 2014 m.).	845218R	**91,66**
REMS pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno	845050R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas Cu specialiai variniams presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams	845053R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas St plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)	845052R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas V plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 10 mm	845051R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas C-SF specialiai skirtas presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaustyti, tuo pačiu metu formuojant nuožulą.	845055R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas RF skirtas suvirintiems kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiams iš nerūdijančio plieno (EN 1124) pjauti su REMS Cento RF.	845054R	**111,07**
1 vamzdžio atrama, reguliuojamo aukščio, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo	845220R	**152,59**
Kreipiamieji ritinėliai, pakuotėje 4 vnt., iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio	845118R	**214,87**
Kreipiamieji ritinėliai INOX, pakuotėje 4 vnt., iš nerūdijančiojo plieno vamzdžio	845110RINOX	**303,10**
Varantieji ritinėliai iš poliamido, pakuotėje 4 vnt.	845131RPA	**355,00**
Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstatymo gylį. Skirta REMS Cento, REMS Cento 22V.	845530R	**129,75**
REMS REG 10 – 54 E. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis, žr. 99 psl.		
REMS REG 28 – 108, vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis vamzdžiams, kurių Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4, elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22V (su REMS pjovimo ratuku, gam. Nr. 845050 arba 845053).	113840R	**333,20**
Pastovas	849315R	**216,94**
Vežimėlis	849310R	**351,88**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 106 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 107 psl.		
Sistemos dėklas L-Boxx H skirtas REMS Cento/Cento RF	845085R	**142,73**



Patentas EP 2 500 122

REMS Cento 22 V

Lengvos, mobilios, kompaktiškos staklės. Universaliam vamzdžių pjaustymui ir užvartų šalinimui. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš: nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario	Ø 8 – 108 mm
Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440)	DN 6 – 100 Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 100
Plastikiniai vamzdžiai SDR 11 Sienelės storis s ≤ 10 mm	Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4"
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 10 – 110 mm

REMS Cento 22 V – mobilus pjauti ir užvartoms šalinti iki Ø 115 mm. Labai greitai. Stačiu kampu. Be drožlių. Be išorinių užvartų. Sausai. Tinka daugeliui vamzdžių. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 280-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūvių su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*.

Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių
Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.
Pjauna sausai, aušinamieji tepalai nepažeidžia sandarinimo žiedo.
Gretai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

Konstrukcija

Kompaktiškos, mobiliosios akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogios ir lengvos, pavara su akumuliatoriumi sveria tik 17,6 kg. Stabili, nedesiformuojanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva pjauti vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui **(patentas EP 1 782 904)**. Lengva pastūma naudojant patogią, patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį su adatiniais guoliais. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą. Praktiška rankena lengvam transportavimui. Jungtis išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankiui REMS REG 10 – 54 E. Darbastaliui. Pastovas arba vežimėlis, įsigyjami kaip priedai, lengvam transportavimui, optimaliam darbiniam aukščiui ir stabiliai padėčiai. Pavarai ant grindų valdyti tiekiama alternatyvi pastūmos rankena, žr. priedus.

Kreipiamieji ritinėliai

4 tvirti, ant rutulinių guolių sumontuoti grūdinto precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti be didelių nuostolių dėl trinties perduoti sukimosi momentą pjaunamiems vamzdžiams Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", išdėstytais trapecijos forma, keičiamais. Darbiniam diapazonui Ø 22–115 mm nereikalingi nustatymo darbai. Kreipiamieji ritinėliai iš nerūdijančio plieno vamzdžio tiekiami kaip priedas. Vamzdžių Ø 8–22 mm pjovimas, uždedant dvi Ø 28 × 220 mm vamzdžio dalis ant kreipiamųjų ritinėlių.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Galingas 21,6 V akumuliatorinis variklis, pavyzdžiui, nerūdijantįjį plieninį vamzdį Ø 54 mm nupjausite vos per 7 sek. Idealus sūkių skaičius 84 min^{-1}. yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu. Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškam ir saugiam darbui.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 246-iems nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūviams, 5,0 Ah skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 280-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūviams, 9,0 Ah skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 520-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūviams su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Cento 22 V darbinėms charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžio atrama

Vamzdžio atrama, reguliuojamo aukščio, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo. Keturi nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukant, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis. Ilgi vamzdžiai tvirčiau valdomi, naudojant daugiau vamzdžių atramų.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG 28 – 108 vamzdžiams, kurių Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", su besisukančiu trinties elementu prie atplaišų šalinimo įtaiso korpuso (patentas EP 2 500 122) elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22 V, kaip priedas. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG vamzdžiams, kurių Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", elektrinei pavarai naudojant vamzdžių pjovimo stakles REMS Cento, REMS Cento 22 V (99 psl.).

Žymėjimo prietaisas

Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstūmimo gylį, tiekiamas kaip priedas.

Tiekimo komplektas

REMS Cento 22 V Basic. Akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės Ø 8 – 115 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 8 – 108 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100, Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm, ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 10 mm, Ø 10 – 110 mm, Ø ⅛ – 4", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10 – 110 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu 21,6 V akumuliatoriumi, sūkių skaičius 84 min^{-1}. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4". Apsauginis kojinis jungiklis. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah talpos, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	845002R220	**2 055,24**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571578R220	**517,96**
Pastūmos rankena su spyruokliniu kištuku pavarai ant grindų valdyti.	845218R	**91,66**
REMS pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno	845050R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas Cu specialiai variniams presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams	845053R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas St plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)	845052R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas V plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 10 mm	845051R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas C-SF specialiai skirtas presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaustyti, tuo pačiu metu formuojant nuožulą.	845055R	**111,07**
1 vamzdžio atrama, reguliuojamo aukščio, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams, pavarai valdyti su pastūmos svirtimi ant pagrindo	845220R	**152,59**
Kreipiamieji ritinėliai, pakuotėje 4 vnt., iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio	845118R	**214,87**
Kreipiamieji ritinėliai INOX, pakuotėje 4 vnt., iš nerūdijančiojo plieno vamzdžio	845110RINOX	**303,10**
Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstatymo gylį. Skirta REMS Cento, REMS Cento 22 V.	845530R	**129,75**
REMS REG 10 – 54 E. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis, žr. 99 psl.		
REMS REG 28 – 108, vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis vamzdžiams, kurių Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4, elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22 V (su REMS pjovimo ratuku, gam. Nr. 845050 arba 845053).	113840R	**333,20**
Pastovas	849315R	**216,94**
Vežimėlis	849310R	**351,88**
REMS Jumbo, sulankstomas darbastalis, žr. 106 psl.		
REMS Herkules, atramos medžiagai, žr. 107 psl.		
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

Tvirtos, mobilios, kompaktiškos staklės. Universaliam vamzdžių pjovimui. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.	
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš: nerūdijančio plieno, anglinio plieno, vario	Ø 54 – 225 mm
Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440)	DN 40 – 150 Ø 1½ – 6"
Ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50 – 200
Plastikiniai vamzdžiai SDR 11 Sienelės storis s ≤ 21 mm	Ø 40 – 225 mm Ø 1¼ – 8"
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 40 – 110 mm

REMS DueCento – pjauti iki Ø 225 mm. Stačiu kampu. Be drožlių. Po pjovimo tinka suvirinti. Pjauna greitai. Sausai. Tinka daugeliui vamzdžių.

Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.
Be drožlių, vamzdynų sistemoje nelieka drožlių, dulkių.
Po pjovimo tinka suvirinti, moviniu ir sandūriniu būdu.
Greitai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.
Be išorinių užvartų, lengva įkišti į jungiamąsias movas.
Pjauna sausai, nepadarant žalos dėl aušinamųjų tepalų.

Konstrukcija

Kompaktiškos, mobilios vamzdžių pjovimo staklės greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogiai ir gerai transportuojamos, tik 37 kg. Stabili, nedesiformuojanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį. Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva pjauti vamzdžius. Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui **(patentas EP 1 782 904)**. Lengva pastūma naudojant patogią, patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį su adatiniais guoliais. Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą. Dėl praktiškos važiuoklės su dvejais guminiais ratais paprasta transportuoti.

Kreipiamieji ritinėliai

4 tvirti, ant rutulinių guolių sumontuoti grūdinto precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti be didelių nuostolių dėl trinties perduoti sukimosi momentą pjaunamiems vamzdžiams, išdėstyti išgaubtame keturkampyje centrinio pjovimo ratuko pastūmos jėgai Ø 100–225 mm, Ø 4 – 6"darbo zonoje, be nustatymo darbų **(patentas EP 2 740 556)**. Kreipiamųjų ratukų įdėklas, skirtas Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams pjauti, įsigyjamas kaip priedas.

Pavara

Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Galingas, pvz., plastikinį vamzdį PE Ø 225 mm perpjauna vos per 15 s. Idealus sūkių skaičius 115 min^{-1}. yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis. Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškam ir saugiam darbui.

REMS pjovimo ratukai

Aukščiausia vokiška kokybė. REMS DueCento darbinėms charakteristikoms ir pjaunamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamo aukščio vamzdžių atramos, vamzdžiams Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" ir Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Keturi nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijančiojo plieno rutuliai leidžia medžiagai lengvai judėti visomis kryptimis, ją sukant, traukiant ir stumiant. Ilgi vamzdžiai tvirčiau valdomi, naudojant daugiau vamzdžių atramų.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS DueCento Basic. Vamzdžių pjovimo staklės Ø 40 – 225 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinių užvartų. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 54 – 225 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 40 – 110 mm. Su reduktoriumi, kuriam nereikia techninės priežiūros, patikimu 230 V, 50 – 60 Hz, 1 200 W universaliu varikliu, sukimosi greitis 115 min^{-1}. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio, kurių Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Apsauginis kojinis jungiklis. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko.
2 vnt. reguliuojamo aukščio 1 vamzdžio atramų, Ø 100–225 mm, Ø 4–8" vamzdžiams.
Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	845004R220	**2 896,02**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS pjovimo ratukas Cu-INOX presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno	845050R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas Cu specialiai variniams presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams	845053R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas St plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)	845052R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas C-SF specialiai skirtas presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaustyti, tuo pačiu metu formuojant nuožulą.	845055R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas V, s 10, plastikiniams ir augiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 10 mm	845051R	**111,07**
REMS pjovimo ratukas P, s 21, plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams, sienelės storis s ≤ 21 mm	845057R	**140,13**
1 reguliuojamo aukščio vamzdžio atrama, Ø 100–225 mm, Ø 4–8" vamzdžiams	845220R	**152,59**
2 reguliuojamo aukščio vamzdžio atramos, Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams (būtinas varančiojo ritinėlio įdėklas)	845230R	**152,59**
Varančiųjų ritinėlių įdėklas, skirtas Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" vamzdžiams atskirti	845060R	**242,89**

REMS ROS P flex

Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu. Tvirtas modelis iš magnio. Darbui viena ranka.

Lanksčios plastikinės žarnos, minkšti plastikiniai vamzdžiai — ≤ Ø 28 mm, ≤ Ø 1⅛"

Info

REMS ROS P flex – greitam vamzdžių atpjovimui vienu pjūviu. Idealiai tinka lanksčioms plastikinėms žarnoms ir minkštiems plastikiniams vamzdžiams atpjauti.

Tvirtas modelis iš magnio, ypatingai lengvas.

Ergonominės rankenos greitam atpjovimui vienu pjūviu. Darbui viena ranka.

Žirklių svirties spyruoklinės apkrovos veikiami grįžtamosios eigos peiliukai.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti 110° pjovimo kampo pleišto formos ašmenys, dengti PTFE. Idealiai tinka žarnoms ir minkštiems plastikiniams vamzdžiams kirpti.

Iš abiejų pusių esanti vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių įveržti ašmenys leidžia atlikti statų pjūvį be užvartų.

Viena ranka valdomas užraktas saugiam transportavimui ir ašmenims apsaugoti.

Pjaustymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.

REMS ROS P flex 28 S su „Softgrip“. Žirklių svirtis ant adatinių guolių lengvam kirpimui vienu pjūviu.

Tiekimo komplektas

REMS ROS P flex. Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės lanksčioms plastikinėms žarnoms ir minkštiems plastikiniams vamzdžiams. Su ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Pavadinimas	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
P flex 14	14 / 9/16"	291400R	**53,46**
P flex 22	22 / ⅞"	291410R	**59,79**
P flex 28 S su adatiniais guoliais	28 / 1⅛"	291430R	**84,08**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P flex 14 skirti REMS ROS P flex 14	291401R	**26,73**
Ašmenys P flex 22 skirti REMS ROS P flex 22	291411R	**29,84**
Ašmenys P flex 28 skirti REMS ROS P flex 28 S	291431R	**33,58**

REMS ROS P 26/SW 35 S

Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu. Su integruotu vamzdžių peiliu apsauginiams gofruotiems vamzdžiams. Tvirtas modelis iš magnio. Darbui viena ranka.	
Plastikiniams vamzdžiams, jungiamiesiems vamzdžiams.	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"
Apsauginiams gofruotiesiems vamzdžiams iš plastiko.	Ø 18 – 35 mm Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Universaliai naudojamas daugeliui medžiagų. Idealiai tinka daugiasluoksniams ir PEX vamzdžiams kirpti. Greitam vamzdžių pjaustymui vienu pjūviu. Su integruotu vamzdžių peiliu apsauginiams gofruotiems vamzdžiams iš plastiko.

Tvirtas modelis iš magnio, ypatingai lengvas.

Ergonomiškos formos rankenos su „Softgrip" greitam vamzdžių atpjovimui vienu pjūviu. Darbui viena ranka.

Žirklių svirtis ant adatinių guolių lengvam kirpimui vienu pjūviu.

Žirklių svirties spyruoklinės apkrovos veikiami grįžtamosios eigos peiliukai.

Viena ranka valdomas užraktas saugiam transportavimui ir ašmenims apsaugoti.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti, užapvalinti ašmenys darbui, kurio metu ašmenys mažai dyla, padengta PTFE. 4 atraminiai ritinėliai su adatiniais guoliais. Paprastam vamzdžių žirklių pasukimui atpjovimo proceso metu. Idealiai tinka daugiasluoksniams, PEX vamzdžiams ir pan. atpjauti.

Iš abiejų pusių esanti labai plati vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių įveržti ašmenys leidžia atlikti statų pjūvį be užvartų.

Apsauginių gofruotų vamzdžių pjaustymas 4 pjaustymo įrankiais su rankena.

120° pjovimo kampo trys pleišto formos ašmenys, 3 kartus pasukami 120° kampu ir 3 kartus ilgesnė naudojimo trukmė.

Pjaustymo įrankio pjovimo gylio ribojimo funkcija pjaunant apsauginius gofruotus vamzdžius apsaugo nuo vidinio vamzdžio sugadinimo.

Pjaustymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.

Info

Tiekimo komplektas

REMS ROS P 26/SW 35 S. Viena ranka valdomos plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams skirtos vamzdžių žirklės su integruotu vamzdžių peiliu apsauginiams gofruotiems vamzdžiams iš plastiko. 4 atraminiai ritinėliai su adatiniais guoliais. Su peiliukais ir keturiais pjaustymo įrankiais. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	P 26/1" SW 35/1⅜"	291242R	**116,26**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P 26/SW 35 skirti REMS ROS P 26/SW 35 S	291243R	**46,50**
Pjaustymo įrankis P26/SW 35, keturių dalių pakuotė skirti REMS ROS P 26/SW 35 S	291244R	**46,50**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu. Tvirtas korpusas iš magnio. Dirbti viena ranka.

Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai	≤ Ø 26 mm ≤ Ø 1"

REMS ROS P 26 – greitam vamzdžių karpymui vienu pjūviu.

Tvirtas korpusas iš magnio, ypatingai lengvas.

Ergonominės rankenos greitam atpjovimui vienu pjūviu. Darbui viena ranka.

Žirklių svirties spyruoklinės apkrovos veikiami grįžtamosios eigos peiliukai.

Viena ranka valdomas užraktas saugiam transportavimui ir ašmenims apsaugoti.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti keičiami ašmenys, padengti PTFE sluoksniu.

Iš abiejų pusių esanti vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių užgaląsti ašmenys leidžia atlikti statų, be užvartų pjūvį.

Pjaustymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.

Info

Tiekimo komplektas

REMS ROS P 26. Vamzdžių žirklės plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams. Su ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	26 1"	291240R	**57,30**

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas švariai ir greitai kirpti vamzdžius vienu pjūviu. Tvirtas korpusas iš magnio. Dirbti viena ranka.

PEX vamzdžiai ir pan.	≤ Ø 28 mm ≤ Ø 1⅛"

REMS ROS PEX 28 S – greitas pjovimas vienu pjūviu. Idealiai tinka pjauti PEX vamzdžius ir pan.

Tvirtas modelis iš magnio, ypatingai lengvas.

Ergonomiškos formos rankenos su „Softgrip" greitam vamzdžių atpjovimui vienu pjūviu. Darbui viena ranka.

Žirklių svirtis ant adatinių guolių lengvam kirpimui vienu pjūviu.

Žirklių svirties spyruoklinės apkrovos veikiami grįžtamosios eigos peiliukai.

Viena ranka valdomas užraktas saugiam transportavimui ir ašmenims apsaugoti.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti 150° pjovimo kampo pleišto formos ašmenys darbui, kurio metu ašmenys mažai dyla, dengti PTFE. Idealiai tinka pjauti PEX vamzdžius ir pan.

Iš abiejų pusių esanti plati vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių įveržti ašmenys leidžia atlikti statų pjūvį be užvartų.

Pjaustymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.

Info

Tiekimo komplektas

REMS ROS PEX 28 S. Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės PEX vamzdžiams, su adatiniais guoliais. Su ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	28 / 1⅛"	291420R	**87,30**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P 26 skirti REMS ROS P 26	291241R	**22,94**
Ašmenys PEX 28 skirti REMS ROS PEX 28 S	291421R	**34,82**

REMS ROS P

Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės su terkšlės pastūma / vamzdžių žirklės su terkšlės pastūma

Patogūs, kokybiški įrankiai, skirti švariai ir greitai karpyti vamzdžius. Tinka ir plonasieniams vamzdžiams. Tvirtas modelis iš aliuminio/magnio. Dirbti viena ranka.

Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai — ≤ Ø 63 mm / ≤ Ø 2"

REMS ROS P 35 / ROS P 35 A / ROS P 42 / ROS P 42 PS / ROS P 42 S / ROS P 63 P / ROS P 63 S

Tvirtas modelis iš aliuminio, REMS ROS P 42 S ir P 63 S iš magnio (Mg), labai lengvos.

Specialiai grūdinti pleišto formos ašmenys tinkantys ir plonasieniams vamzdžiams.

Dirbti viena ranka. Lengva kirpti dėl jėgą perduodančio terkšlinio mechanizmo pastūmos. Sparčioji atgalinė eiga taupo laiką. REMS ROS P 35 A su automatine sparčiąja atgaline eiga nukirpus.

Tiksli vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių užgaląsti ašmenys leidžia atlikti statų, be užvartų pjūvį.

Karpymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.



Tiekimo komplektas

REMS ROS P. Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės plastikiniams ir jungiamiesiems vamzdžiams. Su ašmenimis. Lizdinio lakšto pakuotėje / kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
P 35 su sparčiąja atgaline eiga	35 / 1⅜"	291200R	**62,07**
P 35 A su automatine sparčiąja atgaline eiga	35 / 1⅜"	291220	**79,10**
P 42 su sparčiąja atgaline eiga	42 / 1⅝"	291250R	**135,98**
P 42 PS su sparčiąja atgaline eiga	42 / 1⅝"	291000RPS	**83,87**
P 42 S su sparčiąja atgaline eiga	42 / 1⅝"	291010R	**94,46**
P 63 P su sparčiąja atgaline eiga	63 / 2"	291270R	**165,04**
P 63 S su sparčiąja atgaline eiga	63 / 2"	291290R	**180,61**

Tvirti, kokybiški įrankiai, skirti švariai ir greitai karpyti vamzdžius. Tvirtas modelis iš plieno.

Plastikiniai vamzdžiai — ≤ Ø 75 mm / ≤ Ø 2½"

REMS ROS P 75 P

Tvirtas modelis iš plieno didelėms apkrovoms ir ilgam naudojimui, su galiniu ribotuvu stipriai pastūmai, idealus storasieniams plastikiniams vamzdžiams.

Šiurkščios, neslystančios rankenos, patogios laikyti.

Specialiai grūdinti ir specialiai nušlifuoti 150° pjovimo kampo pleišto formos ašmenys darbui, kurio metu ašmenys mažai dyla.

Dėl terkšlinio mechanizmo ir specialiai grūdintos tankaus terkšlinio mechanizmo žingsnio, pavara dirba lengvai ir greitai. Iš abiejų pusių esanti vamzdžio atrama ir iš abiejų pusių užgaląsti ašmenys leidžia atlikti statų, be užvartų pjūvį.

Karpymas be drožlių – vamzdyje nelieka jokių drožlių.

Info

Tiekimo komplektas

REMS ROS P 75 P. Vamzdžių žirklės plastikiniams vamzdžiams. Su ašmenimis. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
	75 / 2½"	291101R	**360,19**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys P 35 skirti REMS ROS P 35	291201	**24,91**
Ašmenys P 35 A skirti REMS ROS P 35 A	291221	**31,66**
Ašmenys P 42 skirti REMS ROS P 42	291251	**54,39**
Ašmenys P 42 PS skirti REMS ROS P 42 PS	291023	**33,63**
Ašmenys P 42 S skirti REMS ROS P 42 S	291036R	**41,94**
Ašmenys P 63 P skirti REMS ROS P 63 P	291271	**66,02**
Ašmenys P 63 S skirti REMS ROS P 63 S	291037R	**66,02**
Ašmenys P 75 P skirti REMS ROS P 75 P	291112	**144,28**



REMS Cut 110 P

Vamzdžių pjovimo ir vamzdžių nuožulų formavimo prietaisas

Tvirtas, kokybiškas įrankis skirtas vienos operacijos metu pjauti stačiu kampu, tiesiai ir formuoti nuožulą (15°). Visur panaudojamas, pjauti viena ranka, įtvirtinus spaustuvuose ar ant darbastalio.

Plastikiniai vamzdžiai iš
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X,
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm

REMS Cut 110 P – tuo pačiu metu pjauna ir suformuoja nuožulą.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Pjauna ir nuima nuožulą vienos operacijos metu. Pasukus įrankio ašį galima vien tik pjauti.

Paprasta ir lengva dirbti, ergonomiška suspaudžiama rankena.

Plastikiniai spyruokliuojantys užveržimo įdėklai įvairių dydžių vamzdžiams centruotai fiksuoti . Paprasta keisti be įrankių.

Be pakopų reguliuojamas fiksavimo stiprumas išlygina vamzdžio tolerancijas.

Pjovimo ir nuožulos formavimo geležtė iš kietmetalio su optimalia pjovimo geometrija tiksliam pjovimui ir nuožulos formavimui. Ilgas naudojimo laikas.

Laikiklis darbastaliui palengvina darbą.

Cu-INOX įrankių komplektas ir prispaudimo įtaisai suvirintiems lietaus nutekėjimo vamzdžiams iš vario, titano cinko, nerūdijančio plieno ir suvirintiems kanalizacijos vamzdžiams iš nerūdijančio plieno tiekiami kaip papildoma įranga.

Tiekimo komplektas

REMS Cut 110 P komplektas. Plastikinių vamzdžių iš ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40 – 110 mm pjovimo ir nuožulos formavimo prietaisas. Spartusis užveržimo įtaisas Ø 110 mm su 2 vnt. prispaudimo detalių Ø 50 ir 75 mm. Įrankių komplektas P su pjovimo ir nuožulos formavimo geležte P, s 11. Tvirtame lagamine.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 50 + 75 + 110	290400R	**490,97**

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Gam. Nr.	€
Užveržimo įdėklas, pakuotėje 2 vnt.	40	290420	**81,90**
	50	290421	**81,90**
	52	290422	**81,90**
	56	290444	**81,90**
	58	290423	**81,90**
	60	290445	**81,90**
	63	290427	**81,90**
	75	290424	**81,90**
	76	290446	**81,90**
	78	290425	**81,90**
	80	290447	**81,90**
	87	290448	**81,90**
	90	290426	**81,90**
	100	290449	**81,90**
Įrankių komplektas P su pjovimo ir nuožulos formavimo geležte P, s 11		290432R	**86,36**
Pjovimo ir nuožulos formavimo geležtė P, s 11		290430	**34,98**
Pjovimo ir nuožulos formavimo geležtė P, s 15,5		290431	**56,05**
Įrankių komplektas Cu-INOX su pjovimo ratuku Cu-INOX 3-120, s 4		290433R	**86,36**
REMS pjovimo ratukas Cu-INOX 3 – 120, s 4		113210R	**12,04**
Laikiklis darbastaliui		290440R	**92,80**
Lagaminas		290437	**64,36**



REMS Cut 110 Cu-INOX

Tvirtas, kokybiškas įrankis pjauti stačiu kampu suvirintus vamzdžius. Visur panaudojamas, pjauti viena ranka, įtvirtinus spaustuvuose ar ant darbastalio.

Suvirinti kanalizacijos/vandens nuleidimo vamzdžiai iš vario, titano cinko, nerūdijančio plieno (EN 1124) Ø 50 – 110 mm

REMS Cut 110 Cu-INOX – paprasta pjauti vandens nuleidimo vamzdžius.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms. Paprasta ir lengva dirbti, ergonomiška suspaudžiama rankena.

Plastikiniai spyruokliuojantys užveržimo įdėklai įvairių dydžių vamzdžiams centruotai fiksuoti Paprasta keisti be įrankių.

Be pakopų reguliuojamas fiksavimo stiprumas išlygina vamzdžio tolerancijas.

Specialiai grūdintas pjovimo ratukas, pagamintas iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.

Laikiklis darbastaliui palengvina darbą.

Įrankių komplektas P ir užveržimo įdėklai plastikiniams vamzdžiams pjauti stačiu kampu, tiesiai ir formuoti nuožulą (15°) tiekiami kaip priedai (94 psl.).

Tiekimo komplektas

REMS Cut 110 Cu-INOX komplektas. Vamzdžių pjovimo prietaisas suvirintiems kanalizacijos / vandens nuleidimo vamzdžiams iš vario, titano cinko, nerūdijančio plieno (EN 1124), Ø 50–110 mm. Sparčiojo fiksavimo įtaisas Ø 110 mm su užveržimo įdėklais. Įrankių komplektas Cu-INOX su pjovimo ratuku Cu-INOX 3 – 120, s 4. Tvirtame lagamine.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 50 + 75 + 110	290412R	**533,53**
Komplektas 60 + 80 + 100 + 110	290410R	**643,56**
Komplektas 76 + 87 + 100 + 110	290411R	**670,55**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užveržimo įdėklai, žr. 94 psl.		
Įrankių komplektas Cu-INOX su pjovimo ratuku Cu-INOX 3-120, s 4	290433R	**86,36**
REMS pjovimo ratukas Cu-INOX 3 – 120, s 4	113210R	**12,04**
Laikiklis darbastaliui	290440R	**92,80**

Patogūs, kokybiški įrankiai paprastai ir greitai suformuoti vamzdžių nuožulas (15°).	
Plastikiniai vamzdžiai	Ø 16 – 250 mm, Ø ¾ – 10"
Sienelės storis	≤ PN 16

REMS RAG – suformuoja 15° nuožulas.

Įprastiniuose plastikiniuose vamzdžiuose suformuoja 15° nuožulas.

Taip pat tinka šalinti plastikinių vamzdžių užvartoms,kad eitų lengvai sumauti į virinamas movas.

Vamzdžio skersmuo ir vamzdžio sienelės storis reguliuojami be pakopų.

Dėl ypatingai naudingos peiliukų pjūvio geometrijos lengvai ir greitai suformuojama nuožula.

Du vienas šalia kito esantys vienodos formos peiliukai – vienas formuoja nuožulą, o kitas naudojamas kaip vamzdžio atraminė dalis formuojant nuožulą. Susidėvėjus peiliuko pjovimo paviršiui, jį galima pakeisti atramine dalimi, taip dvigubai prailginant eksploatavimo trukmę.

Lengvai slenkanti prizmė su iš dviejų pusių nuožulniu kampu padeda suformuoti nuožulą mažo diametro vamzdžiuose. Iš dideles apkrovas pakeliančio, stiklo pluoštu armuoto poliamido.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS RAG. Plastikinių vamzdžių nuožulų formavimo prietaisas.
Su nuožulų formavimo ašmenimis. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžių ≤ Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
P 16 – 110	16 – 110 / ¾ – 4"	292110R	**213,83**
P 32 – 250	32 – 250 / 1¼ – 10"	292210R	**250,16**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Nuožulų formavimo ašmenys, pakuotėje 2 vnt.	292011	**85,53**

REMS REG Universal

Universalus užvartų šalinimo įrankis

Universalus, kokybiškas įrankis šalinti įvairių medžiagų vamzdžių ir kraštų užvartas.

Varis, plienas, žalvaris, aliuminis, plastikas.

REMS REG Universal – visagalis.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Paprasta naudoti ir lengva paimti dėl ergonomiškos šešiakampės rankenos.

Rankenoje besisukantys universalūs užvartų šalinimo ašmenys puikiai priglunda prie ruošinio krašto ir lengvai šalina užvartas.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota universali užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę.

Patraukus priekinę pastumiamąją įvorę ašmenys keičiami greitai ir paprastai.



Tiekimo komplektas

REMS REG Universal. Universalus užvartų šalinimo įrankis.
Variui, plienui, žalvariui, aliuminiui, plastikui. Kartoninėje pakuoteje.

	Gam. Nr.	€
	113910R	**26,78**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Universali užvartų šalinimo geležtė, nušlifuota	113360	**7,89**

REMS REG St ¼ – 2"

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas ir kokybiškas įrankis vamzdžių vidinėms užvartoms šalinti. Elektrinei pavarai.

Plieniniai ir kiti vamzdžiai Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2": užvartos šalinamos be vargo elektriniu būdu.

Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis su aštuonbriaune galvute, prijungiama prie elektrinio sriegtuvo su aštuonbriauniu lizdu, pvz. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact.

Specialiai grūdinta ir specialiai nušlifuota užvartų šalinimo geležtė garantuoja lengvą užvartų šalinimą ir ypač ilgą naudojimo trukmę. 2 pjovimo briaunos optimaliam drožlių srautui, ypač mažo diametro vamzdžiuose.

Tiekimo komplektas

REMS REG St ¼ – 2". Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis jungiamas prie elektrinės pavaros. Plieniniams ir kitokiems vamzdžiams, Ø ¼ – 2". Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	731700	**150,51**

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS REG 3 – 35

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas rankinis įrankis vamzdžių išorinių ir vidinių užvartų šalinimui.

Variniai, žalvariniai, aliuminiai, plieniniai, plastikiniai vamzdžiai Ø 3 – 35 mm
Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3 – 35 – mažas, bet aštrus.

Užvartos šalinamos greitai ir be vargo 3 specialiai užgrūdintais ir specialiai nušlifuotais užvartų šalinimo peiliais. Tvirtas korpusas iš smūgiams atsparaus, tvirto plastiko.

Tiekimo komplektas

REMS REG 3 – 35. Vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis. Variniams, žalvariniams, aliumininiams, plieniniams ir plastikiniams vamzdžiams, Ø 3 – 35 mm, Ø ⅛ – 1⅜". Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113900R	**20,03**

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS REG 8 – 35

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžio išorinių ir vidinių užvartų šalinimui.

Nerūdijantys plieniniai vamzdžiai,
kiti plieniniai vamzdžiai, variniai, žalvariniai,
aliumininiai, plastikiniai vamzdžiai Ø 8 – 35 mm
Ø ⅜ – 1⅜"

REMS REG 8 – 35 – daug peilių pjauna iki Ø 35 mm.

Lengvas užvartų šalinimas rankiniu būdu naudojant specialiai grūdintus ir specialiai nušlifuotus ašmenis.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Tiekimo komplektas

REMS REG 8 – 35. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis. Vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, kitokio plieno, vario, žalvario, aliuminio, plastiko, Ø 8 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜". Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113825R	**66,95**

REMS REG 10 – 42

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, masyvus pilnai metalinis vamzdžio išorinių ir vidinių užvartų šalinimo įrankis. Tinka dirbti rankiniu būdu arba su elektrine pavara.

Nerūdijantys plieniniai vamzdžiai,
kiti plieniniai vamzdžiai, variniai, žalvariniai,
aliumininiai, plastikiniai vamzdžiai Ø 10 – 42 mm
Ø ½ – 1⅝"

REMS REG 10 – 42 – veikia rankiniu arba elektriniu režimu. Ypatingai tinka nerūdijančio plieno vamzdžiams.

Idealiai tinka bet kokios rūšies vamzdžiams. Ypatingai tinka nerūdijančio plieno presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams.

Lengvas, greitas užvartų šalinimas masyviu pilnai metaliniu įrankiu su 4 specialiai grūdintais ir specialiai nušlifuotais užvartų šalinimo peiliais.

Griebtuvas elektrinei pavarai, naudojant akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą REMS Helix 22 V VE (108 psl.) ir kitus gręžtuvus-suktuvus (sukimosi greitis ≤ 300 min^{-1}), kaip priedas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS REG 10 – 42. Vamzdžio išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis, veikiantis rankiniu arba elektriniu būdu. Nerūdijančio plieno, kitokios rūšies plieniniams vamzdžiams, variniams, žalvariniams, aliumininiams, plastikiniams vamzdžiams, kurių Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝". Be prijungimo prie elektrinės pavaros priedo. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113810R	**121,45**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Griebtuvas, skirtas REMS REG 10 – 42	113815R	**52,11**
REMS Helix 22 V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas, žr. 108 psl.		

REMS REG 10 – 54

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžio išorinių ir vidinių užvartų šalinimui.

Nerūdijantys plieniniai vamzdžiai,
kiti plieniniai vamzdžiai, variniai, žalvariniai,
aliumininiai, plastikiniai vamzdžiai Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"



REMS REG 10 – 54 – daug peilių pjauna iki Ø 54 mm.

Lengvas užvartų šalinimas rankiniu būdu naudojant specialiai grūdintus ir specialiai nušlifuotus ašmenis.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Tiekimo komplektas

REMS REG 10 – 54. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis. Vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, kitokio plieno, vario, žalvario, aliuminio, plastiko, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113830R	**76,19**

REMS REG 10 – 54 E

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžio išorinių ir vidinių užvartų šalinimui. Tinka dirbti rankiniu būdu arba su elektrine pavara.

Nerūdijantys plieniniai vamzdžiai,
kiti plieniniai vamzdžiai, variniai, žalvariniai,
aliumininiai, plastikiniai vamzdžiai Ø 10 – 54 mm
Ø ½ – 2⅛"

REMS REG 10 – 54 E – rankinis arba elektrinis. Specialiai nerūdijančio plieno vamzdžiams.

Lengvas užvartų šalinimas rankiniu būdu naudojant specialiai grūdintus ir specialiai nušlifuotus ašmenis.

Integruotas šešiabriaunis griebtuvas elektrinei pavarai, naudojant akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą REMS Helix 22 V VE (108 psl.) ir kitus gręžtuvus-suktuvus su antgalių griebtuvais ¼" (sukimosi greitis ≤ 300 min^{-1}), vamzdžių pjovimo stakles REMS Cento, REMS Cento 22 V (84 – 87 psl.) arba vamzdžių diskinį pjūklą REMS Turbo Cu-INOX (70 psl.) **(patentas EP 2 058 067)**.

Tvirtas modelis iš metalo didelėms apkrovoms.

Tiekimo komplektas

REMS REG 10 – 54 E. Vamzdžio išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis, veikiantis rankiniu arba elektriniu būdu. Vamzdžiams iš nerūdijančio plieno, kitokio plieno, vario, žalvario, aliuminio, plastiko, Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛". Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	113835R	**140,13**

Priedai

Pavadinimas
REMS Helix 22 V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas, žr. 108 psl.
REMS Cento, vamzdžių pjovimo staklės, žr. 84 psl.
REMS Cento 22 V, akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės, žr. 86 psl.
REMS Turbo Cu-INOX, vamzdžių diskinis pjūklas, žr. 70 psl.

REMS KaliGrat E

Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžių išorinėms / vidinėms užvartoms šalinti. Tinka dirbti rankiniu režimu arba su elektrine pavara.

Daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14 – 63 mm

REMS KaliGrat E – vienu metu kalibruokite ir šalinkite išorines / vidines užvartas. Terkšlinė rankena su keičiamomis kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutėmis, su greito keitimo lizdu.

Universaliai naudojama daugiasluoksniams vamzdžiams kalibruoti po pjovimo / atskyrimo, siekiant išvengti jungties sandarinimo žiedo pažeidimų, ir išorinėms užvartoms šalinti.

Lengvai naudojama ir greitai stumiama dėl ergonomiškai suformuotos plastikinės rankenos, atliekančios terkšlės funkciją.

Tvirta plieninė kalibravimo šerdies konstrukcija su integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis yra atspari didelėms apkrovoms ir gali būti naudojama ilgą laiką. Kalibravimo šerdis ir užvartų šalinimo geležtės pritaikytos įvairių matmenų vamzdžiams ir įvairaus storio sienelėms. Stabili įvorė saugo kalibravimo šerdį ir užvartų šalinimo geležtes nuo pažeidimo.

Visos kalibravimo ir išlajų šalinimo galvutės su integruota šešiabriaune jungtimi, skirtos eksploatuoti rankiniu režimu, naudojant REMS KaliGrat E terkšlinę rankeną ir elektriniu režimu, naudojant akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą REMS Helix 22 V VE (108 psl.) bei kitus gręžtuvus-suktuvus su ¼" antgalių fiksatoriais (sūkių skaičius ≤ 500 min^{-1}).

Greitai keičiamos kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutės dėl terkšlinės rankenos su greito keitimo lizdu ir spyruokliniu fiksatoriumi.

Tiekimo komplektas

REMS KaliGrat E komplektas. Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis, skirtas eksploatuoti rankiniu arba elektriniu režimu. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 14 – 63 mm. Terkšlinė rankena su greito keitimo lizdu ir spyruokliniu fiksatoriumi, kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutėmis. Tvirtame lagamine.

Konstrukcija – Ø (mm) × sienelės storis (mm)	Gam. Nr.	€
Komplektas 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000R	**341,30**
Komplektas Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001R	**636,00**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS KaliGrat E terkšlinė rankena su greito keitimo lizdu, skirta paprastai valdyti kalibravimo ir užvartų šalinimo galvutes REMS KaliGrat E	114044R	**80,00**
REMS KaliGrat E Ø 14×2 mm	114032R	**50,70**
REMS KaliGrat E Ø 16×2 mm	114033R	**60,00**
REMS KaliGrat E Ø 16×2,25 mm	114034R	**60,00**
REMS KaliGrat E Ø 18×2 mm	114035R	**56,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2 mm	114036R	**64,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,25 mm	114037R	**64,00**
REMS KaliGrat E Ø 20×2,5 mm	114038R	**64,00**
REMS KaliGrat E Ø 25×2,5/26×3 mm	114039R	**75,10**
REMS KaliGrat E Ø 32×3 mm	114040R	**92,00**
REMS KaliGrat E Ø 40×3,5 mm	114041R	**118,20**
REMS KaliGrat E Ø 50×4 mm	114042R	**168,00**
REMS KaliGrat E Ø 63×4,5 mm	114043R	**308,90**
Lagaminas su įdėklu	114030R	**62,20**
REMS Helix 22 V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas, žr. 108 psl.		

REMS KaliGrat R

Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankiai

Tvirtas, kokybiškas įrankis vamzdžių vidinėms užvartoms šalinti.

Daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 16 – 63 mm

REMS KaliGrat R – vienu metu kalibruokite ir šalinkite vidines užvartas. Terkšlinė rankena su pakopine kalibravimo šerdimi ir integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis.

Universaliai naudojama daugiasluoksniams vamzdžiams kalibruoti po pjovimo / atskyrimo ir vidinėms užvartoms šalinti, siekiant išvengti jungties sandarinimo žiedo pažeidimų.

Lengvai naudojama ir greitai stumiama dėl ergonomiškai suformuotos plastikinės rankenos, atliekančios terkšlės funkciją.

Tvirta plieninė kalibravimo šerdies konstrukcija su integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis yra atspari didelėms apkrovoms ir gali būti naudojama ilgą laiką. Pakopinė kalibravimo šerdis ir užvartų šalinimo geležtės pritaikytos įvairių matmenų vamzdžiams ir įvairaus storio sienelėms.

Tiekimo komplektas

REMS KaliGrat R. Kalibravimo įrankis ir vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis. Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 16–63 mm. Terkšlinė rankena su kalibravimo šerdimi, pritaikyta įvairiems skersmenims ir įvairaus storio sienelėms, su integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Konstrukcija – Ø (mm) × sienelės storis (mm)	Gam. Nr.	€
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045R	**97,80**
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046R	**97,80**
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047R	**195,60**
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048R	**195,60**

REMS KaliGrat H

Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankiai

Tvirtas, kokybiškas įrankis, skirtas kalibruoti ir vamzdžių išorinėms / vidinėms užvartoms šalinti.

Daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 16 – 26 mm

REMS KaliGrat H – vienu metu kalibruokite ir šalinkite išorines / vidines užvartas. Žvaigždinė rankena su kalibravimo šerdimis ir užvartų šalinimo geležtėmis.

Universaliai naudojama daugiasluoksniams vamzdžiams kalibruoti po pjovimo / atskyrimo, siekiant išvengti jungties sandarinimo žiedo pažeidimų, ir išorinėms užvartoms šalinti. Įvairių dydžių vamzdžiams skirtas gaminys.

Lengvai naudojama ir greitai stumiama dėl ergonomiškai suformuoto plastikinio korpuso su žvaigždine rankena.

Tvirta plieninė kalibravimo šerdies konstrukcija su integruotomis užvartų šalinimo geležtėmis yra atspari didelėms apkrovoms ir gali būti naudojama ilgą laiką. Kalibravimo šerdis ir užvartų šalinimo geležtės pritaikytos įvairių matmenų vamzdžiams ir įvairaus storio sienelėms. Stabili įvorė saugo kalibravimo šerdį ir užvartų šalinimo geležtes nuo pažeidimo.

Tiekimo komplektas

REMS KaliGrat H. Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis. Daugiasluoksniams vamzdžiams. Lizdinio lakšto pakuotėje.

Konstrukcija – Ø (mm) × sienelės storis (mm)	Gam. Nr.	€
16×2 + 20×2 + 26×3	114060R	**115,60**
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061R	**115,60**

Montavimas

	Vamzdinės replės	104
	Vamzdžių apdirbimo įrenginys Grandininiai vamzdžių spaustuvai	105
	Sulankstomi darbastaliai	106
	Atramos medžiagai	106
	Akumuliatorinis grąžtuvas-suktuvas	108
	Šviesos diodų statybinis prožektorius	110

REMS Catch S

Vamzdinės replės su S formos žiotimis

Tvirti, kokybiški įrankiai didelėms apkrovoms ir ilgam naudojimui. Visas iš plieno, štampuotas kalimo būdu

Švediškas modelis pagal DIN 5234 – C formą.

Vamzdžiai ≤ Ø 3"
Veržlės, varžtai, medžiagos lakštas

REMS Catch S – profesionaliam naudojimui.

Švediškas modelis su S formos žiotimis, patikimam suspaudimui 3 taškuose. Savaime užsitempiantis, patogus paimti ir laikyti net jei vamzdžiai yra slidūs.

Tvirta konstrukcija iš chromo – vanadžio plieno, visa metalinė, štampuota, užgrūdinta ir atleista, nudažyta milteliniu būdu. Grūdinti, nusidėvėjimui atsparūs dantys.

Ergonomiška, neišslystanti replių forma. Apsauga nuo prisispaudimo. Reguliuojamosios veržlės neįmanoma pamesti. Sutvirtinta įvorė.

Tiekimo komplektas

REMS Catch S. Vamzdinės replės su S formos žiotimis, švediškas modelis. DIN 5234 – forma C. Plastikiniame įdėkle.

Pavadinimas vamzdžio ≤ Ø coliais	Apimtis mm	Gam. Nr.	€
S ½"	36	116000R	**51,80**
S 1"	47	116005R	**55,53**
S 1½"	60	116010R	**74,53**
S 2"	78	116015R	**99,44**
S 3"	112	116020R	**199,30**

REMS Catch W

Santechniniai raktai

Tvirti, kokybiški įrankiai didelėms apkrovoms ir ilgam naudojimui. Pilnai iš plieno, štampuoti kalimo būdu.

Pagal ISO 8976 su perstumiamu lankstu.

Vamzdžiai ≤ Ø 1½"
Keturbriaunės, šešiabriaunės srieginės jungtys, medžiagos lakštas

REMS Catch W – profesionaliam naudojimui.

Paėmimo replės su sutvirtintu, perstumiamu, nušlifuotu lankstu , perstatoma 7 kartus. Savaime užsitempiantis, patogus paimti ir laikyti net jei vamzdžiai yra slidūs.

Tvirta konstrukcija iš chromo – vanadžio plieno, visa metalinė, štampuota, užgrūdinta ir atleista, nudažyta milteliniu būdu. Grūdinti, nusidėvėjimui atsparūs dantys.

Ergonomiška, neišslystanti replių forma. Apsauga nuo prisispaudimo.

Tiekimo komplektas

REMS Catch W. Santechninis raktas su perstumiamu lankstu perstatoma 7 kartus. ISO 8976. Plastikiniame įdėkle.

Pavadinimas	Vamzdžio ≤ Ø coliais	Gam. Nr.	€
W 175	1"	116050R	**25,43**
W 240	1¼"	116055R	**29,27**
W 300	1½"	116060R	**43,08**

REMS Aquila 3B

Nešiojamasis vamzdžių apdirbimo įrenginys
su grandininiu vamzdžių spaustuvu

Stabilus, tvirtas nešiojamas vamzdžių apdirbimo įrenginys su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu ant sulankstomo 3 kojų pastovo. Su praktišku padėklu. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Įveržimo diapazonas	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"
Keliamoji galia	≤ 450 kg

REMS Aquila 3B – nešiojamasis vamzdžių apdirbimo įrenginys. Vamzdžius tvirtai įveržia iki 6". Visur patogus naudoti vietoje.

Stabili, nepersisukanti darbinės plokštė ketinė konstrukcija su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu, vamzdžio atrama, įrankio laikikliai, 3 lenkimo įtaisai vamzdžiams Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾" lenkti, priveržimo galvutė.

Specialiai dantytos dvigubos spaustuvo žiaunos, lengvai pakeičiamos, prizmės formos, vamzdžiams tvirtai įtvirtinti visame įveržimo diapazone. Specialiai grūdintas, ilgam naudojimui. Įveržimo grandinė su stabiliais grandinės elementais lengvai įtempiama greitaveikiu užraktu ir trapeciniu srieginiu sukliu.

Lengvai pasiekiama darbo sritis prieš grandininį vamzdžių spaustuvą užtikrina, kad galima laisvai pasukti net ilgus įrankius. Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., pjaustymui, sriegimui, lenkimui, montavimui.

Reguliuojama priveržimo galvutė skirta vamzdžių apdirbimo įrenginiui įtvirtinti tarp lubų ir grindų, labai stabiliai padėčiai.

Patikimas 3 kojų pastovas stabiliai padėčiai, sulankstomas, paprasta pastatyti ir lengva transportuoti. Praktiškas padėklas įrankiams ir darbinėms medžiagoms. Reguliuojamo aukščio atramos medžiagai REMS Herkules (107 psl.).

Info

Tiekimo komplektas

REMS Aquila 3B. Vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu, skirtas Ø 10–165 mm masyvo, Ø ⅛–6" vamzdžiams įveržti. Darbinė plokštė su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu ir dvigubomis spaustuvo žiaunomis, vamzdžio atrama, įrankio laikikliai, 3 lenkimo įtaisai vamzdžiams Ø 10–26 mm, Ø ⅜–¾" lenkti, priveržimo galvutė. Sulankstomas 3 kojų pastovas su padėklu. Keliamoji galia ≤ 450 kg. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	120270R	**529,38**

REMS Aquila WB

Grandininis vamzdžių spaustuvas darbastaliui

Kokybiškas, tvirtas grandininis vamzdžių spaustuvas skirtas tvirtinti prie darbastalio. Puiki kokybė ilgam naudojimui. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Įveržimo diapazonas	Ø 10 – 165 mm Ø ⅛ – 6"

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Aquila WB – tvirtam vamzdžių įveržimui iki 6".

Stabili, nepersisukanti pagrindo plokštės ketinė konstrukcija su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu, vamzdžio atrama, lenkimo įtaisas.

Specialiai dantytos dvigubos spaustuvo žiaunos lengvai keičiamos, prizmės formos, vamzdžiams tvirtai įveržti visame įveržimo diapazone. Specialiai grūdintas, ilgam naudojimui.

Įveržimo grandinė su stabiliais grandinės elementais lengvai įtempiama greitaveikiu užraktu ir trapeciniu srieginiu sukliu.

Lengvai pasiekiama darbo sritis prieš grandininį vamzdžių spaustuvą užtikrina, kad galima laisvai pasukti net ilgus įrankius.

Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., pjaustymui, sriegimui, lenkimui, montavimui.

Skirtas tvirtinti prie darbastalio. Laikykitės darbastalio keliamosios galios.

Reguliuojamo aukščio atramos medžiagai REMS Herkules (107 psl.).

Tiekimo komplektas

REMS Aquila WB. Aukštos kokybės vamzdžių apdirbimo įrenginys su grandininiu vamzdžių spaustuvu, skirtas Ø 10–165 mm masyvo, Ø ⅛–6" vamzdžiams įveržti. Pagrindo plokštė su integruotu grandininiu vamzdžių spaustuvu ir dvigubomis spaustuvo žiaunomis, vamzdžių atrama, lenkimo įtaisu. Darbastaliui. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	120250R	**310,36**

REMS Jumbo

Stabilūs, lengvai pernešami darbastaliai universaliam naudojimui. Stalviršiai pagal DIN 68705. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

REMS Jumbo E – patogus ir lengvas	
Stalviršis	Beržas-multipleksas, 800 × 600 × 22 mm
Darbinis aukštis	800 mm
Svoris	23 kg
Keliamoji galia	≤ 300 kg
REMS Jumbo – patvarus sudedamas darbastalis. Patogus ir lengvas. Kokybiškas vokiškas gaminys.	
Stalviršis	Bukas-multipleksas, 1100 × 700 × 26 mm
Darbinis aukštis	800 mm
Svoris	28 kg
Keliamoji galia	≤ 300 kg

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Jumbo – greitai surenkamas ir išardomas. Su alkūninės svirties jungtimi. Stalviršiai pagal DIN 68 705. Išlaikantis iki 300 kg.

Patogus ir lengvas. REMS Jumbo E sveria tik 23 kg, REMS Jumbo tik 28 kg.

Stalviršis iš specialios suklijuotos medienos beržas-multipleksas (REMS Jumbo E) arba bukas-multipleksas (REMS Jumbo), atsparus bet kokioms oro sąlygoms pagal DIN 68 705, impregnuotas, neskilinėja savaime ir nuo spaustuvų, lygus ir nepersikreipiantis.

Metaliniai kraštų apvadai saugo nuo smūgių ir skilinėjimo. Varžtai ir veržlės cinkuoti.

Labai tvirtai stovi dėl stabilaus plieninių vamzdžių pastovo su alkūninės svirties jungtimi, labai greitai sulankstomas ir išlankstomas. Lengvai pernešamas.

Atlaikantis dideles apkrovas, didž. keliamoji galia 300 kg.

Tiekimo komplektas

REMS Jumbo. Sudedamas darbastalis su alkūninės svirties jungtimi. Stalviršis pagal DIN 68 705. Keliamoji galia ≤ 300 kg. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Stalviršis	Dydis mm	Gam. Nr.	€
REMS Jumbo E	Beržas-multipleksas	800 × 600	120240R	**289,60**
REMS Jumbo	Bukas-multipleksas	1100 × 700	120200R	**445,30**

Reguliuojamo aukščio medžiagų atramos su rutuline kreipiančiąja besisukantiems arba stacionariems vamzdžiams ir strypams. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Vamzdžiai, masyvas	Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm
Keliamoji galia	≤ 150 kg

REMS Herkules – tvirta atrama.

Du nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukant, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis, diapazone Ø ¾ – 6", Ø 26 – 168 mm.

Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., pjovimui, sriegimui, vamzdžių rifliavimui, suvirinimui, litavimui.

Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Transportuojant ir sandėliuojant galima išardyti.

Pasirinktinai su tvirtai stovinčiu trikoju vamzdiniu stovu arba su gnybtais darbastaliui.

Reguliuojamo aukščio, REMS Herkules 3B nuo 690 iki 1180 mm nuo grindų, REMS Herkules Y nuo 35 iki 580 mm nuo darbastalio darbo plokštės.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Tiekimo komplektas

REMS Herkules. Reguliuojamo aukščio ruošinio atrama, skirta Ø (⅛) ¾–6", Ø (6) 26–168 mm masyvo vamzdžiams. Pasirinktinai su trikoju vamzdiniu stovu arba su gnybtais darbastaliui. Keliamoji galia ≤ 150 kg. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
REMS Herkules 3B	Trikojis vamzdinis stovas su apsauginiais gaubtais	120120R	**334,24**
REMS Herkules Y	Gnybtai darbastaliui	120130R	**201,37**

Reguliuojamo aukščio ruošinio atrama su rutuline kreipiančiąja besisukantiems arba stacionariems vamzdžiams ir strypams. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Vamzdžiai, masyvas	Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm
Keliamoji galia	≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – ypač stabili atrama vamzdžiams iki 12".

Ypač tinka vamzdynų įrengimui, pvz., rifliavimui, pjaustymui, sriegimui, suvirinimui, litavimui.

Du nuo rūdžių apsaugotame korpuse esantys nerūdijantys plieniniai rutuliai leidžia sukant, traukiant ir stumiant medžiagą jai lengvai judėti visomis kryptimis, diapazone Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm.

Tvirta konstrukcija, tinkanti naudojimui statybos aikštelėje. Tvirtai stovintis ant 3 kojelių, sulankstomas transportavimui ir laikymui.

Reguliuojamo aukščio – nuo 505 iki 915 mm nuo grindų.

Srieginis suklys lengvam vamzdžių išlygiavimui, su nustatymo įtaisu.

Praktiška rankena lengvam transportavimui.



Tiekimo komplektas

REMS Herkules XL 12". Reguliuojamo aukščio sulankstoma atrama ruošiniui, skirta Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm masyvo vamzdžiams. Keliamoji galia ≤ 450 kg. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	120125R	**362,26**

REMS Helix 22 V VE

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas

Galingas, mobilus, patogus elektrinis įrankis gręžimui, varžtų įsukimui / išsukimui ir vamzdžių užvartų šalinimui. Montavimo, išmontavimo, remonto darbams. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Gręžiant plieną, akmenį	≤ Ø 13 mm
Gręžiant medį	≤ Ø 32 mm
Gręžiant grąžtais keraminėms plytelėms, pvz., keramiką, mažai įgeriančias plyteles, granitą, marmurą	≤ Ø 14 mm
Įsukant / išsukant varžtus	≤ Ø 8 mm

REMS Helix 22 V VE – gręžimui, varžtų sukimui ir užvartų šalinimui. Su galingu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių.

Konstrukcija

Labai lengvas, labai mažas, labai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 1,6 kg. Todėl pritaikomas visur, skirtas dirbti viena ranka, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Pavara su berakčiu sparčiuoju fiksuojamuoju griebtuvu, užveržimo diapazonas 1,5 – 13 mm, su reversu. Du tolygiai nustatomi sukimosi greičio diapazonai 0 – 560 min^{-1} ir 0 – 1900 min^{-1}, 15 sukimo momento lygių ir vienas gręžimo lygis, 50 Nm didelis sukimo momentas abiejuose sukimosi greičio diapazonuose, mažas 12 Nm sukimo momentas didelio ir didelis 30 Nm sukimo momentas mažo sukimosi greičio diapazone tvirtam varžtų prisukimui. Integruota šviesos diodo darbinė lemputė, skirta darbo vietai apšviesti. Diržo spaustukas. Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo. 1 dvigubas antgalis su plokščia ir kryžmine išdroža, 50 mm ilgio. Antgalių rinkinys kaip priedas.

Pavara

Galinga elektromechaninė pavara su galingu 21,6 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W galios, su tvirtu, 2-jų pakopų reduktoriumi ant rutulinių guolių, nereikalaujanti techninės priežiūros. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

„Vario“ elektronika

Tolygus elektroninis sukimosi greičio reguliavimas skirtas atsargiai pragręžti, įsukti/išsukti varžtus ir gręžiant ir įsukant / išsukant varžtus pagal gręžiama medžiagą pasirinkti sukimosi greitį. Sukimosi greitį galima tolygiai reguliuoti 0 – 560 min^{-1} arba 0 – 1900 min^{-1} (greičio jungiklis (VE)), kintama jėga spaudžiant mygtukinį jungiklį.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Info

REMS Helix 22 V VE

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas

Tiekimo komplektas

REMS Helix 22 V VE komplektas. Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su „Vario“ elektronika (VE), skirtas plieno, akmens, ≤ Ø 13 mm, medienos ≤ Ø 32 mm ir kitų medžiagų gręžimui bei varžtų ≤ Ø 8 mm įsukimui / išsukimui. Pavara su berakčiu sparčiuoju fiksuojamuoju griebtuvu, užveržimo diapazonas 1,5 – 13 mm, su reversu. Elektromechaninė pavara su galingu 21,6 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W, 2-jų pakopų tvirtu reduktoriumi. 2 tolygiai nustatomi 0–560 min^{-1} ir 0–1900 min^{-1} sukimosi greičio diapazonai, 15 sukimo momento lygių ir vienas gręžimo lygis, 50 Nm didelis sukimo momentas abiejuose sukimosi greičio diapazonuose. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Integruota šviesos diodų darbinė lemputė. Diržo spaustukas. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 dvigubas antgalis su plokščia ir kryžmine išdroža, 50 mm ilgio. Medžiaginiame krepšyje.

	Gam. Nr.	€
	190110R220	**499,00**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS REG 10 – 42. Išorinių ir vidinių vamzdžių užvartų šalinimui, tinka vamzdžiams Ø 10 – 42 mm, Ø ½ – 1⅝", žr. 98 psl.		
REMS REG 10 – 54 E. Išorinių ir vidinių vamzdžių užvartų šalinimui, tinka vamzdžiams Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2⅛", žr. 99 psl.		
REMS KaliGrat E. Vamzdžių išorinėms / vidinėms užvartoms šalinti, tinka vamzdžiams Ø 14 – 63 mm, žr. 100 psl.		
REMS grąžtas keraminėms plytelėms, Ø 5 – 14 mm, žr. 320 psl.		
REMS Helix 22 V VE pavara, be akumuliatoriaus	190100R22	**239,00**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**258,46**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567R220	**414,16**
Medžiaginis krepšys	190053R	**46,71**
Antgalių komplektas, susidedantis iš greitai pakeičiamo antgalių laikiklio, magnetinio, su automatiniu antgalių fiksavimu, 12 antgalių (4 „Torx“, 3 kryžminiai PH, 3 kryžminiai PZ, 2 plokšti), praktiškoje įkišamoje dėtuvėje su elastinga tvirtinimo juosta, skirta fiksuoti prie riešo arba gręžtuvo-suktuvo.	190051R	**15,88**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

REMS Lumen 5000/7000/10000

Elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius

Galingas, didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

REMS Lumen 5000	
Šviesos srautas	5000 lm
REMS Lumen 7000	
Šviesos srautas	7000 lm
REMS Lumen 10000	
Šviesos srauto 1 ryškumo pakopa	5000 lm
Šviesos srauto 2 ryškumo pakopa	10000 lm

REMS Lumen 5000/7000/10000 – šviečia maitinamas iš elektros tinklo. Didelio šviesos stiprumo. Patogus ir lengvas. Tolygiai pasukamas.

Universalus panaudojimas

Galingas, didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius, universaliai panaudojamas statybos aikštelėje arba dirbtuvėse. REMS Lumen 10000 su 2 pasirenkamomis ryškumo pakopomis, tinka bet kokiam pritaikymui.

Konstrukcija

Patogus, lengvas, elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. REMS Lumen 5000 sveria tik 1,8 kg, REMS Lumen 7000 sveria tik 2,2 kg, REMS Lumen 10000 sveria tik 3,0 kg. Smūgiams atsparus korpusas iš aliuminio, nepralaidus dulkėms, apsaugotas nuo vandens čiurkšlių iš bet kurios pusės. Šviesos diodai apsaugoti smūgiams atsparaus ir nedūžtančio akrilo stiklo. Statybinio prožektoriaus korpusas pasukamas 360°, reguliuojamas žvaigždutės formos rankena su varžtais, optimaliam apšvietimo išlygiavimui. Įjungimo / išjungimo jungiklis. Vamzdinis stovas iš plieno su guminėmis kojelėmis stabiliai padėčiai užtikrinti. Praktiška, neslystanti rankena. Praktiškas ant 3 kojelių saugiai stovintis teleskopinis stovas, sveria vos 1,9 kg, naudojamas šviesos diodų statybinio prožektoriaus tiksliai padėčiai nustatyti, reguliuojamo aukščio – nuo 615 iki 1 590 mm nuo grindų, sulankstomas, kad būtų patogu transportuoti (kaip priedas).

Šviesos diodų plokščias prožektorius

Modernus, taupantis energiją, didelio šviesos stiprumo šviesos diodų plokščias prožektorius. Šviečia iš karto be įjungimo delsos. REMS Lumen 10000 atveju galima rinktis 2 pakopų šviesos diodų ryškumą. 120° spinduliavimo kampas tinkamam spinduliuotės plotui. Spalvos temperatūra 5 000 K. Efektyvus šilumos atidavimas dėl aukštos kokybės plokštelinio garintuvo iš aliuminio. Apsauga nuo perkaitimo automatiškai reguliuoja elektros srovės tiekimą, ilgalaikiam naudojimui.

Info

Tiekimo komplektas

REMS Lumen. Didelio šviesos stiprumo elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius. 230 V, 50–60 Hz. 5 m prijungimo laidas. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Šviesos srautas ≤ lm	Galia ≤ W	Gam. Nr.	€
Lumen 5000	5000	50	175220R220	**82,00**
Lumen 7000	7000	70	175221R220	**98,61**
Lumen 10000	10000	100	175222R220	**123,52**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS teleskopinis stovas 3B, ant 3 kojelių, reguliuojamo aukščio, sulankstomas	175230R	**31,04**

REMS Lumen 2800 22 V

Akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius

Galingas, mobilus, didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Šviesos srauto 1 ryškumo pakopa	1100 lm
Šviesos srauto 2 ryškumo pakopa	2000 lm
Šviesos srauto 3 ryškumo pakopa	2800 lm

REMS Lumen 2800 22 V – apšviečia visur. Didelio šviesos stiprumo. Mobilus, patogus, lengvas. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Tolygiai pasukamas.

Universalus panaudojimas

Galingas, mobilus, didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius, universaliai panaudojamas statybos aikštelėje arba dirbtuvėse. 3 pasirenkamos ryškumo pakopos, idealiai tinka bet kokiam pritaikymui.

Konstrukcija

Patogus, lengvas akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius, sveria tik 1,7 kg, kartu su akumuliatoriumi sveria tik 2,1 kg. Smūgiams atsparus plastikinis korpusas. Šviesos diodai apsaugoti smūgiams atsparaus ir nedūžtančio akrilo stiklo. Statybinio prožektoriaus korpusas pasukamas 360°, reguliuojamas sriegiu su rankenėlėmis, optimaliam apšvietimo išlygiavimui. Įjungimo / išjungimo jungiklis. Vamzdinis karkasas iš plieno su plastiko plokšte ir įkišamu kabliu, skirtu tvirtinti arba užkabinti statybinį prožektorių. Praktiška, neslystanti rankena. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, skirtas maitinimui iš tinklo, yra tiekimo komplekte. Korpuse integruotas laikiklis, skirtas REMS 21,6 V ličio jonų akumuliatoriams, vietoje maitinimo iš tinklo. Maitinimas iš akumuliatoriaus su ličio jonų akumuliatoriumi 21,6 V, 2,5 Ah, 54 Wh (galia). Praktiškas ant 3 kojelių saugiai stovintis teleskopinis stovas, sveria vos 1,9 kg, naudojamas šviesos diodų statybinio prožektoriaus tiksliai padėčiai nustatyti, reguliuojamo aukščio – nuo 615 iki 1 590 mm nuo grindų, sulankstomas, kad būtų patogu transportuoti (kaip priedas).

Šviesos diodų plokščias prožektorius

Modernus, taupantis energiją, didelio šviesos stiprumo šviesos diodų plokščias prožektorius. Šviečia iš karto be įjungimo delsos. Galima rinktis 3 pakopų šviesos diodų ryškumą. 120° spinduliavimo kampas dideliam spinduliuotės pluoštui. Spalvos temperatūra 6 500 K. Efektyvus šilumos atidavimas dėl aukštos kokybės plokštelinio garintuvo iš aliuminio apsaugo nuo perkaitimo. Pritaikytas ilgalaikiam naudojimui.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas.

Info

Ličio jonų akumuliatorius	Darbo valandos, val.*		
	1 pakopa	2 pakopa	3 pakopa
Akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	9,6	4,2	2,8
Akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

Tiekimo komplektas

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition. Didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Šviesos srautas ≤ 2800 lm. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Be akumuliatoriaus, be sparčiojo įkroviklio. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	175210 R220	**144,28**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Lumen 2800 22 V Set. Didelio šviesos stiprumo akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo. Šviesos srautas ≤ 2800 lm. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 138 W. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	175211 R220	**455,68**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**258,46**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**414,16**
REMS teleskopinis stovas 3B, ant 3 kojelių, reguliuojamo aukščio, sulankstomas	175230 R	**31,04**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.



Slėgio patikra
Valymas
Dezinfekavimas
Konservavimas
Plovimas
Pripildymas

	Rankinis slėgio tikrinimo siurblys	**114**
	Elektrinis slėgio tikrinimo siurblys	**115**
	Elektrinis kalkių šalinimo siurblys	**116**
	Elektroninis plovimo blokas su kompresoriumi	**117**
	Elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su kompresoriumi	**120**
	Dezinfekcijos blokas TW, valymo ir konservavimo blokas H	**123**
	Mašinų valiklis	**123**
	Elektriniai pripildymo ir plovimo įrenginiai	**124**

REMS Push

Rankinis slėgio tikrinimo siurblys

Patikimas slėgio tikrinimo siurblys vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti.	
Tikrinimo ir slėgio diapazonas	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Vanduo, alyva, glikolis	
Skysčių pH vertė	7 – 12
Skysčių temperatūra	≤ 60°C
Skysčių klampa	≤ 1,5 mPa s

Info

REMS Push – patikimai sandarus.

Universalus panaudojimas

Tinka santechninių, šildymo, saulės kolektorių ir sprinklerinės sistemos įdiegimui, suspausto oro, garo ir vėdinimo sistemose, alyvos tepimo sistemose, katilų bei slėginių indų gamyboje.

Konstrukcija

Tvirtas, darbui statybos aikštelėse tinkantis modelis iš metalo didelėms apkrovoms. REMS Push korozijai atsparus, milteliniu būdu dengtas plieninis 12 l talpos indas. Nesideformuojanti svirtis su ergonomiška rankena darbui, kurią taip pat galima užfiksuoti ir naudoti pernešant įrankį. Mažai dylantis žalvarinis stūmoklis Ø 30 mm. Aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Skirstomoji plokštė su tvirta apsaugine juosta manometrui. Tikslios gradacijos manometras p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, slėgio pokyčiui nuo 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pastebėti ir sandarumui tikrinti pagal DIN 1988, tiekiamas kaip priedas.

Indas iš nerūdijančio plieno

REMS Push INOX su 12 l indu iš nerūdijančio plieno. Ypatingas ilgaamžiškumas.

Veikimo būdas

Slėgio ir sandarumo tikrinimas vandeniu ir kitais skysčiais. Dvigubų vožtuvų sistema patikimam slėgio sukūrimui, su nerūdijančiais plieniniais rutuliais. Didelis siurbimo našumas naudojant ilgą stūmoklio eigą, tikslus slėgio nustatymas naudojant trumpą stūmoklio eigą. Aukšto slėgio žarna su audinio įdėklu užkerta kelią neteisingiems matavimo rezultatams.

Tiekimo komplektas

REMS Push. Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru , p ≤ 6 MPa / 60 bar / 870 psi, vamzdžių sistemų ir talpų slėgiui bei sandarumui tikrinti iki 6 MPa / 60 bar / 870 psi. Atsparus korozijai, milteliniu būdu dengtas plieninis 12 l talpos indas. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115000R	**278,18**

Tiekimo komplektas

REMS Push INOX. Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru , p ≤ 6 MPa / 60 bar / 870 psi, vamzdžių sistemų ir talpų slėgiui bei sandarumui tikrinti iki 6 MPa / 60 bar / 870 psi. Indas iš nerūdijančio plieno, talpa 12 l. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115001R	**358,11**

Priedai

Pavadinimas	Slėgis p ≤ MPa/bar/psi	Gam. Nr.	€
Jungtis su manometru ir uždarymo vožtuvu	6/60/870	115110R	**123,52**
Manometras su smulkios gradacijos skale	1,6/16/232	115045	**79,61**

REMS E-Push 2

Elektrinis slėgio tikrinimo siurblys

Galingas slėgio tikrinimo siurblys vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti.	
Tikrinimo ir slėgio diapazonas	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Našumas	6,5 l/min
Vanduo, vandeniniai tirpalai, emulsijos	
Skysčių pH vertė	7 – 10
Skysčių temperatūra	≤ 60°C
Skysčių klampa	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – pripildyti ir patikrinti elektriniu būdu. Iki 60 bar. Su reguliuojamu slėgio ribojimu. 1300 W. Savisiurbis.

Universalus panaudojimas

Tinka santechnikos, šildymo, saulės kolektorių ir sprinklerinės sistemos įdiegimui, suslėgtojo oro, garų ir vėdinimo sistemose, alyvos tepimo sistemose, katilų bei slėginių indų gamyboje.

Konstrukcija

Tvirtas, kompaktiškas, lengvas, svoris tik 10 kg. Lengvai pernešamas. Mažo nusidėvėjimo ir didelio našumo stūmoklinis siurblys. Glicerinu pripildytas manometras, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Aukšto slėgio žarna su audinio įdėklu užkerta kelią neteisingiems matavimo rezultatams. Įsiurbimo žarna su įsiurbimo filtru. Atgalinio srauto vožtuvas įsiurbimo žarnoje neleidžia ištuštėti įsiurbimo žarnai prastovų metu, todėl yra trumpesnė siurbimo trukmė. Įsiurbimo žarna ir aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi. Jungtis su manometru, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, ir uždarymo vožtuvu slėgiui ir sandarumui tikrinti net ir pašalinus slėgio patikrinimo siurblį, pvz., norint išvengti vagysčių arba naudojant kelioms tikrinimo vietoms, tiekiama kaip priedas. p ≤ 1.6 MPa/16 bar/232 psi manometras su smulkios gradacijos skale, slėgio pokyčiui nuo 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pastebėti ir sandarumui tikrinti pagal DIN 1988, tiekiamas kaip priedas.

Didelio našumo stūmoklinis siurblys

Didelio našumo stūmoklinis siurblys veikia uždaros tepimo sistemos pagrindu, savisiurbis, su mažai dylančiais nerūdijančio plieno stūmokliais. Patikimas kondensatorinis variklis, 1300 W, ypatingai galingas ir greitas. Didelis našumas – 6,5 l / min. Slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 MPa/60 bar/870 psi.

Nustatomasis slėgio ribojimas

Slėgio ribojimas 6 pakopomis, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, nustatomas reikalingam slėgiui vamzdynų sistemoje / talpykloje.

Info

Tiekimo komplektas

REMS E-Push 2. Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru, p ≤ 6 MPa / 60 bar / 870 psi, vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 Mpa / 60 bar / 870 psi. Siurblinis agregatas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m įsiurbimo žarna su ½" jungtimi ir tarpikliais, įsiurbimo filtru su atbuliniu vožtuvu. 1,5 m aukšto slėgio žarna su ½" jungtimi ir tarpikliais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115500R220	**943,54**

Priedai

Pavadinimas	Slėgis p ≤ MPa/bar/psi	Gam. Nr.	€
Jungtis su manometru ir uždarymo vožtuvu	6/60/870	115110R	**123,52**
Manometras su smulkios gradacijos skale	1,6/16/232	115045	**79,61**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Calc-Push

Elektrinis kalkių šalinimo siurblys

Galingas elektrinis kalkių šalinimo siurblys efektyviam kalkių pašalinimui iš vamzdynų ir rezervuarų, pavyzdžiui, momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų, šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų.	
Naudingoji indo talpa	21 l
Našumas	≤ 30 l/min
Darbinis slėgis	≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Kėlimo aukštis	≤ 10 m
Kalkių šalinimo tirpalo temperatūra	≤ 50°C

Info

REMS Calc-Push – efektyvus kalkių šalinimas elektriniu būdu. Didelio našumo. 3-jų eigų svirtis tekėjimo krypčiai pakeisti, su nuline padėtimi.

Universalus panaudojimas

Efektyviam kalkių šalinimui iš vamzdynų ir rezervuarų, pavyzdžiui, momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų, šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų.

Konstrukcija

Tvirtas, kompaktiškas, lengvas, svoris tik 9,2 kg. Smūgiams atsparus plastiko rezervuaras kalkių šalinimo tirpalui, naudingoji indo talpa 21 l, su praktišku užsukamu dangteliu plastiko rezervuarui uždengti transportuojant. Tvirtai sujungtas su siurbimo bloku, lanksčios PVC žarnos su tinkleliu ½", 2,3 m ilgio, su varžtinėmis žarnų jungtimis, su Rp ½" vidiniu sriegiu ir dangteliais. 3-jų eigų svirtis didelėms kalkių apnašoms iš abiejų pusių tirpalo tekėjimo krypčiai pakeisti, su nuline padėtimi srautui sustabdyti. Patogus nešti dėl per vidurį esančios rankenos su praktiškomis kilpomis.

Nusukamas siurbimo blokas

Kompaktiškas siurbimo blokas, sudarytas iš išcentrinio siurblio ir kondensatorinio variklio, nusukamas, paprastam siurbimo bloko ir plastiko rezervuaro išvalymui po kalkių pašalinimo. Savisiurbis išcentrinis siurblys, tinkamas naudojant įvairius kalkių šalinimo tirpalus iš acto rūgšties, druskos rūgšties, citrinos rūgšties, skruzdžių rūgšties, fosforo rūgšties ir sulfamino rūgšties. Su patikimu, galingu kondensatoriniu tylios eigos varikliu, 165 W, įjungimo ir išjungimo jungikliu. Didelio našumo ≤ 30 l/min. efektyviam kalkių šalinimui.

Tiekimo komplektas

REMS Calc-Push. Elektrinis kalkių šalinimo siurblys efektyviam kalkių šalinimui iš vamzdynų ir rezervuarų, pavyzdžiui, momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų, šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų. Našumas ≤ 30 l/min., naudingoji indo talpa 21 l, siurbimo blokas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 165 W. Darbinis slėgis ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Kėlimo aukštis ≤ 10 m. 2 vnt. lanksčių PVC žarnų su tinkleliu ½", 2,3 m ilgio, su varžtinėmis žarnų jungtimis, su Rp ½" vidiniu sriegiu ir dangteliais. 2 vnt. dvigubų įmovų ⅜" – ½", 2 vnt. dvigubų įmovų ½" – ¾".Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115900R220	**829,36**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

REMS Multi-Push S

Elektroninis plovimo blokas su kompresoriumi

Galingas, kompaktiškas, elektroninis plovimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, vamzdynų sistemų ir pneumatiniams įrankiams maitinti.
Plovimas ir dumblo šalinimas
Vamzdyno vandens slėgis p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi
Vamzdyno vamzdžių skersmuo ≤ DN 50, 2"
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių dezinfekcija
Radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms valyti ir konservuoti
Vandens temperatūra 5 – 35°C
Vandens debitas ≤ 5 m^3/h
Pneumatinių įrankių maitinimas
Darbinis slėgis p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Siurbimo našumas ≤ 230 Nl/min

Patentas EP 2 954 960

REMS Multi-Push S – plovimas vandeniu arba vandens ir oro mišiniu. Paprastas oro tiekimo perjungimas plovimo proceso metu, šalinant dumblą. Nuolatinė proceso kontrolė. Protokolavimas. USB sąsaja.

Universalus panaudojimas

Tik **vienas** prietaisas vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, pvz., dumblui iš radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų šalinti, šioms sistemoms valyti ir konservuoti, geriamojo vandens sistemoms plauti ir dezinfekuoti pagal EN 806-4:2010, bei pneumatiniams įrankiams eksploatuoti.

Konstrukcija

Galingas, kompaktiškas, elektroninis plovimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Patogus, gerai nešiojamas, tik 32 kg. Matavimo ir reguliavimo įtaisai automatinei plovimo programų eigai iki rezultatų dokumentavimo. Saugos įrenginiai skirti vamzdžių tinklo taršai išvengti per grįžtamą srautą. Apsauginis vožtuvas slėgiui riboti. Kondensato ir smulkių dalelių fi ltras 5 µm. Didelių skersmenų plieninių vamzdžių rėmas kaip suslėgtojo oro rezervuaras. Dvi praktiškos rankenos skirtos patogiai nešti. Taupanti vietą, atlenkiamoji rankena skirta patogiai vežti. Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas su 2 guminiais ratais paprastam transportavimui ir 2 guminėmis reguliuojamomis atramomis stabiliam stovėjimui. Jungiamasis laidas su įtaisytu apsauginiu nuotėkio srovės jungikliu (PRCD). 2 kabliai jungiamajam laidui užvynioti. Kamščiai REMS Multi-Push S įvadui ir išvadui, su apsauga nuo pametimo, siekiant išvengti taršos transportuojant ir sandėliuojant. Praktiškas dengiamasis gaubtas, skirtas mašinai apsaugoti transportuojant ir sandėliuojant, kaip priedas.

Kompresorius

Išbandytas, galingas, bealyvis stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, su kondensatoriniu varikliu 230 V, 1500 W. Manometras oro slėgiui suslėgtojo oro rezervuare rodyti. Avarinio išjungimo jungiklis.

Žarnos

Skaidri siurbiamoji / slėginė žarna Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais, plovimui, dezinfekcijai, valymui, konservavimui. Aklidangčiai žarnų įvadams ir išvadams, su apsauga nuo pametimo, siekiant išvengti taršos transportuojant ir sandėliuojant. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1", vandens likučiams iš REMS Multi-Push S ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos.

Įvedimo ir valdymo blokast

Paprasta valdyti oro tiekimo perjungimo mygtukais per plovimo procesą šalinant dumblą. Meniu valdomas įvedimas ir valdymas plaunant geriamojo vandens sistemas pagal EN 806-4:2010 su galimybe naudotojui keisti gamykloje iš anksto nustatytas vertes, pritaikant jas prie naudojimo vietoje galiojančių nacionalinių saugos nuostatų, taisyklių ir potvarkių. Datos, laiko formato ir skirtingų matavimo vienetų pasirinkimas. Įvedimo ir valdymo blokas su modernios skystųjų kristalų technologijos 3" ekranu, 76 mm ekrano įstrižaine, 128 × 64 taškais. Nuolatinė proceso kontrolė programų eigos metu. USB jungtis USB atmintinei arba spausdintuvui. Įvedimo ir valdymo bloko naujausia programinės įrangos versija yra gaunama per USB atmintinę kaip „Atsisiųsti" iš www.rems.de > Atsisiųsti > Programinė įranga.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Multi-Push S

Elektroninis plovimo blokas su kompresoriumi

Dumblo šalinimas ir plovimas

Mygtukai, skirti paprastai perjungti oro tiekimą per plovimo procesą šalinant dumblą iš radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų su šiomis galimybėmis: 1) be suslėgtojo oro, 2) su pulsuojančiu suslėgtuoju oru, 3) su pastoviu suslėgtuoju oru.

Plovimas pagal EN 806-4

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas vandeniu arba vandens ir oro mišiniu su pulsuojančiu suslėgtuoju oru pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti“ (2014 m. rugpjūtis).

Dezinfekcija

Dezinfekcijos blokas REMS V-Jet TW skirtas geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio dezinfekcijai pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti“ (2014 m. rugpjūtis) ir kitų vamzdynų sistemų dezinfekcijai, kaip priedas. REMS Peroxi Color, kurį sudaro 1 l indas su dozavimo tirpalu REMS Peroxi, skirto apie 100 l talpos vamzdynams dezinfekuoti, 20 ml indas su raudonos spalvos dažikliu REMS Color, skirto dozavimo tirpalui nudažyti pripildymo ir išplovimo kontrolei, pipetė, skirta išbandyti dozavimo tirpalo poveikį, kaip priedas. Dezinfekavimo tirpalo tiekimas be papildomo dozavimo siurblio **(patentas EP 2 954 960).**

Valymas ir konservavimas

Valymo ir konservavimo blokas REMS V-Jet H radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms valyti ir konservuoti, kaip priedas. Valymo priemonė, pripildymo ir išplovimo kontrolei nuspalvinta žalia spalva, ir apsaugos nuo korozijos priemonė, pripildymo kontrolei nuspalvinta mėlyna spalva, atitinkamai apie 100 l talpos vamzdynams, kaip priedas. Valiklio ir apsaugos nuo rūdžių priemonės tiekimas be papildomo dozavimo siurblio **(patentas EP 2 954 960).**

Pneumatinių įrankių maitinimas

Pneumatinių įrankių jungtis iki oro suvartojimo ≤ 230 Nl/min, reguliuojamas, suvartojamo oro kiekis pritaikomas prie naudojamo pneumatinio įrankio. Manometras iš suslėgtojo oro rezervuaro tiekiamo oro slėgiui kontroliuoti. Suslėgtojo oro žarna su sparčiosiomis jungtimis DN 7,2, kaip priedas.

Protokolavimas

Plovimo programų rezultatai išsaugomi nurodant datą, laiką ir protokolo numerį pasirinkta kalba ir dokumentacijai gali būti perduodami į USB atmintinę arba spausdintuvą. Spausdintuvas kaip papildoma įranga. Įrašytų duomenų papildymai, pvz., kliento pavadinimas, projekto numeris, tikrintojas, galimi išoriniuose prietaisuose (pvz., asmeniniame kompiuteryje, nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone).

Tiekimo komplektas

REMS Multi-Push S komplektas. Elektroninis plovimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, pavyzdžiui, dumblui iš radiatorių ir paviršių šildymo sistemų šalinti, šioms sistemoms valyti ir konservuoti, geriamojo vandens sistemoms plauti ir dezinfekuoti bei pneumatiniams įrankiams eksploatuoti, ≤ 230 Nl/min. Įvedimo ir valdymo blokas. Stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1500 W, apsauginis nuotėkio srovės jungiklis (PRCD). Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas. Aklidangčiai REMS Multi-Push S vandens įvadams ir išvadams. 2 vnt. siurbiamųjų / slėginių žarnų Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1", vandens likučiams iš REMS Multi-Push S ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos. Be dezinfekcijos bloko, be valymo ir konservavimo bloko. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115810R220	**2 480,82**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

REMS Multi-Push S

Elektroninis plovimo blokas su kompresoriumi

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Smulkusis filtras su filtruojančiu elementu 90 µm, plaunamas, su didelės talpos purvo surinktuvu	115609R	**123,52**
Smulkiojo filtro filtruojantis elementas 90 µm, smulkiajam filtrui su filtruojančiu elementu 90 µm	043054	**40,07**
Suslėgtojo oro žarna Ø 14 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiosiomis veržlėmis DN 7,2 (kištukas, įvorė) pneumatiniams įrankiams prijungti	115621R	**61,97**
Siurbiamoji / slėginė žarna Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais G 1", su aklidangčiais, plovimui, dezinfekcijai, valymui, konservavimui ir stiprio bandymui vandeniu	115633R	**59,27**
Dviguba įmova 1", 2 siurbiamosios/slėginėms žarnoms sujungti ir jas išpūsti	045159	**10,38**
Spausdintuvas plovimo ir bandymo programų įrašytiems rezultatams spausdinti, popieriaus ritinėlis 1 vnt., USB jungiamasis kabelis, maitinimo šaltinis / įkroviklis Ni-Mh 100–240 V, 50–60 Hz, 3 W	115604R	**508,62**
Popieriaus ritinėlis, 5 vnt. pakuotė spausdintuvui	090015R	**18,89**
Lagaminas su spausdintuvo kasetėmis, popieriaus rulonėliais ir kitais priedais	115703R	**70,58**
REMS V-Jet TW, dezinfekcijos blokas geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekiams, skirtas dezinfekcijos metu dozavimo tirpalui tiekti	115602R	**304,13**
REMS Peroxi Color, 1 l indas su dozavimo tirpalu REMS Peroxi, skirto apie 100 l talpos vamzdynams dezinfekuoti, ir 20 ml indas su raudonos spalvos dažikliu REMS Color, skirto dozavimo tirpalui nudažyti pripildymo ir išplovimo kontrolei	115605R	**82,00**
Testavimo juostelės H_2O_2, 0–1000 mg/l, 100 vnt. pakuotė, dezinfekcijos tirpalo koncentracijos kontrolei	091072	**71,21**
Testavimo juostelės H_2O_2, 0–50 mg/l, 100 vnt. pakuotė, visiško dezinfekcijos tirpalo išplovimo kontrolei po dezinfekcijos	091073	**71,21**
REMS V-Jet H, valymo ir konservavimo blokas skirtas radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms, valymo priemonių ir apsaugai nuo korozijos tiekti	115612R	**304,13**
REMS CleanH 1 l indas su valymo priemone, skirta radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms, pripildymo ir išplovimo kontrolei nuspalvinta žalia spalva, apie 100 l talpos vamzdynams	115607R	**57,09**
REMS NoCor 1 l indas su apsauga nuo korozijos, skirta radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms konservuoti, pripildymo kontrolei nuspalvinta mėlyna spalva, apie 100 l talpos vamzdynams	115608R	**61,24**
Dengiamasis gaubtas, skirtas mašinai apsaugoti transportuojant ir sandėliuojant	115677R	**39,24**
Žarnų sistemos dėklas XL-Boxx	579600RMP	**198,26**

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su kompresoriumi

Galingas, kompaktiškas, elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, vamzdynų sistemų ir rezervuarų stiprio bandymui suslėgtuoju oru arba vandeniu, kaip suslėgtojo oro siurblys visų rūšių rezervuarams kontroliuojamai pripildyti suslėgtojo oro ir pneumatiniams įrankiams maitinti.	
Plovimas ir dumblo šalinimas Vamzdyno vandens slėgis Vamzdyno vamzdžių skersmuo	 p ≤ 1 MPa/10 bar/145 psi ≤ DN 50, 2"
Geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekių dezinfekcija	
Radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms valyti ir konservuoti	
Vandens temperatūra	5 – 35°C
Vandens debitas	≤ 5 m^3/h
Stiprio bandymas suslėgtuoju oru	p ≤ 0,4 MPa/4 bar/58 psi
Stiprio bandymas vandeniu	p ≤ 1,8 MPa/18 bar/261 psi
Suslėgtojo oro siurblys, visų rūšių rezervuarams kontroliuojamai pripildyti suslėgtojo oro	p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi
Pneumatinių įrankių maitinimas Darbinis slėgis Siurbimo našumas	 p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi ≤ 230 Nl/min

Patentas EP 2 816 231
Patentas EP 2 954 960



Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Multi-Push SL/SLW – tik vienas prietaisas su daugiau nei 10 automatiškai vykdomų plovimo ir stiprio bandymų programų. Nuolatinė proceso kontrolė. Protokolavimas. USB sąsaja.

Universalus panaudojimas

Tik **vienas** prietaisas vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, atlikti vamzdynų sistemų ir rezervuarų stiprio bandymą suslėgtuoju oru arba vandeniu, pvz., gerti skirtą vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekių, radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų, atlikti dujų įrangos stiprio bandymą suslėgtuoju oru, kaip suslėgtojo oro siurblys visų rūšių rezervuarams pripildyti suslėgtojo oro, pvz., plėtimosi indus arba padangas, ir pneumatiniams įrankiams maitinti **(patentas EP 2 816 231)**.

Konstrukcija

Galingas, kompaktiškas, elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Patogus, gerai nešiojamas, REMS Multi-Push SL tik 37 kg, REMS Multi-Push SLW tik 39 kg. Matavimo ir reguliavimo įtaisai automatinei plovimo ir bandymo programų eigai iki rezultatų dokumentavimo. Saugos įrenginiai skirti vamzdžių tinklo taršai išvengti per grįžtamą srautą. Apsauginiai vožtuvai slėgiui riboti. Kondensato ir smulkių dalelių filtras 5 µm. Didelių skersmenų plieninių vamzdžių rėmas kaip suslėgtojo oro rezervuaras. Dvi praktiškos rankenos skirtos patogiai nešti. Taupanti vietą, atlenkiamoji rankena skirta patogiai vežti. Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas su 2 guminiais ratais paprastam transportavimui ir 2 guminėmis reguliuojamomis atramomis stabiliam stovėjimui. Jungiamasis laidas su įtaisytu apsauginiu nuotėkio srovės jungikliu (PRCD). 2 kabliai jungiamajam laidui užvynioti. Aklidangčiai REMS Multi-Push SL/SLW įvadams ir išvadams, su apsauga nuo pametimo, siekiant išvengti taršos transportuojant ir sandėliuojant. Praktiškas dengiamasis gaubtas, skirtas mašinai apsaugoti transportuojant ir sandėliuojant, kaip priedas.

REMS Multi-Push SLW papildomai su hidropneumatiniu vandens siurbliu, skirtu reikiamam vandens slėgiui sukurti, reikalingo vamzdynų sistemų ir rezervuarų hidrostatiniam stiprio bandymui vandeniu.

Kompresorius

Išbandytas, galingas, bealyvis stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, su kondensatoriniu varikliu 230 V, 1500 W. Manometras oro slėgiui suslėgtojo oro rezervuare rodyti. Avarinio išjungimo jungiklis.

Žarnos

Skaidri siurbiamoji / slėginė žarna Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais, plovimui, dezinfekcijai, valymui, konservavimui ir slėgiui tikrinti vandeniu. Aukšto slėgio žarna Ø ½", 1,5 m ilgio, armuota audiniu, su žarnų srieginiais sujungimais ½", su aklidangčiais, slėgiui tikrinti vandeniu su REMS Multi-Push SLW. Aklidangčiai žarnų įvadams ir išvadams, su apsauga nuo pametimo, siekiant išvengti taršos transportuojant ir sandėliuojant. Suslėgtojo oro žarna Ø 8 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 ir žarnos srieginiu sujungimu ½", slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru. Suslėgtojo oro žarna Ø 8 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 ir (kištukas, įvorė) slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1",

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su kompresoriumi

vandens likučiams iš REMS Multi-Push SL/SLW ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos.

Įvedimo ir valdymo blokas

Daugiau kaip 10 plovimo ir bandymo programų 26 kalbomis. Paprasta valdyti oro tiekimo perjungimo mygtukais per plovimo procesą šalinant dumblą. Meniu valdomas įvedimas ir valdymas plaunant geriamojo vandens sistemas pagal EN 806-4:2010 su galimybe naudotojui keisti gamykloje iš anksto nustatytas vertes, pritaikant jas prie naudojimo vietoje galiojančių nacionalinių saugos nuostatų, taisyklių ir potvarkių. Datos, laiko formato ir skirtingų matavimo vienetų pasirinkimas. Įvedimo ir valdymo blokas su modernios skystųjų kristalų technologijos 3" ekranu, 76 mm ekrano įstrižaine, 128 × 64 taškais. Nuolatinė proceso kontrolė programų eigos metu. USB jungtis USB atmintinei arba spausdintuvui. Įvedimo ir valdymo bloko naujausia programinės įrangos versija yra gaunama per USB atmintinę kaip „Atsisiųsti" iš www.rems.de > Atsisiųsti > Programinė įranga.

Dumblo šalinimas ir plovimas

Mygtukai, skirti paprastai perjungti oro tiekimą per plovimo procesą šalinant dumblą iš radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų su šiomis galimybėmis: 1) be suslėgtojo oro, 2) su pulsuojančiu suslėgtuoju oru, 3) su pastoviu suslėgtuoju oru.

Plovimas pagal EN 806-4

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas vandeniu arba vandens ir oro mišiniu su pulsuojančiu suslėgtuoju oru pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti" (2014 m. rugpjūtis).

Dezinfekcija

Dezinfekcijos blokas REMS V-Jet TW skirtas geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio dezinfekcijai pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti" (2014 m. rugpjūtis) ir kitų vamzdynų sistemų dezinfekcijai, kaip priedas. REMS Peroxi Color, kurį sudaro 1 l indas su dozavimo tirpalu REMS Peroxi, skirto apie 100 l talpos vamzdynams dezinfekuoti, 20 ml indas su raudonos spalvos dažikliu REMS Color, skirto dozavimo tirpalui nudažyti pripildymo ir išplovimo kontrolei, pipetė, skirta išbandyti dozavimo tirpalo poveikį (123 psl.). Dezinfekavimo tirpalo tiekimas be papildomo dozavimo siurblio **(patentas EP 2 954 960).**

Valymas ir konservavimas

Valymo ir konservavimo blokas REMS V-Jet H radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms valyti ir konservuoti, kaip priedas. Valymo priemonė, pripildymo ir išplovimo kontrolei nuspalvinta žalia spalva, ir apsauga nuo korozijos, pripildymo kontrolei nuspalvinta mėlyna spalva, atitinkamai apie 100 l talpos vamzdynams (žr. 123 psl.). Valiklio ir apsaugos nuo rūdžių priemonės tiekimas be papildomo dozavimo siurblio **(patentas EP 2 954 960).**

Stiprio bandymas suslėgtuoju oru

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis arba vandeniu" (2011 m. sausis), dujų įrangos sandarumo bandymas suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600", ir kitų vamzdynų sistemų ir rezervuarų sandarumo bandymas suslėgtuoju oru.

Geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio bandymas apkrova suslėgtuoju oru pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis arba vandeniu" (2011 m. sausis), dujų įrangos bandymas apkrova suslėgtuoju oru pagal Vokietijos dujų ir vandens pramonės asociacijos DVGW technines taisykles „DVGW-TRGI 2018, techninės taisyklės dujų įrangai, DVGW specifikacija G 600", ir kitų vamzdynų sistemų ir rezervuarų bandymas apkrova suslėgtuoju oru.

Stiprio bandymas vandeniu

REMS Multi-Push SLW su hidropneumatiniu vandens siurbliu žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio hidrostatiniam stiprio bandymui vandeniu pagal EN 806-4:2010, A, B arba C bandymo metodą, arba B bandymo metodą, modifikuotą pagal Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio sandarumo bandymas suslėgtuoju oru, inertinėmis dujomis arba vandeniu" (2011 m. sausis), ir kitų vamzdynų sistemų ir rezervuarų stiprio bandymui vandeniu.

Suslėgtojo oro siurblys

Suslėgtojo oro siurblys visų rūšių rezervuarams kontroliuojamai pripildyti suslėgtojo oro ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, su automatiniu išjungimu pasiekus iš anksto nustatytą oro slėgį, pvz., pumpuojant plėtimosi indus arba padangas.

Pneumatinių įrankių maitinimas

Pneumatinių įrankių jungtis iki oro suvartojimo ≤ 230 Nl/min, reguliuojamas, suvartojamo oro kiekis pritaikomas prie naudojamo pneumatinio įrankio. Manometras iš suslėgtojo oro rezervuaro tiekiamo oro slėgiui kontroliuoti. Suslėgtojo oro žarna su sparčiosiomis jungtimis DN 7,2, kaip priedas.

Protokolavimas

Plovimo ir bandymo programų rezultatai išsaugomi nurodant datą, laiką ir protokolo numerį pasirinkta kalba ir dokumentacijai galima perduoti į USB atmintinę arba spausdintuvą. Spausdintuvas kaip papildoma įranga. Įrašytų duomenų papildymai, pvz., kliento pavadinimas, projekto numeris, tikrintojas, galimi išoriniuose prietaisuose (pvz., asmeniniame kompiuteryje, nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone).

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su kompresoriumi

Tiekimo komplektas

REMS Multi-Push SL komplektas. Elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su bealyviu kompresoriumi. Vamzdynų sistemoms plauti vandeniu arba vandens ir oro mišiniu, dezinfekuoti, valyti, konservuoti, pvz., dumblui iš radiatorių ir plokštinio šildymo sistemų šalinti, šioms sistemoms valyti ir konservuoti, geriamojo vandens sistemoms plauti ir dezinfekuoti, vamzdynų ir rezervuarų stiprio bandymui suslėgtuoju oru atlikti, naudojant kaip suslėgtojo oro siurblį, kuriuo visų rūšių rezervuarai kontroliuojamai pripildomi suslėgtojo oro, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, ir pneumatiniams įrankiams eksploatuoti ≤ 230 Nl/min. Įvedimo ir valdymo blokas. Stūmoklinis kompresorius su alkūniniu mechanizmu, kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1500 W, apsauginis nuotėkio srovės jungiklis (PRCD). Kilnojamasis plieninių vamzdžių pastovas. Aklidangčiai REMS Multi-Push vandens įvadams ir išvadams. 2 vnt. siurbiamųjų / slėginių žarnų Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais 1", su aklidangčiais. 1 vnt. suslėgtojo oro žarnos Ø 8 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 ir žarnų srieginiu sujungimu G ½", slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru. Kompresoriaus ir vandens tiekimo sistemos jungčių jungiamoji žarna, 0,6 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 7,2 ir žarnų srieginiu sujungimu 1", su dviguba mova 1", vandens likučiams iš REMS Multi-Push ir siurbiamųjų / slėginių žarnų išpūsti po darbo pabaigos. Be dezinfekcijos bloko, be valymo ir konservavimo bloko. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115610R220	**3 108,81**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Info

Tiekimo komplektas

REMS Multi-Push SLW komplektas. Kaip REMS Multi-Push SL Set, gam. Nr. 115610, papildomai su hidropneumatiniu vandens siurbliu žmonėms vartoti skirtą geriamąjį vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio hidrostatiniam stiprio bandymui vandeniu pagal EN 806-4:2010, A, B arba C bandymo metodą, arba B bandymo metodą, modifikuotą, ir rezervuarų stiprio bandymui vandeniu. 1 vnt. aukšto slėgio žarna Ø ½", 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais ½", su aklidangčiais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115611R220	**4 011,87**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Smulkusis filtras su filtruojančiu elementu 90 µm, plaunamas, su didelės talpos purvo surinktuvu	115609R	**123,52**
Smulkiojo filtro filtruojantis elementas 90 µm, smulkiajam filtrui su filtruojančiu elementu 90 µm	043054	**40,07**
Manometras, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, vamzdžių sistemų ir rezervuarų stiprio ir sandarumui bandymui iki 6 MPa/60 bar/870 psi.	115140	**111,38**
Manometras su smulkios gradacijos skale, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0.	115045	**79,61**
Manometras su smulkios gradacijos skale, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi, vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6.	047069	**240,19**
Suslėgtojo oro žarna Ø 14 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiosiomis veržlėmis DN 7,2 (kištukas, įvorė) pneumatiniams įrankiams prijungti	115621R	**61,97**
Suslėgtojo oro žarna Ø 8 mm, 7 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 (kištukas) ir žarnos srieginiu sujungimu G ½" slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru.	115667R	**64,88**
Suslėgtojo oro žarna Ø 8 mm, 1,5 m ilgio, su sparčiąja veržle DN 5 ir (kištukas, įvorė) slėgiui tikrinti suslėgtuoju oru	115747R	**67,26**
Aukšto slėgio žarna Ø ½", 7 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais G ½", su aklidangčiais, slėgiui vamzdynų sistemose ir rezervuaruose tikrinti vandeniu su REMS Multi-Push SLW.	115661R	**128,71**
Siurbiamoji / slėginė žarna Ø 1", armuota audiniu, 1,5 m ilgio, su žarnų srieginiais sujungimais G 1", su aklidangčiais, plovimui, dezinfekcijai, valymui, konservavimui ir stiprio bandymui vandeniu	115633R	**59,27**
Dviguba įmova 1", 2 siurbiamosios/slėginėms žarnoms sujungti ir jas išpūsti	045159	**10,38**

REMS Multi-Push SL/SLW

Elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su kompresoriumi

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Spausdintuvas plovimo ir bandymo programų įrašytiems rezultatams spausdinti, popieriaus ritinėlis 1 vnt., USB jungiamasis kabelis, maitinimo šaltinis / įkroviklis Ni-Mh 100–240 V, 50–60 Hz, 3 W	115604R	**508,62**
Popieriaus ritinėlis, 5 vnt. pakuotė spausdintuvui	090015R	**18,89**
Lagaminas su spausdintuvo kasetėmis, popieriaus rulonėliais ir kitais priedais	115703R	**70,58**
REMS V-Jet TW, dezinfekcijos blokas geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekiams, skirtas dezinfekcijos metu dozavimo tirpalui tiekti	115602R	**304,13**
REMS Peroxi Color, 1 l indas su dozavimo tirpalu REMS Peroxi, skirto apie 100 l talpos vamzdynams dezinfekuoti, ir 20 ml indas su raudonos spalvos dažikliu REMS Color, skirto dozavimo tirpalui nudažyti pripildymo ir išplovimo kontrolei	115605R	**82,00**
Testavimo juostelės H_2O_2, 0–1000 mg/l, 100 vnt. pakuotė, dezinfekcijos tirpalo koncentracijos kontrolei	091072	**71,21**
Testavimo juostelės H_2O_2, 0–50 mg/l, 100 vnt. pakuotė, visiško dezinfekcijos tirpalo išplovimo kontrolei po dezinfekcijos	091073	**71,21**
REMS V-Jet H, valymo ir konservavimo blokas skirtas radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms, valymo priemonių ir apsaugai nuo korozijos tiekti	115612R	**304,13**
REMS CleanH 1 l indas su valymo priemone, skirta radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms, pripildymo ir išplovimo kontrolei nuspalvinta žalia spalva, apie 100 l talpos vamzdynams	115607R	**57,09**
REMS NoCor 1 l indas su apsauga nuo korozijos, skirta radiatorių ir plokštinio šildymo sistemoms konservuoti, pripildymo kontrolei nuspalvinta mėlyna spalva, apie 100 l talpos vamzdynams	115608R	**61,24**
Dengiamasis gaubtas, skirtas mašinai apsaugoti transportuojant ir sandėliuojant	115677R	**39,24**
Žarnų sistemos dėklas XL-Boxx	579600RMP	**198,26**

REMS CleanM

Mašinų valiklis

Efektyvus mašinų valiklis greitai ir patikimai pašalina visų rūšių alyvų ir tepalų nešvarumus. Mašinoms, įrankiams ir pan. valyti ir tepalams pašalinti. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

REMS CleanM – švariau neįmanoma. Ypatingai didelis valymo poveikis.

Specialiai greitai ir patikimai visų rūšių alyvų ir tepalų nešvarumams pašalinti. Lengvai biologiškai skylantis pagal OECD 302 B. Jo sudėtyje nėra aplinkai pavojingoms medžiagoms priskirtų medžiagų.

Universalusis valiklis amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Mašinoms ir įrankiams valyti ir tepalams pašalinti.

Taip pat galima naudoti kalkėms šalinti.

REMS CleanM purkštuvas be propelentų.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS CleanM. Efektyvus mašinų valiklis greitai ir patikimai pašalina alyvų ir tepalų nešvarumus. Mašinoms, įrankiams ir pan. valyti ir tepalams pašalinti.

	Talpykla	Gam. Nr.	€
	500 ml purkštuvas	140119R	**19,41**

REMS Solar-Push

Elektrinis pripildymo ir plovimo įrenginys

Galingas, elektrinis pripildymo ir plovimo įrenginys, skirtas uždaroms sistemoms paprastai ir greitai pripildyti, išplauti ir pašalinti orą. Idealiai tinka saulės kolektorių sistemoms, šilumos siurbliams ir grindų/sienų šildymo sistemoms.

Indo talpa	30 l
REMS Solar-Push K 60 su išcentriniu siurbliu	
Našumas esant 40 m darbiniam aukščiui	16 l/min
Darbinis našumas	≤ 36 l/min
Darbinis slėgis	≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi
Darbinės terpės temperatūra (esant ilgalaikei apkrovai)	≤ 60°C
Darbinės terpės pH vertė	6,5 – 9,5
REMS Solar-Push I 80 su rotaciniu siurbliu	
Našumas esant 40 m darbiniam aukščiui	18 l/min
Darbinis našumas	≤ 27 l/min
Darbinis slėgis	≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi
Darbinės terpės temperatūra (esant ilgalaikei apkrovai)	≤ 80°C
Darbinės terpės pH vertė	6,5 – 9,5
Darbinės terpės: šilumnešiai, antifrizas, vanduo, vandeniniai tirpalai, emulsijos.	

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Solar-Push – pripildyti, išplauti ir pašalinti orą vienos operacijos metu. Savisiurbis. Didelis našumas.

Sistemos pranašumas

Pripildyti, išplauti ir pašalinti orą vienos operacijos metu. Idealiai tinka saulės kolektorių sistemoms, šilumos siurbliams ir grindų / sienų šildymo sistemoms. Taip pat pripildyti talpykloms.

Konstrukcija

Galingas elektrinis pildymo ir plovimo prietaisas ant stabilaus, kilnojamo plieninio vamzdinio stovo. Naudojant nelygiose statybos aikštelėse du dideli oro pripūsti ratai leidžia lengvai pervežti. Praktiškas žarnų laikiklis. Nedidelis svoris, REMS Solar-Push I vos 19 kg, REMS Solar-Push K vos 20 kg. Stabilus plastikinis indas 30 l talpos, iš UV stabilizuoto PE, su lygio skale, nuimamas, lengvai valomas, lengvai pripildomas per didelę angą. Praktiškas, lengvai užsukamas ir atsukamas dangtelis. Išleidimo / gryžimo žarna, su ¾" jungmi turi panardinamą vamzdį, kuris neleidžia putoti darbinei terpei plastikiniamej bake. Uždaromasis ventilis paprastam bako valymui ir pakeitimui, kai naudojamos skirtingos darbinės terpės. Dvi praktiškos rankenos, skirtos plastikiniam bakui patogiai nešti. Aukštai temperatūrai atspari jungiamoji žarna tarp plastikinio bako ir siurblio. Smulkaus valymo filtras siurbimo linijoje su dideliu permatomu gaubtu leidžia lengvai stebėti likusį orą cirkuliacijos kontūre ir išfiltruoti nešvarumus, pvz. drožles, litavimo ir virinimo likučius.

REMS Solar-Push K 60

Savisiurbis įrenginys su išcentriniu siurbliu, tinkantis įvairioms darbinėms terpėms, pvz. šilumnešiams, antifrizams, vandeniui, vandeniniams tirpalams, emulsijoms. Su patikimu, galingu kondensatoriniu tylios eigos varikliu, 940 W, įjungimo ir išjungimo jungikliu. Didelis darbinis našumas ≤ 36 l/min. greitam pripildymui, efektyviam išplovimui ir oro pašalinimui iš uždarų sistemų bei talpykloms pripildyti. Slėgio sumažinimo vožtuvas lengvam slėgio sumažinimui slėginėje žarnoje baigus darbą, tiekiamas kaip priedas. Esant ilgalaikei apkrovai atsparus temperatūrai ≤ 60°C. 2 lanksčios, skaidrios PVC žarnos su tinkleliu ½" T60 slėginei ir išleidimo linijoms, kiekviena 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios temperatūrai ≤ 60 °C.

REMS Solar-Push I 80

Sausas, savisiurbis rotacinis siurblys su specialiu rotoriumi, tinkantis įvairioms darbinėms terpėms, pvz. šilumnešiams, antizrizams, vandeniui, vandeniniams tirpalams, emulsijoms. Su patikimu, galingu kondensatoriniu tylios eigos varikliu, 1000 W, įjungimo ir išjungimo jungikliu. Didelis darbinis našumas ≤ 27 l/min. greitam pripildymui, efektyviam išplovimui ir oro pašalinimui iš uždarų sistemų bei talpykloms pripildyti. Slėgio sumažinimo vožtuvas lengvam slėgio sumažinimui slėginėje žarnoje baigus darbą. Esant ilgalaikei apkrovai atsparus temperatūrai ≤ 80°C. 2 lanksčios EPDM žarnos su tinkleliu ½" T100 (sintetinis kaučiukas) slėginei ir išleidimo linijoms, kiekviena 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios temperatūrai ≤ 100 °C.

Plati priedų įvairovė

Uždaromasis vožtuvas slėginei arba išleidimo linijai uždaryti, pvz. transportuojant. Smulkaus valymo filtras su smulkaus valymo filtro maišeliu 70 µm, susidedantis iš užsukamo dangtelio su išleidimo linijos jungtimi išleidimo linijai ¾", adapterio ir smulkaus valymo filtro maišelio 70 µm arba smulkaus valymo filtro su smulkaus valymo filtro maišeliu 90 µm, plaunamas, su didelės talpos purvo surinktuvu, išleidimo linijai su jungtimi ¾", grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir nešvarumams šalinti. Tekėjimo krypties perjungimo vožtuvas kartu su armuota EPDM žarna ½" T100, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir efektyviai nešvarumams šalinti hidrauliniais smūgiais, susidarančiais keičiant tekėjimo kryptį. Tekėjimo krypties perjungimo vožtuvas - kaip alternatyva darbinei terpei siurbti iš kito indo, pvz. esant didesniam pripildymo kiekiui.

REMS Solar-Push

Elektrinis pripildymo ir plovimo įrenginys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Solar-Push K 60. Elektrinis pildymo ir plovimo įrenginys skirtas uždaroms sistemoms paprastai ir greitai pripildyti, išplauti ir pašalinti orą. Darbinis našumas ≤ 36 l/min., bako talpa 30 l. Su išcentriniu siurbliu, esant ilgalaikei apkrovai atsparus temperatūrai ≤ 60 °C. Darbinis slėgis ≤ 0,55 MPa / 5,5 bar / 80 psi. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 940 W. Dvi lanksčios, skaidrios, armuotos PVC žarnos ½" T60, kiekviena 3 m ilgio, atsparios temperatūrai ≤ 60 °C. Ant stabilaus plieninio vamzdžio stovo su pripūstais darbiniais ratukais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115312R220	**933,16**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Solar-Push I 80. Elektrinis pildymo ir plovimo įrenginys skirtas uždaroms sistemoms paprastai ir greitai pripildyti, išplauti ir pašalinti orą. Darbinis našumas ≤ 27 l/min., bako talpa 30 l. Su išcentriniu siurbliu, esant ilgalaikei apkrovai atsparus temperatūrai ≤ 80°C. Darbinis slėgis ≤ 0,65 MPa / 6,5 bar / 94 psi. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 1000 W. Slėgio mažinimo vožtuvas. Dvi lanksčios, skaidrios, armuotos EPMD žarnos ½" T100, kiekviena 3 m ilgio, atsparios aukštai temperatūrai ≤ 100°C. Ant stabilaus plieninio vamzdžio stovo su pripūstais darbiniais ratukais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115311R220	**1 140,76**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
PVC žarna su tinkleliu ½" T60 slėginei arba išleidimo linijai, 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios temperatūrai ≤ 60 °C.	115314R	**43,08**
EPDM žarna su tinkleliu ½" T100 slėginei arba išleidimo linijai, 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios aukštai temperatūrai ≤ 100 °C.	115315R	**57,61**
EPDM žarna su tinkleliu ½" T165 slėginei arba išleidimo linijai, 3 m ilgio, su žarnų srieginėmis jungtimis ¾", atsparios aukštai temperatūrai ≤ 165 °C.	115319R	**210,71**
Uždaromasis vožtuvas ¾" slėginei arba išleidimo linijai uždaryti, pvz., transportuojant.	115324R	**52,11**
30 l plastikinis bakas iš UV stabilizuoto PE	115375R	**165,04**
Slėgio mažinimo vožtuvas, skirtas REMS Solar-Push K 60	115217R	**74,11**
Smulkaus valymo filtras su smulkaus valymo filtro maišeliu 70 µm, susidedantis iš užsukamo dangtelio su išleidimo linijos ¾" pajungimu, adapterio, 1 vnt. smulkaus valymo filtro maišelio 70 µm, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir nešvarumams pašalinti.	115220	**104,84**
Smulkaus valymo filtro maišeliai 70 µm, pakuotėje 10 vnt., smulkaus valymo filtrui su smulkaus valymo filtro maišeliu 70 µm	115221R10	**88,96**
Smulkaus valymo filtras su smulkaus valymo filtro filtruojančiu elementu 90 µm, plaunamas, su didelės talpos purvo surinktuvu, išleidimo linijos ¾" pajungimu, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir nešvarumams pašalinti	115323R	**220,06**
Smulkaus valymo filtro filtruojantis elementas 90 µm smulkaus valymo filtrui su smulkaus valymo filtro filtruojančiu elementu 90 µm	043054	**40,07**
Tekėjimo krypties perjungimo vožtuvas kartu su EPDM armuota žarna ½" T100, grindų / sienų šildymo sistemoms skalauti ir efektyviai nešvarumams šalinti hidrauliniais smūgiais, susidarančiais keičiant tekėjimo kryptį	115326R	**291,68**
Tekėjimo krypties perjungimo vožtuvas – kaip alternatyva darbinei terpei siubti iš kito indo, pvz. esant didesniam pripildymo kiekiui.	115325R	**86,98**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

45
90

Lankstymas

	Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas	128
	Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas	130
	Elektrohidraulinis akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas	132
	Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas	134
	Elektriniai vamzdžių lenkimo prietaisai	136
	Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas	140
	Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas	142

REMS Swing

Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas

Praktiškas, viena ranka valdomas įrankis vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Idealiai tinka darbui vamzdžių klojimo vietoje. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.	
Minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 18 mm s ≤ 1 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 32 mm

REMS Swing – vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami. Itin lengvas, mažas, patogus. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių lenkti. Dirbama ypač sparčiai naudojant praktišką sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos daugiafunkcinę rankeną. Tvirta ir patikima terkšlės pastūma. Idealiai tinka ir dengtiems vamzdžiams.

Universalus panaudojimas

Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Taip pat variniams plonasieniams šildymo vamzdžiams ir grindinio šildymo vamzdžiams pagal EN 1057 bei presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Patogus ir lengvas, pavaros mechanizmas tik 0,9 kg. Naudojamas visur, net ir siaurose vietose, valdomas viena ranka. Dirbti paprasta ir greita, pvz., Ø 22 mm varinį vamzdį sulenkia tik per 9 sek. Sužymėtų lenkimo segmentų dėka vamzdžiai lenkiami labai tiksliai. Galimos pereinamosios alkūnės, „gulbės kaklo" alkūnės. Lenkimo segmentai pakeičiami lengvai ir greitai. Šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm, besisukantis, atsižvelgiant į lenkiamo vamzdžio dydį, su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm. Įrenginys atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 22 mm, ⅞" išlenkimui kaip priedas.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Pagaminti iš itin tvirto, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluoštu sutvirtino poliamido. Kampų skalė ant kiekvieno lenkimo segmento, kad būtų galima tiksliai lenkti. Lenkimo segmentai pateikti 129 puslapyje esančioje lentelėje. Mažesnio lenkimo spindulio lenkimo segmentai UP daugiasluoksniams vamzdžiams Uponor Uni Pipe PLUS, žr. toliau.

Pavara

Stabilus pavaros mechanizmas su tvirta, patikima terkšlės pastūma visam darbiniam diapazonui iki Ø 32 mm. Praktiška sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos daugiafunkcinė rankena taupo laiką ir nenuvargina.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Swing UP komplektas. Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 16 – 32 mm, iki 90°. Daugiasluoksniams vamzdžiams Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm. Su pavaros mechanizmu UP, lenkimo segmentai UP mažesniais lenkimo spinduliais, šliaužiklių laikiklis UP Ø 16 – 32 mm su šliaužikliais. Tvirtoje plieno skardos dėžėje.

Pavadinimas mm	Gam. Nr.	€
Komplektas 16 + 20 + 25 + 32	153030R	**550,14**

Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Swing pavaros įtaisas UP	153300R	**153,62**
Šliaužiklių laikiklis UP Ø 16 – 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 16 – 32 mm	153307R	**97,26**
UP Ø 16 mm lenkimo segmentas, 32 mm lenkimo spindulys	153303R	**46,61**
UP Ø 20 mm lenkimo segmentas, 40 mm lenkimo spindulys	153304R	**46,61**
UP Ø 25 mmlenkimo segmentas, 62,5 mm lenkimo spindulys	153305R	**46,61**
UP Ø 32 mmlenkimo segmentas, 80 mm lenkimo spindulys	153306R	**151,55**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	153265R	**55,01**

Tiekimo komplektas

REMS Swing komplektas. Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14–32 mm. Iki Ø 26 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm su šliaužikliais, stacionarioje dėžėje / lagamine iš lakštinio plieno. Iki Ø 32 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10–26 mm ir Ø 32 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine.

Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153025R	**359,15**
Komplektas 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153021R	**375,76**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153020R	**375,76**
Komplektas 14 + 16 + 20 + 25/26		153026R	**359,15**
Komplektas 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153022R	**375,76**
Komplektas 16 + 20 + 25/26 + 32		153029R	**570,90**
Komplektas Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153027R	**482,67**
Komplektas 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153023R	**607,23**
Komplektas Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153028R	**679,89**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Swing pavaros įtaisas	153100R	**153,62**
Šliaužiklių laikiklis S Ø 10–26 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125RX	**61,97**
Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm	153115RX2	**133,38**
Įrenginys atvirkštiniam išlenkimui nutiestuose vamzdžiuose iki Ø 26 mm, ⅞"	153140	**154,66**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	153265R	**55,01**
Lagaminas su įdėklu	153270R	**107,95**

Lenkimo segmentai vamzdžiams Ø mm/colis	Lenkimo spindulys[1] mm	Tinka: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V		
10, ⅜"	30	●			●		153155R	**32,07**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160R	**32,07**
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170R	**32,07**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175R	**32,07**
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R	**32,07**
17, 15 U	60			●		●	153185R	**32,07**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190R	**32,07**
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195R	**32,07**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200R	**32,07**
25, 26	88					●	153205R	**32,07**
32	128					●	153210R	**60,20**

[1] Lenkimo spindulys mm prie neutralios alkūnės ašies (DVGW GW 392)

Cu: minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai
St 10305-U: minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3
St 10305: minkšti precizinio plieno vamzdžiai EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: dengti
V: Presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniai vamzdžiai

REMS Hydro-Swing

Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Ekonomiškas alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Idealiai tinka darbui vamzdžių klojimo vietoje. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Presuojamųjų jungčių sistemos vamzdžiai iš:	
nerūdijančiojo plieno, kurio sudėtyje yra nikelio	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Anglinio plieno minkšti, dengti	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing – vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių lenkti. Dėl alyvos hidraulinio jėgos perdavimo darbas nevargins.

Universalus panaudojimas

Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Taip pat variniams plonasieniams šildymo vamzdžiams ir grindinio šildymo vamzdžiams pagal EN 1057 bei presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška lenkimo pavara su uždara, techninės priežiūros nereikalaujančia hidrauline sistema. Patogus ir lengvas, tik 2,4 kg. Naudojamas visur, net ir siaurose vietose, valdomas viena ranka. Dirbti paprasta ir greita, pvz., Ø 22 mm varinį vamzdį sulenkia tik per 18 sek. Sužymėtų lenkimo segmentų dėka vamzdžiai lenkiami labai tiksliai. Galimos pereinamosios alkūnės, „gulbės kaklo" alkūnės. Lenkimo segmentai pakeičiami lengvai ir greitai. Šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm, besisukantis, atsižvelgiant į lenkiamo vamzdžio dydį, su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm. Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 26, ⅞" išlenkimui, kaip priedas.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai, pagaminti iš labai tvirto stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido arba iš aliuminio. Kampų skalė ant kiekvieno lenkimo segmento, kad būtų galima tiksliai lenkti. Lenkimo segmentai pateikti 131 puslapyje esančioje lentelėje.

Pavara

Alyvos hidraulinį cilindrą turintis pavaros mechanizmas yra iš aukštos kokybės, poliruoto hidraulinio vamzdžio. Ergonomiškos formos pastūmos rankena slėgiui didinti su rankiniu hidrauliniu siurbliu. Patikima hidraulinės pastūmos apsauga nuo perkrovos priekinėje stūmoklio padėtyje saugiam darbui.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Hydro-Swing

Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing komplektas. Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10–32 mm, Ø ⅜–⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš minkšto anglinio plieno, dengtiems Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm vamzdžiams, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14–32 mm. Iki Ø 26 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai iš poliamido, šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine. Iki Ø 32 mm su pavaros mechanizmu, lenkimo segmentai iš poliamido, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10–26 mm ir Ø 32 mm su šliaužikliais, stacionariame lagamine.

Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153525RX	**699,61**
Komplektas 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153521RX	**725,56**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153520RX	**725,56**
Komplektas 14 + 16 + 20 + 25/26		153526R	**699,61**
Komplektas 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522R	**725,56**
Komplektas 16 + 20 + 25/26 + 32		153529R	**777,46**
Komplektas Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153527RX	**755,66**
Komplektas 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523R	**801,34**
Komplektas Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153528RX	**857,39**

Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing INOX komplektas. REMS Hydro-Swing su lenkimo segmentais iš aliuminio tinka
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4521, be nikelio),
Geberit Mapress angliniam plienui (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Pavadinimas mm	Gam. Nr.	€
Komplektas 15 + 18 + 22	153510R	**773,31**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Hydro-Swing pavaros įtaisas	153500R	**569,86**
Šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	**69,34**
Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm	153115RX2	**133,38**
Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 26 mm, ⅞" išlenkimui	153450R	**237,70**
Lagaminas su įdėklu	153570R	**107,95**

Lenkimo segmentai vamzdžiams Ø mm/colis	Lenkimo spindulys[1] mm	Tinka: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**32,07**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**32,07**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**32,07**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**73,49**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**32,07**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**32,07**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**32,07**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**73,49**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**32,07**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**32,07**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**73,49**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**32,07**
25, 26	88						●	153205R	**32,07**
32	128						●	153210R	**60,20**

[1] Lenkimo spindulys mm prie neutralios alkūnės ašies (DVGW GW 392)
[2] Lenkimo segmentai iš aliuminio

Cu: minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, EN 1057
St 10217: Presuojamųjų jungčių sistemų EN 10217-7, EN 10312, 2 eilės, medžiaga 1.4401, nerūdijančiojo plieno vamzdžiai, kurių sudėtyje yra nikelio
St 10305: minkšti precizinio plieno vamzdžiai EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3
U: dengti
V: Presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniai vamzdžiai

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, mobilus, patogus elektrinis įrankis vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Idealiai tinka darbui vamzdžių klojimo vietoje. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm
Minkšti dengti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 18 mm Ø ⅜ – ⅝" s ≤ 1 mm
Presuojamųjų jungčių sistemos vamzdžiai iš:	
nerūdijančiojo plieno, kurio sudėtyje yra nikelio	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Anglinio plieno minkšti, dengti	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – vamzdžius lenkite ten, kur jie klojami. Mobilus, patogus, lengvas. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių lenkti. Ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, 2,5 Ah, vienos įkrovos pakanka sulenkti maždaug 110 - čiai 90' lenkimų presuojamųjų sujungimų Ø 22 mm nerūdijančiojo plieno vamzdžiams*.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Universalus panaudojimas

Žr. 130 psl.

Ekonominė nauda

Žr. 130 psl.

Konstrukcija

Tvirta, kompaktiška lenkimo pavara su uždara, techninės priežiūros nereikalaujančia hidrauline sistema. Patogus ir lengvas. Pavaros blokas su akumuliatoriumi sveria tik 3,0 kg. Dirbti paprasta ir greita, pvz., Ø 22 mm nerūdijančio plieno vamzdį sulenkia vos per 8 sek. Sužymėtų lenkimo segmentų dėka vamzdžiai lenkiami labai tiksliai. Galimos pereinamosios alkūnės, „gulbės kaklo" alkūnės. Lenkimo segmentai pakeičiami lengvai ir greitai. Šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm, besisukantis, atsižvelgiant į lenkiamo vamzdžio dydį, su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 26, ⅞" išlenkimui, kaip priedas.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai, pagaminti iš labai tvirto stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido arba iš aliuminio. Kampų skalė ant kiekvieno lenkimo segmento, kad būtų galima tiksliai lenkti. Lenkimo segmentai pateikti 133 puslapyje esančioje lentelėje.

Pavara

Kelių tonų stūmimo jėga lenkimui per kelias sekundes, nesudarant klosčių. 9 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius maždaug 110 nerūdijančio plieno vamzdžio lenkimams, 4,4 Ah – maždaug 190 lenkimų, 5,0 Ah – maždaug 220 lenkimų, 9,0 Ah – maždaug 396 Ø 22 mm užspaudžiamų sujungimų sistemų lenkimams, įkraunant akumuliatorių vieną kartą*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Info

Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing 22 V INOX komplektas.
REMS Hydro-Swing 22 V su lenkimo segmentais iš aliuminio tinka
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress nerūdijančiam plienui (EN 10088, 1.4521, be nikelio),
Geberit Mapress angliniam plienui (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Pavadinimas mm	Gam. Nr.	€
Komplektas 15 + 18 + 22	153419R220	**1 483,30**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Tiekimo komplektas

REMS Hydro-Swing 22 V Set. Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", iki 90°. Minkšti variniai vamzdžiai Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, minkšti dengti variniai vamzdžiai Ø 10 – 18 mm, Ø ⅜ – ⅝", s ≤ 1 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš minkšto anglinio plieno, dengtiems vamzdžiams Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1,5 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 32mm. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginis mygtukinis jungiklis. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Iki Ø 26 mm su lenkimo segmentais iš poliamido, šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10 – 26mm su šliaužikliais. Iki Ø 32 mm su lenkimo segmentais iš poliamido, 2 šliaužiklių laikikliai Ø 10 – 26mm ir Ø 32mm su šliaužikliais. Sistemos dėklas XL-Boxx.

Pavadinimas mm	Colis	Gam. Nr.	€
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153410RX220	**1 389,88**
Komplektas 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153411RX220	**1 431,40**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½ + ¾ + ⅞"	153412RX220	**1 431,40**
Komplektas 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	**1 389,88**
Komplektas 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	**1 431,40**
Komplektas 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	**1 483,30**
Komplektas Allround 22 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153416RX220	**1 555,96**
Komplektas 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	**1 587,10**
Komplektas Allround 32 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	153418RX220	**1 784,32**
Bazinis paketas (be lenkimo segmentų ir šliaužiklių)		153401R220	**1 203,04**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Hydro-Swing 22 V pavara, be akumuliatoriaus	153400R22	**544,95**
Šliaužiklių laikiklis H-S Ø 10–26 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501R	**69,34**
Šliaužiklių laikiklis Ø 32 mm su šliaužikliais vamzdžiams Ø 32 mm	153115RX2	**133,38**
Įrenginys H-S atvirkštiniam nutiestų vamzdžių iki Ø 26 mm, ⅞" išlenkimui	153450R	**237,70**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**258,46**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumul. įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumul. įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567R220	**414,16**
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu	153455R	**233,55**

REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.

Lenkimo segmentai vamzdžiams Ø mm/colis	Lenkimo spindulys[1] mm	Tinka: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V		
10, ⅜"	30	●			●			153155R	**32,07**
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160R	**32,07**
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170R	**32,07**
15, 12 U, ⅝" [2]	55	●	●	●	●			153531R	**73,49**
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175R	**32,07**
16, 14 U	55	●	●		●		●	153180R	**32,07**
17, 15 U	60					●	●	153185R	**32,07**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾" [2]	72	●	●	●	●		●	153532R	**73,49**
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190R	**32,07**
20, 18 U	79	●	●			●	●	153195R	**32,07**
22, 18 U, ⅞" [2]	86	●	●	●	●			153540R	**73,49**
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200R	**32,07**
25, 26	88						●	153205R	**32,07**
32	128						●	153210R	**60,20**

[1] Lenkimo spindulys mm prie neutralios alkūnės ašies (DVGW GW 392)
[2] Lenkimo segmentai iš aliuminio

Cu: minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, EN 1057
St 10217: Presuojamųjų jungčių sistemų EN 10217-7, EN 10312, 2 eilės, medžiaga 1.4401, nerūdijančiojo plieno vamzdžiai, kurių sudėtyje yra nikelio
St 10305: minkšti precizinio plieno vamzdžiai EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
St 10305-U: minkšti dengti presuojamųjų jungčių sistemų anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3
U: dengti
V: Presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniai vamzdžiai

REMS Python

Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Tvirtas alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.	
Plieniniai vamzdžiai EN 10255	Ø ⅜ – 2"
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – itin lengvai lenkia iki Ø 2", 75 mm. Idealiai tinka plieniniams vamzdžiams EN 10255 ir presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniams vamzdžiams. Taip pat aukšto įvadams keliais lygiais įrengti.

Universalus panaudojimas

Šaltkalvio darbams, vandentiekio ir šildymo sistemų montavimui bei mašinų ir įrenginių gamybai. Idealiai tinka plieniniams vamzdžiams EN 10255 ir presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniams vamzdžiams.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** lenkimo pavara visam darbiniam diapazonui iki Ø 2", Ø 75 mm. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Suvirinimo siūlių, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Tvirtas, alyvos hidraulinis pavaros mechanizmas su uždara, techninės priežiūros nereikalaujančia hidrauline sistema. 2 slydimo ritinėlių laikikliai ir 2 slydimo ritinėliai suformuoja uždarą lenkimo rėmą, kuris lenkiant užtikrina didelį standumą ir tikslumą. Viršutinį slydimo ritinėlių laikiklį galima kelnoti, kad vamzdį būtų galima lengvai įdėti ir išimti, su žymomis, kur uždėti slydimo ritinėlius pagal tai, kokio dydžio vamzdį reikia sulenkti, su kampų skale nuo 0 iki 90°. Viršutinis slydimo ritinėlių laikiklis su į šoną pastumiama slydimo ritinėlių atramine plokšte skirtas apėjimams ir aukšto įvadams net keliais lygiais įrengti. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., 90° alkūnė Ø 63 mm tik per 60 s. 3 kojų atraminis pastovas (priedas).

Lenkimo segmentai ir slydimo ritinėliai

Lenkimo segmentai St plieniniams vamzdžiams, nesideformuoja ir atsparūs slėgiui, pagaminti iš itin kieto ketaus su rutuliniais grafito intarpais. Lenkimo segmentai V daugiasluoksniams vamzdžiams, nesideformuoja ir atsparūs slėgiui, pagaminti iš sukimui atsparaus aliuminio kokilinio liejinio. Žr. 135 psl. Žymos ant kiekvieno lenkimo segmento tiksliam lenkimui. Kampamatis su kampų skale 0–180° tiksliam lenkimui, kaip priedas. Optimalus lenkimo segmentų ir slydimo ritinėlių suderinimas garantuoja lenkimą be įtrūkimų ir raukšlių. Labai kieti slydimo ritinėliai dėl mažos trinties nesukelia papildomų lenkimo jėgos nuostolių. Greitas lenkimo segmentų ir slydimo ritinėlių pakeitimas dėka paprastos surenkamos sistemos.

Pavara

Alyvos hidraulinį cilindrą turintis pavaros mechanizmas yra iš aukštos kokybės, poliruoto hidraulinio vamzdžio. Hidraulinės pastūmos apsauga nuo perkrovos priekinėje stūmoklio padėtyje ir apsauginiai vožtuvai slėgiui riboti saugiam darbui. Ergonomiškos formos pastūmos rankena lengvam slėgio sukūrimui rankiniu hidrauliniu siurbliu. Nėra prispaudimo pavojaus, nes ribojama pastūmos rankena, kad darbas būtų itin saugus.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Perlenkimas.

Info

REMS Python

Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Pakopinis lenkimas įvairiais lygiais.

Tiekimo komplektas

REMS Python komplektas. Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas vamzdžiams tiksliai lenkti iki 90°. Plieniniai vamzdžiai EN 10255 Ø ⅜ – 2", daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 32 – 75 mm. Pavaros mechanizmas su slydimo ritinėlių laikikliais, viršutinis slydimo ritinėlių laikiklis su į šoną pastumiama slydimo ritinėlių atramine plokšte, 2 slydimo ritinėliai, St arba V lenkimo segmentai. Tvirtoje transportavimo dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas St ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1¼"	590020R	**1 676,37**
Komplektas St ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"	590021R	**1 806,12**
Komplektas V 40 + 50 + 63 mm	590022R	**1 702,32**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pavaros mechanizmas su slydimo ritinėlių laikikliais ir slydimo ritinėliais	590000R	**1 479,15**
Šliaužiklis Ø 75 mm, pakuotėje 2 vnt.	590111R	**370,57**
3 kojų atraminis pastovas	590150R	**168,16**
Transportavimo dėžė su patogiomis rankenomis	590160R	**247,04**
Kampamatis tiksliam lenkimui	590153R	**43,18**

Lenkimo segmentai vamzdžiams Ø coliai/mm	Lenkimo spindulys[1] mm	Lenkimo spindulys[2] mm	Tinka St 10255	Tinka V					
St ⅜"	50		●					590051R	**46,81**
St ½"	65		●					590052R	**55,84**
St ¾"	85		●					590053R	**67,16**
St 1"	100		●					590054R	**67,16**
St 1¼"	150		●					590055R	**75,15**
St 1½"	170		●					590056R	**91,03**
St 2"	220		●					590057R	**137,02**
V 32 mm	112	128		●				590061R	**61,76**
V 40 mm	140	160		●				590058R	**78,06**
V 50 mm	175	200		●				590059R	**105,88**
V 63 mm	220	252		●				590060R	**149,47**
V 75 mm	260	298		▲				590062R	**330,08**

St 10255: Plieniniai vamzdžiai (sriegiuoti vamzdžiai) EN 10255
V: Presuojamųjų jungčių sistemų jungiamieji vamzdžiai
▲ Reikalingi 2 vnt. šliaužiklių Ø 75 mm (gam. Nr. 590111)

[1] Lenkimo spindulys mm alkūnės vidinėje pusėje (EN 10255).
[2] Lenkimo spindulys mm prie neutralios alkūnės ašies (DVGW VP 632).

REMS Curvo

Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, kompaktiškas elektrinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 180°. Visur pritaikomas be spaustuvų. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.	
Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 35 mm Ø ⅜ – 1⅜"
Minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 18 mm
Storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅜"
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno	Ø 12 – 28 mm
anglinio plieno, taip pat dengto	Ø 12 – 28 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 28 mm
Plieniniai vamzdžia EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086	Ø 16 – 32 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 40 mm

REMS Curvo – vamzdžių lenkimui be raukšlių.
Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.
Naudojamas iš karto, be nustatymo darbų.
Sparčioji ir lėtoji eiga lenkti tiksliai pagal matmenis.
Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas.

Universalus panaudojimas

Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Idealiai tinka presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniams variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

Sistemos pranašumas

Tik viena lenkimo segmentų ir šliaužiklių rūšis REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Sinus modeliams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis. Lenkimo proceso metu jėga koncentruojasi reduktoriaus viduje. Labai lengvas, pavara sveria tik 8 kg. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., Ø 22 mm vamzdžio 90° alkūnė sulenkiama tik per 6 s. Sparčioji ir lėtoji eiga lenkti tiksliai pagal matmenis. Galimos pereinamosios alkūnės, dvigubos alkūnės, „gulbės kaklo" formos alkūnės ir atvirkščiosios alkūnės. Į aukštį reguliuojamas staklių laikiklis (priedas).

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Nesideformuojantys, atsparūs slėgiui, pagaminti iš itin tvirto, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluoštu sutvirtino poliamido. Optimalus lenkimo segmento ir šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą, priklausomai nuo medžiagos, be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė nuo 0 iki 180° ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliam pagal matmenis lenkimui. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai įvairiems vamzdžių dydžiams, žaliavoms ir lenkimo spinduliams (143 psl.).

Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Reduktoriausapsauga nuo perlenkimo abiem kryptimis dėka apsauginės frikcinės sankabos. Patikimas, galingas universalus variklis, 1000 W. Reversas. Sparčiosios ir lėtosios eigos tolygiai veikiantis, elektroninis apsauginis mygtukinis jungiklis.

Tepalas lenkimo darbams

REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams užtikrina nenutrūkstamą tepimo plėvelę, kuri sumažina energijos sąnaudas ir leidžia tolygiai lenkti. Atsparus aukštam slėgiui, sudėtyje nėra rūgščių. Be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Bazinis paketas

Tiekimo komplektas

REMS Curvo komplektas. Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅜", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 35 mm, Ø ⅜ – 1⅜", minkšti dengti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 28 mm, anglinio plieno vamzdžiai, taip pat dengti, Ø 12 – 28 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 28 mm, plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16 – 32 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 40 mm ir t. t. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, tolygiai veikiančiu, elektroniniu apsauginiu mygtukiniu jungikliu, reversu. Kaištis. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 15 + 18 + 22	580026R220	**1 743,84**
Komplektas 15 + 18 + 22 + 28[1]	580027R220	**1 941,06**
Komplektas 15 + 18 + 22 + 28[2]	580036R220	**2 055,24**
Komplektas 15 + 18 + 22 + 28[3]	580035R220	**2 013,72**
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	580020R220	**1 837,26**
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580033R220	**2 107,14**
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580037R220	**2 148,66**
Komplektas 15 + 22 + 28[1]	580022R220	**1 837,26**
Komplektas 15 + 22 + 28[2]	580040R220	**1 951,44**
Komplektas 17 + 20 + 24	580023R220	**1 909,92**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021R220	**1 930,68**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580031R220	**2 138,28**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580038R220	**2 242,08**
Komplektas 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580028R220	**2 034,48**
Komplektas 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580039R220	**2 148,66**
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580024R220	**2 345,88**
Komplektas 16 + 20 + 26 + 32	580025R220	**2 231,70**
Komplektas 16 + 20 + 25 + 32	580034R220	**2 148,66**
Komplektas 20 + 25 + 32	580029R220	**2 117,52**
Komplektas 32 + 40	580030R220	**2 148,66**
Bazinis paketas (be lenkimo segmentų ir šliaužiklių)	580010R220	**1 328,64**

REMS Curvo komplektas tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio lenkimo segmentais ir šliaužikliais (išimtys gam. Nr. 580029 ir 580030), žr. 143 psl.

[1] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, R102, užsak. Nr. 581070, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams. Žr. 143 psl.

[2] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R102, užsak. Nr. 581260, kietiems vario vamzdžiams Ø 28 mm, Ø 1⅛", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio plieno Ø 28 mm, plieno vamzdžiai ¾". Žr. 143 psl.

[3] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R114, užsak. Nr. 581310, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams, Ø 28 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio plieno Ø 28 mm, plieno vamzdžiai ¾". Pagal Vokietijos dujų ir vandens tiekimo asociacijos darbinį standartą GW 392 privalomas kietiems ir pusiau kietiems Ø 28 mm vario vamzdžiams, kurių lenkimo spindulys yra 114 mm. Sienelės storis ≥ 0,9 mm. Žr. 143 psl.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 143 psl.		
REMS Curvo pavara	580000R220	**1 183,32**
Kaištis	582036	**40,79**
REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml	140120R	**28,86**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	586000R	**128,71**
Pavaros laikiklis 3B, reguliuojamas aukštis ant 3 kojų	586100R	**243,93**
Pavaros laikiklis WB, reguliuojamas aukštis, tvirtinamas ant darbastalio	586150R	**171,27**

3B

WB

REMS Curvo 50

Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, kompaktiškas elektrinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 90°. Visur pritaikomas be spaustuvų. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.	
Plieniniams vamzdžiams EN 10255	Ø ¼ – 1¼"
Nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal EN ISO 1127, EN 10217-7	Ø ½ – 1¼" s ≤ 2,6 mm
Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai mm	Ø 10–42
Plonasieniai variniai vamzdžiai	Ø 10–35 mm
Storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅝"
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno	Ø 12 – 42 mm
Anglinio plieno (dengti)	Ø 12 – 42 (28) mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 50 mm
Kitos medžiagos, žr. REMS Curvo	

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Curvo 50 – lenkite storus vamzdžius be raukšlių.

Universalus panaudojimas

Šaltkalvio darbams, santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Idealiai tinka plieniniams vamzdžiams EN 10255, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniams variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

Sistemos pranašumas

REMS Curvo 22V, REMS Curvo ir REMS Sinus skirti lenkimo segmentai ir šliaužikliai taip pat tinka REMS Curvo 50 pavarai su keturbriauniu griebtuvu 10 – 40, atraminiu laikikliu 10 – 40 (143 psl.). Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda Žr. 122 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis. Lenkimo proceso metu jėga koncentruojasi prietaiso viduje. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., pieninio vamzdžio Ø 1¼" 90° alkūnė sulenkiama tik per 37 s. Sparčioji ir lėtoji eiga lenkti tiksliai pagal matmenis. Galimos dvigubos alkūnės, „gulbės kaklo" formos alkūnės ir atvirkščiosios alkūnės.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Optimalus lenkimo segmento ir šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą priklausomai nuo medžiagos be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliam pagal matmenis lenkimui. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai įvairiems vamzdžių dydžiams, žaliavoms ir lenkimo spinduliams (143 psl.). Lenkimo segmentai ir šliaužikliai REMS Curvo 50 (Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140): Nesideformuojantys ir slėgiui atsparūs lenkimo segmentai, pagaminti iš ketaus su rutuliniais grafito intarpais, ir šliaužikliai, pagaminti iš itin tvirto, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluoštu sutvirtino poliamido.

Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Reduktoriaus apsauga nuo perlenkimo abiem kryptimis dėka apsauginės frikcinės sankabos. Patikimas, galingas universalus variklis, 1000 W. Reversas. Sparčiosios ir lėtosios eigos tolygiai veikiantis, elektroninis apsauginis mygtukinis jungiklis.

Tepalas lenkimo darbams

REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams užtikrina nenutrūkstamą tepimo plėvelę, kuri sumažina energijos sąnaudas ir leidžia tolygiai lenkti. Atsparus aukštam slėgiui, sudėtyje nėra rūgščių. Be freonų (fluoro ir chloro angliavandenilių), todėl nekenksmingas ozono sluoksniui.

Tiekimo komplektas

REMS Curvo 50 bazinis paketas. Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10 – 50 mm, iki 90°. Plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – 1¼", nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, kieti, pusiau kieti, minkšti, vario vamzdžiai, Ø 10 – 42 mm, plonasieniai vario vamzdžiai Ø 10 – 35 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 42 mm, anglinio plieno vamzdžiai Ø 12 – 42 mm, anglinio plieno vamzdžiai dengti Ø 12 – 28 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 50 mm ir t. t. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, tolygiai veikiančiu, elektroniniu mygtukiniu jungikliu, reversu. Keturbriaunis griebtuvas 35 – 50, atraminis laikiklis 35 – 50, kaištis. Stabilioje transportavimo dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	580110R220	**3 477,30**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 143 psl.		
REMS Curvo 50 pavara	580100R220	**3 072,48**
Keturbriaunis griebtuvas 35 – 50, atraminis laikiklis 35 – 50, lenkimo segmentams ir šliaužikliams Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 (143 psl.)	582110R	**184,76**
Keturbriaunis griebtuvas 10 – 40, atraminis laikiklis 10 – 40, lenkimo segmentams ir šliaužikliams, skirtiems REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, žr. 143 psl.	582120R	**303,10**
Kaištis	582036	**40,79**
REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml	140120R	**28,86**
Transportavimo dėžė su patogiomis rankenomis	590160R	**247,04**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu kiekvienam lenkimo segmentui ir šliaužikliui R 100 ir R 135/R 140, 90°	586012R	**110,03**

REMS Curvo 22 V

Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, mobilus, kompaktiškas elektrinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 180°. Visur pritaikomas be spaustuvų. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.	
Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛"
Minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 18 mm
Storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1	Ø ⅜ – 1⅛"
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno	Ø 12 – 28 mm
anglinio plieno, taip pat dengto	Ø 12 – 28 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 28 mm
Plieniniai vamzdžiai EN 10255	Ø ¼ – ¾"
Elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086	Ø 16 – 25 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 40 mm

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Curvo 22 V – vamzdžių lenkimui be raukšlių. Mobilus, patogus, lengvas. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių. Naudojamas iš karto, be nustatymo darbų. Sparčioji ir lėtoji eiga su skubaus stabdymo funkcija lenkti tiksliai pagal matmenis. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 90-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*.

Universalus panaudojimas

Tinka santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemoms. Nepriklausomas nuo tinklo srovės. Idealiai tinka presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniams variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

Sistemos pranašumas

Tik vienos rūšies lenkimo segmentai ir šliaužikliai tinka REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Sinus. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, mobilus, patogus elektrinis įrankis. Lenkimo proceso metu jėga koncentruojasi reduktoriaus viduje. Ypač lengvas, pavaros blokas su akumuliatoriumi sveria tik 8,5 kg. Praktiška rankena su vibraciją slopinančia „Softgrip“ danga. Naudojamas visur iš karto. Nustatymo darbai nereikalingi. Paprastas, lengvas, spartus darbas, pvz., Ø 22 mm vamzdžio 90° alkūnė sulenkiama tik per 6 s. Sparčioji ir lėtoji eiga su skubaus stabdymo funkcija lenkti tiksliai pagal matmenis. Galimos pereinamosios alkūnės, dvigubos alkūnės, „gulbės kaklo“ formos alkūnės ir atvirkščiosios alkūnės. Į aukštį reguliuojamas pavaros laikiklis (priedas).

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

Nesideformuojantys, atsparūs slėgiui, pagaminti iš itin tvirto, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Optimalus lenkimo segmento ir šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą, priklausomai nuo medžiagos, be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė nuo 0 iki 180° ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliam pagal matmenis lenkimui. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai įvairiems vamzdžių dydžiams, žaliavoms ir lenkimo spinduliams (143 psl.).

Pavara

Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Reduktoriaus apsauga nuo perlenkimo abiem kryptimis dėka apsauginės frikcinės sankabos. Galingas akumuliatorinis variklis 21,6 V, su dideliu galios rezervu 500 W. Reversas. Sparčiosios ir lėtosios eigos tolygiai veikiantis, elektroninis apsauginis mygtukinis jungiklis, su skubaus stabdymo funkcija. Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 79-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų, 5,0 Ah, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 90-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų, 9,0 Ah, skirtas Ø 22 mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 160-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio lenkimų, su vienu akumuliatoriaus įkrovimu*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai

akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Tepalas lenkimo darbams

Žr. 138 psl.

Tiekimo komplektas

REMS Curvo 22 V komplektas. Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1⅛", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅜", minkšti dengti vario vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, storasieniai vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅜", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno Ø 12 – 28 mm, anglinio plieno vamzdžiai, taip pat dengti, Ø 12 – 28 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 28 mm, plieno vamzdžiai EN 10255 Ø ¼ – ¾", elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16 – 25 mm, jungiamieji vamzdžiai Ø 14 – 40 mm ir t. t. Pavara su rankena, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba, galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, tolygiai veikiančiu, elektroniniu apsauginiu mygtukiniu jungikliu su skubaus stabdymo funkcija, reversu. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah talpos, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Kaištis. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 15 + 18 + 22	580051 R220	**2 539,99**
Komplektas 15 + 18 + 22 + 28[1]	580052 R220	**2 818,17**
Komplektas 15 + 18 + 22 + 28[2]	580053 R220	**2 792,22**
Komplektas 15 + 18 + 22 + 28[3]	580054 R220	**2 750,70**
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	580055 R220	**2 574,24**
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22 + 28[1]	580056 R220	**2 844,12**
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22 + 28[2]	580057 R220	**2 885,64**
Komplektas 15 + 22 + 28[1]	580058 R220	**2 574,24**
Komplektas 15 + 22 + 28[2]	580059 R220	**2 688,42**
Komplektas 17 + 20 + 24	580060 R220	**2 646,90**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061 R220	**2 667,66**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580062 R220	**2 875,26**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580063 R220	**2 979,06**
Komplektas 14 + 16 + 18 + 22 + 28[1]	580064 R220	**2 771,46**
Komplektas 14 + 16 + 18 + 22 + 28[2]	580065 R220	**2 885,64**
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	580066 R220	**3 082,86**
Komplektas 16 + 20 + 26 + 32	580067 R220	**2 968,68**
Komplektas 16 + 20 + 25 + 32	580068 R220	**2 885,64**
Komplektas 20 + 25 + 32	580069 R220	**2 854,50**
Bazinis paketas (be lenkimo segmentų ir šliaužiklių)	580014 R220	**2 065,62**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

REMS Curvo 22 V komplektas tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio lenkimo segmentais ir šliaužikliais (išimtis gam. Nr. 580069), žr. 143 psl.

[1] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, R102, užsak. Nr. 581070, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams. Žr. 143 psl.

[2] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R102, užsak. Nr. 581260, kietiems vario vamzdžiams Ø 28 mm, Ø 1⅛", presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio plieno Ø 28 mm. Žr. 143 psl.

[3] Lenkimo segmentas ir šliaužiklis 28, ¾" (DN 20), R114, užsak. Nr. 581310, kietiems, pusiau kietiems vario vamzdžiams, taip pat plonasieniams, Ø 28 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno / anglinio plieno Ø 28 mm, plieno vamzdžiai ¾". Pagal Vokietijos dujų ir vandens tiekimo asociacijos darbinį standartą GW 392 privalomas kietiems ir pusiau kietiems Ø 28 mm vario vamzdžiams, kurių lenkimo spindulys yra 114 mm. Sienelės storis ≥ 0,9 mm. Žr. 143 psl.

Bazinis paketas

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 143 psl.		
REMS Curvo 22 V pavara, be akumuliatoriaus	580004 R22	**1 442,82**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571578 R220	**517,96**
Kaištis	582036	**40,79**
REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml	140120 R	**28,86**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	566030 R	**128,71**
Pavaros laikiklis 3B, reguliuojamas aukštis, ant 3 kojų	586100 R	**243,93**
Pavaros laikiklis WB, reguliuojamas aukštis, tvirtinamas ant darbastalio	586150 R	**171,27**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

REMS Sinus

Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas

Universalus, tvirtas rankinis įrankis vamzdžiams šaltuoju būdu tempti ir lenkti iki 180°. Naudojamas visur. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.	
Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞"
Minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai	Ø 10 – 18 mm
Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš:	
nerūdijančio plieno, dengto anglinio plieno	Ø 12 – 18 mm
anglinio plieno	Ø 12 – 22 mm
Minkšti precizinio plieno vamzdžiai	Ø 10 – 20 mm
Elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086	Ø 16 – 20 mm
Daugiasluoksniai vamzdžiai	Ø 14 – 32 mm



REMS Sinus – vamzdžių lenkimui be raukšlių. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių lenkti. Lengvas lenkimas ilgų svirčių dėka. Pasirenkama svirties padėtis optimaliam lenkimui ir jėgos perdavimui. Tik viena lenkimo segmentų ir šliaužiklių rūšis REMS Sinus ir REMS Curvo modeliams.

Universalus panaudojimas

Santechnikos, šildymo, oro kondicionavimo, šaldymo ir hidraulikos sistemose. Idealiai tinka presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams, kietiems ir pusiau kietiems variniams vamzdžiams bei plonasieniams variniams šildymo vamzdžiams pagal EN 1057.

Sistemos pranašumas

Tik viena lenkimo segmentų ir šliaužiklių rūšis REMS Curvo 22 V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 ir REMS Sinus modeliams. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Vamzdžių lenkimo prietaisas atsiperka jau po keleto lenkimų, nes sutaupoma jungčių sąskaita. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus blokas, susidedantis iš lenkimo pavaros ir lenkimo įrankių. Visur pritaikomas, lygiagrečiame spaustuve ar kaip dviem rankomis valdomas lenkimo prietaisas. Lengvas lenkimas ilgų svirčių dėka. Pasirenkama svirties padėtis optimaliam lenkimui ir jėgos perdavimui. Tvirta konstrukcija, iš grūdinto plieno pagamintas pavaros mechanizmas didelei apkrovai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai pakeičiami lengvai ir greitai. Galimos dvigubos, apėjimo / „anties kaklo" formos alkūnės.

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai Žr. 143 psl.

Tepalas lenkimo darbams Žr. 140 psl.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Sinus komplektas. Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas Ø 10 – 32 mm, Ø ⅜ – ⅞", iki 180°. Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", minkšti dengti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, Ø 10 – 18 mm, presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiai iš nerūdijančio plieno, dengto anglinio plieno, Ø 12 – 18 mm, anglinio plieno Ø 12 – 22 mm, minkšti precizinio plieno vamzdžiai Ø 10 – 20 mm, elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086 Ø 16 – 20 mm, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 14 – 32 mm, ir pan. Pavaros mechanizmas, kaiščiai. Lenkimo segmentai ir šliaužikliai. REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 15 + 18 + 22	154001R	**803,41**
Komplektas 14 + 16 + 18	154002R	**774,35**
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	154003R	**903,06**
Komplektas 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 22	154004R	**1 137,65**
Bazinis paketas (be lenkimo segmentų, šliaužiklių ir aerozolinio tepalo lenkimo darbams)	154010R	**468,14**

REMS Sinus komplektas tiekiamas su atitinkamai mažesnio spindulio lenkimo segmentais ir šliaužikliais, žr. 143 psl.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lenkimo segmentus ir šliaužiklius žr. 143.		
Kaištis	582036	**40,79**
REMS Curvo pavara	580000R220	**1 183,32**
REMS Sinus pavaros įtaisas	154000R	**299,98**
REMS aerozolinis tepalas lenkimo darbams, 400 ml	140120R	**28,86**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	154160R	**128,71**

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai

REMS Curvo 50, REMS Curvo, REMS Curvo 22 V ir REMS Sinus skirti priedai

Lenkimo segmentai ir šliaužikliai 180°, nesideformuojantys ir atsparūs slėgiui, pagaminti iš itin kieto, ypatingai lengvai slystančio, stiklo pluoštu sustiprinto poliamido ar aliuminio, ir lenkimo segmentai 90° (Ø 21,3 R 103, Ø 26,9 R 102, Ø 33,7 R 100, Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 42,4 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), skirti REMS Curvo 50, pagaminti iš ketaus su rutuliniais grafito intarpais. Optimalus lenkimo segmento ir šliaužiklio suderinimas garantuoja tinkamą lenkimą, priklausomai nuo medžiagos, be įtrūkimų ir raukšlių. Ant kiekvieno lenkimo segmento yra kampų skalė ir ant kiekvieno šliaužiklio žymos tiksliam pagal matmenis lenkimui. Greitas lenkimo segmentų ir šliaužiklių pakeitimas.

Lenkimo segmentas ir šliaužiklis vamzdžiams Ø mm/colių	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Lenkimo segmento medžiaga	REMS Sinus								REMS Curvo								REMS Curvo 22 V								REMS Curvo 50								Gam. Nr.	€
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●				●					●				●					●				▲					▲				581400	**180,61**
12	45	49	22	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲				581410	**135,98**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲			▲	▲		▲	581420	**131,83**
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●				●			●	●	●				●			●	●	●				▲			▲		▲	▲			581430	**147,40**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●	●		●			●		●	●	●		●			●		●	●	▲		▲			▲		▲	▲	581440	**148,43**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●					●				●					●			●					▲				▲	581110	**181,65**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN 10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲		▲	▲		▲	581450	**149,47**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●		●			●	●	●		●		●			●	●	▲		▲		▲			▲	▲	581080	**237,70**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																													■			■				581480	**536,65**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460	**177,50**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●		●	●		●	●			●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470	**260,54**
24, 22 U	75	85	38	P									●				●					●				●					▲				▲					581130	**288,56**
25	98	103	46	P								●	●					●		●	●	●					●		●	●	▲					▲		▲	▲	581180	**317,63**
26	98	108	49	A								●						●			●						●			●						▲			▲	581270	**438,04**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																														■			■				581490	**598,93**
28[1]	102[3]	108	49	P									●									●									▲									581070	**278,18**
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581260	**428,69**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲			581310	**371,60**
30, 28 U	98	105	47	P									●				●					●				●					▲				▲					581150	**349,81**
32	98	110	50	P								●								●									●									▲	581280	**339,43**
32	114	121	54	A									●						●	●									●		▲						▲	▲	581320	**438,04**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																■				581520	**498,24**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																														■			■				581520	**498,24**
35	100	105	47	S																											■			■			■				581500	**498,24**
35	140	150	68	A									●																		▲			▲							581350	**585,43**
40	140	148	67	A																●									●									▲	581330	**589,58**
42	140	155	70	S																											■			■			■				581510	**532,49**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																■				581530	**517,96**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																														■			■				581530	**517,96**
50	135	143	64	S																																			■		581540	**699,61**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581200	**228,36**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581210	**217,98**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581220	**244,97**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581230	**291,68**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581240	**341,50**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A									●									●									▲										581360R	**445,30**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P									●									●									▲										581370	**338,39**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A									●	●								●	●								▲	▲									581260	**428,69**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A									●									●									▲										581380	**371,60**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A									●																		▲	▲									581320	**438,04**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A									●																		▲										581390	**618,65**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																												■									581500	**498,24**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A									●	●																	▲	▲									581350	**585,43**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																											■	■									581510	**532,49**

R mm Lenkimo spindulys mm neutralios alkūnės ašies (DVGW GW 392).
X mm Korekcijos dydis mm 90° arba 45° lenkimui
s mm sienelės storis
[1] kieti, pusiau kieti vario vamzdžiams, taip pat plonasieniai, EN 1057
[2] kieti vario vamzdžiai EN 1057
[3] Pagal Vokietijos dujų ir vandens tiekimo asociacijos darbinį standartą GW 392 privalomas kietiems ir pusiau kietiems Ø 28 mm vario vamzdžiams, kurių lenkimo spindulys yra 114 mm. Sienelės storis ≥ 0,9 mm.
▲ Reikalingas keturbriaunis griebtuvas 10–40, atraminis laikiklis 10–40 (gam. nr. 582120).
■ Reikalingas keturbriaunis griebtuvas 35–50, atraminis laikiklis 35–50 (gam. nr. 582110).
Cu: Kieti, pusiau kieti, minkšti variniai vamzdžiai, taip pat plonasieniai, EN 1057
Cu 12735: Vario vamzdžiai K65 šaldymo ir oro kondicionavimo įrangai EN 12735-1, EN 12449
St 10312: presuojamųjų jungčių sistemų nerūdijančio plieno vamzdžiai EN 10312, 2 eilė, EN 10088, EN 10217-7
St 1127: nerūdijančio plieno vamzdžiai pagal EN ISO 1127, EN 10217-7
St 10305-U: dengti presuojamųjų jungčių sistemų minkšti anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3
St 10305: minkšti precizinio plieno vamzdžiai EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, anglinio plieno vamzdžiai EN 10305-3
St 10255: plieniniai vamzdžiai (sriegiuoti vamzdžiai) DIN EN 10255
St 50086: elektros instaliacijos vamzdžiai EN 50086
U: dengti
V: Presuojamųjų jungčių sistemų daugiasluoksniai vamzdžiai
P: Lenkimo segmentas iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido
A: Lenkimo segmentas iš aliuminio
S: Lenkimo segmentas iš ketaus su rutuliniais grafito intarpais

Lenkimas pagal matmenis

Jeigu vamzdį reikia sulenkti tam tikroje vietoje, priklausomai nuo vamzdžio dydžio reikia pakoreguoti jo ilgį. 1 pav. parodytas 90° arba 45° alkūnei sulenkti reikalingas korekcinis matmuo X. Nustatytąjį matmenį L reikia sutrumpinti atitinkamai pagal matmenį X. Jeigu, pvz., 22 vamzdžio dydžio matmuo L turi būti lygus 400 mm ir reikia sulenkti alkūnę su 77 mm lenkimo spinduliu, tai matmens liniją ant vamzdžio reikia pažymėti ties 319 mm. Tokia liniją – kaip parodyta 1 pav. – reikia nustatyti ant lenkimo segmento ties 0 žyme.



1 pav.

REMS

Radialinis presavimas

	Akumuliatorinis radialinis presas Mini	**147**
	Užspaudimo replės Mini	**152**
	Kirpimo replės Mini	**184**
	Rankinis radialinis presas	**185**
	Elektrinis radialinis presas	**186**
	Elektrohidrauliniai radialiniai presai	**187**
	Akumuliatoriniai radialiniaii presai	**190**
	**Užspaudimo replės / užspaudimo žiedai**	**198**
BTGA suissetec VDKF	**Susitarimai dėl garantijų perdavimo**	**240**
	Kirpimo replės	**241**
	Replės kabeliams kirpti	**241**



6 milijonai!

Iki 2023 m. pabaigos REMS pagamino 6 milijonus užspaudimo replių / užspaudimo žiedų. Tokia sėkmė garantuoja REMS lyderio poziciją presavimo technikos srityje.

REMS Mini-Press 14 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, itin patogus elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 152 – 183 psl.

REMS Mini-Press 14 V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Spartus, saugus presavimas. Su automatine grįžtamąja eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas.

Užspaudimo replės visoms populiarioms sistemoms

Žr. 148 psl.

Konstrukcija

Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,4 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V 22 tik 33 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 22 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo

Ličio jonų „PLUS" technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 14,4 V su 2,5 arba 5,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V, 2,5 Ah, skirtas maždaug 275 užspaudimų, 5,0 Ah, skirtas maždaug 550 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vienu akumuliatoriaus įkrovimu*. Darbinės temperatūros sritis: nuo – 10 iki + 60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, skirtas trumpai įkrovimo trukmei. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/14,4 V, 33 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 14,4 V, kaip priedas.

Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

su automatine atgaline eiga ir baterijos įkrovimo lygio kontrole

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Mini-Press 14 V ACC bazinis paketas. 22 kN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼" formavimui. Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W.

Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	578012R220	**1 505,10**
Sistemos dėklas L-Boxx.	578013R220	**1 546,62**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedus žr. 152 – 183 psl.		
Tarpinės replės Mini Z8 naudoti REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B)	574700R	**144,28**
REMS kirpimo reples Mini M srieginiams strypams kirpti žr. 184 psl.		
REMS Mini-Press 14 V ACC pavara, be akumuliatoriaus	578001R14	**1 079,52**
Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V, 2,5 Ah	571545R14	**160,89**
Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V, 5,0 Ah	571555R14	**227,32**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	571560R220	**154,66**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/14,4 V, 50 – 60 Hz, 33 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 14,4 V	571565R220	**351,88**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	578290R	**110,03**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	578299R	**146,36**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Mini-Press 22 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, labai patogus elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga naudojamas visų populiariausių užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudžiamosioms jungtims formuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 152 – 183 psl.

su automatine atgaline eiga
ir baterijos įkrovimo lygio
kontrole

Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

REMS Mini-Press 22 V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus, nepaprastai greitas. Užspaudžia greičiau nei per 4 s. Su automatine grįžtamąja eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 21,6 V, 2,5 Ah, padaroma maždaug 390 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Užspaudimo replės visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (152 – 183 psl.). Naudojamas su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais. Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės/užspaudimo žiedai iš kaldinto ir patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais S (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 183 psl. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8.

Unikalus presavimo galvų fiksatorius ir įpatinga kompaktiška REMS Mini presavimo replių konstrukcija bei mažas svoris **(patentas EP 1 952 948)**. Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių **(patentas EP 2 347 862)**.

Konstrukcija

Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,5 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V15 tik 31 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga). Nepaprastai greitai. Užspaudžia greičiau nei per 4 s. .

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 22 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 390 užspaudimų, 4,4 Ah – maždaug 685 užspaudimų, 5,0 Ah – maždaug 780 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 1 400 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Mini-Press 22 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Tiekimo komplektas

REMS Mini-Press 22 V ACC bazinis paketas. 22 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga naudojamas užspaudžiamosioms 10 – 40 mm, ⅜ – 1¼" skersmens jungtims formuoti. Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginis mygtukinis jungiklis. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	578010R220	**1 785,36**
Sistemos dėklas L-Boxx.	578014R220	**1 826,88**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedus žr. 152 – 183 psl.		
Tarpinės replės Mini Z8 naudoti REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B)	574700R	**144,28**
REMS kirpimo reples Mini M srieginiams strypams kirpti žr. 184 psl.		
REMS Mini-Press 22 V Li-Ion pavara, be akumul.	578002R22	**1 266,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**258,46**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567R220	**414,16**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	578290R	**110,03**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	578299R	**146,36**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Mini-Press S 22 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, labai patogus elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga naudojamas visų populiariausių užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudžiamosioms jungtims formuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 40 mm Ø ⅜ – 1 ¼"

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 152 – 183 psl.

Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

su automatine atgaline eiga
ir baterijos įkrovimo lygio
kontrole

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus, nepaprastai greitas. Užspaudžia greičiau nei per 4 s. Su automatine grįžtamąja eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 21,6 V, 2,5 Ah, padaroma maždaug 390 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Užspaudimo replės visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (152 – 183 psl.). Naudojamas su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais. Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės/užspaudimo žiedai iš kaldinto ir patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais S (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 183 psl. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8.

Unikalus presavimo galvų fiksatorius ir įpatinga kompaktiška REMS Mini presavimo replių konstrukcija bei mažas svoris **(patentas EP 1 952 948)**. Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių **(patentas EP 2 347 862)**.

Konstrukcija

Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,6 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga). Nepaprastai greitai. Užspaudžia greičiau nei per 4 s. .

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 22 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 390 užspaudimų, 4,4 Ah – maždaug 685 užspaudimų, 5,0 Ah – maždaug 780 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 1 400 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Mini-Press S 22 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Tiekimo komplektas

REMS Mini-Press S 22 V ACC bazinis paketas. 22 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga naudojamas užspaudžiamosioms 10 – 40 mm, ⅜ – 1¼" skersmens jungtims formuoti. Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginis mygtukinis jungiklis. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	578015R220	**1 785,36**
Sistemos dėklas L-Boxx.	578016R220	**1 826,88**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo reples Mini / užspaudimo žiedus žr. 152 – 183 psl.		
Tarpinės replės Mini Z8 naudoti REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B)	574700R	**144,28**
REMS kirpimo reples Mini M srieginiams strypams kirpti žr. 184 psl.		
REMS Mini-Press S 22 V Li-Ion pavara, be akumul.	578003R22	**1 266,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	**258,46**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567R220	**414,16**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	578290R	**110,03**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	578299R	**146,36**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

Visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms

Išsirinkite REMS užspaudimo reples Mini/ REMS užspaudimo žiedus patys!

Toliau esančioje lentelėje susiraskite norimą presuojamųjų jungčių sistemą ir išsirinkite Jums reikiamą užspaudimo replių / užspaudimo žiedo dydį. Įsidėmėkite, kad presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.

Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/ užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo plokštelės su KSV apdirbimo centrais preciziškai apdirbtu ir mechaniniu būdu tiksliai užapvalintu presavimo kontūru. Todėl yra nedideli gamybos nuokrypiai.

Naudojami su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais reikalingos tarpinės replės (žr. 183 psl.). Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press (185 psl.), naudojant tarpines reples Z8.

Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

REMS užspaudimo replės Mini (PZ-2B)

REMS užspaudimo replės Mini (PZ-2B) su 2 svirtinėmis vienalytėmis užspaudimo žiaunomis. REMS užspaudimo replių Mini ypač kompaktiška konstrukcinė forma ir mažas svoris dėl specialaus užspaudimo replių prijungimo išdėstymo **(patentas EP 1 952 948)**. Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių **(patentas EP 2 347 862)**.

REMS užspaudimo replės Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFIz su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties **(patentas EP 2 027 971)**.

REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B)

REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas, su 2 užspaudimo žiaunomis, skirtas saugiai uždėti užspaudimo žiaunas sunkiai pasiekiamose vietose. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais S (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 183 psl.

Atsekamumas pagal EN 1775:2007

REMS užspaudimo replės Mini su F, M, V, SA, B, RN ir UP užspaudimo kontūru turi specifinę žymę užspaudimo kontūre, kuri po užspaudimo proceso palieka ilgalaikį atspaudą tiesiai ant užspaustos jungties. Tai leidžia naudotojui po užspaudimo proceso dar kartą patikrinti, ar presuojamajam sujungimui formuoti buvo naudotos tinkamos užspaudimo replės.

Su šia atsekamumo galimybe REMS įgyvendina Europos standarto EN 1775:2007 rekomendacijas įrengiant dujų vamzdynų presuojamųjų jungčių sistemas.



Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS užspaudimo replės Mini (PZ-2B)

REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas

Tinkamumo patvirtinimas

Žr. 239 psl.

Susitarimai dėl garantijų perdavimo

Žr. 240 psl.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

ACz



B



BMP



F



Fz



G

H



HA



HE



HEz

K



KI



M



MT



PF



RFIz



RFz



RN



SA



TH



THL

U



UP



US



V



VAU

VG



VI



VIC

VMP



VMPz



VP



VRX



VUS



VX



Yz



Užspaudimo replės su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties
Patentas EP 2 027 971

REMS užspaudimo replių Mini V pavyzdys: atspaudas „V“ ant užspaustos jungties atsekti pagal EN 1775:2007

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
ACOME MT	ACz 12		578608	184,45
	ACz 16		578610	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	ACz 25		578614	184,45

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
ALTECH Altech	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
APE Serie AP	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
APE Serie APL	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
ARKA DUROsystem	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
Aschl NIR	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"		578534	201,16
	US ½"		578536	201,16
	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Brass & Fittings	RFz 16		578492	184,45
PRESSMAN	RFz 18		578638	184,45
MultiPress	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
Brass & Fittings	RFz 16		578492	184,45
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
BRASSTECH	B 16		578468	193,28
MULTItermoSAN	B 20		578472	193,28
Brasspress	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
CGR	H 16		578400	159,75
DYNAFLU	H 20		578406	159,75
multicouche	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
CGR	H 12		578396	159,75
DYNAFLU	H 16		578400	159,75
PER	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
CHIALI	TH 16		578352 R	177,08
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
Climatrix	H 16		578400	159,75
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Climatrix	TH 11,6		578344	177,08
Variotherm	TH 16		578352 R	177,08
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
ClouSet	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Comap	RFz 12		578490	184,45
PEX Press	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
Comap	TH 14		578348	177,08
Multiskin	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
Comap	TH 16		578352 R	177,08
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
COMISA	TH 14		578348	177,08
Press System	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
COMISA	TH 16		578352 R	177,08
Press System Gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
CONEL	M 15		578312	146,98
CONNECT INOX	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
CONEL	F 16		578456	168,68
CONNECT	F 20		578460	168,68
MULTI	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
(DN 26)	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
CONEL	F 16		578456	168,68
CONNECT	F 20		578460	168,68
MV2	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
Conex Bänninger	M 15		578312	146,98
<A> Press Inox	M 18		578314	146,98
(304)	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Conex Bänninger	M 15		578312	146,98
<A> Press Inox	M 18		578314	146,98
(316L)	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Conex Bänninger	F 16		578456	168,68
>B< Flex	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Conex Bänninger	F 16		578456	168,68
>B< Flex Gas	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	175,53
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	175,53
	BMP ½"		578704	175,53
	BMP ⅝"		578706	175,53
	BMP ¾"		578708	175,53
	BMP ⅞"		578710	175,53
	BMP 1"		578712	175,53
	BMP 1⅛"		578714	175,53

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.
** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.
1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.
2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.
3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.
4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.
5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.
6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.
7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26
REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
EBRILLE Monflex	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile[1)]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile[1)]	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	V 12		578324	146,98
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	146,98
UNICO	V 18		578332	146,98
(GAS)	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		578312	146,98
PRESSTIGE	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		578312	146,98
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	M 15		578312	146,98
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	TH 16		578352 R	177,08
TOF-GAS	TH 20		578358 R	177,08
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	TH 16		578352 R	177,08
TOF	TH 18		578356	177,08
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
EFIELD	U 16		578374	165,66
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	165,66
DINGAS	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
EFIELD	U 16		578374	165,66
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	165,66
WATER	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
EMMETI	B 16		578468	193,28
GERPEX-	B 20		578472	193,28
FIVPRESS	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
EMPUR	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[1]	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	151,86
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FILINOX Instalpress Steel	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FILINOX	M 15		578312	146,98
Instalpress Inox	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	184,45
ECO-PRESS	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	184,45
MULTICAPA	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	184,45
PE-X	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FORNARA	B 16		578468	193,28
ForPress	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
FORZA	K16/P18		578592	184,45
WATER CRIMP	K/20		578594	184,45
(AUS)	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	184,45
WATER CRIMP	K/20		578594	184,45
FORZA	U 16		578374	165,66
STESSO PEX	U 20		578378	165,66
WATER AND GAS	U 25		578380	165,66
CRIMP AUS)	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FORZA	K16/P18		578592	184,45
GAS CRIMP	K/20		578594	184,45
(AUS)	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FORZA	V 15		578328	146,98
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	146,98
(AUS)	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 15		578312	146,98
FRABOPRESS	M 18		578314	146,98
316 GAS M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 15		578328	146,98
FRABOPRESS	V 18		578332	146,98
316 GAS V	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 15		578312	146,98
FRABOPRESS	M 18		578314	146,98
316 M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
316 V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
CHROME	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
FRABO	M 15		578312	146,98
FRABOPRESS	M 18		578314	146,98
C-STEEL M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
C-STEEL V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FRABO	M 12		578310	146,98
FRABOPRESS	M 15		578312	146,98
GAS M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
GAS V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
KOMBI	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 12		578310	146,98
FRABOPRESS M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 15		578328	146,98
FRABOPRESS	V 18		578332	146,98
SOLAR	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Fränkische	F 16		578456	168,68
alpex-duo XS	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
Fränkische	F 16		578456	168,68
alpex F50 PROFI	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
(DN 26)	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
Fränkische	Fz 40		578478	247,15
alpex L				

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	159,75
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	174,38
	U 16 (½")		578374	165,66
	U 18 (⅝")		578376	165,66
	U 20 (¾")		578378	165,66
	U 25 (⅞")		578380	165,66
	U 32 (1⅛")		578382	194,31
Geberit Mapress	M 12		578310	146,98
C-STAHL	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress	M 22		578316	146,98
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	146,98
nass				146,98
Geberit Mapress	M 12		578310	146,98
Edelstahl	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mepla	G 16		578444	177,50
	G 20		578446	177,50
	G 26		578448	188,40
	G 32		578450	201,16
	G 40		578452	260,33
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	177,50
	G 20		578446	177,50
	G 26		578448	188,40
Geberit Volex	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
General Fittings 5T00	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
General Fittings Trident	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
heima24	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Henco	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Hopewell press fit system	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
I				
ICMA Sempiter	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	Fz 40		578478	247,15
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Instantor Press System	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	175,53
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	175,53
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	175,53
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	124,51
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	124,51
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	124,51
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
IPA IPANA Press	TH 10		578342	177,08
	TH 11,6		578344	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 22		578588	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 28		578590	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	136,96
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592	184,45
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	Fz 40		578478	247,15
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 17		578402	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 40		578386	236,66
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	K			
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KAN KAN-therm UltraPRESS	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KE KELIT KELIT KELOX	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT KELOX-WINDOX-W	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
KISAN Kisan KD	KI 16		578524	187,36
	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
KISAN Kisan WL	KI 16		578524	187,36
	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	KI 32		578530	252,44
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
KISAN Kisan WM	KI 16		578524	187,36
	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	KI 32		578530	252,44
KISAN Kisan WR	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
KISAN Kistal C	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KISAN Kistal Inox	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	L			
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
LK Systems LK >B<Press	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
LK Systems	V 12		578324	146,98
LK >B<Press	V 15		578328	146,98
Elförzinkat	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
LK Systems	V 15		578328	146,98
LK >B<Press	V 18		578332	146,98
Gas	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
LK Systems	TH 16		578352 R	177,08
LK Universal	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69

M

MAINCOR	U 16		578374	165,66
MAINPRESS	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
MAINCOR	U 16		578374	165,66
MAINFLOR	U 20		578378	165,66
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	159,75
M-Press	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Ma.s.ter System	TH 14		578348	177,08
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Meier Tobler	H 16		578400	159,75
Metalplast - Stramax	H 20		578406	159,75
Serie MM	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
METALGRUP	U 16		578374	165,66
Permatubo	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
METALGRUP	RFz 16		578492	184,45
PexGrup	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
METALGRUP	U 16		578374	165,66
MultiGrup	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
MULTITHERM	TH 16		578352 R	177,08
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	184,45
AIS PEX	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Multicapas Industrial	H 16		578400	159,75
AIS XPRT	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.
** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.
[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.
[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.
[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.
[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.
[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.
[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.
[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26
REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
	VRX 25		578644	204,17
	VRX 32		578646	204,17
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

O

Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 26 A		578430	204,17
	H 32 A		578432	204,17
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 26 A		578430	204,17
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 32 A		578432	204,17
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17

P

PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
PBTub SERTI-STEEL[1)]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740	184,45
	Yz 20 UNI		578742	184,45
	Yz 25 UNI		578744	184,45
	Yz 32 UNI		578746	184,45
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 22		578588	177,08
	TH 28		578590	177,08
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-C Stahl-Press-System M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

3) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

4) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

5) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

6) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

7) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06
	HEz 40[3]		578572	307,66
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 40		578386	236,66
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 40		578386	236,66
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	R			
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
RBM Tita-fix	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	182,69
	LD 20		578654	182,69
	LD 25		578656	182,69
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Roth PressCheck	RN 14		578434	165,66
	RN 16		578454	165,66
	RN 17		578436	165,66
	RN 20		578438	165,66
	RN 25/26		578440	165,66
	RN 32		578442	194,31
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
S				
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA	B 16		578468	193,28
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	193,28
Serie 25000	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
SANHA	B 16		578468	193,28
3fit-Press PPSU	B 20		578472	193,28
Serie 35000	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	204,17
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	176,56
Gas Presssystem	SA 18		578518	176,56
Serie 17000	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	176,56
Industry	SA 18		578518	176,56
Presssystem	SA 22		578520	176,56
Serie 18000	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan-	SA 15		578514	176,56
Presssystem	SA 18		578518	176,56
Serie 9000	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	176,56
SF Presssystem	SA 18		578518	176,56
Serie 19000	SA 22		578520	176,56
(silicone free)	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA	SA 15		578514	176,56
NiroTherm	SA 18		578518	176,56
Serie 91000	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA	SA 15		578514	176,56
NiroTherm	SA 18		578518	176,56
Industry	SA 22		578520	176,56
Serie 98000	SA 28		578522	176,56
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press	SA 12		578510	256,39
Chrom	SA 15		578514	176,56
Serie 16000	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	V 12		578324	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
SANHA-Press	SA 12		578510	256,39
GAS Pressfittings	SA 14		578512	256,39
Serie 10000/	SA 15		578514	176,56
Serie 11000	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Press	SA 12		578510	256,39
Pressfittings	SA 14		578512	256,39
Serie 6000	SA 15		578514	176,56
	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press	SA 12		578510	256,39
SOLAR	SA 15		578514	176,56
Pressfittings	SA 18		578518	176,56
Serie 12000/	SA 22		578520	176,56
Serie 13000	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA	SA 12		578510	256,39
PURAPRESS	SA 14		578512	256,39
Serie 8000	SA 15		578514	176,56
	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12 [1]		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28 [1]		578318	146,98
	M 35 [1]		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm	SA 12		578510	256,39
Serie 24000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm	SA 12		578510	256,39
Industry	SA 15		578514	176,56
Serie 28000	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANITOP	M 15		578312	146,98
PERMATUBO INOX	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
SANPRO	TH 16		578352 R	177,08
THPRESS	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 40		578386	236,66
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	177,08
PEX Water	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	177,08
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	177,08
Gas	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
Schütz	TH 14		578348	177,08
duo-flex	TH 16		578352 R	177,08
tri-o-flex	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Schwer Fittings	M 12		578310	146,98
AQUApress	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	177,08
SESTA GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
SESTA	H 16		578400	159,75
sistema	H 20		578406	159,75
multistrato	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
SIGMA LI	TH 16		578352 R	177,08
Premium	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
SLOVARM	U 16		578374	165,66
PEX-THERM	U 20		578378	165,66
	H 26		578410	159,75
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
STELBI Polikraft	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[2]		578618	305,17
THERMOLUTZ	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 40		578624	234,69

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117“ (1-asis 2017 ketvirtis), „208“ (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G“ ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
TRA Multi TRA+	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
TRA TRAPRESS	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
TWEETOP	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

U

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	H 26		578410	159,75
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
Uponor	UP 14		578576	165,66
	UP 16		578578	165,66
	UP 20		578582	165,66
	UP 25		578584	165,66
	UP 32		578586	194,31
	U 40		578386	236,66

V

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Valsir Bravopress	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
Valsir PEXAL	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
VESBO CARBON	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
VESBO INOX	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Viega Fonterra	VX 12		578550	204,17
	VP 14/15		578480	176,56
	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
				182,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
				182,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega Pexfit	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Pexfit G	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Prestabo	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
Viega Profipress	V 12		578324	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress G	V 12		578324	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress S	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Viega Profipress Therm	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
Viega ProPress (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	124,51
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	124,51
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	124,51
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	124,51
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
Viega ProPress 316 (ASTM)[5]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	136,96
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
Viega Raxinox	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
Viega Raxofix	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
	VRX 25		578644	204,17
	VRX 32		578646	204,17
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
	VP 32		578488	195,25
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
	VP 32		578488	195,25
Viega Sanpress	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Smartpress	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Temponox	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Viessmann	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"		578534	201,16
	US ½"		578536	201,16
	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"		578534	201,16
	US ½"		578536	201,16
	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	165,66
	U 20 (⅝")		578378	165,66
	U 25 (¾")		578380	165,66
	U 32 (1")		578382	194,31
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 32		578476	213,00
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	UP 16		578578	165,66
	UP 20		578582	165,66
	UP 25		578584	165,66
	UP 32		578586	194,31
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

REMS užspaudimo replės Mini
REMS užspaudimo žiedai

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
WEM	U 16		578374	165,66
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	177,08
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	177,08
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
WKS-Press	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
WÜRTH	TH 16		578352 R	177,08
Würth	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06
	X			
XtraConnect	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
(DN 26)	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
	Y			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	184,45
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	184,45
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	184,45
	Yz 32 UNI		578746	184,45

Sistema	Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12		578346	177,08
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	136,96
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	177,08
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
ZURN	US ⅜"		578534	201,16
INDUSTRIES	US ½"		578536	201,16
ZURN PEX	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis Mini/užspaudimo žiedais, kurios lentelėje yra nurodytos geltoname fone.
Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.
** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.
[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.
[2] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.
[3] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „117" (1-asis 2017 ketvirtis), „208" (2-asis 2017 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.
[4] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.
[5] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.
[6] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples Mini su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.
[7] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės Mini C 26
REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 183 psl. Užspaudimo replės kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tarpinės replės Mini Z8 naudoti REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B).	574700R	**144,28**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu tarpinėms replėms Mini Z8 ir Z8 bei 6 vnt. REMS užspaudimo žiedų S (PR-2B)	574516R	**96,53**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu tarpinėms replėms Mini Z8 ir Z8 bei 14 vnt. REMS užspaudimo žiedų S (PR-2B)	574704R	**146,36**
Plieno skardos dėžė su įdėklu 8 užspaudimo replėms Mini/kirpimo replėms Mini ir dėtuvė vamzdžiapjovei iki 42 mm	578295R	**96,53**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu 11 užspaudimo replių Mini ir 6 užspaudimo žiedams S (PR-2B)	578659R	**146,36**

REMS kirpimo replės Mini M

22 kN REMS radialiųjų presų priedai

Dideles apkrovas atlaikančios kirpimo replės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno srieginių strypų kirpimui.

Plienas, nerūdijantis plienas iki 4.8 stiprumo klasės (400 N/mm²) M 6 – M 10

REMS kirpimo replės Mini M – srieginius strypus nukerpa tik per 2 sekundes.

Iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno.

Apsukamų kirpimo ašmenų naudojimo laikas dvigubai ilgesnis.

Kirpimo ašmenys M su CNC apdirbimo centruose itin tiksliai suformuotu sriegio kontūru tiksliam srieginio strypo kreipimui kirpimo metu. Replių dalys, kirpimo ašmenys ir specialiai suformuotos ir užgrūdintos kirpimo briaunos pagaminti itin tiksliai, kad kirpimo vietos būtų be užvartų.

Nukirptą srieginį strypą į vamzdžio sąvaržą ar veržlę galima įsukti be jokio papildomo apdirbimo.

Kirpimo prietaisas užspaudimo replių formos **(patentas EP 1 459 825, patentas US 7,284,330)**. REMS kirpimo replių Mini ypač kompaktiška konstrukcinė forma ir mažas svoris dėl specialaus kirpimo replių prijungimo išdėstymo **(patentas EP 1 952 948)**. Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių **(patentas EP 2 347 862)**.

Naudojami su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais.



Kokybiškas vokiškas gaminys

Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 1 459 825
Patentas US 7,284,330
Patentas EP 2 347 862

Tiekimo komplektas

REMS kirpimo replės Mini M. Kirpimo replės su 1 pora apsukamų kirpimo ašmenų plienui, nerūdijančiajam plienui, M 6–M 10. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Srieginiams strypams	Gam. Nr.	€
REMS kirpimo replės Mini M 6	M 6	578620	**241,85**
REMS kirpimo replės Mini M 8	M 8	578621	**241,85**
REMS kirpimo replės Mini M 10	M 10	578622	**241,85**

Priedai

Pavadinimas	Srieginiams strypams	Gam. Nr.	€
Kirpimo ašmenys M 6, pora	M 6	571891	**111,07**
Kirpimo ašmenys M 8, pora	M 8	571896	**111,07**
Kirpimo ašmenys M 10, pora	M 10	571866	**111,07**
Plieno skardos dėžė su įdėklu 8 užspaudimo replėms Mini/kirpimo replėms Mini ir dėtuvė vamzdžiapjovei iki 42 mm		578295R	**96,53**

REMS Eco-Press

Rankinis radialinis presas

Universalus rankinis radialusis presas populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamiesiems sujungimams formuoti.

Presuojamieji sujungimai su plastiko ir daugiasluoksniais vamzdžiais Ø 10 – 26 mm
Ø ⅜ – 1"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 198 – 238 psl.

Dvi jungtys, skirtos rankiniam radialiajam presui REMS Eco-Press ir REMS 32 kN radialiesiems presams.

REMS Eco-Press – universalus iki Ø 26 mm. Spartus ir saugus presavimas.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (198 – 238 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės/užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B) įstatyti reikalingos tarpinės replės Z8, žr. 238 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, lengvas. Pavaros įtaisas su trumpa vamzdine rankena sveria tik 1,6 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Užspaudimo reples tvirtai laiko fiksatorius. Išardomos vamzdinės rankenos individualiam svirties ilgio pritaikymui prie skirtingo atskirų presuojamųjų jungčių sistemų jėgos poreikio.

Užspaudimo procesas

Pilnai užsidarius užspaudimo replėms vamzdis nepriekaištingai užspaudžiamas. Fiksuojantis galinis ribotuvas, užspaudimo replės iki atidarymo lieka uždarytos. Dėl to galima patikrinti, ar užspaudimas vykdomas tinkamai (pilnai uždarytos užspaudimo replės).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Eco-Press pavaros įtaisas. Rankinis radialinis presas su fiksuojančiu galiniu ribotuvu presuojamiesiems sujungimams formuoti iš plastikinių ir daugiasluoksnių vamzdžių Ø 10 – 26 mm, Ø ⅜ – 1". Darbui su REMS užspaudimo replėmis / užspaudimo žiedais. Su išardomomis vamzdinėmis rankenomis. Skaidrioje pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	574000R	**227,32**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 198 – 238 psl.		
Tarpines reples Z8 REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B)	574702R	**144,28**
REMS kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 241 psl.		
Krepšys pavaros įtaisui ir 3 užspaudimo replėms nešioti.	574436R	**38,41**
Plieno skardos dėžė su įdėklu pavaros įtaisui ir 3 užspaudimo replėms.	574430R	**96,53**

REMS Power-Press SE

32 kN elektriniai radialieji presai

Universalus, patogus elektrinis įrankis visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 198 – 238 psl.

Dvi jungtys, skirtos rankiniam radialiajam presui REMS Eco-Press ir REMS 32 kN radialiesiems presams.

REMS Power-Press SE – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (198 – 238 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 238 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 4,7 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja užspaudimo reples/tarpines reples. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Užspaudimo procesas

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Pilnai užsidarius užspaudimo replėms jungtis nepriekaištingai užspaudžiama. Užspaudimo replės lieka uždarytos iki reverso perjungimo į atgalinę eigą ir grąžinimo. Dėl to galima stebėti, ar užspaudimas atliktas tinkamai (pilnai uždarytos užspaudimo replės).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga elektromechaninė pavara su patikimu universaliu varikliu, 450 W, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba ir pastūmos sistema su trapeciniu srieginiu sukliu. Apsauga nuo perkrovos. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Power-Press SE bazinis paketas. 32 kN elektrinis radialinis presas presuojamiesiems sujungimams Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples/užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples/užspaudimo žiedus. Užspaudimo replių laikiklis su automatiniu fiksatoriumi. Elektromechaninė pavara su patikimu universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine sankaba ir pastūmos sistema su trapeciniu srieginiu sukliu, apsauga nuo perkrovos, su apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	572111 R220	**964,30**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Power-Press SE pavara	572101 R220	**912,40**
REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 198 – 238 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 238 psl.		
REMS kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 241 psl.		
REMS replės elektros kabeliams kirpti žr. 241 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	570280 R	**110,03**

REMS Power-Press ACC

32 kN elektrohidraulinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, patogus elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 198 – 238 psl.

REMS Power-Press ACC – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Su automatine grįžtamąja eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (198 – 238 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 238 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 4,7 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas su įleistomis rankenomis. Sukamas užspaudimo replių griebtuvas. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja užspaudimo reples/tarpines reples. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Power-Press ACC bazinis paketas. 32 kN elektrohidraulinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamiesiems sujungimams Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples/užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples/užspaudimo žiedus. Sukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, su apsauginiu mygtukiniu jungikliu.

Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	577010R220	**1 462,54**
Sistemos dėklas L-Boxx.	577013R220	**1 504,06**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Power-Press ACC pavara	577000R220	**1 358,74**
REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 198 – 238 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 238 psl.		
REMS kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 241 psl.		
REMS replės elektros kabeliams kirpti žr. 241 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	570280R	**110,03**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	571283R	**146,36**

REMS Power-Press XL ACC

32 kN elektrohidraulinis radialusis presas XL su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, galingas elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui.

Presuojamieji sujungimai Ø 10 – 108 (110) mm
Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų/ užspaudimo žiedų XL asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 198 – 238 psl.

REMS Power-Press XL ACC – universalus iki Ø 110 mm. Užspaudžia Ø 10–108 mm tik per vieną operaciją. Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Su automatine atgaline eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų/užspaudimo žiedų XL asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (198 – 238 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai / užspaudimo žiedai XL iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų/užspaudimo žiedų XL užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės kaip priedas.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 5,5 kg. Ištęsta darbo eiga, skirta presuoti per vieną technologinę operaciją, idealiai tinka dideliems matmenims. Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip“ rankena ir paėmimo anga. Sukamas užspaudimo replių griebtuvas. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja užspaudimo reples/tarpines reples. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams. Reguliuojama apsauga.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack. 32 kN elektrohidraulinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamiesiems sujungimams Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples/užspaudimo žiedus/užspaudimo žiedus XL ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples/užspaudimo žiedus. Sukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su patikimu universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, su apsauginiu mygtukiniu jungikliu.

Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Transportavimo dėžėje XL.	579010R220	**2 385,32**
Sistemos dėklas XL-Boxx.	579012R220	**2 344,84**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Power-Press XL ACC pavara	579000R220	**2 096,76**
Tarpinės replės Z6 REMS XL užspaudimo žiedams 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) su REMS Power-Press XL ACC	579120R	**373,68**
Tarpinės replės kitiems REMS užspaudimo žiedams žr. 238 psl.		
REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus / užspaudimo žiedus XL žr. 198 – 238 psl.		
REMS kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 241 psl.		
REMS replės elektros kabeliams kirpti žr. 241 psl.		
Transportavimo dėžė XL su įdėklais ir patogiomis nešimo rankenomis	579240R	**288,56**
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu	579601R	**248,08**

Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS
REMS
REMS
XL

REMS Akku-Press E 22 V ACC

32 kN akumuliatorinis radialinis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, patogus elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų formavimui. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 198 – 238 psl.

REMS Akku-Press E 22 V ACC – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Su automatine grįžtamąja eiga. Antivibracinė sistema. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 21,6 V, 2,5 Ah, padaroma maždaug 200 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (198 – 238 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 238 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus naudoti, labai lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,3 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V 15 tik 35,5 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė. Mašinos darbo režimų kontrolė. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip" paviršiai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 200 užspaudimų, 4,4 Ah – maždaug 350 užspaudimų, 5,0 Ah – maždaug 400 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 720 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 70 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Mažiausias tarp didžiausių. Tik 3,3 kg.

REMS Akku-Press E 22 V ACC

32 kN akumuliatorinis radialinis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Tiekimo komplektas

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack. 32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamiesiems sujungimams Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4" formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus. Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	576016 R220	**1 806,12**
Sistemos dėklas L-Boxx.	576017 R220	**1 847,64**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 198 – 238 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 238 psl.		
REMS kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 241 psl.		
REMS replės elektros kabeliams kirpti žr. 241 psl.		
REMS Akku-Press E 22 V ACC pavara, be akumul.	576006 R22	**1 255,98**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**258,46**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567 R220	**414,16**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	571290 R	**110,03**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	576345 R	**146,36**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V ACC

32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu

Universalus, patogus elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu, naudojamas visų populiariausių užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudžiamosioms jungtims formuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 198 – 238 psl.

REMS Akku-Press 22 V ACC – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu. Antivibracinė sistema. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 21,6 V, 2,5 Ah, padaroma maždaug 200 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (198 – 238 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 238 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus naudoti, labai lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,3 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V 15 tik 35,5 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė. Mašinos darbo režimų kontrolė. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodinys

Elektroninis slėgio jutiklis užspaudimo slėgiui stebėti. Užspaudimo slėgio vertinimas užspaudimo procesui pasibaigus. Rezultatų rodinys 2 spalvų ekrane baltos / raudonos spalvos šviesos diodais (LED).

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip" paviršiai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 200 užspaudimų, 4,4 Ah – maždaug 350 užspaudimų, 5,0 Ah – maždaug 400 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 720 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

LED



Mažiausias tarp didžiausių. Tik 3,3 kg.

REMS Akku-Press 22 V ACC

32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu

Tiekimo komplektas

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack. 32 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu, užspaudžiamosioms 10 – 108 (110) mm, ⅜ – 4" skersmens jungtims formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus. Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W.

Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	576010 R220	**2 117,52**
Sistemos dėklas L-Boxx.	576011 R220	**2 159,04**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 198 – 238 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 238 psl.		
REMS kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 241 psl.		
REMS replės elektros kabeliams kirpti žr. 241 psl.		
REMS Akku-Press 22 V ACC pavara, be akumul.	576000 R22	**1 546,62**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**258,46**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567 R220	**414,16**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	571290 R	**110,03**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	576345 R	**146,36**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akumuliatorinis radialusis presas 32 kN su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu

Universalus, patogus elektrinis įrankis su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu, skirtas visų populiarių užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudžiamosioms jungtims formuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 198 – 238 psl.

REMS Akku-Press 22 V Connected – universalus iki Ø 110 mm. Spartus, saugus presavimas. Su pasirenkamu ACC spaudimo režimu. Funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu. Užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodinys. Antivibracinė sistema. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena. Garso įrašai su kalbos atpažinimo funkcija. Protokolų su tekstais ir nuotraukomis rengimas. Užspaudimo vietų geografinės vietos nustatymas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 21,6 V, 2,5 Ah, padaroma maždaug 200 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimu*.

Dvi jungtys, skirtos rankiniam radialiajam presui REMS Eco-Press ir REMS 32 kN radialiesiems presams.

su automatine atgaline eiga ir įkrovimo lygio kontrole



Sistemos pranašumas

Tik **viena** užspaudimo replių/užspaudimo žiedų rūšis visiems 32 kN REMS radialiesiems presams ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį ir todėl tinka naudoti su rankiniu radialiniu presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (198 – 238 psl.). Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės, žr. 238 psl.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus naudoti, labai lengvas. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 3,3 kg. Pavara su užspaudimo replėmis V 15 tik 36,3 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškai suprojektuotas korpusas su tvirta diržo per petį kėlimo kilpa. Rankenų Softgrip paviršiai. Dvi eilės šviesos diodų darbinių lempučių apšviečia darbo vietą pagal poreikį, ryškumas reguliuojamas 4 pakopomis ir nustatoma apšvietimo trukmė. Mašinos būsenos kontrolės sistema su įkrovimo lygio indikatoriumi su 2 spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius užspaudimo reples/tarpines reples užfiksuoja patikimai. Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena. Taip pat tinka kitų gamintojų užspaudimo replėms/užspaudimo žiedams.

Funkcija Connected

REMS Akku-Press 22 V Connected siūlo įvairias papildomas funkcijas, pavyzdžiui: matavimo ir (arba) spaudimo duomenų registravimas, protokolų kūrimas su savo įmonės logotipu, klaidų pranešimų rodymas, gaminio konfigūravimas (kalba, data, laikas, laiko juosta, slėgio matavimo vienetas, LED apšvietimo trukmė ir LED ryškumas, budėjimo laikas, ACC spaudimo režimas, indikatoriaus signalas ir t. t.), naudojimo užraktų nustatymas (tiesioginis užrakinimas arba grįžtamojo ryšio intervalas kaip apsauga nuo vagystės, užrakinimo laiko ir datos intervalai, galimų užspaudimų skaičiaus apribojimas), užspaudimo vietų geografinės vietos nustatymas, garso įrašų konvertavimas į redaguojamą tekstą, užspaudimų nuotraukų įkėlimas ir išsaugojimas, nurodymų rodymas (metinis patikrinimas ir pakartotinis patikrinimas, nauja programinės įrangos versija, akumuliatoriaus būsena ir t. t.), naujų programinės įrangos versijų atsisiuntimas ir įdiegimas.

Užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodinys

Elektroninis slėgio jutiklis užspaudimo slėgiui stebėti. Užspaudimo proceso metu stebimas ir rodomas užspaudimo slėgis ir didžiausias užspaudimo slėgis. Užspaudimo slėgio įvertinimas po užspaudimo proceso su rezultatų rodymu OLED ekrane ir spalvotais šviesos diodais. Tiesiogiai OLED ekrane rodoma atlikto užspaudimo slėgio ir laiko diagrama. Matavimo / užspaudimo duomenų išsaugojimas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Akku-Press 22 V Connected

Akumuliatorinis radialusis presas 32 kN su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu

Garso įrašai su kalbos atpažinimo funkcija

Kiekvienam užspaudimui galima įrašyti ir išsaugoti balso pranešimą per pavaroje integruotą mikrofoną. Techninio aptarnavimo portale garso įrašus galima paversti redaguojamu tekstu ir perkelti į protokolus.

Wi-Fi ryšys su debesimi

REMS Akku-Press 22 V Connected surinktus duomenis (matavimo ir užspaudimo duomenis, klaidų pranešimus, gaminio konfigūravimą, garso įrašus ir t. t.), užsiregistravus ir užmezgus interneto ryšį, siunčia į debesį. Čia duomenys tvarkomi ir saugomi. Naudotojas gali gauti prieigą prie šių duomenų, įkelti ir išsaugoti užspaudimų nuotraukas, kurti protokolus su tekstais ir nuotraukomis, keisti pavaros nustatymus naudodamasis REMS techninio aptarnavimo portalu. Pakeitimai perduodami atgal į pavarą, kai užmezgamas interneto ryšys.

Pasirenkamas ACC (automatinė grįžtamoji eiga baigus presuoti) režimas

Įjungus ACC režimą, pavara automatiškai užbaigia užspaudimo procesą, informuodama apie tai garsiniu signalu (spragtelėjimu), automatiškai grįžta atgal (automatinė grįžtamoji eiga). Kai ACC režimas išjungtas, pavara sustoja prieš pat pasiekiant reikiamą užspaudimo slėgį ir dėl to galima geriau stebėti visišką užspaudimo replių, užspaudimo žiedo, užspaudimo segmentų uždarymą užspaudimo proceso pabaigoje. Užspaudimo procesas turi būti tęsiamas dar kartą paspaudžiant apsauginį mygtukinį jungiklį. Pavara automatiškai užbaigia užspaudimo procesą, informuodama apie tai garsiniu signalu (spragtelėjimu), automatiškai grįžta atgal (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 32 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu, techninės priežiūros nereikalaujančiu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių 21,6 V, 400 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip“ paviršiai.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 210 užspaudimų, 4,4 Ah – maždaug 370 užspaudimų, 5,0 Ah – maždaug 420 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 750 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220–240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.



Mažiausias tarp didžiausių. Tik 3,3 kg.

Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena.

Tiekimo komplektas

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack. 32 kN akumuliatorinis radialusis presas su pasirenkamu ACC spaudimo režimu, su Connected funkcija, naudojant standartinį Wi-Fi ryšį, ir OLED ekranu, su užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu 10–108 (110) mm, ⅜–4" skersmens užspaudžiamoms jungtims formuoti. Naudoti REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus ir tinkamas kitų gamintojų užspaudimo reples / užspaudimo žiedus. Sukamasis užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Replių fiksavimo kaiščio uždarymo padėties elektroninė stebėsena. Elektrohidraulinė pavara su galingu, techninės priežiūros nereikalaujančiu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių 21,6 V, 400 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinės lemputės. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.	576014 R220	**3 155,52**
Sistemos dėklas L-Boxx.	576015 R220	**3 197,04**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS užspaudimo reples / užspaudimo žiedus žr. 198–238 psl.		
Tarpinės replės REMS užspaudimo žiedams žr. 238 psl.		
REMS kirpimo reples M srieginiams strypams kirpti žr. 241 psl.		
REMS replės elektros kabeliams kirpti žr. 241 psl.		
REMS Akku-Press 22 V Connected pavara, be akumuliatoriaus	576003 R22	**2 584,62**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah	571571 R22	**258,46**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**414,16**
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 R220	**175,42**
Spartusis akumul. įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567 R220	**414,16**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	571290 R	**110,03**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	576345 R	**146,36**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C. Wi-Fi išjungtas. Šviesos diodų darbinės lemputės išjungtos.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

45 kN akumuliatorinis radialusis presas XL
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, galingas elektrinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga visų populiarių presuojamųjų jungčių sistemų presuojamųjų sujungimų XL formavimui.
45 kN stūmimo jėga. Ličio jonų 22 V technologija.
Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai XL	Ø 64 – 108 mm Ø 2½ – 4"

Pilnas REMS užspaudimo žiedų XL asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 198 – 238 psl.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – galingas įrankis su 45 kN stūmimo jėga. Užspaudžia Ø 64–108 mm tik per vieną operaciją. Antivibracinė sistema. Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Su automatine atgaline eiga. Automatinis fiksatorius patikimai užfiksuoja tarpines reples.

Naudojant ličio jonų akumuliatori 21,6 V, 5,0 Ah, padaroma maždaug 150 užspaudimų nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108,0 mm vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Užspaudimo žiedai XL visoms populiarioms sistemoms

Išsamus REMS užspaudimo žiedų XL, naudojamų su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, asortimentas (198 – 238 psl.). Didelę apkrovą atlaikantys užspaudimo žiedai XL iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo žiedų XL užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Tarpinės replės Z7 XL 45 kN

Naudoti REMS užspaudimo žiedams XL su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC reikalingos tarpinės replės Z7 XL 45 kN.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 6,5 kg. Ištęsta darbo eiga, skirta presuoti per vieną technologinę operaciją. Labai greitas, pvz., nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress Ø 108 mm tik per 15 s. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena ir paėmimo anga. Šviesos diodų darbinė lemputė. Mašinos darbo režimų kontrolė. Sukamasis užspaudimo žiedų griebtuvas, sukimo kampas > 360 °. Automatinis fiksatorius tarpines reples užfiksuoja patikimai.

Antivibracinė sistema

Speciali pavaros technologija su masės balansavimu ir vibraciją slopinantys bei nuovargį mažinantys rankenų „Softgrip" paviršiai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga).

Pavara

Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 45 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu sudvejintuoju stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 21,6 V, 4,4 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 130 užspaudimų, 9,0 Ah – 5,0 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 150 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 270 užspaudimų nerūdijančiojo plieno Geberit Mapress, kai nerūdijantysis plienas yra Ø 108,0 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimui šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

45 kN akumuliatorinis radialusis presas XL
su automatine grįžtamąja eiga

Tiekimo komplektas

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. 45 kN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Naudoti su REMS užspaudimo žiedus XL. Sukamasis užspaudimo žiedų griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu sudvejintuoju stūmokliniu siurbliu, galinga hidrauline sistema. Antivibracinė sistema. Apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Tarpinės replės Z7 XL 45 kN. Sistemos dėklas XL-Boxx.

	Gam. Nr.	€
	579014R220	**3 193,93**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, be akumuliatoriaus	579001R22	**2 065,62**
Tarpinės replės Z7 XL 45 kN naudoti su REMS užspaudimo žiedais 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**394,44**
REMS užspaudimo žiedai XL, žr. 198 – 238 psl.		
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571578R220	**517,96**
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu	579601R	**248,08**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

Visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms

Išsirinkite REMS užspaudimo reples/ REMS užspaudimo žiedus patys!

Toliau esančioje lentelėje susiraskite norimą presuojamųjų jungčių sistemą ir išsirinkite Jums reikiamą užspaudimo replių / užspaudimo žiedo dydį. Įsidėmėkite, kad presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės / užspaudimo žiedai iš patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Užspaudimo replių/užspaudimo žiedų užspaudimo plokštelės su KSV apdirbimo centrais preciziškai apdirbtu ir mechaniniu būdu tiksliai užapvalintu presavimo kontūru. Todėl yra nedideli gamybos nuokrypiai.

Naudojami su 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN, arba, jei tai būtina dėl sistemos, su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, kurio stūmimo jėga 45 kN, žr. toliau pateiktą lentelę. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR) reikalingos tarpinės replės (žr. 238 psl.). Visos * ženklu pažymėtos užspaudimo replės turi papildomą jungtį rankiniai pavarai dirbant su rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press. Visi ** paženklinti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press (185 psl.), naudojant tarpines reples Z8.

Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

REMS užspaudimo replės (PZ-2G)

REMS užspaudimo replės (PZ-2G) su 2 svirtinėmis vienalytėmis presavimo žiaunomis. Populiariausia standartinė konstrukcija. REMS užspaudimo replės ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties **(patentas EP 2 027 971)**.

REMS užspaudimo replės (PZ-4G)

REMS užspaudimo replės (PZ-4G) su 2 šarnyriniais, lygiagrečiai sumontuotais presavimo segmentais tiesiniam vidutinio dydžio diametrų vamzdžių presavimui.

REMS užspaudimo replės (PZ-S)

REMS užspaudimo replės (PZ-S) su vienu stacionariu ir dviem šarnyriniais svirtiniais presavimo segmentais vidutinio dydžio diametrų vamzdžiams presuoti. REMS užspaudimo replės VMPz su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties.

REMS užspaudimo žiedas (PR-3S)

REMS užspaudimo žiedas (PR-3S) su 3 spaudimo segmentais, su dviem lankstais sudėtingam didelių vamzdžių diametrų užspaudimui. Optimalus užspaudimas dėl radialiai valdomo presavimo segmentų judesio. Reikalingos tarpinės replės, žr. 238 psl.

REMS užspaudimo žiedas (PR-3B)

REMS užspaudimo žiedas (PR-3B) su 3 presavimo žiaunomis sudėtingiems didelių matmenų vamzdžių užspaudimams. Optimalus užspaudimas dėl radialiai valdomo presavimo žiaunų judesio. Reikalingos tarpinės replės, žr. 238 psl. REMS presavimo žiedai VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties.

REMS užspaudimo žiedas (PR-2B)

REMS užspaudimo žiedas (PR-2B) su 2 užspaudimo žiaunomis, saugiam presavimo žiaunų uždėjimui ankštose erdvėse, vidutinio dydžio matmenims. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 238 psl.

REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B)

REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas, su 2 užspaudimo žiaunomis, skirtas saugiai uždėti užspaudimo žiaunas sunkiai pasiekiamose vietose. Naudoti su REMS užspaudimo žiedais S (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 238 psl.

Atsekamumas pagal EN 1775:2007

REMS užspaudimo replės / užspaudimo žiedai su P, M, V, SA, B, RN ir UP užspaudimo kontūru turi specifinę žymę užspaudimo kontūre, kuri po užspaudimo proceso palieka ilgalaikį atspaudą tiesiai ant užspaustos jungties. Tai leidžia naudotojui po užspaudimo proceso dar kartą patikrinti, ar presuojamajam sujungimui apspausti buvo naudotos tinkamos užspaudimo replės arba tinkamas užspaudimo žiedas.

Su šia atsekamumo galimybe REMS įgyvendina Europos standarto EN 1775:2007 rekomendacijas įrengiant dujų vamzdynų presuojamųjų jungčių sistemas.

Tinkamumo patvirtinimas

Žr. 239 psl.

Susitarimai dėl garantijų perdavimo

Žr. 240 psl.

ZVSHK BTGA suissetec VDKF

Dvi jungtys, skirtos rankiniam radialiajam presui REMS Eco-Press ir REMS 32 kN radialiesiems presams.

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS užspaudimo replės (PZ-2B)

REMS užspaudimo replės (PZ-4G)

REMS užspaudimo replės (PZ-S)

REMS užspaudimo žiedas (PR-3S)

REMS užspaudimo žiedas (PR-3B)

REMS užspaudimo žiedas (PR-2B)

REMS užspaudimo žiedas S (PR-2B), tolygiai pasukamas

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press)
ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

ACz



B



BMP



ECI



F



FTB



Fz



G



H



HA



HE

HEz

K



KI



M



MT

PF



RFIz



RFz



RN



SA

TH



THL



U



UP



US



V



VAU



VAUFz



VFz



VG



VIC



VMP



VMPz



VP



VR



Užspaudimo replės su dantukais apsaugo nuo išlajų susidarymo prie presuojamosios jungties
Patentas EP 2 027 971



Pvz., REMS užspaudimo replės M: atspaudas „M“ ant užspaustos jungties atsekti pagal EN 1775:2007

VRX



VUS

VUSFz

VX



Yz



REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	174,33
	U 20[2)]		570775	174,33
	U 25[2)]		570780	174,33
	TH 16[2)]		570460	186,32
	TH 20[2)]		570470	186,32
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 355,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 355,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	1 056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 355,58
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	VX 16*		571635	214,81
	VX 20*		571640	214,81
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
ACOME MT	ACz 12*		572642	194,05
	ACz 16*		572644	194,05
	ACz 20*		572646	194,05
	ACz 25		572648	194,05
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
APE Serie AP	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
APE Serie APL	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
Aschl NIR	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ⅜"*		571450	211,70
	US ½"*		571455	211,70
	US ¾"*		571460	211,70
	US 1"*		571465	211,70
	US 1 ¼"		571470	211,70
	US 1 ½"		571475	211,70
	US 2"		571477	285,40
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33

B

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	609,25
Béné inox Série 41	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	ACz 20*		572646	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	ACz 20*		572646	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05

Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
BRASSTECH	B 16*		570850	203,40
MULTItermoSAN	B 20*		570860	203,40
Brasspress	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
CGR	H 16*		570320	168,10
DYNAFLU	H 20*		570350	168,10
multicouche	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
CGR	H 12*		570300	168,10
DYNAFLU	H 16*		570320	168,10
PER	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
CHIALI	TH 16*		570460	186,32
CHIALIPEX	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
Climatrix	H 16*		570320	168,10
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Climatrix	TH 11,6*		570482	186,32
Variotherm	TH 16*		570460	186,32
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
ClouSet	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
Comap	RFz 12*		571320	194,05
PEX Press	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
Comap	TH 14*		570455	186,32
Multiskin	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
COMISA Press System	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
(DN 26)	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 32		570925	205,47
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	184,71
	BMP ⅜"		571702 R	184,71
	BMP ½"		571704 R	184,71
	BMP ⅝"		571706 R	184,71
	BMP ¾"		571708 R	184,71
	BMP ⅞"		571710 R	184,71
	BMP 1"		571712 R	184,71
	BMP 1⅛"		571714 R	184,71

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	M 15		570110	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1 355,58
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1 355,58
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1 355,58
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1 355,58
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	H 26*		570370	168,10
	TH 26*		570475	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 32		570785	204,43
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	H 26*		570370	168,10
	TH 26*		570475	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 32		570785	204,43

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	M 15		570110	154,61
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	154,61
Aisi316	M 22		570130	154,61
System M Profile[1]	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	154,61
Aisi316	V 18		570125	154,61
System V Profile	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 12		570100	154,61
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	154,61
Carbon-S	M 18		570120	154,61
System M Profile[1]	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	154,61
Carbon-S	V 18		570125	154,61
System V Profile	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	154,61
COPPER	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	154,61
UNICO	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	154,61
UNICO	V 18		570125	154,61
(GAS)	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		570110	154,61
PRESSTIGE	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		570110	154,61
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	M 15		570110	154,61
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	TH 16*		570460	186,32
TOF-GAS	TH 20*		570470	186,32
MULTIPINZA	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EFFEBI	TH 16*		570460	186,32
TOF	TH 18*		570465	186,32
MULTIPINZA	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
Elkhart APOLLOXPRESS LD-C Fittings Copper	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EMMETI GERPEX-FIVPRESS	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
EMPUR	TH 14*		570455	186,32
	TH 15*		570457	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile[1]	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
EUROTUBI	M 15		570110	154,61
EUROPA	M 18		570120	154,61
Inox Pressfitting	M 22		570130	154,61
System M-Profile[1]	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	159,80
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	159,80
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	ECI 1½"		571932	200,28
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	498,19
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579104 R	1 056,63
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579105 R	1 161,47
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579106 R	1 355,58
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	186,32
PRESSFAR	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	154,61
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	154,61
BQ PRESS WATER	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	154,61
BQ PRESS GAS	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	194,05
DUO Press	RFz 20*		571330	194,05
FERCO PEX	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	194,05
DUO Press	RFz 20*		571330	194,05
MULTIFER	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
FERRO systems	TH 16*		570460	186,32
BRASELI	TH 20*		570470	186,32
GPF GAS	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
FERRO systems	U 16*		570765	174,33
BRASELI	U 18*		570770	174,33
GPF MULT	U 20*		570775	174,33
Pressfitting	U 25*		570780	174,33
MULTICAPA	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
FERRO systems	U 16*		570765	174,33
BRASELI	U 18*		570770	174,33
GPF PPSU	U 20*		570775	174,33
Pressfitting	U 25*		570780	174,33
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
FERRO systems	RFz 16*		571325	194,05
BRASELI	RFz 20*		571330	194,05
GPF PRESS	RFz 25		571335	194,05
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	194,05
FILINOX	FTB 15		571432	224,16
Filpress	FTB 18		571434	224,16
	FTB 22		571436	224,16
	FTB 28		571438	224,16
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FILINOX Instalpress Steel	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
FORNARA ForPress	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	609,25
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	609,25
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	645,58
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	136,96
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO FRABOPRESS GAS M	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO FRABOPRESS GAS V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO FRABOPRESS M	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO FRABOPRESS V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
(DN 26)	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 32		570925	205,47

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	609,25
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	186,32
	TH 12*		570452	186,32
	TH 14*		570455	186,32
	TH 15*		570457	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	168,10
	U 14* (⅜")		570760	174,33
	U 16* (½")		570765	174,33
	U 18* (⅝")		570770	174,33
	U 20* (¾")		570775	174,33
	U 25* (⅞")		570780	174,33
	U 32 (1⅛")		570785	204,43
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Geberit Mepla	G 16*		570400	186,79
	G 20*		570410	186,79
	G 26*		570420	198,21
	G 32		570430	211,70
	G 40		570440	273,98
	G 50		570450	286,44
	G 63 (PZ-S)		572470	809,59
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	186,79
	G 20*		570410	186,79
	G 26*		570420	198,21
Geberit Volex	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
General Fittings 5T00	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
General Fittings Trident	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
GS	TH 14*		570455	186,32
Wärmesysteme	TH 16*		570460	186,32
System TH	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
GS	V 15		570115	154,61
Wärmesysteme	V 18		570125	154,61
System V	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	H			
HASTINIK	M 15		570110	154,61
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
heima24	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
HELIROMA	U 16*		570765	174,33
Klimapress	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
HELIROMA	U 16*		570765	174,33
Klimapress PPSU	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Henco	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	HE 32		571900	223,12
	HEz 40		571904	323,80

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Herotec	H 16*		570320	168,10
tempusPRESS	H 20*		570350	168,10
PLUS	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
Herotec	H 16*		570320	168,10
tempusPRESS	H 20*		570350	168,10
PLUS PPSU	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
HIDRONIX	TH 16*		570460	186,32
MULTIGAS	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete:
www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
HITHERM HTpress	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
HITHERM HTfire	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
HITHERM HTair	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Hopewell press fit system	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	186,32
	TH 12*		570452	186,32
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
ICMA Sempiter	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
ICMA Sempigas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
IDROTRADE StormPRES[1]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IDROTRADE StormSTEEL[1]	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Instantor Press System	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	124,51
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	124,51
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	124,51
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	186,32
	TH 11,6*		570482	186,32
	TH 12*		570452	186,32
	TH 14*		570455	186,32
	TH 15*		570457	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 22*		570472	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 28		570477	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	136,96
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	194,05
	PF 22*		571980	209,62
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFIz 25		571337	213,78
	RFIz 32		571342	213,78
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFIz 25		571337	213,78
	RFIz 32		571342	213,78
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFIz 25		571337	213,78
	RFIz 32		571342	213,78
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	154,61
	M 18[1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	154,61
	M 18 [1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 [1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 17*		570330	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Jaraflex- Presssystem	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
K				
KAN KAN-therm Press LBP	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
KAN KAN-therm Inox	M 15		570110	154,61
	M 18 [1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 [1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18 [1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 [1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579108 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
KISAN Kisan KD	KI 16*		571360	197,17
	KI 20*		571370	197,17
	KI 25*		571375	197,17
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
KISAN Kisan WL	KI 16*		571360	197,17
	KI 20*		571370	197,17
	KI 25*		571375	197,17
	KI 32		571380	265,68
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
KISAN Kisan WM	KI 16*		571360	197,17
	KI 20*		571370	197,17
	KI 25*		571375	197,17
	KI 32		571380	265,68
KISAN Kisan WR	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)		572828 R	645,58
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
KISAN Kistal C	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
KISAN Kistal Inox	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	L			
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
LK Systems LK >B<Press	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
LK Systems LK >B<Press Elförzinkat	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
LK Systems	V 15		570115	154,61
LK >B<Press	V 18		570125	154,61
Gas	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
LK Systems	TH 16*		570460	186,32
LK Universal	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	M			
MAINCOR	U 16*		570765	174,33
MAINPRESS	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
MAINCOR	U 16*		570765	174,33
MAINFLOR	U 20*		570775	174,33
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	168,10
M-Press	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	186,32
PRESSMASTER	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Meier Tobler	H 16*		570320	168,10
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	168,10
Serie MM	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
METALGRUP	U 16*		570765	174,33
Permatubo	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
METALGRUP	RFz 16*		571325	194,05
PexGrup	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
METALGRUP	U 16*		570765	174,33
MultiGrup	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
MULTITHERM	TH 16*		570460	186,32
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	194,05
AIS PEX	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Multicapas Industrial	H 16*		570320	168,10
AIS XPRT	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
Multicapas Industrial	U 16*		570765	174,33
multitubo systems MC	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 40		570790	249,07
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	196,13
	VRX 20		571752	196,13
	VRX 25		571754	214,81
	VRX 32		571756	214,81
	VRX 40		571758	298,89
	VRX 50		571760	348,72
	VRX 63		571797	560,47
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
	H 26 A*		570670	214,81
	H 32 A		570680	214,81
	H 40 A		570690	373,63
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
	H 26 A*		570670	214,81
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
	H 25 A*		570660	214,81
	H 32 A		570680	214,81
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFIz 25		571337	213,78
	RFIz 32		571342	213,78
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Pipetec Connect	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	609,25
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	609,25
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	645,58
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	136,96
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	609,25
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	609,25
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	645,58
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	136,96
POLYPIPE POLYSURE	TH 10*		570467	186,32
	TH 15*		570457	186,32
	TH 22*		570472	186,32
	TH 28		570477	186,32

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-C-Stahl-Press-System M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster-reich) POLYSAN-Press-System	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	HE 32		571900	223,12
	HEz 40		571904	323,80
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 25		570920	185,75

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
RBM Tita-fix	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
Roth PressCheck	RN 14*		572672	174,33
	RN 16		572670	174,33
	RN 17*		572674	174,33
	RN 20*		572676	174,33
	RN 25/26		572678	174,33
	RN 32		572680	204,43
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	672,57
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	672,57
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	733,81
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108“ (1-asis 2008 ketvirtis), „208“ (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G“ arba „M 108 G“.

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½“ G“ ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
SANHA Heavy Steel Press Gas[9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[11]		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 056,63
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 056,63
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	185,75
SF Presssystem	SA 18		570940	185,75
Serie 19000	SA 22		570945	185,75
(silicone free)	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA	SA 15		570935	185,75
NiroTherm	SA 18		570940	185,75
Serie 91000	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA	SA 15		570935	185,75
NiroTherm	SA 18		570940	185,75
Industry	SA 22		570945	185,75
Serie 98000	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press	SA 12		570930	269,83
Chrom	SA 15		570935	185,75
Serie 16000	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	269,83
	SA 14		570932	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 16		570937	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	269,83
	SA 14		570932	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 16		570937	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	269,83
	SA 14		570932	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 16		570937	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15[1]		570110	154,61
	M 18[1]		570120	154,61
	M 22[1]		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35[1]		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1 056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1 161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1 161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	154,61
	M 18[1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
SLOVARM PEX-THERM	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	H 26*		570370	168,10
	U 32		570785	204,43
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		570110	154,61
	M 18[1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
STELBI Polikraft	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
STELBI Stelgas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
STH Westco COPPER PRESS	M 15		570110	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

T

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TDM BRASS Serie 1600	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
TDM BRASS Serie 2600	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01[5]		571855	305,17
THERMOLUTZ	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	TH 20*		570470	186,32
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
TWEETOP	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	H 26*		570370	168,10
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
Uponor	UP 14*		572630	174,33
	UP 16*		572632	174,33
	UP 20*		572636	174,33
	UP 25		572638	174,33
	UP 32		572640	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 32 V		570685	214,81
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
Valsir PEXAL	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 32 V		570685	214,81
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
VESBO CARBON	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
VESBO INOX	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Viega Fonterra	VX 12*		571630	214,81
	VP 14/15*		570905	185,75
	VP 16/17*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 25[2]		570920	185,75
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega Megapress S XL (EN[9])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	609,25
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	609,25
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	645,58
Viega Pexfit	VX 16*		571635	214,81
	VX 20*		571640	214,81
	VX 25*		571645	214,81
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	214,81
	VX 20*		571640	214,81
	VX 25*		571645	214,81
Viega Prestabo	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Viega Profipress	V 12		570107	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress G	V 12		570107	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress S	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress Therm	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

1) Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

2) Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

3) Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

4) Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

5) Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

6) Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

7) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

8) Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

9) Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

10) Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

11) Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

12) Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[18]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
Viega ProPress 316 (ASTM)[18]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
Viega Raxinox	VRX 16		571750	196,13
	VRX 20		571752	196,13
Viega Raxofix	VRX 16		571750	196,13
	VRX 20		571752	196,13
	VRX 25		571754	214,81
	VRX 32		571756	214,81
	VRX 40		571758	298,89
	VRX 50		571760	348,72
	VRX 63		571797	560,47
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	185,75
	VP 20[2]		570915	185,75
	VP 25[2]		570920	185,75
	VP 32		570925	205,47
	VP 40 (PZ-4G)		570970	493,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	645,58
	VPz 63 (PZ-S)		572355	645,58
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	185,75
	VP 20[2]		570915	185,75
	VP 25[2]		570920	185,75
	VP 32		570925	205,47
	VP 40 (PZ-4G)		570970	493,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	645,58
	VPz 63 (PZ-S)		572355	645,58
Viega Sanpress	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	609,25
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	645,58
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	645,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Smartpress	VX 16*		571635	214,81
	VX 20*		571640	214,81
	VX 25*		571645	214,81
Viega Temponox	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viessmann	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	211,70
	US ½"*		571455	211,70
	US ¾"*		571460	211,70
	US 1"*		571465	211,70
	US 1 ¼"		571470	211,70
	US 1 ½"		571475	211,70
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	211,70
	US ½"*		571455	211,70
	US ¾"*		571460	211,70
	US 1"*		571465	211,70
	US 1 ¼"		571470	211,70
	US 1 ½"		571475	211,70
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	174,33
	U 20 (⅝")		570775	174,33
	U 25 (¾")		570780	174,33
	U 32 (1")		570785	204,43
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 32		570880	224,16
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	UP 16*		572632	174,33
	UP 20*		572636	174,33
	UP 25		572638	174,33
	UP 32		572640	204,43

REMS užspaudimo replės
REMS užspaudimo žiedai

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
WEECON	M 15		570110	154,61
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
WEECON	M 15		570110	154,61
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1 161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1 355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1 355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
WEECON	V 15		570115	154,61
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
WEM	U 16*		570765	174,33
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	186,32
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	186,32
WKS-Press	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
WÜRTH	TH 16*		570460	186,32
Würth	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	HE 32		571900	223,12
	HEz 40		571904	323,80

Sistema	Užspaudimo replės / užspaudimo žiedas	Naudojama su tarpinės replės	Gam. Nr.	€
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
(DN 26)	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 32		570925	205,47
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	186,32
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	186,32
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
ZURN	US ⅜"*		571450	211,70
INDUSTRIES	US ½"*		571455	211,70
ZURN PEX	US ¾"*		571460	211,70
	US 1"*		571465	211,70
	US 1 ¼"		571470	211,70
	US 1 ½"		571475	211,70
	US 2"		571477	285,40

Presuojamųjų jungčių sistemas dujų vamzdynams galima užspausti tik su užspaudimo replėmis/užspaudimo žiedais, kurie lentelėje yra nurodyti geltoname fone.

Laikytis nacionalinių taisyklių. Perskaitykite sistemų tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymus ir montavimo instrukciją ir jų laikykitės.

* Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

** Galima įstatyti ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines reples Z8, žr. 185 psl. Laikytis nacionalinių taisyklių.

[1] Galima naudoti užspaudimo reples nuo žymės „108" (1-asis 2008 ketvirtis), „208" (2-asis 2008 ketvirtis) ir t.t. Žymė yra išspausta ant kiekvienos užspaudimo replių žiaunos.

[2] Šiai presuojamųjų jungčių sistemai presuojamuosius sujungimus formuoti su rankiniais radialiaisiais presais neleidžiama.

[3] Naudojama su REMS Power-Press XL ACC pavara, žr. 188 psl.

[4] Naudojama su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC pavara, žr. 196 psl.

[5] Tinkamų presavimo įdėklų įstatymui.

[6] Bronzines užspaudžiamąsias jungtis (Sanpress XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VR, varines (Profipress XL, Profipress G XL), anglinio plieno (Prestabo XL) ir nerūdijančiojo plieno jungtis (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) reikia užspausti su užspaudimo žiedais, kurių užspaudimo kontūras yra VF.

[7] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo žiedus, 3 užspaudimo segmentuose pažymėtus „M 88,9 G" arba „M 108 G".

[8] Presuojamiesiems sujungimams, kai darbinis slėgis ≤ PN 10.

[9] Vamzdžiams pagal techninį standartą EN. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[10] Vamzdžiams pagal techninį standartą ASTM. Laikykitės sistemos tiekėjų ir (arba) gamintojų naudojimo nurodymų.

[11] Dujų vamzdynams naudokite tik užspaudimo reples su žyma „VMP ½" G" ant užspaudimo žiaunų.

[12] Ankstesnis pavadinimas: užspaudimo replės C 26

REMS presavimo įrankių tinkamumas presuojamųjų jungčių sistemoms: 2023 m. spalio 27 d. būklė. Atnaujintos versijos ieškokite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.
Tarpinės replės, žr. 238 psl. Užspaudimo replės/užspaudimo žiedai kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms pristatomi pagal paklausimą.

Priedai

REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press)
ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tarpines reples Z8 REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B).	574702R	**144,28**
Tarpinės replės Z2 REMS užspaudimo žiedams M 35 – 54 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-2B), RN 40 – 50 (PR-3S)	572795R	**144,28**
Tarpinės replės Z4 REMS užspaudimo žiedams F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)	572801RX	**310,36**
Tarpinės replės Z5 REMS užspaudimo žiedams VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)	572802RX	**310,36**
Tarpinės replės Z6 REMS XL užspaudimo žiedams 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) su REMS Power-Press XL ACC	579120R	**373,68**
Tarpinės replės Z7 XL 45 kN naudoti su REMS užspaudimo žiedais 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) su REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123R	**394,44**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu 6 užspaudimo replėms (iki Ø 35 mm/1" ir užspaudimo replėms U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼")/kirpimo replėms ir dėtuvė vamzdžiapjovei iki 42 mm	570295R	**96,53**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu 2 užspaudimo replėms (M 42 (PZ-4G), M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, VUS 1½", VUS 2")	570290R	**96,53**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu tarpinėms replėms Z2 ir užspaudimo žiedais M 42 (PR-3S) ir M 54 (PR-3S) arba užspaudimo žiedais SA 42 (PR-3S) ir SA 54 (PR-3S)	572810R	**96,53**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu tarpinėms replėms Z5 ir 4 užspaudimo žiedams VFz 64,0 – 108,0/ VR 76,1 – 108,0/VUSFz 2½ – 4" (PR-3B) arba su įdėklu tarpinėms replėms Z5 ir 1 užspaudimo replėms VMPz 1¼ (PZ-S) ir 2 užspaudimo žiedams VMPz 1½ – 2" (PR-3B)	572809R	**110,03**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu tarpinėms replėms Mini Z8 ir Z8 bei 6 vnt. REMS užspaudimo žiedų S (PR-2B)	574516R	**96,53**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu tarpinėms replėms Mini Z8 ir Z8 bei 14 vnt. REMS užspaudimo žiedų S (PR-2B)	574704R	**146,36**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu 8 užspaudimo replėms (2B) ir 6 užspaudimo žiedams S (PR-2B)	571136R	**146,36**
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu 3 skirtingiems užspaudimo žiedams XL VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)	571137R	**146,36**
Sistemos dėklas XL-Boxx su įdėklu 3 skirtingiems užspaudimo žiedams 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) arba 2½ – 4" XL (PR-3S)	579603R	**248,08**
Plieninės skardos dėžė su įdėklu tarpinėms replėms Z2 ir užspaudimo žiedais V 42 (PR-2B) ir V 54 (PR-2B)	572813R	**55,01**

Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

Tinkamumo patvirtinimas

Presavimo įrankių tinkamumą pagrindinai nustato jų gamintojas. REMS presavimo įrankių tinkamumą papildomai dar patvirtino sistemų gamintojai/tiekėjai arba nepriklausomos techninės kontrolės įstaigos.

Sistemų gamintojų/tiekėjų patvirtintas tinkamumas

Daugiau nei 90 % nurodytų presuojamųjų jungčių sistemų gamintojų/tiekėjų REMS užspaudimo reples išbandė ir patvirtino tinkamumą jų presuojamųjų jungčių sistemai.

Nepriklausomų techninės kontrolės įstaigų patvirtintas tinkamumas

REMS presavimo įrankių tinkamumą kitoms presuojamųjų jungčių sistemoms patvirtino nepriklausomos techninės kontrolės įstaigos:

TÜV sertifikatas

Sertifikatai išduoti: Geberit Mepla, Geberit Mapress C-Stahl, Geberit Mapress Edelstahl, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. TÜV sertifikatai patvirtina, kad REMS presavimo įrankiai yra tinkami nepriekaištingam presuojamųjų sujungimų pagal šias sistemas formavimui naudojant tiek REMS užspaudimo reples tiek ir sistemų gamintojų/tiekėjų užspaudimo reples.

Tinkamumo tikrinimas pagal DVGW W 534 (geriamasis vanduo)

Su REMS presavimo įrankiais suformuotus presuojamuosius sujungimus patikrino Valstybinė medžiagų tikrinimo įstaiga Darmštate ir Šiaurės Reino - Vestfalijos medžiagų tikrinimo įstaiga pagal DVGW specifikaciją W 534. Šios medžiagų tikrinimo įstaigos leidimus tikrinti gavo iš DVGW. Patikrintas buvo tipinis presuojamųjų jungčių sistemų Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress ir Viega Raxofix presuojamųjų sujungimų skersinis pjūvis. Bandymų rezultatai parodė.

Tinkamumo tikrinimas pagal DVGW G 5614/VP 625 ir prEN 1254-7 (dujos)

Su REMS presavimo įrankiais suformuotus presuojamuosius sujungimus patikrino TÜV ir Šiaurės Reino - Vestfalijos medžiagų tikrinimo įstaiga bei DVGW tyrimų centras Karlsrūėje pagal DVGW nuostatas G 5614/VP 625 ir BSI (UK) pagal prEN 1254-7. Patikrintas buvo tipinis presuojamųjų jungčių sistemų Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Valsir PEXAL Gas, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS). presuojamųjų sujungimų skersinis pjūvis. Bandymų rezultatai parodė, kad REMS presavimo įrankiai yra tinkami nepriekaištingam presuojamųjų sujungimų pagal šias sistemas formavimui.

Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Geriamasis vanduo

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW G 5614/VP 625

Dujos

Susitarimai dėl garantijų perdavimo

REMS yra pirmasis gamintojas, gaminantis su sistema nesusijusias mašinas ir įrankius, sudaręs susitarimus dėl garantijų perdavimo, taikomus presavimo įrankiams.

Susitarimai dėl garantijų perdavimo yra sudaryti su:

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
toliau vadinama "ZVSHK",

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
toliau vadinama „BTGA"

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
toliau vadinama "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
toliau vadinama "suissetec"

Tarp Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) bei Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband (suissetec) ir firmos REMS GmbH & Co KG(REMS) yra susitarimai dėl garantijų perdavimo, kurie taikomi šiems radialaus presavimo įrankiams:

- Rankinis radialusis presas REMS Eco-Press
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Mini-Press 14 V ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Mini-Press 22 V ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Mini-Press S 22 V ACC
- Elektrinis radialusis presas REMS Power-Press SE
- Elektrohidraulinis radialusis presas REMS Power-Press ACC
- Elektrohidraulinis radialusis presas REMS Power-Press XL ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Akku-Press E 22 V ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Akku-Press 22 V ACC
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Akku-Press 22 V Connected
- Akumuliatorinis radialusis presas REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC
- REMS užspaudimo replės
- REMS užspaudimo žiedai
- REMS užspaudimo replės Mini

REMS yra pirmasis gamintojas, gaminantis su sistema nesusijusias mašinas ir įrankius, sudaręs susitarimus dėl garantijų perdavimo, taikomus presavimo įrankiams. Susitarimas priimtas remiantis sėkmingu partnerišku bendradarbiavimu tarp REMS ir amatininkų bei pramonininkų ir jų organizacijų.

Susitarimo su ZVSHK pagrindu gaunamomis teisėmis gali naudotis visi savarankiškai dirbantys montuotojai /montavimo firmos (toliau vadinami „SHK įmonė"), kurie yra įtraukti į įmonių registrą, jeigu jie žalos atsiradimo metu yra santechnikos, šildymo ir oro kondicionavimo sričių profesinės sąjungos nariai, kuri priklauso prie ZVSHK prijungtai šalies profesinių sąjungų draugijai.

Susitarimo su BTGA pagrindu gaunamomis teisėmis gali naudotis visos civilinės statybos įmonės (toliau – TGA įmonės), jei atsirandant žalai įmonė yra jos pagrindinės buveinės vietovėje kompetentingos Landesindustrieverband **Technische Gebäudeausrüstung** (žemės pramonės sąjunga, atsakinga už techninę pastatų įrangą) narė, taigi taip pat tiesiogiai arba netiesiogiai BTGA narė.

Susitarimo su VDKF pagrindu gaunamomis teisėmis gali naudotis visi į įmonių registrą įtraukti šaldymo įrangos gamintojai arba specializuotos įmonės (toliau vadinami "Specializuota šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonė"), jeigu jos žalos atsiradimo metu yra vietinės VDKF nariai.

Susitarimo su suissetec pagrindu gaunamomis teisėmis gali naudotis visos civilinės statybos įmonės (toliau vadinamos „TGA įmonės"), jeigu jos žalos atsiradimo metu yra suissetec narės.

Jeigu nurodyti radialiniai presavimo įrankiai yra su konstrukciniais, gamybiniais ar medžiagos defektais arba naudojimo instrukcijos su klaidomis ir dėl to užsakovas patiria žalą, už kurią atsako SHL įmonė, specializuota šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonė arba TGA įmonė, nepriklausomai nuo įstatyminių potvarkių REMS remiantis susitarimų dėl garantijų perdavimo nuostatais papildomai atsako už su nesandarumu susijusias pasekmes.

Susitarimai dėl garantijų perdavimo galioja neatsižvelgiant į tai, kokia presuojamųjų jungčių sistema presuojama su tinkamais REMS presavimo įrankiais. Naujausią REMS presavimo įrankių tinkamumo presuojamųjų jungčių sistemoms versiją rasite internete: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Norėdami gauti kitos informacijos, prašome kreiptis į
p. Mindaugas Stepulaitis: mindaugas.stepulaitis@rems.de.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Patikima ir saugu: jau 2000 m. REMS kaip pirmasis gamintojas, gaminantis su sistema nesusijusias mašinas ir įrankius, sudarė susitarimus dėl garantijų perdavimo, taikomus presavimo įrankiams.

ZVSHK

BTGA

suissetec

VDKF

REMS kirpimo replės M

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Dideles apkrovas atlaikančios kirpimo replės M iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno srieginių strypų kirpimui.

Plienas, nerūdijantis plienas iki 4.8 stiprumo klasės (400 N/mm²) M 6 – M 12



REMS kirpimo replės M – srieginiams strypams kirpti. Akimirksniu.

Iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno.

Apsukamų kirpimo ašmenų naudojimo laikas dvigubai ilgesnis.

Kirpimo ašmenys M su CNC apdirbimo centruose itin tiksliai suformuotu sriegio kontūru tiksliam srieginio strypo kreipimui kirpimo metu. Replių dalys, kirpimo ašmenys ir specialiai suformuotos ir užgrūdintos kirpimo briaunos pagaminti itin tiksliai, kad kirpimo vietos būtų be užvartų.

Nukirptą srieginį strypą į vamzdžio sąvaržą ar veržlę galima įsukti be jokio papildomo apdirbimo.

Kirpimo prietaisas užspaudimo replių formos **(patentas EP 1 459 825, patentas US 7,284,330).** Naudojami su 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN. Visos * ženklu pažymėtos kirpimo replės turi papildomą jungtį rankiniai pavarai dirbant su rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Patentas EP 1 459 825
Patentas US 7,284,330

Tiekimo komplektas

REMS kirpimo replės M. Kirpimo replės su 1 pora apsukamų kirpimo ašmenų plienui, nerūdijančiajam plienui, M 6–M 12. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Srieginiams strypams	Gam. Nr.	€
REMS kirpimo replės M 6*	M 6	571890	**241,85**
REMS kirpimo replės M 8*	M 8	571895	**241,85**
REMS kirpimo replės M 10	M 10	571865	**241,85**
REMS kirpimo replės M 12	M 12	571870	**241,85**

Priedai

Pavadinimas	Srieginiams strypams	Gam. Nr.	€
Kirpimo ašmenys M 6, pora	M 6	571891	**111,07**
Kirpimo ašmenys M 8, pora	M 8	571896	**111,07**
Kirpimo ašmenys M 10, pora	M 10	571866	**111,07**
Kirpimo ašmenys M 12, pora	M 12	571871	**111,07**
Plieno skardos dėžė su įdėklu 6 kirpimo replėms/ užspaudimo replėms ir dėtuvė vamzdžiapjovei iki 42 mm		570295R	**96,53**

REMS replės kabeliams kirpti

Priedai REMS radialiesiems presams (išskyrus REMS Mini-Press) ir tinkamiems kitų gamintojų radialiesiems presams

Dideles apkrovas atlaikančios replės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno kabelių kirpimui.

Elektros kabeliai ≤ 300 mm² (Ø 30 mm)

REMS replės kabeliams kirpti – paprastas elektros kabelių kirpimas.

Iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno.

Keičiami kabelių kirpimo ašmenys su CNC apdirbimo centruose itin tiksliai apdirbta pjovimo geometrija ilgam naudojimo laikui. Didelis kirpimo diapazonas.

Naudojami su 32 kN REMS radialiaisiais presais ir tinkamais kitų gamintojų radialiaisiais presais, kurių stūmimo jėga 32 kN.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS replės kabeliams kirpti. Žirklės elektros kabeliams kirpti su 2 vnt. keičiamųjų ašmenų ≤ 300 mm² (Ø 30 mm). Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	571887	**396,52**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Ašmenys kabeliams kirpti, pakuotėje 2 vnt.	571889R02	**111,07**



Ašinis presavimas

	Akumuliatorinis ašinis presas 30 22 V Presavimo galvutės	**244**
	Rankinis ašinis presas	**245**
	Akumuliatorinis ašinis presas 25 / 25 L 22 V	**246**
	Presavimo galvutės	**248**

REMS Ax-Press 30 22 V

30 kN akumuliatorinis ašinis presas

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis apspaudimo movoms su spaudžiamąja įvore sujungti. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Ašinis presavimas	Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22 V – iki Ø 32 mm. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 220 užspaudimų Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS, kai Ø 16 mm*.

Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms

Visas REMS presavimo galvučių asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms su spaudžiamąja įvore. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, lengvas. Pavara su akumuliatoriumi tik 4,6 kg. Pavaros atžvilgiu vertikaliai nustatytas presavimo įtaisas presavimo galvučių įstatymui. Pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Parengtą naudoti pavarą su įdėtomis presavimo galvutėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip" rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Presavimo galvutės keičiamos greitai, be įrankio. Presavimo galvutes tvirtai laiko spyruoklinis fiksatorius.

Pavara

Didelė presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui, pvz., Ø 26 mm tik per 5 s. 30 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis. Ličio jonų akumuliatorius 14,4 V.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 220 užspaudimų, 4,4 Ah – maždaug 380 užspaudimų, 5,0 Ah – maždaug 430 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 780 užspaudimų Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS, kai Ø 16 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Pvz.,
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfci

Kokybiškas vokiškas gaminys

LED

Info

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 30 22 V bazinis paketas. 30 kN akumuliatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12–32 mm su spaudžiamąja įvore sujungti. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	573018R220	**2 117,52**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Ax-Press 30 22 V pavara, be akumuliatoriaus	573008R22	**1 577,76**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumul. įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumul. įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567R220	**414,16**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	573282R	**110,03**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

REMS presavimo galvutės

Apspaudimo movų sistema	Presavimo galvutė	Gam. Nr.	€
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTItermoSAN	ME 14, pakuotėje 2 vnt.	573100	**107,95**
	ME 16, pakuotėje 2 vnt.	573102	**107,95**
	ME 20, pakuotėje 2 vnt.	573106	**107,95**
	ME 26, pakuotėje 2 vnt.	573108	**107,95**
	ME 32, pakuotėje 2 vnt.	573110	**118,33**
General Fittings Serie 5400	ME 14, pakuotėje 2 vnt.	573100	**107,95**
	ME 16, pakuotėje 2 vnt.	573102	**107,95**
	ME 20, pakuotėje 2 vnt.	573106	**107,95**
	ME 26, pakuotėje 2 vnt.	573108	**107,95**
	ME 32, pakuotėje 2 vnt.	573110	**118,33**

REMS presavimo galvutės

Apspaudimo movų sistema	Presavimo galvutė	Gam. Nr.	€
Georg Fischer pfci ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, pakuotėje 2 vnt.	573102	**107,95**
	ME 20, pakuotėje 2 vnt.	573106	**107,95**
	ME 26, pakuotėje 2 vnt.	573108	**107,95**
Logstor	ME 16, pakuotėje 2 vnt.	573102	**107,95**
	LR 20, pakuotėje 2 vnt.	573430	**107,95**
	LR 22, pakuotėje 2 vnt.	573432	**107,95**
	LR 25, pakuotėje 2 vnt.	573434	**107,95**
	LR 28, pakuotėje 2 vnt.	573436	**107,95**
	LR 32, pakuotėje 2 vnt.	573438	**118,33**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Ax-Press HK / H

Viena ranka valdomas ašinis presas / rankinis ašinis presas

Universalus rankinis ašinis presas apspaudimo movoms sujungti.

Ašinis presavimas	Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universalus iki Ø 22 mm. Ypatingai lengvas, mažas, patogus. Tik 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universalus iki Ø 32 mm. Patogus ir lengvas. Tik 1,4 kg.

Visas REMS presavimo galvučių asortimentas, sparčiai pakeičiamos.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** rūšis presavimo gavučių REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Presavimo galvutės

Visas REMS presavimo galvučių asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms (248 – 249 psl.). Pasirenkamos REMS presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi standartinems presavimo įdėklams įstatyti. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Dvigubos užspaudimo galvutės

REMS dvigubos užspaudimo galvutės, kiekvienoje po du fiksatorius, pereinančios viena į kitą, skirtos įvairių dydžių jungėms (248 psl.). Užspaudimo galvutės nekeičiamos. Ypač paprasta, taupo laiką.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tinkantis statybai. Patogus ir lengvas. Pavaros įtaisas REMS Ax-Press HK tik 1,1 kg. Pavaros įtaisas REMS Ax-Press H tik 1,4 kg. Todėl visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus ankštose vietose. Eiga 66 mm. Sparčiosios pastūmos ir sparčiosios atgalinės eigos dėka darbas lengvas ir greitas. Pasirenkama presavimo galvutės padėtis **(patentas DE 10 2004 018 429, patentas ES 2 273 563, patentas FR 05 03513)** apspaudžiamųjų sujungimų presavimui vienos operacijos metu ir dvigubam presavimui, užspaudimo atstumas ≤ 161 mm. Presavimo galvutės ir įdėklai keičiami greitai, be įrankio. Presavimo galvutes ir įdėklus tvirtai laiko spyruoklinis fiksatorius. REMS Ax-Press H su apsauga nuo perkrovos.

Išplėtimas

Tiekiami įvairūs vamzdžių plėstuvai ir visas REMS plėtimo galvučių asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms (253 – 257 psl.).

Patentas DE 10 2004 018 429
Patentas ES 2 273 563
Patentas FR 05 03513

Pvz.,
AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press HK pavaros įtaisas. Viena ranka valdomas ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12 – 22 mm sujungti. Eiga 66 mm. Su sparčiąja pastūma ir sparčiąja atgaline eiga. Naudoti REMS presavimo galvutes. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	574302R	**206,56**

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press H pavaros įtaisas. Rankinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12 – 32 mm sujungti. Eiga 66 mm. Su sparčiąja pastūma ir sparčiąja atgaline eiga. Naudoti REMS presavimo galvutes. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	574300RX	**289,60**

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS presavimo galvutės žr. 248 – 249 psl.		
Krepšys pavaros įtaisui REMS Ax-Press HK/H ir presavimo galvutėms	574437R	**45,67**
Lagaminas su įdėklu pavaros įtaisui REMS Ax-Press HK ir presavimo galvutėms	574352R	**64,36**

REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

20 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga
13 kN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis su automatine atgaline eiga apspaudimo movoms sujungti. Ličio jonų 22 V technologija. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Ašinis presavimas	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Labai lengvas, labai patogus. Spartus. Su automatine atgaline eiga. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Sukamasis presavimo įtaisas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 500 užspaudimų REHAU RAUTITAN PX, kai Ø 16 mm*.

Visas REMS sparčiai keičiamų presavimo galvučių asortimentas.

Sistemos pranašumas
Tik **viena** rūšis presavimo gavučių REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų.

Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms
Presavimo galvutės visoms populiarioms sistemoms (248 – 249 psl.). Pasirenkamos REMS presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi įprastiniams presavimo įrankiams. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka ašinių movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.

Dvigubos užspaudimo galvutės
REMS dvigubos užspaudimo galvutės, kiekvienoje po du fiksatorius, pereinančios viena į kitą, skirtos įvairių dydžių jungėms (248 psl.). Užspaudimo galvutės nekeičiamos. Ypač paprasta, taupo laiką.

Konstrukcija
Itin lengvas, mažas, patogus. Pavara REMS Ax-Press 25 22 V ACC su akumuliatoriumi sveria tik 3,0 kg, tik 28 cm ilgio. Pavara REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC su akumuliatoriumi sveria tik 3,2 kg, tik 31 cm ilgio. REMS Ax-Press 25 22 V ACC ir REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC su 40 mm eiga. REMS Ax-Press 25 22 V ACC su iš anksto nustatoma presavimo galvutės padėtimi užspaudžiamiesiems sujungimams presuoti vienos operacijos metu, užspaudimo atstumas a ≤ 82 mm. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC su pasirenkama presavimo galvutės padėtimi užspaudžiamiesiems sujungimams presuoti vienos operacijos metu ir dvigubam presavimui, užspaudimo atstumas a ≤ 116 mm. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Sukamas presavimo įtaisas, skirtas darbams sunkiai pasiekiamose vietose. Presavimo galvutės keičiamos greitai, be įrankio. Presavimo galvutes tvirtai laiko spyruoklinis fiksatorius.

Pavara
Didelė presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. REMS Ax-Press 25 22 V ACC 20 kN stūmimo jėga, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC 13 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga (ACC), galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo
Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 500 užspaudimų, 4,4 Ah – maždaug 880 užspaudimų, 5,0 Ah – maždaug 1000 užspaudimų, 9,0 Ah – maždaug 1800 užspaudimų REHAU RAUTITAN PX, kai Ø 16 mm*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Išplėtimas
Tiekiami įvairūs vamzdžių plėstuvai ir visas REMS plėtimo galvučių asortimentas visoms paplitusioms ašinių movų sistemoms (253 – 257 psl.).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

su automatine atgaline eiga
ir įkrovimo lygio kontrole

Pvz.,
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

su automatine atgaline eiga
ir įkrovimo lygio kontrole

Pvz.,
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY LI-ION 22V

Kokybiškas vokiškas gaminys

LED

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 25 22 V ACC bazinis paketas. 20 kN akumuliatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12 – 40 mm sujungti. Eiga 40 mm, užspaudžiamiesiems sujungimams formuoti, užspaudimo atstumas a ≤ 82 mm. Naudoti REMS presavimo galvutes. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, sukamu presavimo įtaisu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Be presavimo galvučių. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	573022R220	**1 505,10**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Info

Tiekimo komplektas

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC bazinis paketas. 13 kN akumuliatorinis ašinis presas apspaudimo movoms Ø 12 – 40 mm sujungti. Eiga 40 mm, užspaudžiamiesiems sujungimams formuoti, užspaudimo atstumas a ≤ 116 mm. Naudoti REMS presavimo galvutes. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu, sukamuoju presavimo įtaisu. Šviesos diodų darbinė lemputė. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Be presavimo galvučių. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	573023R220	**1 505,10**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Presavimo galvutės žr. 248 – 249 psl.		
REMS Ax-Press 25 22 V ACC pavara, a ≤ 82 mm, be akumuliatoriaus	573020R22	**1 079,52**
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC pavara, a ≤ 116 mm, be akumuliatoriaus	573021R22	**1 079,52**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567R220	**414,16**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	578290R	**110,03**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

REMS presavimo galvutės

REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC skirti priedai



REMS presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi standartiniams presavimo įdėklams

Pavadinimas	Naudojimas
Presavimo galvutė Basic 20, pakuotėje 2 vnt.	20 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 20 mm
Presavimo galvutė Basic 25, pakuotėje 2 vnt.	25 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 25 mm
Presavimo galvutė Basic 32, pakuotėje 2 vnt.	32 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 32 mm

REMS dvigubos užspaudimo galvutės

Pavadinimas	Naudojimas
Dvigubos užspaudimo galvutės RH 16/20, pakuotėje 2 vnt.	16 ir 20 mm vamzdžių jungtims

REMS presavimo galvutė T formos jungtims, alkūnėms, skirstytuvams, jungiamosioms / perėjimo movoms

Pavadinimas	Naudojimas
Presavimo galvutė UNI T/L (vnt.)	T formos jungtims, alkūnėms, skirstytuvams, kartu su kita presavimo galvute; jungiamosioms / perėjimo movoms, kartu su atraminiu varžtu

REMS atraminiai varžtai jungiamosioms / perėjimo detalėms

Pavadinimas	Jungiamosioms movoms/colis	Gam. Nr.	€
Atraminis varžtas ⅜"	⅜	573647R	**12,98**
Atraminis varžtas ½"	½	573648R	**14,95**
Atraminis varžtas ¾"	¾	573649R	**16,82**

Įprastiniai presavimo įdėklai:

T formos jungtys, kampainiai, skirstytuvai

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32





Nejpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS presavimo galvutės

REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22 V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC skirti priedai

Presavimo galvutes išsirinkite patys!

Greta esančioje lentelėje susiraskite norimą apspaudimo movų sistemą ir išsirinkite Jums reikiamas presavimo galvutes. Dideles apkrovas atlaikančios presavimo galvutės iš kaldinto ir ypatingai grūdinto specialaus plieno, greitai pakeičiamos be įrankio. REMS presavimo galvutės yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudojama su REMS ašiniais presais.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Presavimo galvutės Uni

Presavimo galvutė UNI T/L



Presavimo galvutės „Basic" presavimo įdėklams

Apspaudimo movų sistema	Presavimo galvutė mm	Presavimo galvučių skaičius	Tinka REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Gam. Nr.	€
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**107,95**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**107,95**
	UNI 25	2		•		•	573640	**107,95**
	UNI 32	2		•		•	573644	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**107,33**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**119,37**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**119,37**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**119,37**
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	**107,95**
	AT 20	2	•	•	•		573122	**107,95**
	AT 25	2	•	•	•		573124	**107,95**
	AT 32	2	•	•	•		573126	**118,33**
	AT 40	2	•	•	•		573128	**128,71**
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	**107,95**
	UNI 22	2		•		•	573638	**107,95**
	UNI 26	2		•		•	573642	**107,95**
	UNI 32	2		•		•	573644	**107,95**
	UNI 40	2				•	573652	**128,71**
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	**107,33**
	Basic 20*	2		•		•	573624	**119,37**
	Basic 25*	2		•		•	573616	**119,37**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**119,37**
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	**107,95**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**107,95**
	UNI 25	2		•		•	573640	**107,95**
	UNI 32	2		•		•	573644	**107,95**
	UNI 40	2				•	573652	**128,71**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**107,33**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**119,37**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**119,37**
	Basic 32*	2		•		•	573628	**119,37**
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	**107,95**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**107,95**
	UNI 25	2		•		•	573640	**107,95**
	UNI 32	2		•		•	573644	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**107,33**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**119,37**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**119,37**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**119,37**
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**107,95**
	UNI 25	2		•		•	573640	**107,95**
	UNI 32	2		•		•	573644	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**107,33**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**119,37**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**119,37**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**119,37**
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	**107,95**
	UNI 16	2	•	•			573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•			573636	**107,95**
	UNI 25	2		•			573640	**107,95**
	UNI 32	2		•			573644	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**107,33**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**119,37**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**119,37**
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	**107,95**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**107,95**
	UNI 25	2		•		•	573640	**107,95**
	UNI 32	2		•		•	573644	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**107,33**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**119,37**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**119,37**
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630	**107,95**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**107,95**
	UNI 25	2		•		•	573640	**107,95**
	UNI 32	2		•		•	573644	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**107,33**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**119,37**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**119,37**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**119,37**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**107,95**
	RE 20	2			•		573162	**107,95**
	RE 25	2			•		573172	**107,95**
	RE 32	2			•		573178	**107,95**
	RO 16	2			•		573184	**107,95**
	RO 20	2			•		573186	**107,95**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	**107,95**
	RE 20	2			•		573162	**107,95**
	RE 25	2			•		573172	**107,95**
	RE 32	2			•		573178	**107,95**
	RO 16	2			•		573184	**107,95**
	RO 20	2			•		573186	**107,95**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	**107,95**
	RH 20	2			•		573170	**107,95**
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	**107,95**
	HC 20	2		•	•	•	573114	**107,95**
	HC 26	2		•	•	•	573116	**107,95**
	HC 32	2		•	•	•	573118	**118,33**
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**161,93**
	IV 20/21	3			•		573325	**161,93**
	IV 25/26	3			•		573330	**161,93**
	IV 32/33	3			•		573335	**161,93**

Apspaudimo movų sistema	Presavimo galvutė mm	Presavimo galvučių skaičius	Tinka REMS Ax-Press HK[1]	H	25	25 L	Gam. Nr.	€
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	**107,95**
	UNI 16	2	•	•			573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•			573636	**107,95**
	UNI 25	2		•			573640	**107,95**
	UNI 32	2		•			573644	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**107,33**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**119,37**
	Basic 32*	2	•	•			573628	**119,37**
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**107,95**
	UNI 25	2		•		•	573640	**107,95**
	UNI 32	2		•		•	573644	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**107,33**
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	**119,37**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**119,37**
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	**119,37**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**107,95**
	RH 20 L	2			•		573152	**107,95**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**215,90**
	RH 25	2			•		573154	**107,95**
	RH 32	2			•		573156	**118,33**
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	**107,95**
	RH 20 L	2			•		573152	**107,95**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**215,90**
	RH 25	2			•		573154	**107,95**
	RH 32	2			•		573156	**118,33**
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	**107,95**
	RH 16	2			•		573166	**107,95**
	RH 20	2			•		573170	**107,95**
	RH 25	2			•		573154	**107,95**
	RH 32	2			•		573156	**118,33**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	**107,95**
	RH 20	2			•		573170	**107,95**
	RH 25	2			•		573154	**107,95**
	RH 32	2			•		573156	**118,33**
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	**107,95**
	RE 20	2			•		573162	**107,95**
	RE 25	2			•		573172	**107,95**
	RE 32	2			•		573178	**107,95**
	RE 40	2			•		573176	**128,71**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	**107,95**
	RH 20	2			•		573170	**107,95**
	RH 25	2			•		573154	**107,95**
	RH 32	2			•		573156	**118,33**
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	**107,95**
	RV 20	2	•	•	•		573402	**107,95**
	RV 25	2	•	•	•		573404	**107,95**
	RV 32	2			•		573406	**118,33**
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	**107,95**
	TC 18/20	2		•			573364	**107,95**
	TC 25	2		•			573367	**107,95**
	TC 32	2		•			573370	**118,33**
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	**107,95**
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	**107,95**
	UNI 16	2	•	•			573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•			573636	**107,95**
	UNI 25	2		•			573640	**107,95**
	UNI 32	2		•			573644	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	**107,33**
	Basic 25*	2	•	•			573616	**119,37**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	**107,95**
	RE 20	2			•		573162	**107,95**
	RE 25	2			•		573172	**107,95**
	RE 32	2			•		573178	**107,95**
	RO 16	2			•		573184	**107,95**
	RO 20	2			•		573186	**107,95**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	**107,95**
	RE 20	2			•		573162	**107,95**
	RE 25	2			•		573172	**107,95**
	RE 32	2			•		573178	**107,95**
	RO 16	2			•		573184	**107,95**
	RO 20	2			•		573186	**107,95**
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	**107,95**
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	**107,95**
	TC 25	2		•	•		573367	**107,95**
	TC 32	2		•	•		573370	**118,33**
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	**107,95**
	RE 20	2		•	•		573162	**107,95**
	RE 25	2		•	•		573172	**107,95**
	RE 32	2		•	•		573178	**107,95**
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	**107,95**
	RH 20 L	2			•		573152	**107,95**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**215,90**
	RH 25	2			•		573154	**107,95**
	RH 32	2			•		573156	**118,33**
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	**107,95**
	RH 20 L	2			•		573152	**107,95**
	RH 16/20 L	2			•		573158	**215,90**
	RH 25	2			•		573154	**107,95**
	RH 32	2			•		573156	**118,33**
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	**107,95**
	UNI 16	2	•	•		•	573632	**107,95**
	UNI 20	2	•	•		•	573636	**107,95**
	UNI 25	2		•		•	573640	**107,95**
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	**107,33**
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	**119,37**
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	**161,93**
	IV 20/21	3			•		573325	**161,93**
	IV 25/26	3			•		573330	**161,93**
	IV 32/33	3			•		573335	**161,93**

Dujų vamzdynams skirtas apspaudimo movų sistemas galima užspausti tik su užspaudimo galvutėmis, kurios lentelėje nurodytos geltoname fone. Laikykitės nacionalinių taisyklių.

Presavimo galvutės kitoms sistemoms pagal paklausimą.

[1] Užspaudžiamiesiems sujungimams Ø 12 – 22 mm formuoti.

* **Presavimo galvutės su spyruokliniu fiksatoriumi**

Presavimo galvutė Basic 20 — 20 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 20 mm

Presavimo galvutė Basic 25 — 25 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 25 mm

Presavimo galvutė Basic 32 — 32 mm vamzdžių jungtims ir standartinėms presavimo detalėms su išoriniu Ø 32 mm

** **Presavimo galvutė T formos jungtims, alkūnėms, skirstytuvams, jungiamosioms / perėjimo movoms**

Presavimo galvutė UNI T/L — T formos jungtims, kampainiams, skirstytuvams, kartu su kita presavimo galvute; Jungiamosioms / perėjimo movoms, kartu su atraminiu varžtu, žr. 248 psl.

Išplėtimas
Kaklelių formavimas

	Rankinis vamzdžių plėstuvas Cu	252
	Plėtimo galvutės Cu	252
	Viena ranka valdomas vamzdžių plėstuvas	253
	Rankinis vamzdžių plėstuvas P	253
	Akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas Cu	254
	Akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas P	254
	Akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas P-CEF	254
	Elektrohidraulinis vamzdžių pėstuvas P-CEF	256
	Plėtimo galvutės P Plėtimo galvutės P-CEF	257
	Rankinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas	258
	Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas Elektrinis vamzdžių plėstuvas	259

REMS Ex-Press Cu

Rankinis vamzdžių plėstuvas

Patikimas, kokybiškas įrankis vamzdžių išplėtimui ir kalibravimui, skirtas vamzdynų montavimui nenaudojant movų.	
Minkšti variniai vamzdžiai, s ≤ 1,5 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Minkšti aliuminio vamzdžiai, minkšti precizinio plieno vamzdžiai, s ≤ 1,2 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Minkšti nerūdijančio plieno vamzdžiai, s ≤ 1 mm	Ø 8 – 42 mm Ø ⅜ – 1⅛"

REMS Ex-Press Cu – pasidarykite movas patys. 6 plokštumų išplėtimo strypelis tolygiam centriniam išplėtimui. Labai ilga mova atitinka DVGW. Plėtimo galvutės su kalibravimo įtaisu, taip pat tinka kai kuriems kitų gamintojų įrankiams.

Ekonominė nauda

Vamzdynų įrengimas be movų. Jokių išlaidų sujungiamosioms detalėms, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, litavimo medžiagų ir darbo laiko ekonomija. Vamzdžių likučių panaudojimas movoms.

Konstrukcija

Tvirtas, kokybiškas įrankis. Nepersisukančios, jėgą perduodančios plėtimo replės su ergonomiškai sukonstruotomis rankenomis lengvam plėtimui. 6 plokštumų išplėtimo strypelis tolygiam centriniam išplėtimui. Ilgas strypelio kreiptuvas, spyruoklinis strypelio grąžinimas. Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo galvutėms.

Plėtimo galvutės

Greitai pakeičiamos. Labai ilgi segmentai suformuoja labai ilgą movą idealiam vamzdžių sujungimui pagal DVGW. Specialus įtaisas ant plėtimo galvutės neapvalių vamzdžių galų kalibravimui.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press Cu komplektas. Rankinis vamzdžių plėstuvas Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛". Minkšti variniai vamzdžiai Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,5 mm, minkšti aliumininiai vamzdžiai ir minkšti precizinio plieno vamzdžiai, Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1,2 mm, minkšti vamzdžiai iš nerūdijančio plieno Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅛", s ≤ 1 mm. Plėtimo replės. Plėtimo galvutės vamzdžiams pasirinktinai mm arba coliais. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	150000R	**467,10**
Komplektas 12 + 15 + 22 + 28	150005R	**482,67**
Komplektas 15 + 18 + 22 + 28	150006R	**482,67**
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22 + 28	150007R	**544,95**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28 + 32	150008R	**679,89**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	150010R	**539,76**
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1⅛"	150017R	**643,56**
Komplektas ½ + ⅝ + ⅞ + 1⅛"	150018R	**508,62**
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ⅞"	150019R	**487,86**
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1"	150020R	**643,56**

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Plėtimo galvutė Cu (tinka ir REMS Ex-Press Cu 22 V ACC ir kitų gamintojų plėtimo replėms)	8	150100R	**64,67**
	10	150105R	**64,67**
	12	150110R	**64,67**
	14	150120R	**64,67**
	15	150125R	**64,67**
	16	150130R	**64,67**
	18	150140R	**64,67**
	20	150145R	**90,51**
	22	150150R	**64,67**
	24	150155R	**103,38**
	25	150160R	**90,51**
	26	150165R	**77,54**
	28	150170R	**77,54**
	30	150175R	**103,38**
	32	150180R	**77,54**
	34	150185R	**103,38**
	35	150190R	**103,38**
	36	150195R	**103,38**
	40	150205R	**103,38**
	42	150210R	**90,51**
	⅜"	150220R	**64,67**
	½"	150225R	**64,67**
	⅝"	150230R	**64,67**
	¾"	150235R	**77,54**
	⅞"	150240R	**77,54**
	1"	150245R	**90,51**
	1⅛"	150250R	**90,51**
Plėtimo replės Cu (kūgio kampas 18°)		150500R	**180,61**
Plieno skardos dėžė su įdėklu		150600R	**55,01**

REMS Ex-Press H

Viena ranka valdomas vamzdžių plėstuvas

Tvirtas, kompaktiškas ir kokybiškas įrankis vamzdžių išplėtimui. Dirbti viena ranka.

PEX vamzdžiai S 5 serijos pagal ISO 4065 Ø 12 – 40 mm

REMS Ex-Press H – universalus iki Ø 40 mm.

Tvirtas, kompaktiškas ir kokybiškas įrankis. Labai lengvas, tik 0,7 kg.

Pakopinis išplėtimo strypelis įvairių skersmenų vamzdžiams plėsti, nekeičiant įrankio.

Nepersisukančios, jėgą perduodančios plėtimo replės lengvam plėtimui. Dirbti viena ranka.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press H. Viena ranka valdomas vamzdžių plėstuvas PEX vamzdžiams S 5 serijos pagal ISO 4065 Ø12–40 mm. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	150550R	**196,18**

REMS Ex-Press P

Rankinis vamzdžių plėstuvas

Patikimas ir kokybiškas įrankis vamzdžių išplėtimui.

Plastikiniai vamzdžiai, daugiasluoksniai vamzdžiai Ø 12 – 32 mm

REMS Ex-Press P – vamzdžių išplėtimui. Kūgio formos išplėtimo strypelis tolygiam centriniam išplėtimui.

Konstrukcija

Tvirtas, kokybiškas įrankis. Nepersisukančios, jėgą perduodančios plėtimo replės su ergonomiškai sukonstruotomis rankenomis lengvam plėtimui. Kūgio formos išplėtimo strypelis (kūgio kampas18°) tolygiam centriniam išplėtimui. Ilgas strypelio kreiptuvas, spyruoklinis strypelio grąžinimas. Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo galvutėms.

Plėtimo galvutės visoms populiarioms sistemoms

Visas REMS plėtimo galvučių P asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms (257 psl.). Greitai, be įrankių pakeičiamos. REMS plėtimo galvutės P yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press P komplektas. Rankinis vamzdžių plėstuvas plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 12 – 32 mm plėsti. Plėtimo replės REMS Ex-Press P. Plėtimo gavutės P vamzdžiams mm. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Apspaudimo movų sistema	Gam. Nr.	€
Komplektas AT P 16 + 20 + 25	aquatherm SHT PB/PE-Rohre	150021R	**591,66**
Komplektas AT V 16 + 20 + 25	aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre	150033R	**591,66**
Komplektas IV 16/17 + 20/21 + 25/26	IVT PRINETO, Würth PRINETO	150026R	**591,66**
Komplektas RH HAS 17 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	150027R	**591,66**
Komplektas RH HIS 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN flex/ gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex	150028R	**591,66**
Komplektas RH MKV 16 + 20 + 25	REHAU RAUTITAN stabil/ gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022R	**591,66**
Komplektas RH 16 + 20 + 25	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029R	**591,66**
Komplektas TC 16 + 18/20 + 25	TECE TECEflex	150025R	**591,66**

Plėtimo galvutes reikia rinktis atsižvelgiant į vamzdžių sienelių storį, kuris gali skirtis priklausomai nuo sistemos ir/ar nacionalinių skirtumų, žr. lentelę 257 psl.

Pvz., aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL, Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Plėtimo galvutės P žr. 257 psl.		
Plėtimo replės REMS Ex-Press P (kūgio kampas 18°)	150510R	**204,49**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	150600R	**55,01**

REMS Ex-Press 22 V ACC

20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas
su automatine atgaline eiga

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis su automatine atgaline eiga greitam, paprastam vamzdžių / žiedų išplėtimui. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo. Dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Cu plėtimo įtaisas
REMS Cu plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti:
minkštiems vario vamzdžiams, s ≤ 1,5 mm Ø 8 – 42 mm
Ø ⅜ – 1¾"
Minkštiems aliuminio vamzdžiams, minkštiems precizinio plieno vamzdžiams, s ≤ 1,2 mm Ø 8 – 42 mm
Ø ⅜ – 1¾"
Minkštiems nerūdijančio plieno vamzdžiams, s ≤ 1 mm Ø 8 – 42 mm
Ø ⅜ – 1¾"

P plėtimo įtaisas
REMS P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti:
plastikiniams vamzdžiams, jungiamiesiems vamzdžiams Ø 12 – 40 mm

P-CEF plėtimo įtaisas
REMS P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti:
„Cold Expansion" movos iš plastiko (P-CEF) Ø 16 – 40 mm
Ø ½ – 1½"
s ≤ 4,95 mm

su automatine atgaline eiga
ir įkrovimo lygio kontrole

REMS Ex-Press Cu

REMS Ex-Press P

REMS Ex-Press P-CEF

REMS Ex-Press 22 V ACC – spartus ir paprastas elektrinis plėtimas iki Ø 42 mm. Su automatine atgaline eiga. Kūgio formos išplėtimo strypelis tolygiam centriniam išplėtimui. Pvz., naudojant REMS Ex-Press Cu 22 V ACC su 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatoriumi su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 600 plėtimų, kai minkštas varinis vamzdis yra 15 × 1 mm*.

Sistemos pranašumas
Tik **viena** pavara, pasirinktinai su **Cu plėtimo įtaisu REMS** Cu plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti, **P plėtimo įtaisas REMS** P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti, **P-CEF plėtimo įtaisas REMS** P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti.

Plėtimo galvutės visoms populiarioms sistemoms
Greitai pakeičiamos, be įrankio. Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo žnyplėms.
REMS Cu plėtimo galvutės (252 psl.) su ypač ilgais segmentais, ypač ilga mova nepriekaištingam vamzdžių sujungimui pagal Vokietijos dujų ir vandens asociacijos nurodymus. Specialus įtaisas ant plėtimo galvutės neapvalių vamzdžių galų kalibravimui.
REMS P plėtimo galvutės (257 psl.) yra specifinės ir atitinka atitinkamų apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos.
REMS P-CEF plėtimo galvutės 257 psl.) yra specifinės ir atitinka atitinkamos sistemos reikalavimus. Automatinė, pakopinė plėtimo eiga iki kol plėtimo galvutės pasiekia nustatytą galinę padėtį.

Konstrukcija
Itin lengvas, mažas, patogus. Pavara su akumuliatoriumi tik 2,7 kg. Pavara su plėtimo įtaisu, tik 26 cm ilgio. Todėl pritaikomas visur, skirtas dirbti viena ranka, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Cu ir P plėtimo įtaiso plėtimo šerdis su 18° kūgio kampu, P-CEF plėtimo įtaiso plėtimo šerdis su 20° kūgio kampu, tolygiam plėtimui per centrą. Ilgas strypelio kreiptuvas, spyruoklinis strypelio atitraukimas. Taip pat tinka kitų gamintojų plėtimo galvutėms.

Pavara
Didelė plėtimo jėga greitam ir nepriekaištingam išplėtimui. 20 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga (ACC), galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Kokybiškas vokiškas gaminys

LED

Info

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo
Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas.
Naudojant **REMS Ex-Press Cu 22 V ACC** su 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatoriumi su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 600 plėtimų, 4,4 Ah – maždaug 1050 plėtimų, 5,0 Ah – maždaug 1200 plėtimų, 9,0 Ah – maždaug 2160 plėtimų, kai minkštas varinis vamzdis yra 15 × 1 mm*.
Naudojant **REMS Ex-Press P 22 V ACC** su 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatoriumi su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 750 plėtimų, 4,4 Ah – maždaug 1320 plėtimų, 5,0 Ah – maždaug 1500 plėtimų, 9,0 Ah – maždaug 2700 plėtimų REHAU RAUTITAN flex, kai Ø 16 × 2,2 mm*.
Naudojant **REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC** su 21,6 V, 2,5 Ah ličio jonų akumuliatoriumi su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 200 plėtimų, 4,4 Ah – maždaug 360 plėtimų, 5,0 Ah – maždaug 410 plėtimų, 9,0 Ah – maždaug 740 plėtimų Uponor Quick & Easy, kai Ø 16 × 1,8*.
Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

REMS Ex-Press 22 V ACC

20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas
su automatine atgaline eiga

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC Basic-Pack. 20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas Ø 8–42 mm plastikiniams vamzdžiams sparčiai išplėsti. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinis prožektorius. 21,6 V ličio jonų akumuliatorius, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Cu plėtimo įtaisas REMS Cu plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. Be plėtimo galvučių.Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	575020R220	**1 505,10**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press P 22 V ACC Basic-Pack. 20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas Ø 12–40 mm plastikiniams ir jungiamiesiems vamzdžiams sparčiai išplėsti. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinis prožektorius. 21,6 V ličio jonų akumuliatorius, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. P plėtimo įtaisas REMS P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. Be plėtimo galvučių.Tvirtoje plieninės skardos dėžėje

	Gam. Nr.	€
	575021R220	**1 505,10**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Pvz.,
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Tiekimo komplektas

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack. 20 kN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas Ø 16–40 mm plastikiniams vamzdžiams sparčiai išplėsti. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su galingu akumuliatoriniu varikliu 21,6 V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Šviesos diodų darbinis prožektorius. 21,6 V ličio jonų akumuliatorius, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. P-CEF plėtimo įtaisas REMS P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. Be plėtimo galvučių. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	575022R220	**1 505,10**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Pvz.,
Brass & Fittings,
Uponor

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Ex-Press 22 V ACC pavara, be plėtimo įtaiso, be akumuliatoriaus.	575010R22	**1 079,52**
Cu plėtimo įtaisas REMS Cu plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. 18° kūgio kampas.	575252R	**77,23**
Plėtimo galvutės Cu žr. 252 psl.		
P plėtimo įtaisas REMS P plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. 18° kūgio kampas.	575253R	**77,23**
Plėtimo galvutės P žr. 257 psl.		
P-CEF plėtimo įtaisas REMS P-CEF plėtimo galvutėms ir kitų gamintojų pritaikytoms plėtimo galvutėms fiksuoti. 20° kūgio kampas.	575256R	**77,23**
Plėtimo galvutės P-CEF žr. 257 psl.		
Plečiamosios žnyplės P-CEF (kūgio kampas 20°) plėtimo galvutėms P-CEF 16–40 mm, ½–1½" fiksuoti	150515R	**204,49**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V	571567R220	**414,16**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	578290R	**110,03**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos temperatūra maždaug 20 °C.

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

34 kN elektrohidraulinis vamzdžių plėstuvas
su automatine atgaline eiga

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis, skirtas greitai ir paprastai išplėsti vamzdžius / žiedus. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

„Cold Expansion“ movos iš plastiko (P-CEF)
Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm

su automatine atgaline eiga

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – spartus ir paprastas elektrinis plėtimas iki Ø 63 mm. Su automatine atgaline eiga.

Plėtimo galvutės

Didelis plėtimo diapazonas iki Ø 63 mm. Automatinė, pakopinė plėtimo eiga iki kol plėtimo galvutės pasiekia nustatytą galinę padėtį. REMS P-CEF plėtimo galvučių ir kitų gamintojų pritaikytų plėtimo galvučių naudojimas. 50–63 mm, 2" plėtimo įtaisas, „REMS“ plėtimo galvutėms P-CEF 50–63 mm, 2" ir kitų gamintojų plėtimo galvutėms fiksuoti. 16–40 mm, ½–1½" plėtimo įtaisas, „REMS“ plėtimo galvutėms P-CEF 16–40 mm, ½–1½" ir kitų gamintojų plėtimo galvutėms fiksuoti, kaip priedas.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Mažas, siauras, pavara sveria tik 5,6 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbui viena ranka. Ergonomiškas korpusas su įleistomis rankenomis.

Pavara

Didelė plėtimo jėga greitam ir nepriekaištingam išplėtimui. 34 kN stūmimo jėga. Galinga elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga (ACC), su patikimu universaliu varikliu 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Tiekimo komplektas

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC bazinis paketas. 34 kN elektrohidraulinis vamzdžių plėstuvas Uponor Quick & Easy sistemos vamzdžių/žiedų Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm išplėtimui. Elektrohidraulinė pavara su automatine atgaline eiga, su patikimu universaliu varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentriniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, su apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Plėtimo įtaisas 50 – 63 mm, 2". Be plėtimo galvučių. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	575017R220	**1 462,54**

Laikykitės sistemos tiekėjo montavimo instrukcijos. Akumuliatoriniai vamzdžių plėstuvai kitoms sistemoms pagal paklausimą. Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
16–40 mm, ½ – 1½" plėtimo įtaisas, 16–40 mm, ½ – 1½" P-CEF plėtimo galvutėms fiksuoti.	575100R	**122,48**
Plėtimo galvutės P-CEF žr. 257 psl.		
Plieno skardos dėžė su įdėklu	575278R	**110,03**

REMS plėtimo galvutės P

Visas REMS plėtimo galvučių P asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms. Greitai, be įrankių pakeičiamos. REMS plėtimo galvutės P yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. 18° kūgio kampas. Pavara su rankiniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P (253 psl.), akumuliatoriniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P 22 V ACC (254 – 255 psl.) ir kitų gamintojų pritaikytais vamzdžių plėstuvais.

Apspaudimo movų sistema	Plėtimo galvutė P Ø × s	Gam. Nr.	€
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	**120,41**
	AT P 16 × 2,0	150842	**120,41**
	AT P 18 × 2,0	150873	**120,41**
	AT P 20 × 2,0	150882	**120,41**
	AT P 25 × 2,3	150912	**120,41**
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	**120,41**
	AT V 20 × 2,4	150883	**120,41**
	AT V 25 × 2,7	150913	**120,41**
	AT V 32 × 3,2	150957	**129,75**
	AT V 40 × 3,5	150958	**142,21**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	**120,41**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**120,41**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**120,41**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**120,41**
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**120,41**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**120,41**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**120,41**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**120,41**
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	**120,41**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**120,41**
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	**120,41**
	HC P 20 × 2,0	150807	**120,41**
	HC P 26 × 3,0	150808	**120,41**
	HC P 32 × 3,0	150809	**120,41**
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**120,41**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**120,41**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**120,41**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**129,75**
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	**120,41**
	RH 16 × 1,5	150846	**120,41**
	RH 20 × 1,9	150886	**120,41**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**120,41**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**120,41**
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	**120,41**
	RH HAS 20 × 2,0	150887	**120,41**
	RH HAS 25 × 2,3	150915	**120,41**
	RH HAS 32 × 2,9	150944	**120,41**
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	**120,41**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**120,41**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**120,41**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**120,41**
	RH HIS 40 × 5,5	150946	**129,75**
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**120,41**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**120,41**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**120,41**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**120,41**
	RH MKV 40 × 6,0	150947	**129,75**
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	**120,41**
	RH 20 × 1,9	150886	**120,41**
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	**120,41**
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	**120,41**
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	**120,41**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**120,41**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**120,41**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**120,41**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**120,41**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**120,41**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**120,41**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**120,41**
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	**120,41**
	RH MKV 20 × 2,9	150897	**120,41**
	RH MKV 25 × 3,7	150926	**120,41**
	RH MKV 32 × 4,7	150952	**120,41**
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	**120,41**
	TC 16	150855	**120,41**
	TC 18/20	150894	**120,41**
	TC 25	150923	**120,41**
	TC 32	150950	**120,41**
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	**120,41**
	RH HIS 20 × 2,8	150888	**120,41**
	RH HIS 25 × 3,5	150916	**120,41**
	RH HIS 32 × 4,4	150945	**120,41**

Plėtimo galvutes reikia rinktis atsižvelgiant į vamzdžių sienelių storį, kuris gali skirtis priklausomai nuo sistemos ir/ar nacionalinių skirtumų. REMS plėtimo galvutės P kitoms apspaudimo movų sistemoms pagal paklausimą.

Išsirinkite plėtimo galvutes patys!

Apačioje esančioje lentelėje susiraskite norimą apspaudimo movų sistemą ir išsirinkite Jums reikiamas plėtimo galvutes.

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS plėtimo galvutės P

Visas REMS plėtimo galvučių P asortimentas visoms paplitusioms apspaudimo movų sistemoms. Greitai, be įrankių pakeičiamos. REMS plėtimo galvutės P yra specifinės ir atitinka apspaudimo movų sistemų reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. 18° kūgio kampas. Pavara su rankiniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P (253 psl.), akumuliatoriniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P 22 V ACC (254 – 255 psl.) ir kitų gamintojų pritaikytais vamzdžių plėstuvais.

Apspaudimo movų sistema	Plėtimo galvutė P Ø × s	Gam. Nr.	€
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	**120,41**
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	**120,41**
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	**120,41**
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	**129,75**

Plėtimo galvutes reikia rinktis atsižvelgiant į vamzdžių sienelių storį, kuris gali skirtis priklausomai nuo sistemos ir/ar nacionalinių skirtumų. REMS plėtimo galvutės P kitoms apspaudimo movų sistemoms pagal paklausimą.

REMS plėtimo galvutės P-CEF

Visas REMS P-CEF plėtimo galvučių asortimentas paprastajam vamzdžių / žiedų plėtimui. Greitai pakeičiamos, be įrankio. REMS P-CEF plėtimo galvutės yra specifinės ir atitinka atitinkamos sistemos reikalavimus. Todėl plečiama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. 20° kūgio kampas. Pavara su rankiniu vamzdžių plėstuvu REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC (254 – 255 psl.), elektros hidrauliniu vamzdžių plėstuvu REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC (256 psl.) ir kitų gamintojų pritaikytais vamzdžių plėstuvais.

Apspaudimo movų sistema	Plėtimo galvutė P-CEF Ø × s	Gam. Nr.	€
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960R	**129,75**
	P-CEF 20 × 1,9	150961R	**129,75**
	P-CEF 25 × 2,3	150962R	**129,75**
	P-CEF 32 × 2,9	150963R	**129,75**
	P-CEF 40 × 3,7	150968R	**142,21**
Plėtimo replės P-CEF (kūgio kampas 20°), 16 – 40 mm, ½ – 1½" P-CEF plėtimo galvutėms fiksuoti.		150515R	**204,49**

Plėtimo galvutes reikia rinktis atsižvelgiant į vamzdžių sienelių storį, kuris gali skirtis priklausomai nuo sistemos ir (arba) nacionalinių skirtumų.

Ekonomiškas rankinis įrankis racionaliam trišakių formavimui vamzdynuose be movų.

Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Hurrican H – trišakius pasidarykite patys. Ekonomiška. Taip pat ir sumontuotuose vamzdžiuose.

Sistemos pranašumas
Su REMS Hurrican H, REMS Hurrican ir REMS Twist/Hurrican naudojama tik **viena** kaklelio formavimo įrankių rūšis. Sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda
Jokių išlaidų trišakiams, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, presuojamųjų sujungimų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija
Kompaktiškas, patogus, lengvas. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, taip pat galima dirbti prie sumontuotų vamzdžių. Gręžimo galvutė tiksliam gręžimui be užvartų, gręžimo gylio ribotuvas pagal trišakio dydį. Kumštelinėmis replėmis padaromas jungiamo vamzdžio įkišimo gylio apribojimas siekiant išvengti skerspjūvio susiaurėjimų. Patogios prispaudimo rankenos įrankio laikikliui pritvirtinti ant vamzdžio, įsigyjamos kaip priedas.

Gręžimo galvutės pavara
Pavara su įprastiniu grąžtuvu.

Kaklelio formavimo įrankiai
Specialiai pagamintais kaklelio formavimo įrankiais kaklelis suformuojamas tolygiai, centre, be užvartų ir įpjovų. Todėl papildomas apdirbimas nereikalingas.

Įrankio laikiklio pavara
Veikia su įprastine terkšle ir 11 galiniu veržliarakčiu arba su raktu 11, atvirais galais. Norint, kad vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas veiktų elektriniu būdu, reikia įsigyti REMS Twist / Hurrican pavarą.

Tiekimo komplektas

REMS Hurrican H komplektas. Rankinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas kietiems ir minkštiems variniams vamzdžiams Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,5 mm. Įrankio laikiklis, gręžimo galvutė, kumštelinės replės, tepalas. Kaklelio formavimo įrankiai pasirinktinai vamzdžiams mm arba coliais. Tvirtame lagamine.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	151003R	**550,14**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151004R	**612,42**
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151005R	**633,18**

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Kaklelio formavimo įrankis	10	151105R	**67,89**
	12	151110R	**67,89**
	14	151120R	**67,89**
	15	151125R	**67,89**
	16	151130R	**67,89**
	18	151140R	**67,89**
	20	151145R	**67,89**
	22	151150R	**67,89**
	⅜"	151155R	**72,04**
	½"	151160R	**69,96**
	⅝"	151165R	**69,96**
	¾"	151170R	**69,96**
	⅞"	151175R	**69,96**
REMS Twist/Hurrican pavara su rankena		151402R220	**371,60**
Prispaudimo rankena įrankio laikiklio fiksavimui		076117	**109,92**
Įrankio laikiklis		151200R	**85,32**
Gręžimo galvutė		151210RMM	**127,67**
Kumštelinės replės		151230R	**40,48**
Terkšlė ½"		074021	**76,71**
11 galinis veržliaraktis		074041	**7,79**
Tepalas (pakuotė)		151240	**9,34**
Lagaminas su įdėklu		151618R	**53,98**

REMS Hurrican

Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas

Galingas, kompaktiškas elektrinis įrankis racionaliam trišakių formavimui vamzdynuose be movų.

Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – trišakius pasidarykite patys. Ekonomiška. Taip pat ir sumontuotuose vamzdžiuose.

Sistemos pranašumas

Su REMS Hurrican H, REMS Hurrican ir REMS Twist/Hurrican naudojama tik **viena** kaklelio formavimo įrankių rūšis. Sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Ekonominė nauda

Jokių išlaidų trišakiams, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, litavimo medžiagų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų.

Konstrukcija

Kompaktiškas, patogus, lengvas. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, taip pat galima dirbti prie sumontuotų vamzdžių. Gręžimo galvutė tiksliam gręžimui be užvartų, gręžimo gylio atrama pagal trišakio dydį. Įrankio laikiklis kaklelių formavimo įrankių laikymui. Kumštelinės replės jungiamo vamzdžio įkišimo gylio ribojimui.

Pavara

Patikima pavara su šešiabriauniu griebtuvu. Labai galinga ir greita. Patogi ir lengva, tik 1,5 kg. Visur pritaikoma, viena ranka laisva, taip pat galima dirbti prie sumontuotų vamzdžių. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius su apsaugine frikcine mova. Universalus variklis, 630 W, su labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui. Tolygus, elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas.Sūkių skaičių galima tolygiai reguliuoti 0–1000 min^{-1} (greičio jungiklis), kintama jėga spaudžiant apsauginį mygtukinį jungiklį (įjungimo jungiklis).

Kaklelio formavimo įrankiai

Specialiai pagamintais kaklelio formavimo įrankiais kaklelis suformuojamas tolygiai, centre, be užvartų ir įpjovų. Todėl papildomas apdirbimas nereikalingas.

REMS Twist/Hurrican

Daug vietos neužimantis ir lengvas komplektas „Combi" racionaliam trišakių gaminimui ir kietų bei minkštų vamzdžių plėtimui šaltuoju būdu. Tik viena pavara plėtimo ir kaklelių formavimo įrankiams. Ekonomiška! Žr. 261. psl.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Hurrican komplektas. Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas kietiems ir minkštiems variniams vamzdžiams Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Pavara su šešiabriauniu griebtuvu, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universaliuoju varikliu 230 V, 50–60 Hz, 630 W, labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Sūkių skaičių elektroniniu būdu galima tolygiai reguliuoti 0–1000 min^{-1} (įjungimo jungiklis). Laikiklis. Įrankio laikiklis, gręžimo galvutė, kumštelinės replės, tepalas. Kaklelio formavimo įrankiai pasirinktinai vamzdžiams mm arba coliais. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	151000R220	**985,06**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151010R220	**1 048,38**
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	151002R220	**1 058,76**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Kaklelio formavimo įrankis	10	151105R	**67,89**
	12	151110R	**67,89**
	14	151120R	**67,89**
	15	151125R	**67,89**
	16	151130R	**67,89**
	18	151140R	**67,89**
	20	151145R	**67,89**
	22	151150R	**67,89**
	⅜"	151155R	**72,04**
	½"	151160R	**69,96**
	⅝"	151165R	**69,96**
	¾"	151170R	**69,96**
	⅞"	151175R	**69,96**
REMS Twist/Hurrican pavara su rankena		151402R220	**371,60**
Įrankio laikiklis		151200R	**85,32**
Gręžimo galvutė		151210RMM	**127,67**
Kumštelinės replės		151230R	**40,48**
Tepalas (pakuotė)		151240	**9,34**
Plieno skardos dėžė su įdėklu		151600R	**110,03**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

Galingas, kompaktiškas elektrinis įrankis racionaliam kietų ir minkštų vario vamzdžių plėtimui šaltuoju būdu ir sujungimui be jungčių.

Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Twist – pasidarykite movas patys. Kietų varinių vamzdžių plėtimas šaltuoju būdu.

Ekonominė nauda
Jokių išlaidų kietų varinių vamzdžių atkaitinimą, užvartų šalinimui ir valymui, jungtims, sandėliavimui, tiekimui. Litavimo vietų, litavimo medžiagų ir darbo laiko ekonomija. Didesnis saugumas dėl mažesnio kiekio vamzdžių sujungimų. Vamzdžių likučių panaudojimas movoms.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Paprastas ir lengvas darbas viena ranka, spaustuvuose ar ant darbastalio. Nustatymo darbai nereikalingi. Plėtimo įrankyje integruoti spaustuvai yra patikima atrama sukimo momentui abejomis kryptimis.

Pavara
Patikima pavara su šešiabriauniu griebtuvu. Labai galinga ir greita. Patogi ir lengva, tik 1,5 kg. Visur pritaikoma, viena ranka laisva, taip pat galima dirbti prie sumontuotų vamzdžių. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius su apsaugine frikcine mova. Universalus variklis, 630 W, su labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui. Tolygus, elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas.Sūkių skaičių galima tolygiai reguliuoti 0–1000 min^{-1} (greičio jungiklis), kintama jėga spaudžiant apsauginį mygtukinį jungiklį (įjungimo jungiklis).

Plėtimo įrankiai
Greitai pakeičiamas plėtimo įrankis kiekvienam vamzdžio dydžiui su rotaciniu plėtimo velenu lengvam ir medžiagą tausojančiam plėtimui. Be išdeginimo, per keletą sekundžių gaunama standartinė mova, itin ilga.

REMS Twist/Hurrican
Daug vietos neužimantis ir lengvas komplektas „Combi" racionaliam trišakių gaminimui ir kietų bei minkštų vamzdžių plėtimui šaltuoju būdu. Tik viena pavara plėtimo ir kaklelių formavimo įrankiams. Ekonomiška! Žr. 261. psl.

Tiekimo komplektas

REMS Twist komplektas. Elektrinis vamzdžių plėstuvas kietiems ir minkštiems variniams vamzdžiams Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm. Pavara su šešiabriauniu griebtuvu, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Sūkių skaičių elektroniniu būdu galima tolygiai reguliuoti 0–1000 min^{-1} (įjungimo jungiklis). Laikiklis. Tepalas. Plėtimo įrankiai pasirinktinai vamzdžiams mm arba coliais. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	156000R220	**1 078,48**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156002R220	**1 242,49**
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156004R220	**1 242,49**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Plėtimo įrankis	12	156150	**173,35**
	14	156200	**173,35**
	15	156225	**173,35**
	16	156250	**173,35**
	18	156300	**173,35**
	22	156350	**173,35**
	⅜"	156375	**173,35**
	½"	156400	**173,35**
	⅝"	156425	**173,35**
	¾"	156450	**173,35**
	⅞"	156475	**173,35**
REMS Twist/Hurrican pavara su rankena		151402R220	**371,60**
Tepalas (pakuotė)		151240	**9,34**
Plieno skardos dėžė su įdėklu		151600R	**110,03**

REMS Twist/Hurrican

Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas
Elektrinis vamzdžių plėstuvas

Galingas, kompaktiškas elektrinis įrankis racionaliam T formos jungčių formavimui ir racionaliam kietų ir minkštų vario vamzdžių sujungimų be jungčių ir plėtimui šaltuoju būdu. REMS Twist ir REMS Hurrican derinys.

Kaklelio formavimas:	
Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 10 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1,5 mm
Išplėtimas:	
Kieti ir minkšti variniai vamzdžiai	Ø 12 – 22 mm Ø ⅜ – ⅞" s ≤ 1 mm

REMS Hurrican – trišakius pasidarykite patys. Ekonomiška. Taip pat ir sumontuotuose vamzdžiuose.

REMS Twist – movas pasidarykite patys. Kietų varinių vamzdžių plėtimas šaltuoju būdu.

Daug vietos neužimantis ir lengvas komplektas „Combi“. Tik viena pavara plėtimo ir kaklelių formavimo įrankiams. Ekonomiška!

Aprašymą žr. REMS Hurrican ir REMS Twist (259 – 260 psl.).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Twist/Hurrican komplektas “Combi”. Elektrinis vamzdžių plėstuvas ir elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas kietiems ir minkštiems variniams vamzdžiais. Plėtimas Ø 12 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1 mm, kaklelio formavimas Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm. Pavara su šešiabriauniu griebtuvu, techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Laikiklis. Įrankio laikiklis, gręžimo galvutė, kumštelinės replės, tepalas. Plėtimo ir kaklelio formavimo įrankiai pasirinktinai vamzdžiams mm arba coliais. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Komplektas 12 + 15 + 18 + 22	156010R220	**1 542,47**
Komplektas 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012R220	**1 782,25**
Komplektas ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞"	156014R220	**1 835,18**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžių Ø mm / coliais	Gam. Nr.	€
Plėtimo įrankis	12	156150	**173,35**
	14	156200	**173,35**
	15	156225	**173,35**
	16	156250	**173,35**
	18	156300	**173,35**
	22	156350	**173,35**
	⅜"	156375	**173,35**
	½"	156400	**173,35**
	⅝"	156425	**173,35**
	¾"	156450	**173,35**
	⅞"	156475	**173,35**
Kaklelio formavimo įrankis	10	151105R	**67,89**
	12	151110R	**67,89**
	14	151120R	**67,89**
	15	151125R	**67,89**
	16	151130R	**67,89**
	18	151140R	**67,89**
	20	151145R	**67,89**
	22	151150R	**67,89**
	⅜"	151155R	**72,04**
	½"	151160R	**69,96**
	⅝"	151165R	**69,96**
	¾"	151170R	**69,96**
	⅞"	151175R	**69,96**
REMS Twist/Hurrican pavara su rankena		151402R220	**371,60**
Įrankio laikiklis		151200R	**85,32**
10–22 mm gręžimo galvutė		151210RMM	**127,67**
⅜ – ⅞" gręžimo galvutė		151210RIN	**127,67**
Kumštelinės replės		151230R	**40,48**
Tepalas (pakuotė)		151240	**9,34**
Plieno skardos dėžė su įdėklu		151600R	**110,03**



Litavimas

	Šveitimo kempinėlės	264
	Elektrinės litavimo žnyplės	264
	Elektrinis lituoklis	265
	Dujiniai degikliai	266
	Lydmetalis ir pasta	267

REMS Cu-Vlies

Šveitimo kempinėlės

Sudėtyje nėra metalo, labai paslanki valymo kempinėlė, skirtas varinių vamzdžių lituojamų paviršių ir lituojamų fitingų valymui. Tinka ir kitoms medžiagoms.

REMS Cu-Vlies – blizgantys litavimo paviršiai pagal DVGW.

Universalus pritaikymas, tinka daugeliui medžiagų, itin paslankus. Valo iki metalinio blizgesio, nepalieka purvo bei oksido, pagal DVGW darbines instrukcijas GW 2. Ant litavimo paviršių nelieka įbrėžimų. Daugkartinis panaudojimas. Plaunamas, todėl ilgai naudojamas. Galima naudoti drėgną ir sausą.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Cu-Vlies. Sudėtyje nėra metalo, labai paslanki valymo kempinėlė, skirta varinių vamzdžių lituojamų paviršių ir lituojamų fitingų valymui. Pakuotėje 10 vnt.

	Gam. Nr.	€
	160300R	**10,28**

REMS Hot Dog 2

Elektrinės litavimo žnyplės

Galingas, itin lengvas elektrinis prietaisas minkštajam litavimui. Be transformatoriaus tiesiai jungiamas į lizdą. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Variniai vamzdžiai	Ø 10 – 28 mm Ø ⅜ – 1⅛"
Šiluminė galia	800°C

REMS Hot Dog 2 – mažiausios ir galingiausios litavimo žnyplės. Itin greitas litavimas be ugnies.

Labai greitas litavimas, pvz., Ø 18 mm tik per 15 s. Labai didelė šiluminė galia iki 800°C su 2 kaitinimo elementais. Pritaikytas ilgalaikiam naudojimui.

Itin lengvas ir patogus, sveria tik 0,7 kg. Pritaikomas visur, net ir siaurose vietose.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Hot Dog 2 Set. Elektrinės litavimo žnyplės minkštajam varinių vamzdžių Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛" litavimui. 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. Komplekte yra 250 g REMS Lot Cu 3 und REMS Paste Cu 3. Valymo šepetėlis. Plieninės skardos dėžėje su ugniai atspariu įdėklu.

	Gam. Nr.	€
	163020R220	**455,68**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS litavimo medžiagas žr. 267 psl.		
Plieno skardos dėžė su ugniai atspariu įdėklu	163350R	**76,81**

REMS Contact 2000

Elektrinis lituoklis

Kompaktiškas, galingas elektrinis prietaisas minkštajam litavimui. Su apsauginiu transformatoriumi. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Variniai vamzdžiai	Ø 6 – 54 mm Ø ¼ – 2⅛"
Šiluminė galia	900°C

REMS Contact 2000 – mažiausias, stipriausias ir sparčiausias šios rūšies prietaisas. Litavimo galia 2000 W. 4 m ilgio litavimo žnyplių kabelis.

Patogus, kompaktiškas. Optimalus svoris, maži matmenys.
I × P × A: 210 × 150 × 140 mm.

Labai spartus litavimas dėl ypač didelės šiluminės galios (900 °C). Eksploatacinė galia = litavimo galia = 2 000 W! Todėl litavimo trukmė, pvz., Ø 18 mm tik 18 s.

Pritaikomas visur, net ir siaurose vietose. Iš karto galima lituoti, reikia tik tinklo kištuką įkišti į lizdą. Suvirinimo srovės nereikia reguliuoti. 4 m ilgio litavimo žnyplių kabelio dėka didelis darbinis spindulys. Lanksti apsauginė kabelio žarna.

Nuo temperatūros poveikio nepriklausomas elektrinis litavimo srovės valdymas.

Universalūs prizminiai elektrodai, tinkamai pritvirtinti jie išnaudojami maksimaliai. Strypiniai elektrodai skirti darbui ankštose / siaurose vietose. Elektrodų laikikliai ir varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Elektrodai lengvai pakeičiami.

Universalūs prizminiai elektrodai, tinkamai pritvirtinti jie apkraunami maksimaliai.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Contact 2000. Elektrinis lituoklis variniams vamzdžiams Ø 6–54 mm, Ø ¼ – 2⅛" lituoti su minkštuoju lydmetaliu. 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, valdymo įtampa 24 V. Litavimo žnyplės su 4 m ilgio kabeliu, apsauginiu transformatoriumi, 2 vnt. prizminių elektrodų. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	164011R220	**799,26**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Contact 2000 Super-Pack. Elektrinis lituoklis variniams vamzdžiams Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛" lituoti su minkštuoju lydmetaliu. 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, valdymo įtampa 24 V. Litavimo replės su 4 m ilgio kabeliu, apsauginis transformatorius, 4 vnt. prizminių elektrodų, 2 vnt. strypinių elektrodų, 250 g kokybiško minkštojo lydmetalio REMS Lot Cu 3, 250 g kokybiškos minkštojo lydmetalio pastos REMS Paste Cu 3, 1 vamzdžiapjovė REMS RAS Cu-INOX 3 – 35, 10 vnt. valymo kempinėlių REMS Cu-Vlies pakuotė. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	164050R220	**995,44**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Prizminiai elektrodai, pakuotėje 2 vnt.	164111R	**25,43**
Prizminiai elektrodai su laikikliu, pakuotėje 2 vnt.	164110R	**42,77**
Strypiniai elektrodai, pakuotėje 2 vnt.	164115R	**26,47**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	164250R	**128,71**
REMS litavimo medžiagas žr. 267 psl.		

REMS Blitz

Turbo-propano dujų degiklis

Patogus dujų degiklis su savaiminiu uždegimu ir turbo liepsna greitam minkštajam litavimui ir mažoms dujų sąnaudoms.	
Variniai vamzdžiai	≤ Ø 35 mm
Kaitinimas, iškaitinimas, apdeginimas, išlydymas, atitirpinimas, sutraukimas ir panašūs terminiai procesai.	
Liepsnos temperatūra	1950°C

REMS Blitz – labai greitas minkštasis litavimas.

Pjezo - elektrinis uždegimas
Be pašalinio uždegiklio! Tik paspauskite mygtuką – iš karto dega liepsna! Mygtuką atleiskite – liepsna užgęsta! Mažos dujų sąnaudos, tik 200 g/h!

Konstrukcija
Itin patogus, ergonomiškas, valdomas tik viena ranka. Nustatymo, reguliavimo darbai nereikalingi. Fiksacinis mygtukas ilgalaikiam darbui. Tik 1 universalus liepsnos vamzdelis. Naudojamas taip pat su mažu dujų balionu.

Turbo liepsna
Taškinė liepsna su turbo susuktu liepsnos fakelu dideliam kaitinimo pajėgumui ir labai greitam minkštajam litavimui.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Blitz. Turbo-propano dujų degiklis minkštajam varinių vamzdžių ≤ Ø 35 mm litavimui. Pjezo - elektrinis uždegimas. Jungtis prie dujų G ⅜ LH. Žarnos antgalis ir veržlė G ⅜ LH. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	160010R	**243,93**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS litavimo medžiagas žr. 267 psl.		
Aukšto slėgio žarna 3 m, G ⅜ LH	152106	**90,41**
Reduktorius 5 arba 11 kg dujų balionui (2 bar)	152109	**116,36**

REMS Macho

Turbo-acetileno dujų degiklis

Patogus dujų degiklis su savaiminiu uždegimu ir turbo liepsna greitam kietajam ir minkštajam litavimui. Mažos dujų sąnaudos.	
Variniai vamzdžiai ir pan.	≤ Ø 64 mm
Kaitinimas, iškaitinimas, apdeginimas, išlydymas, atitirpinimas, sutraukimas ir panašūs terminiai procesai.	
Liepsnos temperatūra	2500°C

REMS Macho – labai greitas kietasis litavimas.

Pjezo - elektrinis uždegimas
Be pašalinio uždegiklio! Tik paspauskite mygtuką – iš karto dega liepsna! Mygtuką atleiskite – liepsna užgęsta! Mažos dujų sąnaudos, tik 360 g/h!

Tik acetilenas
Degiklis degina ore esantį deguonį. Todėl reikalingas tik acetilenas.

Konstrukcija
Itin patogus, ergonomiškas, valdomas tik viena ranka. Nustatymo, reguliavimo darbai nereikalingi. Fiksacinis mygtukas ilgalaikiam darbui. Tik 1 universalus liepsnos vamzdelis.

Turbo liepsna
Taškinė liepsna su turbo susuktu liepsnos fakelu dideliam kaitinimo pajėgumui ir labai greitam kietajam litavimui.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Macho. Turbo-acetileno dujų degiklis kietajam ir minkštajam varinių ir kt. vamzdžių ≤ Ø 64 mm litavimui. Pjezo - elektrinis uždegimas. Jungtis prie dujų G ⅜ LH. Žarnos antgalis ir veržlė G ⅜ LH. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	161010R	**268,84**

Priedai

REMS litavimo medžiagas žr. 267 psl.

REMS Lot Cu 3

Minkštasis lydmetalis Sn97Cu3, ISO 9453:2014

Naudojama lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, šildymo sistemų vamzdynuose ≤ 110°C.

Pagal DVGW darbines instrukcijas GW 2.

Lydinys (svoris %)	97 % Sn, 3 % Cu
Lydymosi temperatūra	230 – 250°C

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Lot Cu 3 – kokybiškas minkštasis lydmetalis.

Sudėtyje nėra švino, nekenkia sveikatai ir aplinkai.
Sudėtyje nėra sidabro, atitinka standartus. Labai patraukli kaina.

Tiekimo komplektas

REMS Lot Cu 3. 250 g minkštojo lydmetalio vielos ritė Sn97Cu3, ISO 9453:2014, Ø 3 mm, naudojamas lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, šildymo sistemų vamzdynuose ≤ 110°C.

	Gam. Nr.	€
	160200R	**51,80**

REMS Paste Cu 3

Minkštojo litavimo pasta iš litavimo miltelių Sn97Cu3 pagal ISO 9453:2014 ir fliuso 3.1.1.C, EN 29454-1:1994

Naudojama lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, šildymo sistemų vamzdynuose ≤ 110°C.

Pagal DVGW darbines instrukcijas GW 7 (DVGW reg. nr. DV-0101AT2244)

Kokybiškas vokiškas gaminys

REMS Paste Cu 3 – kokybiška minkštojo litavimo pasta.

Sudėtyje nėra švino, nekenkia sveikatai ir aplinkai. Sudėtyje nėra sidabro, atitinka standartus. Labai patraukli kaina.

Jokių papildomų sąnaudų fliusui, jis jau yra pastoje. Dėl to mažesnė korozijos rizika. Vamzdis ir jungtis neperkaitinami, nes lydmetalio lydymąsi ir teisingą litavimo temperatūrą aiškiai parodo pasikeitusi pastos spalva. Gerai užsipildo litavimo plyšelis, dėl to gerai sukimba. Šaltame vandenyje tirpūs pastos likučiai lengvai pašalinami.

Plastikinis indas su dangtyje integruotu teptuku.

Tiekimo komplektas

REMS Paste Cu 3. 250 g minkštojo litavimo pastos iš litavimo miltelių Sn97Cu3 pagal ISO 9453:2014 fliuso 3.1.1.C, EN 29454-1:1994, naudojama lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, šildymo sistemų vamzdynuose ≤ 110°C. DVGW bandymų ženklas Fl 038. Plastikiniame inde su integruotu teptuku.

	Gam. Nr.	€
	160210R	**39,44**

REMS Lot P6

Kietasis lydmetalis ISO 17672-CuP 179

Naudojamas lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, dujų vamzdynuose, šaldymo ir oro kondicionavimo sistemose ≤ 110°C.

Pagal DVGW darbines instrukcijas GW 2.

Lydinys (svoris %)	94 % Cu, 6 % P
Lydymosi temperatūra	710 – 890°C

REMS Lot P6 – kokybiškas kietasis lydmetalis.

Universalus, tinka beveik visiems paplitusiems varinių vamzdžių sujungimų tipams. Ypač tinka kapiliarinių varinių vamzdžių be movų litavimui.

Litavimo vietos dėl aukštos lydymosi temperatūros (mažas fosforo kiekis) yra labiau kietos. Sudėtyje nėra sidabro, atitinka standartus. Labai patraukli kaina.

Tiekimo komplektas

REMS Lot P6. 1 kg kietojo lydmetalio (strypai) ISO 17672-CuP 179, ⌀ 2 mm, naudojamas lituojant varinius vamzdžius su vario, bronzos ir žalvario jungtimis šalto ir karšto vandens vamzdynuose, dujų vamzdynuose, šaldymo ir oro kondicionavimo sistemose. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	160220R	**61,55**

Užšaldymas

	Vamzdžių užšaldymo prietaisas CO_2	**270**
	Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas	**271**

REMS Eskimo

Paprastas, greitas neištuštintų vamzdynų užšaldymas su šaltnešiu anglies dioksidu. Tinka naudoti remonto darbams ir plečiant vamzdynų sistemas.

Plieniniai, variniai, plastikiniai, daugiasluoksniai vamzdžiai
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

Šaltnešis: anglies dioksidas.

Šaldymo temperatūra iki –79°C.

Nenuodingas, nedegus.

REMS Eskimo – vamzdžių užšaldymas jų neištuštinus. Itin greita. Automatinis šaltnešio padavimas. Didelis šaldymo galingumas, pvz., ¾" plieninis vamzdis užšaldomas tik per 5 min. Ypač siauros, patvarios užšaldymo apkabos.

Šaltnešis
Šaltnešis anglies dioksidas, kurio šaldymo galingumas siekia iki –79°C. Nenuodingas. Nedegus. Lengvai įsigyjamas.

Konstrukcija
Sandariai prie vamzdžio priglundančios užšaldymo apkabos ir šaltnešio padavimas tiesiai ant vamzdžio garantuoja itin trumpą užšaldymo laiką ir mažas šaltnečio sąnaudas. Galima užšaldyti vieną arba du taškus, su papildomais trišakiais skirstytuvais galima prijungti ir daugiau užšaldymo apkabų.

Užšaldymo apkabos
Paprasta. Greitai sumontuojamos, be specialių įrankių. Labai siauros, elastingos, tvirtos užšaldymo apkabos, pagamintos iš šalčiui atsparaus, termoplastinio elastomero, skirtos darbui ankštose vietose ir nišose. Nepametami veržiamieji varžtai.

Rankena su purkštuvu
Ergonomiškos formos rankena iš plastiko patogiam darbui. Nelūžtantis purkštuvas (įpurškimo antgalis) iš žalvario. Greitas ir patikimas prijungimas prie užšaldymo apkabų. Nustatymo darbai nereikalingi, reikiamas šaltnešio kiekis visada paduodamas automatiškai.

Aukšto slėgio žarnos
Lanksčios, atsparios suspaudimui, nelūžtančios aukšto slėgio žarnos. Labai ilgos, todė darbinis spindulys yra labai didelis. Pailginamos pagal poreikį. Sukamoji veržlė ant baliono jungties blokuoja aukšto slėgio žarnų susipainiojimą.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Eskimo komplektas. Vamzdžių užšaldymo prietaisas, šaldantis anglies dioksidu. Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm užšaldyti. Po 2 vnt. 10 įvairių dydžių užšaldymo apkabų visam darbiniam diapazonui, baliono jungtis su T formos skirstytuvu, blokuojanti veržlė, 2 rankenos su purkštuvu, 2 aukšto slėgio žarnos. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	130002R	**596,85**

Priedai

Pavadinimas	Dydis		Gam. Nr.	€
Užšaldymo apkaba	⅛"	10/12 mm	130450	**40,38**
	¼"	15 mm	130455	**40,38**
	⅜"	18 mm	130460	**40,38**
	½"	22 mm	130465	**40,38**
	¾"	28 mm	130470	**40,38**
	1"	35 mm	130475	**40,38**
	1¼"	42 mm	130480	**53,77**
	1½"		130485	**53,77**
		54 mm	130490	**53,77**
	2"	60 mm	130495	**53,77**
Aukšto slėgio žarna 2 m			130415	**115,22**
Trišakis skirstytuvas kitai apkabai			130207	**25,43**
Indo jungtis su T formos skirstytuvu			130383	**47,13**
Blokuojanti veržlė			130209	**6,23**
Mova			130208	**9,65**
Rankena su purkštuvu			130410	**55,43**
Lagaminas su įdėklu			130430R	**101,72**

REMS Frigo 2 F-Zero

Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas

Paprastas, greitas neištuštintų vamzdynų užšaldymas. Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras. Saugus aplinkai. Tinka naudoti remonto darbamus ir plečiant vamzdynų sistemas.

Plieniniai, variniai, plastikiniai, daugiasluoksniai vamzdžiai
Ø ⅛ – 2"
Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrinis vamzdžių užšaldymas jų neištuštinus. Labai spartus iki 2". Didelis šaldymo galingumas, pvz., ¾" plieninis vamzdis užšaldomas tik per 9 min*. Itin siauros, patentuotos užšaldymo galvutės, labai greitai sumontuojamos. Temperatūros indikatorius su skystųjų kristalų skaitmeniniu termometru.

Sistemos pranašumas

Tik **vienas** vamzdžių užšaldymo prietaisas visam darbiniam diapazonui iki 2". Vientisos užšaldymo galvutės Ø ¼ – 1" arba Ø 15 – 35 mm darbo zonoje, adapteriai nereikalingi. Šaldymo procesas paskatinimas tik įpurškus vandens. Užšaldymo galvutės visada švarios, pastos/tepalai nereikalingi.

Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras

Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas su uždaru šaltnešio cirkuliacijos kontūru. Saugus aplinkai. Visur pritaikomas, taip pat uždarose patalpose. Vidinis šaltnešis R-290. Didelis šaldymo galingumas. Idealiai tinka atliekant ilgus remonto darbus.

Konstrukcija

Tvirtas, kompaktiškas. Itin siauros užšaldymo galvutės ir vertikaliai palei vamzdį einančios šaltnešio žarnos leidžia dirbti ir ankštose vietose bei nišose. Galima užšaldyti vieną ir abi vamzdžio puses.

Šaldymo agregatas

Tyliaeigis. Šaldymo agregatas, 430 W, tvirtame plieno skardos korpuse su ventiliacinėmis grotelėmis iš šonų, užtikrinančiomis optimalią oro cirkuliaciją. Viršuje yra gerai prieinama, didelė dėtuvė šaltnešio žarnoms ir priedams. Svoris tik 23 kg. Lengvai pernešama.

Užšaldymo galvutės

Ypač kompaktiškos užšaldymo galvutės su geometriškai specialiai suformuotais įlinkiais, kad būtų galima atitinkamai naudoti įvairių skersmenų vamzdžiams. Labai siauros, tik 50 mm pločio. Pritaikomas visur, net ir siaurose vietose. Visus vamzdžių dydžius nuo Ø ¼ – 1" arba Ø 15 – 35 mm galima užšaldyti tik su viena užšaldymo galvute. Užšaldymo įdėklai likusiam darbiniam diapazonui iki Ø 2", 60 mm. Bandažai su velkro užsegimu užšaldymo gavutes ant vamzdžio leidžia sumontuoti lengvai ir greitai, be įrankio.

Šaltnešio žarnos

Lanksčios, itin ilgos šaltnešio žarnos, 2,5 m ilgio, pagamintos iš trinčiai atsparaus, sintetinio kaučiuko, dideliam darbiniam spinduliui.

LCD skaitmeninis termometras

Skystųjų kristalų skaitmeninis termometras su suspaudimo apkabomis tiksliai temperatūrai rodyti tiesiogiai užšaldymo vietoje.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info



Labai spartus iki 2"

R-290

Tiekimo komplektas

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas su uždaru šaltnešio cirkuliacijos kontūru. Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm užšaldyti. Šaldymo agregatas 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 šaltnešio žarnos, 2,5 m ilgio, 2 bandažai, 2 skystųjų kristalų skaitmeniniai termometrai, purkštuvas. Įranga Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. Tvirtame plieninės skardos korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	131012R220	**1 858,02**

Priedai

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Papildomos įrangos komplektas iki 2", 60 mm	1½ – 2" / 54 – 60 mm	131160R	**258,46**
Užšaldymo įdėklas, pakuotėje 2 vnt.	⅛" 10, 12 mm	131110R	**93,63**
	1½"	131156R	**86,47**
	54 mm	131157R	**86,47**
	2" 60 mm	131158R	**86,47**
Prispaudimo juosta		131104R	**15,26**
LCD skaitmeninis termometras		131116R	**38,30**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

*Aplinkos / vandens temperatūra maždaug 18 °C.

2023.10.25 15:14:00 PM
X 1.0
10 m
REMS CamSys 2

Vamzdžių ir kanalizacijos patikra
Vamzdžių ir kanalizacijos valymas

	Kamera-endoskopai	274
	Elektroninė tikrinimo kamera sistema	276
	Vamzdžių valymo prietaisas su rankine ir elektros pavara	282
	Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas	283
	Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas	284
	Valymo mašinos	286

REMS MiniScope

Kamera-endoskopas

Mobili, patogi naudoti kamera-endoskopas sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuštumoms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis. Baterijų veikimas.

Kameros galvutė	Ø 8 mm

×2

Info

REMS MiniScope – ryškūs vaizdai iš tuščių ertmių, šachtų ir vamzdžių.

Konstrukcija

Labai lengvas ir patogus. Valdiklio blokas su kameros ir kabelio komplektu sveria tik 0,4 kg. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Tvirtas, smūgiams atsparus plastikinis korpusas su ergonomiška rankena. Mygtukai yra tiesiai po ekranu, todėl rankeną galima laikyti ir mygtukus valdyti viena ranka. Įjungimo ir (arba) išjungimo mygtukai, vaizdo pasukimo ir veidrodinio atspindėjimo mygtukai (kiekvienas 180° kampu), kameros galvutėje esančių šviesos diodų ryškumo reguliavimo 8 pakopomis mygtukai, spalvoto ekrano ryškumo reguliavimo 8 pakopomis mygtukai. Maitinimo šviesos diodas rodo darbinį režimą. Baterijų skyrelis 4 standartinėms baterijoms 1,5 V, AA, LR6. Kištukinės ir (arba) srieginės jungtys kameros ir kabelio komplekto pakeitimui be įrankio. Tvirtas dėklas, skirtas valdiklio blokui, kameros kabelių komplektui 8-1 ir priedams.

Valdymo blokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu

Valdymo blokas su 2,3 col. moderniausiu plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, kuris rodo ryškius vaizdus, 320×240 taškų.

Baterijų veikimas

Valdiklio blokas su 4 baterijomis 1,5 V, AA, LR6, skirtos maždaug 6 valandoms nepertraukiamo veikimo.

Keičiamas kameros ir kabelio komplektas Color

Kameros ir kabelio komplektą Color 8-1 sudaro Ø 8 mm (640×480 taškų) spalvotojo vaizdo kamera su CMOS jutikliu su prislopintos baltos šviesos diodais optimaliam ryškumo ir automatinio vaizdo ryškumo reguliavimo fiksuoto židinio funkcijos nustatymui, apsaugota nuo trumpalaikio panardinimo į vandenį (IP 67), su 1 m lanksčiu kišamuoju kabeliu ir uždedamuoju veidrodėliu, uždedamuoju kabliu, uždedamuoju magnetu.

Tiekimo komplektas

REMS MiniScope komplektas. Mobili, patogi naudoti kamera-endoskopas sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuščioms ertmėms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis. Valdiklio blokas su 2,3 col. plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu. 4 baterijos 1,5 V, AA, LR6. Kameros ir kabelio komplektas Color 8-1 su 1 m lanksčiu kišamuoju kabeliu ir uždedamuoju veidrodėliu, uždedamuoju kabliu, uždedamuoju magnetu. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	175401R6	**133,90**

REMS CamScope HD

Kamera-endoskopas

Mobili, patogi naudoti kamera-endoskopas sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuštumoms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis. Vaizdų ir vaizdo įrašų išsaugojimas „MicroSD“ kortelėje. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Kameros galvutė	Ø 8 mm

REMS CamScope HD – ryškūs vaizdai ir vaizdo įrašai iš tuštumų, šachtų ir vamzdžių HD kokybe (1920×1080 taškų). „MicroSD“ kortelės lizdas.

Konstrukcija

Labai lengvas ir patogus. Valdiklio blokas su pistoleto rankena ir kameros bei kabelio komplektu sveria tik 0,5 kg. Visur pritaikomas, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Tvirtas, smūgiams atsparus plastikinis korpusas su ergonomiškos formos pistoleto rankena. Mygtukai yra tiesiai po ekranu, todėl pistoleto rankeną galima laikyti ir mygtukus valdyti viena ranka. Mygtukai, skirti kameros galvutėje ir ekrane esančių šviesos diodų ryškumui reguliuoti po 4 pakopas, ekrane rodomam vaizdui pasukti, atspindėti ir priartinti, meniu iškviesti ir naršyti jame. Įjungimo ir (arba) išjungimo mygtuke integruotas maitinimo šviesos diodas, rodantis darbinį režimą. Ličio jonų akumuliatorius 3,7 V, 4,0 Ah ilgam veikimui. Galima naudoti skirtingus kameros ir kabelio komplektus HD. Kištukinės ir (arba) srieginės jungtys kameros ir kabelio komplektų pakeitimui be įrankio. Tvirtas dėklas, skirtas valdiklio blokui su pistoleto rankena, kameros kabelių rinkiniui 8-1 HD 180°/90°, USB kabeliui ir priedams.

Valdymo blokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu

Valdymo blokas su 5" moderniausiu plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu ir 480×854 taškų, todėl vaizdai ir vaizdo įrašai yra ryškūs. Galima pasirinkti meniu kalbą. MicroSD kortelių lizdas. HD kokybės vaizdus ir vaizdų įrašus galima išsaugoti MicroSD kortelėje, kad būtų paprasta apdoroti patikros rezultatus. 4-ių kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas. Įrašo datą ir laiką galima pasirinktinai įrašyti vaizdą ir vaizdo įrašą. Skubus išsaugotų įrašų atkūrimas arba perdavimas į kitus prietaisus naudojant „MicroSD“ kortelę. USB jungtis tiesioginiam ryšiui su asmeniniu arba nešiojamuoju kompiuteriu ir akumuliatoriaus įkrovimui.

Maitinimas iš akumuliatoriaus ir iš tinklo

Ličio jonų technologija. Valdymo blokas su pistoleto rankena su integruotu ličio jonų akumuliatoriumi 3,7 V, 4,0 Ah. Lengvas ir galingas. Energijos pakanka maždaug 5 valandoms. Įkraunant akumuliatorių USB kabeliu, akumuliatorių galima naudoti maitinimo tinkle. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Info

Keičiami kameros ir kabelio komplektai Color

Sudaro Ø 8 mm spalvotojo vaizdo kamera su CMOS jutikliu su prislopintos baltos šviesos diodais optimaliam ryškumo ir automatinio vaizdo ryškumo reguliavimo fiksuoto židinio funkcijos nustatymui, apsaugota nuo trumpalaikio panardinimo į vandenį (IP 67).

Kameros ir kabelio komplektas Color 8-1 HD 180°/90° su 180° tiesia ir 90° kampu pasukta spalvotojo vaizdo kamera, su 1 m lanksčiu kišamuoju kabeliu ir uždedamuoju kabliu bei uždedamuoju magnetu. Atitinkama pasirinkta spalvotojo vaizdo kamera arba abi kameros gali vienu metu rodyti ir įrašyti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Kameros ir kabelio komplektas Color 8-5 HD su 5 m lanksčiu kišamuoju kabeliu, kaip priedas.

Tiekimo komplektas

REMS CamScope HD komplektas. Mobili, patogi naudoti kamera-endoskopas sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuščioms ertmėms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti mažomis sąnaudomis. HD kokybės vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas MicroSD kortelėje. Endoskopas su 5" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, 4-ių kartų skaitmeniniu vaizdo priartinimu, MicroSD kortelių lizdu, USB jungtimi, integruotu įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi 3,7 V, 4,0 Ah. Kameros ir kabelio komplektas Color 8-1 HD 180°/90°, 180° tiesi ir 90° kampu pasukta spalvotojo vaizdo kamera, 1 m lanksčiu kišamuoju kabeliu ir uždedamuoju kabliu, uždedamuoju magnetu. MicroSD kortelė 32 GB. USB kabelis. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	175400R4	**237,70**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Kameros ir kabelio komplektas Color 8-5 HD, spalvotojo vaizdo kamera Ø 8 mm, 1280×720 taškų, su 5 m lanksčiu kišamuoju kabeliu.	175440R	**92,38**

REMS CamSys

Elektroninė tikrinimo kamera sistema

Mobili, patogi tikrinimo kamera sistema vamzdžių, kanalų, kaminų ir kitų tuščių ertmių tikrinimui ir defektų analizavimui mažomis sąnaudomis. Su elektroniniu metrų matuokliu. Taip pat vamzdžių išvalymui tikrinti ir naujoms instaliacijoms ar remonto darbams priduoti. Vaizdų ir vaizdo įrašų išsaugojimas SD kortelėje. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Kameros galvutė	Ø 25 mm
Vamzdžiai Kanalai, kaminai, kitos tuščios ertmės	Ø (40) 50 – 150 mm

REMS CamSys – ryškūs vaizdai ir vaizdo įrašai iš vamzdžių ir kanalų. „SD“ kortelės lizdas. Elektroninis metrų skaičiavimas. Maitinimas iš akumuliatoriaus ir iš tinklo.

Sistemos pranašumas

Tik **vienas** valdymo bokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu skirtingų kameros ir kabelio komplektų prijungimui. Dėl to įrangą galima pakeisti mažomis sąnaudomis.

Konstrukcija

Mobilus, patogus, lengvas. Pritaikomas visur, net ir itin siaurose vietose. Valdymo blokas 2 m jungiamuoju kabeliu sujungtas su kameros ir kabelio komplektu, kurie atjungiami, norint lengvai išvalyti kameros ir kabelio komplektą. Galima naudoti skirtingus kameros ir kabelio komplektus. Kištukinės/srieginės jungtys kameros ir kabelio komplektų ir valdymo bloko pakeitimui be įrankio. Tvirtas lagaminas valdymo blokui, maitinimo šaltiniui/įkrovikliui ir priedams.

Valdymo blokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu

Valdymo blokas su 3,5" moderniausiu plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, kad vaizdai ir vaizdo įrašai būtų ryškūs, su 89 mm ekrano įstrižaine, 320 × 240 taškų. Ypatingai lengvas ir patogus, sveria tik 0,4 kg. Tvirtas plastikinis korpusas, apsaugotas nuo purškiamo vandens. Mažiausi matmenys: 172 × 121 × 58 mm. Spalvotojo vaizdo kameros galvutės šviesos diodų ryškumo nustatymo mygtukai. Pilnas vaizdas, 2-jų kartų vaizdo priartinimas, vaizdo 4-ių kartų pasukimo galimybė. SD kortelių lizdas. Vaizdus ir vaizdų įrašus galima išsaugoti „SD“ kortelėje, kad būtų paprasta apdoroti patikros rezultatus. Kameros įstūmimo gylis išsaugomas nuotraukoje ir vaizdo medžiagoje, pasirinktinai išsaugoma fiksavimo data ir paros laikas. Vaizdo įrašymo metu papildomai galima daryti nuotraukas nepakenkiant vaizdo įrašo kokybei. Skubus išsaugotų įrašų atkūrimas arba perdavimas į kitus prietaisus naudojant SD kortelę. Valdymo bloko spalvotojo vaizdo ekrane atkuriant išsaugotus vaizdus galima iš vaizdo daryti nuotraukas. Universalioji jungtis tiesioginiam ryšiui su asmeniniu arba nešiojamuoju kompiuteriu. Vaizdo išvesties lizdas Composite-Video PAL/NTSC prijungimui prie išorinio ekrano. Jungtis maitinimo šaltiniui / ličio polimerų įkrovikliui 100 – 240 V.

Maitinimas iš akumuliatoriaus ir iš tinklo

Ličio polimerų technologija. Valdymo blokas su integruotu 3,7 V, 4,0 Ah ličio polimerų akumuliatoriumi. Lengvas ir galingas. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 15 W, su USB jungtimi ir USB kabeliu, skirtu sujungti su maitinimo šaltiniu / įkrovikliu, nešiojamu kompiuteriu arba kitu maitinimo šaltiniu. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Didelės skiriamosios gebos specialioji spalvotojo vaizdo kamera

Didelės skiriamosios gebos specialioji spalvotojo vaizdo kamera Ø 25 mm su CMOS vaizdo jutikliu ir 8 utra-šviesiais, baltais šviesos diodais su reguliuojamu ryškumu iki 1700 mcd ir koncentruotu spindulių kampu, kad spalvoti vaizdai prie vienodai šviesaus apšvietimo būtų ryškūs. Dėl labai didelio jautrumo šviesai (0,1 Lux) mažas šviesos poreikis. Fiksuotas židinys ir specialusis objektyvas su 90° plačiakampiu pačių mažiausių detalių atpažinimui.

Keičiami kameros ir kabelio komplektai

Kameros ir kabelio komplektai S-Color, susidedantys iš didelės raiškos specialios spalvotojo vaizdo kameros pasirinktinai su **30 m lanksčiu išamuoju kabeliu Ø 5,4 mm**, Ø 50–150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu, **20 m labai lanksčiu išamuoju kabeliu Ø 4,5 mm**, mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu arba **10 m labai lanksčiu išamuoju kabeliu Ø 4,5 mm** su ilgio žymėmis, mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, kabelio krepšyje, su valdymo bloko jungtimi. Ypač maža, apvali kameros galvutė Ø 25 mm, nelaidi vandeniui iki 20 m (0,2 MPa/2 bar/29 psi) ir su išamojo kabelio pusėje nusmailinta, itin lanksčia slydimo spyruokle lengvam stūmimui net ir per kelias vamzdžio alkūnes. Kameros galvutė su tvirtu, greitai keičiamu apsauginiu gaubtu su įstatytu mineraliniu stiklu. Vamzdžių alkūnes įveikiantys hibridinės technologijos išamieji kabeliai, su stiklo pluošto šerdimi, duomenų linijomis ir plastikiniu dangalu, labai tvirti, ilgai naudojami. Tvirtas, milteliniu būdu dengtas, gerai valomas kabelio krepšys. Būgnas su sukamuoju krepšiu lengvam išamojo kabelio nuvyniojimui ir užvyniojimui ir su integruotu elektroninio metrų matuoklio jutikliu. Kameros ir kabelio rinkinio nešiojimo krepšys (priedas).

Kreipiančiosios korpusas

Skirtingi kreipiančiosios korpusai didesniems vamzdžių skersmenims, tvirtai užfiksuojami ant kameros galvutės (priedas).



Info

REMS CamSys

Elektroninė tikrinimo kamera sistema

Tiekimo komplektas

REMS CamSys Set S-Color. Elektroninė tikrinimo kamera sistema defektams nustatyti ir tikrinti mažomis sąnaudomis. Vaizdų ir vaizdo su data ir laiku įrašymas į „SD" kortelę. Mikroprocesorinis valdymo blokas su 3,5" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, SD kortelės lizdu, universaliąja jungtimi, vaizdo išvesties lizdu PAL/NTSC, integruotu ličio polimerų akumuliatoriumi 3,7 V, 4,0 Ah, tvirtas ir smūgiams atsparus plastikinis korpusas, apsaugotas nuo užpurškiamo vandens. 2 m jungiamasis kabelis nuo valdymo bloko iki kameros ir kabelio komplekto, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kortelė 4 GB, kabelis su universaliąja jungtimi, tvirtame lagamine. Kameros ir kebelio komplektas S-Color su didelės skiriamosios gebos specialia spalvotojo vaizdo kamera Ø 25 mm su CMOS vaizdo jutikliu ir kišamuoju kabeliu.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set S-Color 10 K	10 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm su ilgio žymėmis, labai lankstus, kabelio krepšyje. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175008R220	**2 491,20**
Set S-Color 20 H	20 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm, labai lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175007R220	**3 456,54**
Set S-Color 30 H	30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Vamzdžiams Ø 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175010R220	**3 559,30**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS CamSys bazinis paketas. Mikroprocesorinis valdymo blokas su 3,5" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, SD kortelės lizdu, universaliąja jungtimi, vaizdo išvesties lizdu PAL/NTSC, integruotu ličio polimerų akumuliatoriumi 3,7 V, 4,0 Ah, tvirtas ir smūgiams atsparus plastikinis korpusas, apsaugotas nuo užpurškiamo vandens. 2 m jungiamasis kabelis nuo valdymo bloko iki kameros ir kabelio komplekto, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kortelė 4 GB, kabelis su universaliąja jungtimi, tvirtame lagamine.	175000R220	**1 401,30**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 10 K su didelės skiriamosios gebos specialiąja spalvotojo vaizdo kamera Ø 25 mm su CMOS vaizdo jutikliu, 10 m kišamuoju kabeliu Ø 4,5 mm su ilgio žymėmis, labai lankstus, su valdymo bloko jungtimi, kabelio krepšyje. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm.	175305R	**1 089,90**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 20 H su didelės skiriamosios gebos specialia spalvotojo vaizdo kamera Ø 25 mm su CMOS vaizdo jutikliu ir 20 m kišamuoju kabeliu Ø 4,5 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu ir valdymo bloko jungtimi. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm.	175306R	**2 055,24**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 30 H su didelės skiriamosios gebos specialia spalvotojo vaizdo kamera Ø 25 mm su CMOS vaizdo jutikliu ir 30 m kišamuoju kabeliu Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu ir valdymo bloko jungtimi. Tinka Ø 50 – 150 mm.	175011R	**2 158,00**
Kreipiamasis korpusas Ø 62 mm S-Color / S-Color S, skirtas kameros ir kabelio komplektui S-Color / S-Color S	175057R	**107,33**
Kreipiamasis korpusas Ø 100 mm S-Color / S-Color S, skirtas kameros ir kabelio komplektui S-Color / S-Color S	175058R	**124,35**
Apsauginis gaubtas S-Color / S-Color S su mineraliniu stiklu, sandarinimo žiedas, skirtas kameros ir kabelio komplektui S-Color / S-Color S	175026R	**36,33**
Kameros ir kabelio rinkinio nešiojimo krepšys	175123R	**128,71**
Lagaminas su įdėklu	175018R	**98,61**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS CamSys 2

Elektroninė tikrinimo kamera sistema

Mobili, patogi tikrinimo kamera sistema vamzdžių, kanalų, kaminų ir kitų tuščių ertmių tikrinimui ir defektų analizavimui mažomis sąnaudomis. Savaime išsilyginanti kamera. Siųstuvas kameros galvučių padėčiai nustatyti. Elektroninis metrų skaičiavimas. Taip pat vamzdžių išvalymui tikrinti ir naujoms instaliacijoms ar remonto darbams priduoti. Vaizdų ir vaizdo įrašų su kalbos įrašu išsaugojimas SD kortelėje. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Kameros galvutė S-Color/S-Color S	Ø 25 mm
Kameros galvutė S-Color S-N	Ø 33 mm
Vamzdžiai, kanalai, kaminai, kitos tuščios ertmės	
Kameros galvutė S-Color	Ø (40) 50 – 150 mm
Kameros galvutė S-Color S	Ø 50 – 150 mm
Kameros galvutė S-Color S-N	Ø 70 – 150 mm

REMS CamSys 2 – ryškūs vaizdai ir vaizdo įrašai iš vamzdžių ir kanalų. Kalbos įrašas. Savaime išsilyginanti kamera. Siųstuvas kameros galvučių padėčiai nustatyti. „SD“ kortelės lizdas. Elektroninis metrų skaičiavimas. Maitinimas iš akumuliatoriaus ir iš tinklo.

Sistemos pranašumas

Tik **vienas** valdymo bokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu skirtingų kameros ir kabelio komplektų prijungimui. Dėl to įrangą galima pakeisti mažomis sąnaudomis.

Konstrukcija

Mobilus, patogus, lengvas. Pritaikomas visur, net ir itin siaurose vietose. Valdymo blokas 2 m jungiamuoju kabeliu sujungtas su kameros ir kabelio komplektu, kurie atjungiami, norint lengvai išvalyti kameros ir kabelio komplektą. Galima naudoti skirtingus kameros ir kabelio komplektus. Kištukinės/srieginės jungtys kameros ir kabelio komplektų ir valdymo bloko pakeitimui be įrankio. Tvirtas lagaminas valdymo blokui, maitinimo šaltiniui/įkrovikliui ir priedams.

Valdymo blokas su plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu

Valdymo blokas su 7" moderniausiu plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, kad vaizdai ir vaizdo įrašai būtų ryškūs, su 178 mm ekrano įstrižaine, 720 × 480 taškų. Ypatingai lengvas ir patogus, sveria tik 1,3 kg. Stabilus, smūgiams atsparus plastikinis korpusas, apsaugotas vandens purslų, apsauga nuo akinimo. Integruotas stovas skirtingam ekrano posvyrio kampui. Ergonominės minkštos dangos profilinės rankenos su reguliuojamomis prispaudimo juostomis, paveikslėlių ir vaizdo įrašų mygtukais, valdymui viena ranka dešiniarankiams ir kairiarankiams. Mažiausi matmenys: 270 × 164 × 70 mm. Spalvotojo vaizdo kameros galvutės šviesos diodų ryškumo nustatymo mygtukai. Pilnas vaizdas, 2-jų kartų vaizdo priartinimas, vaizdo 4-ių kartų pasukimo galimybė. Reguliuojamas automatinis išjungimas. SD kortelių lizdas. Paveikslėliai ir vaizdo įrašai išsaugomi SD kortelėje kaip paprasta apžiūros rezultatų dokumentacija. Kameros įstūmimo gylis išsaugomas nuotraukoje ir vaizdo medžiagoje, pasirinktinai išsaugoma fiksavimo data ir paros laikas. Vaizdo įrašymo metu papildomai galima daryti nuotraukas nepakenkiant vaizdo įrašo kokybei. Skubus išsaugotų įrašų atkūrimas arba perdavimas į kitus prietaisus naudojant SD kortelę. Valdymo bloko spalvotojo vaizdo ekrane atkuriant išsaugotus vaizdus galima iš vaizdo daryti nuotraukas. Universalioji jungtis tiesioginiam ryšiui su asmeniniu arba nešiojamuoju kompiuteriu. Vaizdo išvesties lizdas Composite-Video PAL/NTSC prijungimui prie išorinio ekrano. Jungtis maitinimo šaltiniui / įkrovikliui 100 – 240 V.

Maitinimas iš akumuliatoriaus ir iš tinklo

Ličio polimerų technologija. Valdymo blokas su integruotu 3,7 V, 7,6 Ah ličio polimerų akumuliatoriumi. Lengvas ir galingas. Maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 15 W, su USB jungtimi ir USB kabeliu, skirtu sujungti su maitinimo šaltiniu / įkrovikliu, nešiojamu kompiuteriu arba kitu maitinimo šaltiniu.
Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.

Didelės skiriamosios gebos specialioji spalvotojo vaizdo kamera

Didelės skiriamosios gebos specialioji spalvotojo vaizdo kamera su CMOS vaizdo jutikliu ir ultrašviesiais, baltais šviesos diodais su reguliuojamu ryškumu iki 1700 mcd ir koncentruotu spindulių kampu, kad spalvoti vaizdai prie vienodai šviesaus apšvietimo būtų ryškūs. Dėl labai didelio jautrumo šviesai (0,1 Lux) mažas šviesos poreikis. Fiksuotas židinys ir specialusis objektyvas su 90° plačiakampiu pačių mažiausių detalių atpažinimui.



Info

REMS CamSys 2

Elektroninė tikrinimo kamera sistema

Keičiami kameros ir kabelio komplektai

Kameros ir kabelio komplektas S-Color, susidedantis iš didelės skiriamosios gebos specialios spalvotojo vaizdo kameros Ø 25 mm su 20 m Ø 4,5 mm kišamuoju kabeliu, labai lankstus, mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50 – 150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu arba 10 m Ø 4,5 mm kišamuoju kabeliu su ilgio žymėmis, labai lankstus, mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50 – 150 mm, kabelio krepšyje, su valdymo bloko jungtimi. **Kameros ir kabelio komplektas S-Color S**, sudarytas iš didelės skiriamosios gebos specialios spalvotos vaizdo kameros Ø 25 mm su 30 m Ø 5,4 mm kišamuoju kabeliu, lankstus, skirtas Ø 50 – 150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu ir 33 kHz siųstuvu kameros galvutės vietai nustatyti. **Kameros ir kabelio komplektas S-Color S-N**, sudarytas iš didelės skiriamosios gebos specialios spalvotos vaizdo kameros Ø 33 mm su 30 m Ø 5,4 mm kišamuoju kabeliu, lankstus, skirtas Ø 70 – 150 mm, būgne su elektroniniu metrų matuokliu ir 33 kHz siųstuvu kameros galvutės vietai nustatyti ir savaime išsilyginanti kamera vertikaliems paveikslėliams ir vaizdo įrašams. Valdymo bloko jungtis. Ypač maža, užapvalinta kameros galvutė, nelaidi vandeniui iki 20 m (0,2 bar / 2 MPa / 29 psi) ir su kišamojo kabelio pusėje nusmailinta, itin lanksčia slydimo spyruokle lengvam stūmimui net ir per kelias vamzdžio alkūnes. Kameros galvutė su tvirtu, greitai keičiamu apsauginiu gaubtu su įstatytu mineraliniu stiklu. Vamzdžių alkūnes įveikiantys hibridinės technologijos kišamieji kabeliai, su stiklo pluošto šerdimi, duomenų linijomis ir plastikiniu dangalu, labai tvirti, ilgai naudojami. Tvirtas, miltteliniu būdu dengtas, gerai valomas kabelio krepšys. Būgnas su sukamuoju krepšiu lengvam kišamojo kabelio nuvyniojimui ir užvyniojimui ir su integruotu elektroninio metrų matuoklio jutikliu. Kameros ir kabelio rinkinio nešiojimo krepšys (priedas).

Kreipiančiosios korpusas

Kreipiamasis korpusas S-Color / S-Color S ir S-Color S-N Ø 62 mm ir Ø 100 mm, didesnio skersmens vamzdžiams, užfiksuojamas ant kameros galvutės S-Color / S-Color S arba S-Color S-N, kaip priedas.

Vietos nustatymo prietaisas

REMS Explorer kameros galvutės vietai nustatyti su 33 kHz siųstuvu, pažeistos vietos padėčiai arba linijos trajektorijai nustatyti, kaip priedas.

Tiekimo komplektas

REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektroninė tikrinimo kamera sistema defektams nustatyti ir tikrinti mažomis sąnaudomis. Paveikslėlių ir vaizdo įrašų su data ir laiku įrašymas į SD kortelę, nurodant datą ir paros laiką. Mikroprocesorinis valdymo blokas su 7" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, SD kortelės lizdu, USB jungtimi, vaizdo išvesties lizdu PAL/NTSC, integruotu ličio polimerų akumuliatoriumi 3,7 V, 7,6 Ah, tvirtame ir smūgiams atspariame plastikiniame korpuse, apsaugotame nuo vandens purslų, apsauga nuo akinimo, stovas. 2 m jungiamasis kabelis nuo valdymo bloko iki kameros ir kabelio komplekto, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kortelė 4 GB, kabelis su universaliąja jungtimi, tvirtame lagamine. Kameros ir kebelio komplektas S-Color su didelės skiriamosios gebos specialia spalvotojo vaizdo kamera su CMOS vaizdo jutikliu ir kišamuoju kabeliu.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Set S-Color 10 K	Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 10 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm su ilgio žymomis, labai lankstus, kabeliui skirtame krepšyje. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175301 R220	**3 051,72**
Set S-Color 20 H	Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 20 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm, labai lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175302 R220	**4 017,06**
Set S-Color S 30 H	Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Vamzdžiams Ø 50–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175303 R220	**4 224,66**
Set S-Color S-N 30 H	Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 33 mm, savaime išsilyginanti, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Vamzdžiams Ø 70–150 mm, kanalams, šachtoms, kaminams ir kitoms tuščiavidurėms ertmėms.	175304 R220	**4 587,96**

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS CamSys 2 Basic-Pack Mikroprocesorinis valdymo blokas su 7" plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų (TFT-LCD) spalvotuoju ekranu, SD kortelė lizdu, USB jungtimi, vaizdo išvesties lizdu PAL/NTSC, integruotu ličio polimerų akumuliatoriumi 3,7 V, 7,6 Ah, tvirtame ir smūgiams atspariame plastikiniame korpuse, su apsauga nuo akinimo, stovas, apsaugotas nuo vandens purslų. 2 m jungiamasis kabelis nuo valdymo bloko iki kameros ir kabelio komplekto, maitinimo šaltinis / įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, „SD" kortelė 4 GB, kabelis su universaliąja jungtimi, vaizdo kabelis, tvirtame lagamine.	175300R220	**1 961,82**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 10 K Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 10 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm su ilgio žymomis, labai lankstus, kabeliui skirtame krepšyje. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm.	175305R	**1 089,90**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color 20 H Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 20 m kišamasis kabelis Ø 4,5 mm, labai lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Mažo skersmens vamzdžiams ir siauroms vamzdžių alkūnėms Ø (40) 50–150 mm.	175306R	**2 055,24**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color S 30 H Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 25 mm, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Tinka Ø 50 – 150 mm.	175307R	**2 262,84**
Kameros ir kabelio komplektas S-Color S-N 30 H Didelės skiriamosios gebos speciali spalvota kamera Ø 33 mm, savaime išsilyginanti, 33 khz siųstuvas kameros galvutės vietai nustatyti, 30 m kišamasis kabelis Ø 5,4 mm, lankstus, būgne su elektroniniu metrų matuokliu. Tinka Ø 70 – 150 mm.	175308R	**2 626,14**
Kreipiančiosios korpusas Ø 62 mm S-Color/S-Color S, skirtas kameros galvutei S-Color / S-Color S	175057R	**107,33**
Kreipiančiosios korpusas Ø 100 mm S-Color/S-Color S, skirtas kameros galvutei S-Color / S-Color S	175058R	**124,35**
Kreipiančiosios korpusas Ø 62 mm S-Color S-N, skirtas kameros galvutei S-Color S-N	175343R	**59,48**
Kreipiančiosios korpusas Ø 100 mm S-Color S-N, skirtas kameros galvutei S-Color S-N	175339R	**83,46**
Apsauginis gaubtas S-Color/S-Color S su mineraliniu stiklu, sandarinimo žiedu, skirtas kameros galvutei S-Color / S-Color S	175026R	**36,33**
Apsauginis gaubtas S-Color S-N su mineraliniu stiklu, sandarinimo žiedu, skirtas kameros galvutei S-Color S-N	175330R	**86,05**
REMS Explorer kameros galvutės vietai nustatyti su 33 kHz siųstuvu.	175312R	**1 987,77**
Kameros ir kabelio rinkinio nešiojimo krepšys	175123R	**128,71**
Lagaminas su įdėklu	175323R	**98,61**

REMS Explorer
2023.10.25 15:14:00 PM
x 1.0
REMS CamSys 2

REMS Pull-Push

Siurbimo ir slėginio valymo prietaisas

Tvirtas, patikimas siurbimo ir slėginio valymo prietaisas, skirtas greitam užsikimšimų pašalinimui.

REMS Pull-Push – greitas užsikimšimų pašalinimas.

Priekinė, reguliuojama rankena generuoja didelę spaudimo jėgą.

Optimalus pritaikymas valymo darbams naudojant 2 movas: Trumpa mova kriauklei ir voniai, ilga – tualetui.

Info

Tiekimo komplektas

REMS Pull-Push. Siurbimo ir slėginio valymo prietaisas, skirtas greitam užsikimšimų pašalinimui. Su ilga ir trumpa mova. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	170300R	**133,90**

REMS Mini-Cobra

Vamzdžių valymo prietaisas su rankine ir elektros pavara

Patikimas, patogus prietaisas skirtas skubiai valyti užsikimšus vamzdžius, pavyzdžiui, virtuvėje, vonioje, tualete.

Vamzdžiams	Ø 20 – 50 (75) mm
Vamzdžių valymo spiralėms	Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – rankinis arba elektrinis. Būtinas šalinant nedidelius užsikimšimus.

Konstrukcija

Paprasta, tvirta, praktiška konstrukcija. Patogus ir lengvas. Tik 2,9 kg. Lengva dirbi sunkiai prieinamose vietose, išlenktuose vamzdynuose. Paprastas spiralės įvedimas į kriaukles ir kanalizacijos vamzdžius tiesiai per sietelius ar kryžmes. Spiralės užfiksavimas sparčiuoju fiksuojamuoju griebtuvu.

Vamzdžių valymo spiralės

Spiralės iš aukštos kokybės spyruoklinio plieno vielos. Specialiai grūdintos. Labai lanksčios, kad būtų galima lengvai įkišti į siauras vamzdžių alkūnes. Ant spiralės suformuota vėzdo formos galvutė (kriauklės sieto galvutė), todėl ypač gerai įveikia alkūnes.

Spiralės būgnas

Nuo korozijos apsaugotas spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko neleidžia teršti aplinkos. Spiralės būgno vidaus ventiliacija leidžia spiralei nudžiūti savaime. Spiralę bet kada galima apžiūrėti.

Pavara

Rankinė su lengvai judančia, patogia sukamąja rankena arba su tinkamu gręžtuvu/gręžtuvu – suktuvu, sukimosi greitis ≤ 300 min^{-1}. 6-briaunis griebtuvas elektros pavarai būgno dangtyje.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Tiekimo komplektas

REMS Mini-Cobra. Vamzdžių valymo prietaisas vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm, su varančiąja rankena ir šešiabriauniu griebtuvu tinka gręžtuvui / gręžtuvui-suktuvui. Vamzdžių valymo spiralėms Ø 6, 8 ir 10 mm. Spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko. Spartusis fiksuojamasis griebtuvas. Spiralė Ø 8 mm, 7,5 m ilgio. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	170010R	**185,80**

Priedai

Pavadinimas	Ø × ilgis	Gam. Nr.	€
Vamzdžių valymo spiralė	8 mm × 7,5 m	170200	**69,03**
	10 mm × 10 m	170205	**140,03**
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi	8 mm × 7,5 m	170201	**98,40**
Sistemos dėklas L-Boxx H su įdėklu		170118R	**146,36**

REMS Mini-Cobra S

Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas

Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas su sparčiuoju perjungimu. Lengvam ir greitam užsikimšusių virtuvės, vonios, tualeto vamzdžių valymui.

Vamzdžiams	Ø 20 – 50 (75) mm
Vamzdžių valymo spiralėms	Ø 8, 10 mm



REMS Mini-Cobra S – užsikimšimams greitai pašalinti. Greitu perjungimu žaibiškai pakeičiama spiralės pastūmos ir atgalinės eigos kryptis.

Konstrukcija
Kompaktiškas pavaros ir spiralės būgno blokas. Patogus ir lengvas. Tik 5,7 kg. Kombinuota sukamoji ir atraminė rankena, kuria valdoma automatinė spiralės pastūma ir atgalinė eiga bei patikimai valdomas prietaisas.

Greitas perjungimas
Paprastam valdymui ir greitam vamzdžių užsikimšimų pašalinimui. Spiralės pastūma / atgalinė eiga žaibiškai perjungiama greitu perjungimu, net nekeičiant variklio sukimosi krypties **(patentas EP 3 059 022)**, esant pilnutinei apkrovai, išvengiama vamzdžių valymo spiralės kilpų staigiai atsiradus pasipriešinimui dėl užsikimšusių vamzdžio vietų, ilgam vamzdžių valymo spiralių naudojimui.

Vamzdžių valymo spiralės
Vamzdžių valymo spiralės iš aukštos kokybės spyruoklinio plieno vielos. Specialiai grūdintos. Labai lanksčios, kad būtų galima lengvai įkišti į siauras vamzdžių alkūnes. Ant spiralės suformuota vėzdo formos galvutė (kriauklės sieto galvutė), todėl ypač gerai įveikia alkūnes. Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi iš spyruoklinio plieno vielos neapsineša purvu ir į spiralės vijas neįsivelia ilgapluoščiai nešvarumai.

Spiralės būgnas
Nuo korozijos apsaugotas spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko neleidžia teršti aplinkos. Spiralės būgno vidaus ventiliacija leidžia spiralei nudžiūti savaime. Spiralę bet kada galima apžiūrėti.

Pavara
Patikima pavara. Labai galinga ir greita. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius su apsaugine frikcine mova. Universalus variklis, 630 W, su labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui. Tolygus, elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas. Sūkių skaičius reguliuojamas be pakopų, paspaudžiant mygtuką nuo 0 iki 950 min^{-1} (greičio jungiklis).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Patentas EP 3 059 022

Tiekimo komplektas

REMS Mini-Cobra S. Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas su greitu perjungimu, vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm. Vamzdžių valymo spiralėms Ø 8 ir 10 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, labai didelio sukimo momento kairine ir dešinine eiga esant mažam sūkių skaičiui, apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Tolygus, elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas (greičio didinimo jungiklis) nuo 0 iki 950 min^{-1}. Spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko. Spiralė su šerdimi Ø 8 mm, 7,5 m ilgio.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Mini-Cobra S, kartoninėje dėžėje	170022R220	**559,48**
REMS Mini-Cobra S komplektas, tvirtoje plieninės skardos dėžėje	170023R220	**663,28**

Priedai

Pavadinimas	Ø × ilgis	Gam. Nr.	€
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi	8 mm × 7,5 m	170201	**98,40**
Vamzdžių valymo spiralė	10 mm × 10 m	170205	**140,03**
Plieno skardos dėžė		185058R	**110,03**

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas

Mobilus, patogus naudoti akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas su greitu perjungimu. Lengvam ir greitam užsikimšusių virtuvės, vonios, tualeto vamzdžių valymui. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Vamzdžiams	Ø 20 – 50 (75) mm
Vamzdžių valymo spiralėms	Ø 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – greitas kamščių vamzdžiuose pašalinimas. Greitu perjungimu žaibiškai pakeičiama spiralės pastūmos ir atgalinės eigos kryptis. Su galingu akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių.

Konstrukcija

Kompaktiškas akumuliatorinės pavaros ir spiralės būgno blokas. Mobilus, patogus, lengvas. Kartu su akumuliatoriumi sveria tik 5,2 kg. Kombinuota sukamoji ir atraminė rankena, kuria valdoma automatinė spiralės pastūma ir atgalinė eiga bei patikimai valdomas prietaisas. Integruota šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti.

Greitas perjungimas

Paprastam valdymui ir greitam vamzdžių užsikimšimų pašalinimui. Spiralės pastūma / atgalinė eiga žaibiškai perjungiama greitu perjungimu, net nekeičiant variklio sukimosi krypties **(patentas EP 3 059 022)**, esant pilnutinei apkrovai, išvengiama vamzdžių valymo spiralės kilpų staigiai atsiradus pasipriešinimui dėl užsikimšusių vamzdžio vietų, ilgam vamzdžių valymo spiralių naudojimui.

Vamzdžių valymo spiralės

Vamzdžių valymo spiralės iš aukštos kokybės spyruoklinio plieno vielos. Specialiai grūdintos. Labai lanksčios, kad būtų galima lengvai įkišti į siauras vamzdžių alkūnes. Ant spiralės suformuota vėzdo formos galvutė (kriauklės sieto galvutė), todėl ypač gerai įveikia alkūnes. Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi iš spyruoklinio plieno vielos neapsineša purvu ir į spiralės vijas neįsivelia ilgapluoščiai nešvarumai.

Spiralės būgnas

Nuo korozijos apsaugotas spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko neleidžia teršti aplinkos. Spiralės būgno vidaus ventiliacija leidžia spiralei nudžiūti savaime. Spiralę bet kada galima apžiūrėti.

Pavara

Galinga elektromechaninė pavara su galingu 21,6 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W galios, labai didelis sukimo momentas, gali suktis į kairę ir į dešinę pusę, pasirinkus specialiai nustatytą sukimosi greitį, su tvirtu reduktoriumi ant rutulinių guolių. Apsauginis mygtukinis jungiklis, valdomas elektroniniu būdu, skirtas tolygiam įjungimui ir išjungimui. Tolygus, elektroninis sukimosi greičio reguliavimas. Sukimosi greitis reguliuojamas tolygiai, paspaudžiant apsauginį mygtukinį jungiklį 0–560 min^{-1} diapazone (greičio didinimo jungiklis (VE)).

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba iš tinklo

Ličio jonų 22 V technologija. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 2,5, 4,5, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 290 W skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

Patentas EP 3 059 022

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas

Tiekimo komplektas

REMS Mini-Cobra S 22 V VE. Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas su greitu perjungimu, Ø 20 – 50 (75) mm vamzdžiams. Vamzdžių valymo spiralėms Ø 8 ir 10 mm. Pavaros blokas su galingu 21,6 V akumuliatoriniu varikliu be šepetėlių, 500 W, nereikalaujantis techninės priežiūros, su tvirtu reduktoriumi, labai didelis sukimo momentas, gali suktis į kairę ir į dešinę pusę, esant mažam sukimosi greičiui, apsauginis mygtukinis jungiklis. Tolygus, elektroninis sukimosi greičio reguliavimas (greičio didinimo jungiklis (VE)) nuo 0–560 min-1 diapazone. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah, spartusis akumuliatorių įkroviklis 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Spiralės būgnas iš smūgiams atsparaus, stiklo pluoštu armuoto plastiko. Spiralė su šerdimi Ø 8 mm, 7,5 m ilgio.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
REMS Mini-Cobra S 22 V VE, kartoninėje dėžėje	170025 R220	**767,08**
REMS Mini-Cobra S 22 V VE komplektas, sistemos dėklas L-Boxx H.	170027 R220	**922,78**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Ø × ilgis	Gam. Nr.	€
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi	8 mm × 7,5 m	170201	**98,40**
Vamzdžių valymo spiralė	10 mm × 10 m	170205	**140,03**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 2,5 Ah		571571 R22	**258,46**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 4,4 Ah		571574 R22	**372,64**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah		571581 R22	**310,36**
Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 9,0 Ah		571583 R22	**414,16**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W		571585 R220	**175,42**
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W		571587 R220	**414,16**
Maitinimo šaltinis 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V		571567 R220	**414,16**
Sistemos dėklas L-Boxx H su įdėklu		170118 R	**146,36**
REMS Lumen 2800 22 V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 111 psl.			

REMS Cobra 22/32

Patogios, tvirtos ir kompaktiškos mašinos, universaliai naudojamos valant vamzdžius ir kanalus. Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis. Patikima technika.

Vamzdžiams	Ø 20 – 250 mm
Vamzdžių valymo spiralėms	Ø 8, 16, 22, 32 mm

Visas vamzdžių valymo spirales ir įrankius taip pat galima naudoti su kitų gamintojų gaminiais.

REMS Cobra – švarus vamzdis – paprastai ir sparčiai. Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis iki 100 m darbinio ilgio. Veiksmingi grandininiai antgaliai ir frezos iki 740 min^{-1}. Uždaras darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo nešvarumų ir vandens.

Spartusis suktuvas su sujungiamomis spiralėmis

Spartusis suktuvas, 740 min^{-1} (REMS Cobra 22) arba 520 min^{-1} (REMS Cobra 32), su sujungiamomis spiralėmis, efektyviam, greitam darbui, pvz., su grandininiais antgaliais arba frezomis. Taip pat esant sunkioms sąlygoms, pvz., esant įsišaknijimams ir kietoms nešvarumų plutoms. Sujungiamos spirales pagal poreikį galima sujungti iki 70 m (REMS Cobra 22) arba 100 m (REMS Cobra 32) darbinio ilgio. Taip išvengiama nereikalingo ilgų vamzdžių valymo spiralių sukimosi.

Konstrukcija

Pavaros tvirtos, praktiškos, apsaugotos nuo purškiamo vandens. Nereikalauja techninės priežiūros. Mažos. Optimalus svoris, pavara REMS Cobra 22 sveria tik 19 kg, pavara REMS Cobra 32 tik 24 kg. Mašinos rėmas pagamintas iš sukimui atsparaus aliuminio kokilinio liejinio su dengiamuoju gaubtu iš smūgiams atsparaus plastiko. REMS Cobra 22 su spiralių 16 ir 22 skirtais laikikliais spiralėms tvirtinti prie pavaros rėmo spiralių keitimo metu. Mašinos korpuso išorėje esanti suspaudimo sistema ir ištisinis, uždaras vamzdžių valymo spiralės darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo purvo ir vandens. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD). Kreipiamoji žarna neleidžia vamzdžių valymo spiralei pasisukti pernelyg daug ir teršti aplinkos. Guma dengtų atraminių kojelių dėka mašina stovi saugiai ir negadina pagrindo.

Galingos vamzdžių valymo spiralės

Specialiai grūdintos. Labai lanksčios, kad būtų lengva įstumti net ir į siauras vamzdžių alkūnes. Sparčiosios movos dėka labai greitai pailginamos ir sutrumpinamos. Mova su T formos grioveliu su apsauginiu fiksatoriumi, spyruokliniu spaudžiamuoju kaiščiu. Rankinė pastūma, leidžia kontroliuoti ir jausti pastūmą. Standartinė vamzdžių valymo spiralė universaliems vamzdžių valymo darbams atlikti, itin lanksti, ypač tinkanti siauroms arba viena po kitos einančioms vamzdžių alkūnėms. Vamzdžių valymo spiralė S su storesne spiraline viela ypač sunkiai pašalinamiems užsikimšimams šalinti, pvz., šaknų susmulkinimui. Vamzdžių valymo spiralė su orų pokyčiams ir temperatūrai atsparia šerdimi iš plastiko neapsineša purvu ir į spiralės vijas neįsivelia ilgapluoščiai nešvarumai. Skirta REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 arba kitų gamintojų pavaros.

Spiralės sukimo pavaros spaustuvo žiaunos

Spaustuvo žiaunos iš aukštos kokybės, grūdinto plieno, atsparios nusidėvėjimui ir tikslios. Vamzdžių valymo spiralę užspaudžia ir atleidžia iš karto tiksliai, kad valdymas, jėgos perdavimas ir veikimas būtų optimalūs. REMS Cobra 22: pasirinktinai vamzdžių valymo spiralės Ø 16 ir 22 mm, be spaustuvo žiaunų keitimo. Vamzdžių valymo spiralė Ø 8 mm su adapterio būgnu 22/8 ir integruotomis spaustuvo žiaunomis (priedai). REMS Cobra 32: pasirinktinai vamzdžių valymo spiralės Ø 22 ir 32 mm, be spaustuvo žiaunų keitimo. Vamzdžių valymo spiralės Ø 16 mm su spaustuvo žiaunomis 16 (priedas). Vamzdžių valymo spiralė Ø 8 mm su adapterio būgnu 32/8 ir integruotomis spaustuvo žiaunomis (priedai).

Pavara

Galingas, tyliaeigis kondensatorinis variklis su dideliu sukimo momentu, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), su reversu. Variklio galią pilnai perduoda neslystanti, techninės priežiūros nereikalaujanti pavara su krumpliuotuoju diržu. Ištisinis, uždaras darbinis suklys. Visam eksploatacijos laikotarpiui sutepti, techninės priežiūros nereikalaujantys rutuliniai guoliai. Greitas ir patikimas vamzdžių valymo spiralės varymas ir sustabdymas galinga, centre esančia prispaudimo svirtimi su centriniu jėgos perdavimu. Ji atlieka ne tik prispaudimo svirties, bet ir nešiojimo rankenos funkciją.

Vamzdžių valymo įrankiai

Vamzdžių valymo įrankiai (288 – 289 psl.), kurie tinka ir kitų gamintojų vamzdžių valymo mašinoms.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Kokybiškas vokiškas gaminys

Ištisinis, uždaras darbinis suklys saugo variklį ir pavarą nuo nešvarumų ir vandens.

Tiekimo komplektas

REMS Cobra 22 komplektas. Elektrinė vamzdžių valymo mašina vamzdžiams Ø 20 – 150 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančia pavara su krumpliuotuoju diržu, kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 750 W, reversu, kreipiamąja žarna. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Pasirinktinai su spiralių ir įrankių komplektu 16 arba/ir 22. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Komplektas 16	5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaištis 16, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti	172010R220	**1 806,12**
Komplektas 22	5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti	172011R220	**1 992,96**
Komplektas 16 + 22	5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaištis 16, 5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžės kiekvienam įrankių komplektui susidėti	172012R220	**2 335,50**

Info

Tiekimo komplektas

REMS Cobra 32 komplektas. Elektrinė vamzdžių valymo mašina vamzdžiams Ø 20 – 250 mm. Pavara su techninės priežiūros nereikalaujančia pavara su krumpliuotuoju diržu, kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 1050 W, reversu, kreipiamąja žarna. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Pasirinktinai su spiralių ir įrankių komplektu 32 arba su spiralių ir įrankių komplektais 22 ir 32 arba 16 ir 22. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Komplektas 32	4 sujungiamos spiralės 32 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su grąžinimo funkcija 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 32/45, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, lagaminas įrankiams susidėti	174010R220	**3 923,64**
Komplektas 22 + 32	5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimu 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 4 sujungiamos spiralės 32 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su grąžinimu 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 32/45, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė / lagaminas kiekvienam įrankių komplektui susidėti	174011R220	**4 619,10**
Komplektas 16 + 22	5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, 2 vnt. spaustuvo žiaunų 16, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaištis 16, 5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 2 poros darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžės kiekvienam įrankių komplektui susidėti	174012R220	**4 224,66**

Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Cobra 22 pavara su kreipiamąja žarna	172000R220	**1 650,42**
REMS Cobra 32 pavara su kreipiamąja žarna	174000R220	**3 051,72**

Vamzdžių valymo įrankius žr. 288 – 289 psl.

REMS Cobra 22/32

REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
ir kitiems gaminiams skirti priedai

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Spiralių ir įrankių komplektas 16, kurį sudaro 5 sujungiamos spiralės 16 × 2,3 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 16, vėzdo formos antgalis 16, dantytasis plokščiasis antgalis 16/25, spiralių atskyrimo kaištis 16, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti		172050R	**601,00**
Spiralių ir įrankių komplektas 22, kurį sudaro 5 sujungiamos spiralės 22 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 22, antgalis su grąžinimo funkcija 22, piltuvėlio formos antgalis 22, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 22/35, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, plieninės skardos dėžė įrankiams susidėti		172051R	**840,78**
Spiralių ir įrankių komplektas 32, kurį sudaro 4 sujungiamos spiralės 32 × 4,5 m spiralių krepšyje, tiesusis antgalis 32, antgalis su grąžinimo funkcija 32, piltuvėlio formos antgalis 32, dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis 32/45, spiralių atskyrimo kaištis 22/32, 1 pora darbinių pirštinių, lagaminas įrankiams susidėti		174050R	**1 078,48**
Adapterio būgnas REMS Cobra 22/8 su spirale Ø 8 mm, 7,5 m ilgio, su vėzdo formos galvute		170011	**670,24**
Adapterio būgnas REMS Cobra 32/8 su spirale Ø 8 mm, 7,5 m ilgio, su vėzdo formos galvute		170012	**670,24**
Spaustuvo žiaunos 16, pakuotėje 2 vnt., skirtos REMS Cobra 32, vamzdžių valymo spiralėms Ø 16 mm spausti		174101	**121,13**
Vamzdžių valymo spiralė			
Vamzdžiui Ø 10 – 50 (75) mm	8 × 7,5 m	170200	**69,03**
Vamzdžiui Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171200	**68,72**
Vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172200	**108,99**
Vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174200	**152,59**
Vamzdžių valymo spiralė (5 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171201	**450,18**
Vamzdžių valymo spiralė (5 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172201	**576,09**
Vamzdžių valymo spiralė (4 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174201	**728,68**
Vamzdžių valymo spiralė S su stora, specialia viela, kad ji būtų stabilesnė, pvz., smulkinant šaknis, frezuojant, dirbant su grandininiais antgaliais.			
Vamzdžiui Ø 25 – 125 mm	16 × 2 m	171205	**87,81**
Vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4 m	172205	**146,36**
Vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4 m	174205	**260,54**
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi neapsineša purvu.			
Vamzdžiui Ø 25 – 125 mm	16 × 2,3 m	171210	**95,18**
Vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172210	**174,38**
Vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174210	**204,49**
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi (5 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 50 – 150 mm	22 × 4,5 m	172203	**880,22**
Vamzdžių valymo spiralė su šerdimi (4 vnt.) spiralių krepšyje vamzdžiui Ø 50 – 250 mm	32 × 4,5 m	174203	**936,28**
Spiralės perėjimas 22/16 skirtingų sujungiamų spiralių dydžių sujungimui	22/16	172154	**124,56**
Spiralės perėjimas 32/22 skirtingų sujungiamų spiralių dydžių sujungimui	32/22	174154	**144,28**
Spiralių krepšys (tuščias)	16	171150	**106,60**
	22	172150	**106,91**
	32	174150	**118,33**
Spiralių atskyrimo kaištis	16	171151	**4,15**
	22/32	172151	**4,67**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Cobra 22/32

REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
ir kitiems gaminiams skirti priedai

Pavadinimas	Dydis	Gam. Nr.	€
Tiesusis antgalis užsikimšimo priežasties nustatymui paimant mėginį. Kietų kamščių, pvz., tekstilinių, popieriaus, virtuvinių atliekų, pragręžimas	16	171250	**34,77**
	22	172250	**45,67**
	32	174250	**57,61**
Vėzdo formos antgalis lengvų tekstilinių ir popieriaus kamščių šalinimui. Lankstus, prasiskverbimui į siauras alkūnes	16	171265	**34,77**
	22	172265	**45,78**
	32	174265	**59,79**
Piltuvėlio formos antgalis specialiai tekstilinių ir popieriaus kamščių šalinimui. Didelis užgriebimo diapazonas, ypač tinkamas naudoti didesnių skersmenų vamzdžiams. Galima naudoti kaip įrankį vamzdyje įstrigusioms spiralėms išimti.	16	171270	**38,41**
	22	172270	**49,82**
	32	174270	**67,99**
Antgalis su grąžinimo funkcija su iškištu, nusklembtu strypu. Galima naudoti kaip įrankį vamzdyje įstrigusioms spiralėms išimti. Netinkamas gręžimui.	16	171275	**34,77**
	22	172275	**48,99**
	32	174275	**58,44**
Dantytasis plokščiasis antgalis riebalais ar dideliu purvo sluoksniu padengtų vamzdžių, pvz., skalbimo mašinų, indaplovių kanalizacijos vamzdžių, pragręžimui. Su mova sujungtas kniedėmis (nesulituotas ir neprivirintas), todėl iš grūdinto spyruoklinio plieno pagamintos geležtės nesideformuoja.	16/25	171280	**31,87**
	22/35	172280	**46,81**
	22/45	172281	**58,85**
	32/55	174282	**76,71**
Dantytasis kryžminis plokščiasis antgalis Universaliai naudojamas visų rūšių užsikimšimams šalinti, taip pat susidariusioms plutoms, pvz., kalkių nuosėdoms vamzdžių viduje. Su mova sujungtas kniedėmis (nesulituotas ir neprivirintas), todėl iš grūdinto spyruoklinio plieno pagamintos geležtės nesideformuoja. Rekomenduojama naudoti su vamzdžių valymo spiralėmis S.	16/25	171290	**61,45**
	16/35	171291	**69,23**
	22/35	172290	**82,42**
	22/45	172291	**92,59**
	22/65	172293	**88,96**
	32/45	174291	**93,11**
	32/65	174293	**112,10**
	32/90	174295	**138,05**
	32/115	174296	**148,43**
Šakinė pjovimo galvutė lengvų ir stiprių sąnašų arba klampių riebalinių nešvarumų šalinimui. Pagaminta iš grūdinto spyruoklinio plieno.	16	171305	**40,79**
Kryžminė šakinė pjovimo galvutė lengvų ir stiprių sąnašų arba klampių riebalinių nešvarumų šalinimui. Pagaminta iš grūdinto spyruoklinio plieno. Rekomenduojama naudoti su vamzdžių valymo spiralėmis S.	16	171306	**60,41**
Dantytoji šakinė pjovimo galvutė Universaliai naudojama, pvz., sąnašų šalinimui ir įsišaknijimų smulkinimui (sutraiškymui). Pagaminta iš grūdinto spyruoklinio plieno.	22/65	172305	**97,99**
	32/65	174305	**107,95**
	32/90	174306	**126,64**
Šaknų smulkintuvas / šakniapjovė Skirta specialiai priaugusiems šaknimis vamzdžiams. Grūdinta, abipusė pjovimo karūnėlė, pjaunanti pirmyn ir atgal. Rekomenduojama naudoti su vamzdžių valymo spiralėmis S.	22/65	172310	**145,32**
	32/65	174310	**160,89**
	32/90	174311	**183,73**
Grandininis antgalis, lygūs galutiniam vamzdžio išvalymui šalinant riebalų sąnašas ir nešvarumų plutas, pvz., kalkių nuosėdas vamzdžių viduje. Plonasieniams / minkštiems vamzdžiams, pvz., plastikiniams.	16	171340	**115,53**
	22	172340	**151,55**
	32	174340	**183,93**
Grandininis antgalis, su dygliais galutiniam vamzdžio išvalymui šalinant riebalų sąnašas ir nešvarumų plutas, pvz., kalkių nuosėdas vamzdžių viduje. Ketiniams arba betoniniams vamzdžiams.	16	171341	**138,37**
	22	172341	**187,88**
	32	174341	**216,94**
Darbinės pirštinės, pora saugiam vamzdžių valymo spiralių paėmimui ir įvedimui		172610	**24,50**
Kairioji kniedyta darbinė pirštinė		172611	**51,07**
dešinioji kniedyta darbinė pirštinė saugiam vamzdžių valymo spiralių paėmimui ir įvedimui. Pilnai odinės, delnas su metalinėmis kniedėmis.		172612	**51,07**

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.



Plastikinių vamzdžių virinimas

Elektromovų suvirinimo aparatas 292

Movų suvirinimo aparatai su kaitinimo elementu 293

Kontaktinio suvirinimo mašinos su kaitinimo elementu 294

Kontaktinio suvirinimo aparatai 298

REMS EMSG 160-2

Elektromovų suvirinimo aparatas

Galingas, patogus, aparatas kanalizacijos vamzdžių virinimui su elektrinėmis suvirinimo movomis iš PE.

Plastikiniai vamzdžiai ir elektrinės suvirinimo movos iš PE Ø 32 – 160 mm

Tinka Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo.

Info

Kampu pasukti movos kištukai, skirti naudoti itin siaurose vietose.

REMS EMSG 160-2 – automatinis suvirinimas. Elektroninis valdymas. Akustinė ir optinė suvirinimo proceso kontrolė.

Mažiausi matmenys. Patogus ir lengvas, tik 1,1 kg. Naudojamas visur iš karto.

Automatinis suvirinimo įtampos (suvirinimo temperatūros) ir suvirinimo laiko nustatymas pagal movos dydį su elektroniniu valdymo bloku su mikrokontroleriu.

Automatinis suvirinimo laiko kompensavimas priklausomai nuo aplinkos temperatūros.

Akustinė ir optinė suvirinimo proceso kontrolė.

Kampu pasukti movos kištukai, skirti naudoti itin siaurose vietose.

Ypač ilgų kabelių dėka didelis darbinis spindulys.

Stabilus, smūgiams atsparus plastikinis korpusas, kuriame yra kablys su fiksatoriumi, skirtas kabinti greta suvirinimo vietos. Apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.

Rankinis vamzdžių grandiklis suvirinamų vamzdžių galų paviršiui apdirbti.

Tiekimo komplektas

REMS EMSG 160-2. Elektromovų suvirinimo aparatas, 230 V, 50 – 60 Hz, 1000 W, kanalizacijos vamzdžių suvirinimui su Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, gamintojų elektrinėmis suvirinimo movomis iš PE, Ø 32 – 160 mm. Elektroniškai valdomas, su akustine ir optine suvirinimo proceso kontrole. Tvirtame, smūgiams atspariame plastikiniame korpuse, kuriame yra kablys su fiksatoriumi. 3,9 m suvirinimo kabelis. Rankinis vamzdžių grandiklis. Tvirtame lagamine.

	Gam. Nr.	€
	261002R220	**767,08**

REMS MSG

Galingi elektriniai aparatai racionaliam movų suvirinimui. Visur pritaikomi, valdomi viena ranka arba tvirtinami ant darbastalio.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF Ø 16 – 125 mm

REMS MSG – kaitinimo elementai pagal DVS. Aukštos kokybės PTFE danga.

Konstrukcija

Patogus ir lengvas. Dirbama viena ranka arba tvirtinama ant darbastalio. Standartiškai su atraminiu stovu ir laikikliu aparato tvirtinimui ant darbastalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje (laikiklis darbastaliui netinka MSG 25).

Kaitinimo elementai pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Kaitinimo atvamzdžiai ir kaitinimo įvorės pagal DVS, lengvai keičiami. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno.

Temperatūra ir temperatūros reguliavimas

Pasirinktinai

- Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, pirminis nustatymas PP vamzdžiams ant 260°C, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi su labai maža paklaida (EE) arba
- nustatytoji 263°C temperatūra PP vamzdžiams, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi, kurio paklaida yra su +/- 1% (FE).

Elektroninis ir mechaninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Tiekimo komplektas

REMS MSG. Movų suvirinimo aparatas su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. Kaitinimo elementas 230 V, be kaitinimo atvamzdžių ir kaitinimo įvorių. Pasirinktinai nustatoma temperatūra 180–290 °C, pirminis nustatymas PP vamzdžiams ant 260 °C, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi (EE) arba nustatytąja 263 °C temperatūra PP vamzdžiams, su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi (FE). Atraminis stovas. Laikiklis aparato tvirtinimui ant darbastalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje (netinka MSG 25). Šešiakampis galinis veržliaraktis kaitinimo atvamzdžiams ir kaitinimo įvorėms montuoti ir išmontuoti. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
25 EE	16 – 25	500	256020R220	**516,92**
63 FE	16 – 63	800	256213R220	**380,95**
63 EE	16 – 63	800	256220R220	**489,94**
125 EE	16 – 125	1400	256320R220	**725,56**

Info



Tiekimo komplektas

REMS MSG 63 FE komplektas. Toks pat kaip REMS MSG 63 FE, tik su PTFE sluoksniu padengtais kaitinimo atvamzdžiais, kaitinimo įvorėmis Ø 20, 25, 32 mm. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
	16 – 63	800	256233R220	**559,48**

Tiekimo komplektas

REMS MSG 63 EE komplektas. Toks pat kaip REMS MSG 63 EE, tik su PTFE sluoksniu padengtais kaitinimo atvamzdžiais, kaitinimo įvorėmis Ø 20, 25, 32 mm. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
	16 – 63	800	256240R220	**799,26**

Priedai

Pavadinimas	Vamzdžio Ø mm	Gam. Nr.	€
Kaitinimo atvamzdis, kaitinimo įvorė, tvirtinimo varžtas iš nerūdijančio plieno	16	256400	**54,81**
	17	256410	**54,81**
	18	256420	**54,81**
	19	256430	**54,81**
	20	256440	**54,81**
	25	256450	**60,93**
	32	256460	**68,20**
	40	256470	**90,10**
	50	256480	**103,38**
	63	256490	**139,09**
	75	256500	**244,97**
	90	256510	**265,73**
	110	256520	**309,32**
	125	256530	**361,22**
Plieninės skardos dėžė			
REMS MSG 25, REMS MSG 63		256242	**139,09**
REMS MSG 125		256342	**184,76**

REMS SSM 160RS

Kontaktinio suvirinimo mašina
su kaitinimo elementu

Patogi, lengvai transportuojama kompaktiška mašina. Iš viso sveria tik 45 kg. Idealiai tinka santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF	Ø 40 – 160 mm	Ø 40 – 160 mm
PE Ø 40 – 90 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 40 – 110 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 40 – 125 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 40 – 140 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 40 – 160 mm	SDR ≥ 21	

REMS SSM 160RS – idealiai tinka montuotojui.
Lengva ir kompaktiška. Kaitinimo elementas pagal DVS.
Elektroninis temperatūros reguliavimas.
Aukštos kokybės PTFE danga.
Galingas drožtuvas. Uždaras drožtuvo korpusas.

Konstrukcija

Lengva ir kompaktiška. Nedidelio svorio, iš viso tik 60 kg. Lengvai pernešama.
- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu REMS SSG 180 slankioji pakaba tiksliam pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis drožtuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumų lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio drožtuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat tinka pasvirosioms jungtims
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Tvirtinama ant darbastalio arba ant standartinio vamzdinio pastovo (= atraminis pastovas = transportavimo įtaisas).

Kaitinimo elementas pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas.

Elektroninis temperatūros reguliavimas

Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Drožtuvo įrenginys

Elektrinis drožtuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliuoju varikliu, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas drožtuvas su apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras drožtuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti drožtuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat pasvirosioms jungtims

Tvirtas spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvo įdėklais vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Taip pat tinka ir pasvirosioms jungtims.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių Ø 160 mm parėmimui bei lengvam vamzdžių ir fasoninių detalių išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Tiekimo komplektas

REMS SSM 160RS. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas. Elektrinis drožtuvo įrenginys 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat ir pasvirosioms jungtims, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvo įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 vamzdžių atramos Ø 160 mm su vamzdžių atramų įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Darbinis raktas. Plieno skardos dėžė vamzdžių atramų įdėklams ir užveržimo griebtuvo įdėklams. Vamzdinis pastovas = atraminis pastovas = transportavimo įtaisas.

	Gam. Nr.	€
	252026R220	**4 562,01**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Drožtuvo peilis (vnt.)	252103R	**124,56**

REMS SSM 160KS

Kontaktinio suvirinimo mašina
su kaitinimo elementu

Galinga, patikima, lengvai transportuojama kompaktiška mašina. Idealiai tinka santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF	Ø 40-160 mm	Ø 40–160 mm
PE Ø 40– 90 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 40–110 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 40–125 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 40–140 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 40–160 mm	SDR ≥ 21	

REMS SSM 160KS – idealiai tinka montuotojui. Kaitinimo elementas pagal DVS. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Aukštos kokybės PTFE danga. Galingas drožtuvas. Uždaras drožtuvo korpusas.

Konstrukcija

Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Svoris su plieninės skardos pastovu 101 kg. Lengvai pernešama.

- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu REMS SSG 180 slankioji pakaba tiksliam pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis drožtuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumai lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio drožtuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat tinka pasvirosioms jungtims
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Mašina ant plieninės skardos spintelės su įmontuotu stalčiumi užveržimo įdėklams, vamzdžių atramų įdėklams
- Tvirtinama ant darbastalio arba ant standartinio pieninės skardos pastovo (= transportavimo dėžė).

Kaitinimo elementas pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas.

Elektroninis temperatūros reguliavimas

Nustatoma temperatūra 180–290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Drožtuvo įrenginys

Elektrinis drožtuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliuoju varikliu, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas drožtuvas su darbui tinkančiu apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras drožtuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti drožtuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat pasvirosioms jungtims

Tvirtas spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvo įdėklais vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. Taip pat tinka ir pasvirosioms jungtims.

Vamzdžių atramos

Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių Ø 160 mm parėmimui bei lengvam vamzdžių ir fasoninių detalių išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm.

Info

Tiekimo komplektas

REMS SSM 160KS. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nustatoma temperatūra 180–290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Kaitinimo elemento apsauginis gaubtas. Elektrinis drožtuvo įrenginys 230 V, 5060 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat ir pasvirosioms jungtims, susidedantis iš 2 spaustuvų su atitinkamais 2 užveržimo griebtuvo įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 vamzdžių atramos Ø 160 mm su vamzdžių atramų įdėklais Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Plieninės skardos spintelė su įmontuotu stalčiumi. Darbinis raktas. Uždaras plieninės skardos pastovas = transportavimo dėžė.

	Gam. Nr.	€
	252046R220	**6 087,87**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Drožtuvo peilis (vnt.)	252103R	**124,56**

REMS SSM 250KS

Kontaktinio suvirinimo mašina
su kaitinimo elementu

Galinga, patikima, lengvai transportuojama kompaktiška mašina. Idealiai tinka santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF	Ø 75 – 250 mm	Ø 75 – 250 mm
PE Ø 75 – 140 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 75 – 160 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 75 – 180 mm	SDR ≥ 11	
PE Ø 75 – 200 mm	SDR ≥ 13,6	
PE Ø 75 – 225 mm	SDR ≥ 17,6	
PE Ø 75 – 250 mm	SDR ≥ 22	

REMS SSM 250KS – kompaktiška ir tvirta.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Lengvai pernešama.
Svoris su plieninės skardos pastovu 109 kg.
- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu slankioji pakaba tiksliam pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis drožtuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumų lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio drožtuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat tinka pasvirosioms jungtims
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Mašina ant plieninės skardos spintelės su įmontuotu stalčiumi užveržimo įdėklams, vamzdžių atramų įdėklams
- Tvirtinama ant darbastalio arba ant standartinio pieninės skardos pastovo (= transportavimo dėžė).

Kaitinimo elementas pagal DVS
Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos
atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą.

Info

Elektroninis temperatūros reguliavimas
Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Drožtuvo įrenginys
Elektrinis drožtuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliuoju varikliu, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas drožtuvas su darbui tinkančiu apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras drožtuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti drožtuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas pasvirosioms jungtims
Tvirtas, vamzdį pilnai apimantis spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno, susidedantis iš 2 užveržimo rėmų Ø 250 mm su užveržimo žiaunomis Ø 250 mm, su 2 atitinkamomis užveržimo žiaunomis ir 2 užveržimo griebtuvo įdėklais vamzdžiams Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. Taip pat tinka ir pasvirosioms jungtims. Galima pristatyti užveržimo žiaunas ir užveržimo griebtuvo įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225 mm.

Vamzdžių atramos
Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių ir fasoninių detalių parėmimui ir išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Galima pristatyti vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225 mm.

Tiekimo komplektas
REMS SSM 250KS. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF.PE Ø 75 – 140 mm SDR ≥ 6, PE Ø 75 – 160 mm SDR ≥ 9, PE Ø 75 – 180 mm SDR ≥ 11, PE Ø 75 – 200 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 75 – 225 mm SDR ≥ 17,6, PE Ø 75 – 250 mm SDR ≥ 22. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W. Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Elektrinis drožtuvo įrenginys 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. Spartusis užveržimo įtaisas, taip pat ir pasvirosioms jungtims, susidedantis iš 2 užveržimo rėmų Ø 250 mm su užveržimo žiaunomis Ø 250 mm, su 2 atitinkamomis užveržimo žiaunomis ir 2 užveržimo griebtuvo įdėklais Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm. 2 vamzdžių atramos su įdėklais Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Plieninės skardos spintelė su įmontuotu stalčiumi. Darbinis raktas. Uždaras plieninės skardos pastovas = transportavimo dėžė.

	Gam. Nr.	€
	254025R220	**9 881,76**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Drožtuvo peilis (vnt.)	254103	**183,73**

REMS SSM 315RF

Kontaktinio suvirinimo mašina
su kaitinimo elementu

Kompaktiška, lengvai transportuojama, galinga mašina, tinkanti santechninėms instaliacijoms, kanalizacijos vamzdžių klojimui, kaminų rekonstrukcijai su PVDF vamzdžiais. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF	Ø 90 – 315 mm	Ø 90 – 315 mm
PE Ø 90 – 180 mm	SDR ≥ 6	
PE Ø 90 – 200 mm	SDR ≥ 7,4	
PE Ø 90 – 225 mm	SDR ≥ 9	
PE Ø 90 – 250 mm	SDR ≥ 13,6	
PE Ø 90 – 280 mm	SDR ≥ 17	
PE Ø 90 – 315 mm	SDR ≥ 21	

REMS SSM 315RF – patogu naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

Konstrukcija
Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Svoris su vamzdiniu pastovu ir vežimėliu 154 kg.
- Pagrindinis rėmas iš aliuminio liejinio
- Kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu slankioji pakaba tiksliam pritaikymui prie sujungimo paviršių
- Elektrinis drožtuvo įrenginys vamzdžių galų plokštumų lygiagrečiam apdirbimui
- Lengvai judanti, su rutuliniais guoliais kontaktinio suvirinimo aparato su kaitinimo elementu ir elektrinio drožtuvo įrenginio kreipiamoji
- Spartusis užveržimo įtaisas
- Prispaudimo įtaisas, aiški prispaudimo slėgio rodmenų skalė, užspaudimo rankenėlė
- Ant standartinio vamzdinio pastovo ir vežimėlio, kad būtų lengva transportuoti ir patikimai stovėtų.

Kaitinimo elementas pagal DVS
Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą.

Elektroninis temperatūros reguliavimas
Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.

Drožtuvo įrenginys
Elektrinis drožtuvo įrenginys su specialiu, labai didelio sukimo momento universaliuoju varikliu, 500 W, vamzdžių galų drožimui lygiagrečiai plokštumai iš vienos pusės arba iš abiejų pusių pagal DVS. Greitai nustatomas drožtuvas su darbui tinkančiu apsauginiu mygtukiniu jungikliu. Uždaras drožtuvo korpusas. Specialiai grūdinti ir šlifuoti drožtuvo peiliai užtikrina lengvą ir be vibracijos drožimą.

Spartusis užveržimo įtaisas
Tvirtas, vamzdį pilnai apimantis spartusis užveržimo įtaisas iš nikeliuoto plieno vamzdžiams Ø 315 mm. Po 4 užveržimo griebtuvo įdėklus vamzdžiams Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Galima pristatyti užveržimo griebtuvo įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Vamzdžių atramos
Reguliuojamos, lengvai nustatomos vamzdžių atramos vamzdžių Ø 315 mm parėmimui bei lengvam vamzdžių ir fasoninių detalių išlyginimui ašies kryptimi. Po 2 vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Galima pristatyti vamzdžių atramų įdėklus vamzdžiams Ø 140, 180, 225, 280 mm.

Info

Tiekimo komplektas
REMS SSM 315RF. Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 – 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 – 200 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 – 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 – 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 – 315 mm SDR ≥ 21. Kontaktinio suvirinimo aparatas su PTFE sluoksniu padengtu kaitinimo elementu 230 V, 50 – 60 Hz, 3000 W. Nustatoma temperatūra 180 – 290°C, iš anksto nustatyta PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Elektrinis drožtuvo įrenginys 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W. Prispaudimo įtaisas. 2 sparčiojo užveržimo įtaisai Ø 315 mm su 2 užveržimo griebtuvo įdėklais Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 vamzdžių atramos Ø 315 mm su įdėklais Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Darbinis raktas. Dėžė užveržimo griebtuvo ir vamzdžių įdėklams. Vamzdinis pastovas ir vežimėlis.

	Gam. Nr.	€
	255020R220	**13 491,92**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Drožtuvo peilis (vnt.)	255103	**196,18**

Galingi elektriniai aparatai racionaliam kontaktiniam suvirinimui. Visur pritaikomi, valdomi viena ranka arba tvirtinami ant darbastalio.

Plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės iš PB, PE, PP, PVDF ≤ Ø 280 mm

REMS SSG – kaitinimo elementas pagal DVS. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Aukštos kokybės PTFE danga.

Konstrukcija

Patogus ir lengvas. Dirbama viena ranka arba tvirtinama ant darbastalio. Standartiškai su atraminiu stovu. Laikiklis aparato tvirtinimui ant darbastalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje (priedas).

Kaitinimo elementas pagal DVS

Plokštės formos, plokštumai lygiagretus kaitinimo elementas pagal DVS. Elektrinis šildytuvas įmontuotas į korozijai atsparų aliuminio liejinį netiesioginiam šilumos atidavimui. Aukštos kokybės, tvirta PTFE danga neleidžia prikibti plastiko likučiams bei nuodegoms ir leidžia lengvai išvalyti. Optimalus temperatūros paskirstymas ir pastovumas per visą naudingąjį plotą.

Elektroninis temperatūros reguliavimas

Nustatoma temperatūra 180–290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliatorius automatiškai reguliuoja temperatūrą DVS nurodytose ribose. Temperatūros kontrolinė lemputė ir tinklo kontrolinė lemputė.



Info

Tiekimo komplektas

REMS SSG. Kontaktinio suvirinimo aparatas su kaitinimo elementu plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF. PTFE dengtas kaitinimo elementas. Nustatoma temperatūra 180–290°C, pirminis nustatymas PE vamzdžiams. Elektroninis temperatūros reguliavimas. Atraminis stovas. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Kaitinimo elemento Ø mm	Vamzdžio ≤ Ø mm	Galia W	Gam. Nr.	€
110/45° EE	125	110	500	250020R220	**517,96**
125 EE	145	125	700	250120R220	**560,52**
180 EE	200	180	1200	250220R220	**643,56**
280 EE	300	280	1300	250320R220	**778,50**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Laikiklis aparato tvirtinimui ant darbastalio horizontalioje arba vertikalioje padėtyje		
REMS SSG 110/45°, 125, 180	250041	**69,23**
REMS SSG 280	250341	**71,10**
Plieninės skardos dėžė		
REMS SSG 110/45°	250042	**107,95**
REMS SSG 125	250142	**107,95**
REMS SSG 180	250242	**107,95**
REMS SSG 280	250342	**153,62**
Kaitinimo elemento apsauginis dangalas		
REMS SSG 110, 110/45°, 125	250143	**42,87**
REMS SSG 180	250243	**44,12**
REMS SSG 280	250343	**50,65**

Deimantinis gręžimas
Deimantinis griovelių darymas ir pjovimas
Siurbimas šlapiuoju ir sausuoju būdu

	Deimantiniai gręžtuvai	302
	Gręžimo stovai	310
	Universalios deimantinės gręžimo karūnos	312
	Universalios deimantinės gręžimo karūnos LS	314
	Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija	316
	Sausos deimantinės gręžimo karūnos LS	319
	Grąžtas plytelėms	320
	Deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina	322
	Deimantiniai atpjovimo diskai	323
	Sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys	324

REMS Picus S1

Elektrinis deimantinis gręžtuvas

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Betonas, gelžbetonis	≤ Ø 102 (132) mm
Mūras ir kitos medžiagos	≤ Ø 162 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 312 – 314 psl.

REMS Picus S1 – deimantinis gręžimas vietoj kalimo. Paprasta, greita, be vibracijos, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min.

Viena sistema – 4 pritaikymai. Idealiai tinka montuotojams.

Universalus panaudojimas

Universali pavara gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Tinka daugeliui medžiagų. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** universalių deimantinių gręžimo karūnų rūšis visoms REMS Picus pavaroms ir kitų gamintojų tinkančioms pavaroms. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Konstrukcija

Kompaktiška pavara deimantiniam gręžimui be vibracijos su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje, G ½ viduje. Tvirtas, tinkantis statybai. Labai lengvas, tik 5,2 kg. Paprastas, greitas darbas, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min. Praktiška rankena ir laikiklis, skirtas gręžti rankiniu būdu. Tvirtinimo kaklelis Ø 60 pavaros fiksavimui gręžimo stove. Vandens tiekimo įrenginys gręžimui šlapiuoju būdu, su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie įprastinio dulkių siurblio (priedas).

Pavara

Tvirtas, galingas 1850 W universalus variklis. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 580 min^{-1}. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD).

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Universalios deimantinės gręžimo karūnos

Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pasirinktinai REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, arba REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, suvirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms (312 – 314 psl.). Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre. Adapteris REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų (priedas). Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie REMS Pull 2 ir kitų tinkamų dulkių siurblių, kaip priedas (311 psl.). REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (324 psl.).

Pagalbinis gręžimo įtaisas

Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ UDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų su dulkių siurbimo rotoriumi išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm.

Vandens nusiurbimo įrenginys

Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su REMS Pull 2 arba kitiems tinkamiems šlapiojo valymo siurbliams skirta jungtimi, prispaudimo žiedo, guminio disko Ø 200 mm, pritaikomo prie gręžimo karūnos skersmens, ir visiems REMS gręžimo stovams skirto universalaus laikiklio, kaip priedas.

Gręžimo stovai

Pasirinktinai naudojamas gręžimo stovas REMS Simplex 2 arba REMS Titan (310 psl.).

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus S1 bazinis paketas

Tiekimo komplektas

REMS Picus S1 bazinis paketas. Elektrinis deimantinis gręžtuvas angoms betone, gelžbetonyje ≤ Ø 102 (132) mm, mūre ir kitose medžiagose ≤ Ø 162 mm išgręžti. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 1850 W. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 580 min^{-1}. Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Laikiklis. Pagalbinis centarvimo įtaisas pragręžti G ½ su grąžtu Ø 8 mm, šešiakampis galinis veržliaraktis SW 3. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	180010R220	**1 629,66**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

REMS Picus S1 komplektas Simplex 2

Tiekimo komplektas

REMS Picus S1 komplektas Simplex 2. REMS Picus S1 bazinis paketas ir gręžimo stovu REMS Simplex 2 kartu su įrankiais ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180032R220	**2 646,90**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Picus S1 pavara	180000R220	**1 577,76**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	180600R	**128,71**
REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, žr. 312 psl.		
REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 314 psl.		
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 324 psl.		
Kitus priedus žr. 310 – 311 psl.		

REMS Picus S3

Elektrinis deimantinis gręžtuvas

Galingas, patogus elektrinis įrankis deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Betonas, gelžbetonis	≤ Ø 152 (200) mm
Mūras ir kitos medžiagos	≤ Ø 250 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 312 – 314 psl.

REMS Picus S3 – deimantinis gręžimas vietoj kalimo. Paprasta, greita, be vibracijos, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min.

Viena sistema – 4 pritaikymai. Idealiai tinka montuotojams.

Universalus panaudojimas

Universali pavara gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Labai universalus ir galingas, pvz., skylių gręžimui gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** universalių deimantinių gręžimo karūnų rūšis visoms REMS Picus pavaroms ir kitų gamintojų tinkančioms pavaroms. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Konstrukcija

Kompaktiška pavara deimantiniam gręžimui be vibracijos su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje, G ½ viduje. Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Tik 7,4 kg. Paprastas, greitas darbas, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min. Praktiška rankena ir laikiklis, skirtas gręžti rankiniu būdu. Tvirtinimo kaklelis Ø 60 pavaros fiksavimui gręžimo stove. Vandens tiekimo įrenginys gręžimui šlapiuoju būdu, su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie įprastinio dulkių siurblio (priedas).

Pavara

Tvirtas, galingas 2200 W universalus variklis. Tvirtas, 3 pakopų techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius optimaliam sūkių skaičiaus esant apkrovai pasirinkimui pagal gręžimo skersmenį. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD).

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Universalios deimantinės gręžimo karūnos

Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pasirinktinai REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, arba REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, suvirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms (312 – 314 psl.). Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre. Adapteris REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų (priedas). Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Info

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie REMS Pull 2 ir kitų tinkamų dulkių siurblių, kaip priedas (311 psl.). REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (324 psl.).

Pagalbinis gręžimo įtaisas

Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ UDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų su dulkių siurbimo rotoriumi išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm, kaip priedas.

Vandens nusiurbimo įrenginys

Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su REMS Pull 2 arba kitiems tinkamiems šlapiojo valymo siurbliams skirta jungtimi, prispaudimo žiedo, guminio disko Ø 200 mm, pritaikomo prie gręžimo karūnos skersmens, ir visiems REMS gręžimo stovams skirto universalaus laikiklio, kaip priedas.

REMS Simplex 2

REMS Titan

Gręžimo stovai

Pasirinktinai naudojamas gręžimo stovas REMS Simplex 2 arba REMS Titan (310 psl.).

REMS Picus S3 bazinis paketas

REMS Picus S3 komplektas Titan

Tiekimo komplektas

REMS Picus S3 bazinis paketas. Elektrinis deimantinis gręžtuvas angoms betone, gelžbetonyje ≤ Ø 152 (200) mm, mūre ir kitose medžiagose ≤ Ø 250 mm išgręžti. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 530 min^{-1}, 1280 min^{-1}, 1780 min^{-1}. Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Laikiklis. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	180011R220	**2 024,10**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus S3 komplektas Titan. REMS Picus S3 bazinis paketas su gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180029R220	**3 570,72**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus S3 komplektas 62+82+132 Titan. REMS Picus S3 bazinis paketas su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis UDKB Ø 62+82+132 mm ir gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180028R220	**4 198,71**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

REMS Picus S3 komplektas 62-82-132 Titan

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Picus S3 pavara	180001R220	**1 972,20**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	180600R	**128,71**
REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, žr. 312 psl.		
REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 314 psl.		
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 324 psl.		
Kitus priedus žr. 310 – 311 psl.		

REMS Picus SR

Elektrinis deimantinis gręžtuvas
su greičio reguliavimu

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Su greičio reguliatoriumi. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Betonas, gelžbetonis	≤ Ø 162 (200) mm
Mūras ir kitos medžiagos	≤ Ø 250 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 312 – 314 psl.

REMS Picus SR – deimantinis gręžimas vietoj kalimo. Paprasta, greita, be vibracijos, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min. Su greičio reguliatoriumi.

Viena sistema – 4 pritaikymai. Idealiai tinka montuotojams.

Universalus panaudojimas
Universali pavara gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Labai universalus ir galingas, pvz., skylių gręžimui gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti.

Sistemos pranašumas
Tik **viena** universalių deimantinių gręžimo karūnų rūšis visoms REMS Picus pavaroms ir kitų gamintojų tinkančioms pavaroms. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Konstrukcija
Kompaktiška pavara deimantiniam gręžimui be vibracijos su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje, G ½ viduje. Tvirtas, tinkantis statybai. Labai lengvas, tik 6,4 kg. Paprastas, greitas darbas, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 3 min. Praktiška rankena ir laikiklis, skirtas gręžti rankiniu būdu. Tvirtinimo kaklelis Ø 60 pavaros fiksavimui gręžimo stove. Tarpinių komplektas pavarai REMS Picus SR papildomai stabilizuoti gręžimo stove REMS Titan. Vandens tiekimo įrenginys gręžimui šlapiuoju būdu, su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½".

Pavara
Tvirtas, galingas 2200 W universalus variklis. Apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė su PTC rezistoriumi (angl. Positive Temperature Coefficient). Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis dviejų pakopų reduktorius. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD).

Greičio reguliavimas
Elektroninis, bepakopis pavaros sūkių skaičiaus reguliavimas, kuris atliekamas atsižvelgiant į medžiagą. Sūkių skaičius tolygiai nustatomas reguliavimo rateliu: 250 min^{-1}. iki 500 min^{-1}. (1-asis greitis) arba 600 min^{-1}. iki 1200 min^{-1}. (2-asis greitis). Reguliavimui naudojamas tachometras ir sūkių skaičiaus reguliavimo elektronika palaiko pastovų, iš anksto pasirinktą sūkių skaičių net esant apkrovai. Gręžimo karūnos nustatytasis sūkių skaičius palaikomas tol, kol susiduriama su pasipriešinimu ir nepasiekiama kritinė vertė. Pavaros variklis sustoja. Jeigu pavara vėl subalansuojama, vėl pasiekiamas nustatytasis sūkių skaičius ir toliau akimirksniu vėl galima dirbti su nustatytuoju sūkių skaičiumi **(patentas EP 2 085 191)**. Privalumas: atitinkamai medžiagai ir gręžimo karūnos skersmeniui parinktas optimalus gręžimo greitis (sūkių skaičius esant apkrovai) išlieka nepakitęs visą gręžimo ilgį. Geresnis gręžimo našumas ir ilgiausias gręžimo karūnos naudojimo laikas.

Daugiafunkcinė elektronika
Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Universalios deimantinės gręžimo karūnos
Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pasirinktinai REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, arba REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, suvirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms (312 – 314 psl.). Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikrina ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre. Adapteris REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų (priedas). Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69
Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Kokybiškas vokiškas gaminys

Su greičio reguliatoriumi užtikrinamas geresnis gręžimo našumas ir ilgiausias gręžimo karūnos naudojimo laikas.

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus SR

Elektrinis deimantinis gręžtuvas
su greičio reguliavimu

Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti gręžiant sausuoju būdu, prijungiamas prie REMS Pull 2 ir kitų tinkamų dulkių siurblių, kaip priedas (311 psl.). REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (324 psl.).

Pagalbinis gręžimo įtaisas

Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ UDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų su dulkių siurbimo rotoriumi išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm, kaip priedas.

Vandens nusiurbimo įrenginys

Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su REMS Pull 2 arba kitiems tinkamiems šlapiojo valymo siurbliams skirta jungtimi, prispaudimo žiedo, guminio disko Ø 200 mm, pritaikomo prie gręžimo karūnos skersmens, ir visiems REMS gręžimo stovams skirto universalaus laikiklio, kaip priedas.

Gręžimo stovai

Pasirinktinai naudojamas gręžimo stovas REMS Simplex 2 arba REMS Titan (310 psl.).

REMS Picus SR bazinis paketas

REMS Picus SR komplektas Titan

Tiekimo komplektas

REMS Picus SR bazinis paketas. Elektrinis deimantinis gręžtuvas su greičio reguliavimu. Angoms gręžti betone, gelžbetonyje ≤ Ø 162 (200) mm, mūre ir kitose medžiagose ≤ Ø 250 mm. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu, naudoti kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½, techninės priežiūros nereikalaujančiu 2-jų pakopų reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Tolygus elektroninis sūkių reguliavimas nuo 250 min^{-1}. iki 500 min^{-1}. (1-asis greitis) arba nuo 600 min^{-1}. iki 1200 min^{-1}. (2-asis greitis), su apsauga nuo perkaitimo. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičių ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Laikiklis. Atraminio intarpo komplektas. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	183010R220	**1 712,70**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus SR komplektas Titan. REMS Picus SR bazinis paketas su gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	183022R220	**3 093,24**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

REMS Picus SR komplektas 62-82-132 Titan

Tiekimo komplektas

REMS Picus SR komplektas 62 + 82 + 132 Titan. REMS Picus SR bazinis paketas su gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui ir REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis UDKB Ø 62 + 82 + 132 mm.

	Gam. Nr.	€
	183023R220	**3 581,10**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Picus SR pavara	183000R220	**1 328,64**
Tarpinių komplektas pavarai REMS Picus SR papildomai stabilizuoti gręžimo stove REMS Titan, susidedantis iš tarpinės ir 2 cilindrinių varžtų M 8 x 65	183632R	**48,58**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	180600R	**128,71**
REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, žr. 312 psl.		
REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 314 psl.		
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 324 psl.		
Kitus priedus žr. 310 – 311 psl.		

REMS Picus S2/3,5

Elektrinis deimantinis gręžtuvas

Galingas, tvirtas deimantinis gręžtuvas deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu su gręžimo stovu. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Betonas, gelžbetonis, mūras ir kitos medžiagos — Ø 40 – 300 mm

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 312 – 314 psl.

REMS Picus S2/3,5 – deimantinis gręžimas vietoj kalimo. Paprasta, greita, be vibracijos, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 2 min.

Universalus panaudojimas

Universali pavara gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Labai universalus ir galingas, pvz., skylių gręžimui gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti.

Sistemos pranašumas

Tik **viena** universalių deimantinių gręžimo karūnų rūšis visoms REMS Picus pavaroms ir kitų gamintojų tinkančioms pavaroms. Todėl sandėliavimas yra paprastas ir nereikalauja didelių sąnaudų. Negalima supainioti.

Konstrukcija

Galinga pavara deimantiniam gręžimui be vibracijos su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje. Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną. Kompaktiškas, tvirtas, tinkantis statybai. Svoris tik 14,4 kg. Paprastas, greitas darbas, pvz., 200 mm gelžbetonyje Ø 62 mm tik per 2 min. Greitos fiksacijos plokštė greitam tvirtinimui prie gręžimo stovo. Vandens tiekimo įrenginys gręžimui šlapiuoju būdu, su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½".

Pavara

Tvirtas, galingas 3420 W universalus variklis. Tvirtas, 2 pakopų techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius optimaliam sūkių skaičiaus esant apkrovai pasirinkimui pagal gręžimo skersmenį. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 320 min^{-1}, 760 min^{-1}. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Dviejų padėčių jungiklis. Jungiamasis laidas su įtaisytu nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu (PRCD).

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Universalios deimantinės gręžimo karūnos

Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pasirinktinai REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, arba REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, suvirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms (312 – 314 psl.). Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikrina ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre. Adapteris REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų (priedas). Žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Gręžimo stovai REMS Titan

Tvirtas, itin stabilus gręžimo stovas gręžti deimantinėmis karūnomis gelžbetonį ir kitas medžiagas iki Ø 300 mm. Didžiausiems reikalavimams. Gręžimo kolona iš lenkimui ir sukimui atsparaus keturbriaunio vamzdžio iš precizinio plieno ⌀ 50 mm, sukietinta, labai mažos tolerancijos, pastūmos vežimėliui tolygiai stumdyti. Tolygiai palenkiama iki 45°, dviguba atrama, kurią sudaro reguliuojami ištisiniai plieniniai spyriai, užtikrina didžiausią pastūmos slėgį. Ypač stabilus, gręžimo kolonos įtvirtinimas į atraminę plokštę ir trigubas pritvirtinimas kryžminiu būdu užtikrina didelį standumą gręžiant vertikaliai. 4 ąsiniai varžtai grindų nelygumams kompensuoti, tiksliai stovėjimo padėčiai. Gręžimo gylio skalė. Pastūmos vežimėliui judėti visomis kryptimis leidžia reguliuojami ir iš anksto įtempti plastikiniai slydimo guoliai. Tiksli pastūmos pavara užtikrina lengvą, be virpėjimo gręžimą ir tikslią, be vibravimo gręžimo pastūmą. Dideliam pastūmos slėgiui ir ilgam gręžimo karūnų naudojimui. Į pastūmos vežimėlį įmontuotas gulščiukas gręžimo stovui tiksliai išlyginti. Pastūmos vežimėlio fiksavimas sudaro sąlygas gręžimo karūnoms paprastai montuoti ir saugiai transportuoti. Sukimui atspari atraminė plokštė iš nusidėvėjimui atsparaus ketaus su rutuliniais grafito intarpais. Spartusis užveržimo įtaisas pavaroms su tinkama prijungimo plokštė įtvirtinti. Ypač stabilus tvirtinimo kampuotis, atsparus lenkimui ir sukimui, pavaroms su Ø 60 mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Jėgą perduodanti krumpliastiebinė pavara su ergonomiškai sukonstruota, abejose pastūmos vežimėlio pusėse įstatoma pastūmos rankena. Platus plieninis krumpliastiebis. Atraminė plokštė su grioveliu vakuuminio tvirtinimo sandarinimo žiedui. Vakuuminis tvirtinimas kaip priedas. Gręžimo kolona su reguliuojama priveržimo galvute gręžimo stovui įtvirtinti tarp lubų ir grindų arba tarp dviejų sienų. Kilnojamąjį gręžimo stovą lengva transportuoti. Svoris 19,5 kg.

Su įrankiais, tokiais kaip šešiakampiu galiniu veržliarakčiu SW 6,vienpusiu veržliarakčiu SW 19 ir SW 30 ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui, susidedančiu iš 2 vnt. skečiamųjų inkarų M12 mūrui, 10 vnt. kalamųjų inkarų

Info

REMS Titan

M12 betonui, antgaliu kalamiesiems inkarams M12, srieginio strypo M12 x 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės, kietlydinio grąžtas akmeniui, Ø 15 mm, SDS-plus, kartoninėje dėžėje.

Vandens nusiurbimo įrenginys

Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su REMS Pull 2 arba kitiems tinkamiems šlapiojo valymo siurbliams skirta jungtimi, prispaudimo žiedo, guminio disko Ø 200 mm, pritaikomo prie gręžimo karūnos skersmens, ir visiems REMS gręžimo stovams skirto universalaus laikiklio, kaip priedas.

REMS Picus S2/3,5 bazinis paketas

Tiekimo komplektas

REMS Picus S2/3,5 bazinis paketas. Elektrinis deimantinis gręžtuvas deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui, Ø 40 – 300 mm. Gręžti sausuoju arba šlapiuoju būdu su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, techninės priežiūros nereikalaujančiu 2-jų pakopų reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 3420 W. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Dviejų padėčių jungiklis. Nuotėkio srovės apsauginis jungiklis (PRCD). Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 320 min^{-1}., 760 min^{-1}. Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąją veržle su vandens sklende ir žarnos jungtimi ½". Lengvo nuėmimo žiedas. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	180012R220	**3 176,28**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

REMS Picus S2/3,5 komplektas Titan

Tiekimo komplektas

REMS Picus S2/3,5 komplektas Titan. REMS Picus S2/3,5 bazinis paketas su gręžimo stovu REMS Titan kartu su tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180030R220	**4 722,90**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas
REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos, prilituotos indukciniu būdu, pakartotinai remontuojamos, žr. 312 psl.
REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 314 psl.
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 324 psl.
Kitus priedus žr. 310 – 311 psl.

Tiekimo komplektas

REMS Simplex 2. Tvirtas, patogus gręžimo stovas deimantiniam gręžimui iki Ø 202 mm. Gręžimo kolona iš lenkimui ir sukimui atsparaus keturbriaunio vamzdžio iš precizinio plieno ⌀ 50 mm, sukietinta, labai mažos tolerancijos, pastūmos vežimėliui tolygiai stumdyti. Gręžimo kolona uždėta ant atraminio stovo ir dvigubai priveržta varžtais, kad gręžiant nejudėtų. Atraminis stovas pagamintas ir plieno profilio. 4 reguliavimo varžtai grindų nelygumams kompensuoti, tiksliai stovėjimo padėčiai. Tvirtinimo kampuotis pavaroms su Ø 60 mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Pastūmos vežimėliui judėti visomis kryptimis leidžia reguliuojami ir iš anksto įtempti plastikiniai slydimo guoliai. Tiksli pastūmos pavara užtikrina lengvą, be vibracijos gręžimą ir tikslią, be vibravimo gręžimo pastūmą. Dideliai pastūmos jėgai ir ilgam gręžimo karūnų naudojimui. Į pastūmos vežimėlį įmontuotas gulščiukas gręžimo stovui tiksliai išlyginti. Pastūmos vežimėlio fiksavimas sudaro sąlygas gręžimo karūnoms paprastai montuoti ir saugiai transportuoti. Stabilus tvirtinimo kampuotis, atsparus lenkimui ir sukimui, pavaroms su Ø 60 mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Jėgą perduodanti krumpliastiebinė pavara su ergonomiškai sukonstruota, abejose pastūmos vežimėlio pusėse įstatoma pastūmos rankena. Platus plieninis krumpliastiebis. Svoris 12 kg.

Su įrankiais, sudarytas iš šešiakampio galinio veržliarakčio SW 6, vienpusio veržliarakčio SW 19 ir SW 30 ir tvirtinimo detalių komplekto mūrui ir betonui, susidedančiu iš 2 vnt. skečiamųjų inkarų M12 mūrui, 10 vnt. kalamųjų inkarų M12 betonui, antgalių kalamiesiems inkarams M12, srieginio strypo M12 x 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės, kietmetalio akmens grąžto Ø 15 mm SDS-plus, kartoninėje dėžėje.

Tinka REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP ir kitiems gaminiams.

	Gam. Nr.	€
	183700R	**1 017,24**

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

Tiekimo komplektas

REMS Titan. Tvirtas, itin stabilus gręžimo stovas gręžti deimantinėmis karūnomis gelžbetonį ir kitas medžiagas iki Ø 300 mm. Didžiausiems reikalavimams. Gręžimo kolona iš lenkimui ir sukimui atsparaus keturbriaunio vamzdžio iš precizinio plieno ⌀ 50 mm, sukietinta, labai mažos tolerancijos, pastūmos vežimėliui tolygiai stumdyti. Tolygiai palenkiama iki 45°, dviguba atrama, kurią sudaro reguliuojami ištisiniai plieniniai spyriai, užtikrina didžiausią pastūmos jėgą. Ypač stabilus, gręžimo kolonos įtvirtinimas į atraminę plokštę ir trigubas pritvirtinimas kryžminiu būdu užtikrina didelį standumą gręžiant vertikaliai. 4 ąsiniai varžtai grindų nelygumams kompensuoti, tiksliai stovėjimo padėčiai. Gręžimo gylio skalė. Pastūmos vežimėliui judėti visomis kryptimis leidžia reguliuojami ir iš anksto įtempti plastikiniai slydimo guoliai. Tiksli pastūmos pavara užtikrina lengvą, be vibracijos gręžimą ir tikslią, be vibravimo gręžimo pastūmą. Dideliai pastūmos jėgai ir ilgam gręžimo karūnų naudojimui. Į pastūmos vežimėlį įmontuotas gulščiukas gręžimo stovui tiksliai išlyginti. Pastūmos vežimėlio fiksavimas sudaro sąlygas gręžimo karūnoms paprastai montuoti ir saugiai transportuoti. Sukimui atspari atraminė plokštė iš nusidėvėjimui atsparaus ketaus su rutuliniais grafito intarpais. Spartusis užveržimo įtaisas pavaroms su tinkama prijungimo plokštė įtvirtinti. Ypač stabilus tvirtinimo kampuotis, atsparus lenkimui ir sukimui, pavaroms su Ø 60 mm tvirtinimo kakleliu įtvirtinti. Jėgą perduodanti krumpliastiebinė pavara su ergonomiškai sukonstruota, abejose pastūmos vežimėlio pusėse įstatoma pastūmos rankena. Platus plieninis krumpliastiebis. Atraminė plokštė su grioveliu vakuuminio tvirtinimo sandarinimo žiedui. Vakuuminis tvirtinimas kaip priedas. Gręžimo kolona su reguliuojama priveržimo galvute gręžimo stovui įtvirtinti tarp lubų ir grindų arba tarp dviejų sienų. Kilnojamąjį gręžimo stovą lengva transportuoti. Svoris 19,5 kg.

Su įrankiais, sudarytas iš šešiakampio galinio veržliarakčio SW 6, vienpusio veržliarakčio SW 19 ir SW 30 ir tvirtinimo detalių komplekto mūrui ir betonui, susidedančiu iš 2 vnt. skečiamųjų inkarų M12 mūrui, 10 vnt. kalamųjų inkarų M12 betonui, antgalių kalamiesiems inkarams M12, srieginio strypo M12 x 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės, kietmetalio akmens grąžto Ø 15 mm SDS-plus, kartoninėje dėžėje.

Sistemos pranašumas: Tinka REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP ir kitų gamintojų pavaroms. Naudojant su REMS Picus SR, naudoti atraminį intarpą (žr. toliau).

	Gam. Nr.	€
	183600R	**1 546,62**

Info

Kokybiškas vokiškas gaminys

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Tarpinių komplektas pavarai REMS Picus SR papildomai stabilizuoti gręžimo stove REMS Titan, susidedantis iš tarpinės ir 2 cilindrinių varžtų M 8 x 65	183632R	**48,58**

Priedai

Skirtos REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ir kitų gamintojų pavaroms.

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Slėginis vandens indas 10 l vandens, gręžti šlapiuoju būdu be vandens prijungimo įrenginio.	182006R	**205,52**
Gręžimo šablonas Titan skirti palengvinti tvirtinimo skylių nustatymą. Gręžimo stovui REMS Titan.	183605R	**57,61**
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 15 mm SDS-plus kalamiesiems inkarams M12	079018	**28,13**
Kalamasis inkaras M12, pakuotėje 50 vnt., betonui	079005R50	**109,82**
Kalamųjų inkarų išplėtiklis M12	182050R	**16,09**
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 20 mm SDS-plus skečiamiesiems inkarams M12	079019	**63,42**
Skečiamasis inkaras M12, pakuotėje 10 vnt., mūrui, naudojami pakartotinai	079006R10	**102,76**
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 160 gręžimo stovui su inkaru pritvirtinti, susidedantis iš 160 mm srieginio strypo su sriegiu M12 × 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės.	079010	**72,76**
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 500 gręžimo stovui be inkaro pritvirtinti, susidedantis iš 500 mm srieginio strypo, 2 sparčiųjų fiksuojamųjų veržlių, 2 poveržlių	183607R	**54,08**
Vakuuminio tvirtinimo sistema Titan, susidedanti iš apsauginės plokštelės su žarnos jungties ⅜" įmova ir pagrindinės plokštės sandarinimo žiedo.	183603R	**99,44**
Vakuuminis siurblys, vakuumui ≤ – 900 mbar (90%), susidedantis iš rotacinio siurblio, veikiančio be skysčių, be alyvos, debitas 6 m^3/h, kondensatorinis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, apsaugotas nuo purškiamo vandens, viduje įsiurbimo filtras su garso slopinimo funkcija ir 5 m PVC tekstilinė žarna su sparčiąja mova.	183670R220	**1 909,92**
Lazerinis gręžiamos skylės centro indikatorius	183604R	**129,75**
Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ UDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų su dulkių siurbimo rotoriumi išsiurbti (gaminio Nr. 180160 R), su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm	180140R	**91,97**
Kietmetalio grąžtas akmeniui Ø 8 mm pagalbiniam grąžtui	079013	**18,89**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms atsukti	079003	**38,35**
Lengvo atleidimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**20,66**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**61,19**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**64,67**
Apskritas gulsčiukas, magnetinis, gręžimo stovui išlygiuoti	182010R	**75,26**
Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti, su sujungimo sriegiu G ½ išorėje, UNC 1¼ išorėje ir su REMS Pull 2 ir kitiems tinkamiems siurbliams skirta jungtimi.	180160R	**173,35**
Vandens nusiurbimo įrenginys, skirtas gręžimui šlapiuoju būdu iki Ø 170 mm, susidedantis iš vandens surinkimo žiedo su prispaudimo žiedu, guminio disko Ø 200 mm ir universalaus laikiklio, skirto visiems REMS gręžimo stovams.	183606R	**393,40**
Guminis diskas Ø 200 mm, pakuotėje 10 vnt., vandens nusiurbimo įrenginiui	183675R10	**74,53**
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas, skirtas sveikatai kenksmingų dulkių pagal EN 60335-2-69 siurbimui, žr. 324 psl.		



REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos

Skirtos REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ir kitų gamintojų pavaroms

Aukštos kokybės universalios deimantinės gręžimo karūnos. Prilituotos indukciniu būdu. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirta instaliavimui, metalo apdirbimui, pramonei.

Betonas, gelžbetonis, visų rūšių mūras, natūralus akmuo, asfaltas, visų rūšių grindų skiedinys ir kitos medžiagos	Ø 32 – 300 mm



REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos – segmentai prilituoti indukciniu būdu. Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi sparčiai, lengvai ir tolygiai gręžti. Universaliai naudojamos gręžti įvairias medžiagas.

Idealiai tinka montuotojams.

Universaliai naudojamos daugeliui medžiagų, gręžimui sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Unifikuotas sujungimo sriegis UNC 1¼ viduje. Gręžimo gylis 420 mm.

Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre.

Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi (“stogo formos”) sparčiai, lengvai ir ramiai gręžti. Prilituota indukciniu būdu su automatiniu litavimo įrenginiu, siekiant užtikrinti lituotų sujungimų pastovią aukštą kokybę. Deimantinius segmentus prie gręžimo vamzdžio galima pakartotinai pritvirtinti lituojant kietuoju lydmetaliu.

Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Tinka visos REMS Picus pavaros ir tinkamos kitų gamintojų pavaros su išoriniu sujungimo sriegiu UNC 1¼. Adapteris, skirtas REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie pavaros blokų su kitokiais sujungimo sriegiais / kitokiu įrankio tvirtinimo lizdu, kaip priedas.

Gręžiant sausuoju būdu kylančios dulkės nusiurbiamos apsauginiu dulkių siurbliu REMS Pull 2 M, sertifikuotu M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (324 psl.).

Info

Tiekimo komplektas

REMS universali deimantinė gręžimo karūna. Prilituotai indukciniu būdu, pakartotinai remontuojama. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Daugeliui medžiagų, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, asfaltui, visų rūšių grindų skiediniui. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Kartoninėje dėžėje.

Ø × gręžimo gylis × jungtis	Segmentų kiekis	Gam. Nr.	€
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010R	**143,19**
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015R	**133,85**
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020R	**142,15**
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025R	**154,61**
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030R	**175,37**
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035R	**189,90**
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040R	**214,81**
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045R	**220,00**
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050R	**232,46**
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055R	**262,56**
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059R	**272,94**
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060R	**284,36**
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065R	**338,34**
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070R	**358,06**
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075R	**396,46**
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080R	**419,30**
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085R	**510,64**
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090R	**524,14**
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095R	**686,07**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**20,66**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**61,19**
Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis	180052	**31,45**
Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis	180056	**28,55**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BI, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BI.	180053	**48,27**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BU, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BU.	180054	**111,07**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas BL, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BL.	180057R	**111,07**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**64,67**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 deimantinėms gręžimo karūnoms	079003	**38,35**

Kiti adapteriai REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų pagal paklausimą.

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS

Skirtos REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ir kitų gamintojų pavaroms

Aukštos kokybės universalios deimantinės gręžimo karūnos. Privirintos lazeriu. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose. Skirta instaliavimui, metalo apdirbimui, pramonei.

Betonas, gelžbetonis, visų rūšių mūras, natūralus akmuo, asfaltas, visų rūšių grindų skiedinys ir kitos medžiagos	Ø 32 – 200 mm



Info

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS – segmentai privirinti lazeriu. Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi sparčiai, lengvai ir tolygiai gręžti. Universaliai naudojamos gręžti įvairias medžiagas. Idealiai tinka montuotojams.

Universaliai naudojamos daugeliui medžiagų, gręžimui sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Unifikuotas sujungimo sriegis UNC 1¼ viduje. Gręžimo gylis 420 mm.

Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre.

Deimantiniai segmentai su pleišto formos pjaunamąja dalimi (“stogo formos”) sparčiai, lengvai ir tolygiai gręžti. Privirinta lazeriu su automatiniu suvirinimo įrenginiu, siekiant užtikrinti virintinės jungties pastovią aukštą kokybę. Atsparios aukštai temperatūrai – net esant didelei temperatūrinei apkrovai segmentai dėl perkaitimo neatsilituoja.

Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Tinka visos REMS Picus pavaros ir tinkamos kitų gamintojų pavaros su išoriniu sujungimo sriegiu UNC 1¼. Adapteris, skirtas REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie pavaros blokų su kitokiais sujungimo sriegiais / kitokiu įrankio tvirtinimo lizdu, kaip priedas.

Gręžiant sausuoju būdu kylančios dulkės nusiurbiamos apsauginiu dulkių siurbliu REMS Pull 2 M, sertifikuotu M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (324 psl.).

REMS universalios deimantinės gręžimo karūnos LS

Skirtos REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 ir kitų gamintojų pavaroms

Tiekimo komplektas

REMS universali deimantinė gręžimo karūna LS. Privirinta lazeriu, atspari aukštai temperatūrai. Universaliai naudojamos gręžti sausuoju ir šlapiuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Daugeliui medžiagų, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, asfaltui, visų rūšių grindų skiediniui. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 420 mm. Kartoninėje dėžėje.

Ø × gręžimo gylis × jungtis	Segmentų kiekis	Gam. Nr.	€
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	**157,72**
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	**147,34**
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	**156,69**
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	**170,18**
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	**193,02**
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	**209,62**
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	**236,61**
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	**242,84**
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	**256,33**
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	**289,55**
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	**300,97**
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	**313,42**
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	**372,59**
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	**394,39**
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	**476,39**
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	**503,38**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**20,66**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**61,19**
Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis	180052	**31,45**
Adapteris UNC 1¼ išorinis iki G ½ vidinis	180056	**28,55**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BI, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BI.	180053	**48,27**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas Hilti BU, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BU.	180054	**111,07**
Adapteris UNC 1¼ išorinis, skirtas BL, adapteris, skirtas naudoti su REMS universaliomis deimantinėmis gręžimo karūnomis Hilti pavaros blokuose su įrankio tvirtinimo lizdu BL.	180057R	**111,07**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**64,67**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 deimantinėms gręžimo karūnoms	079003	**38,35**

Kiti adapteriai REMS universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų pagal paklausimą.

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS Picus DP

Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis deimantiniam betono, gelžbetonio, visų rūšių mūro, natūralaus akmens, asfalto, visų rūšių grindų skiedinio gręžimui. Su mikroimpulsų principu veikiančia technologija. Sukurtas gręžti sausuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Betonas, gelžbetonis	≤ Ø 162 (202) mm
Mūras ir kitos medžiagos	≤ Ø 202 mm

REMS sausos deimantinės gręžimo karūnos LS, taip pat tinkančioms kitų gamintojų pavaroms, žr. 319 psl.

REMS Picus DP – su mikroimpulsų principu veikiančia technologija. Skirtas gręžti sausuoju būdu nenaudojant vandens. Švaru, paprasta, greita, pvz., 200 mm į Ø 62 mm gelžbetonį tik per 5 min.

Skirta sausam gręžimui

Pavara su mikroimpulsų principu veikiančia technologija, sukurta gręžti sausuoju būdu, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Pritaikomas visur, siauruose kampuose, arti sienų. Tinka daugeliui, ypač kietų medžiagų. Skirtas vamzdžių, kabelių, ortakių klojimui ir laboratoriniams mėginiams gręžti. Derinant su siurbliu REMS Pull 2 M, idealiai tinka deimantiniam angų gręžimui įrengtose patalpose, pvz., gyvenamuosiuose, biurų ar pramonės pastatuose.

Konstrukcija

Kompaktiška pavara deimantiniam gręžimui esant mažai vibracijai su gręžimo karūnos sujungimo sriegiu UNC 1¼ išorėje, G ½ viduje. Mikroimpulsų principu veikianti technologija, prijungiama ir atjungiama: impulsų diskelis su 24 dantukais tuščiosios eigos režimu esant 1 200 min^{-1} generuoja 28 800 impulsų min^{-1}, apkrovos režimu esant 880 min^{-1} – 21 120 impulsų min^{-1}. Tvirta, tinkanti statybai. Labai lengvas, tik 7 kg. Paprastas, greitas darbas nenaudojant vandens, pvz., 200 mm į Ø 62 mm gelžbetonį tik per 5 min. Praktiška rankena ir laikiklis, skirtas gręžti rankiniu būdu. Integruotas siurbimo rotorius dulkėms nusiurbti su jungtimi, skirta REMS Pull 2 M ir kitiems tinkamiems dulkių siurbliams. Tvirtinimo kaklelis Ø 60 pavaros fiksavimui gręžimo stove.

Pavara

Tvirtas, galingas 2000 W universalus variklis. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 880 min^{-1}. Tvirtas, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Apsauginė frikcinė mova saugo nuo blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi.

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu prietaisui švelniai paleisti, kad gręžimas būtų lengvas, su automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir apsaugoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos ir blokavimo.

Sausos deimantinės gręžimo karūnos LS

Specialiai mikroimpulsų principu veikiančiai technologijai sukurtos sausos deimantinės gręžimo karūnos, privirintos lazeriu, atsparios aukštai temperatūrai (319 psl.), skirtos deimantiniam gręžimui nenaudojant vandens, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 320 mm. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka sausajam gręžimui gelžbetonyje ir mūre. Lengvai atpalaiduojantis žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną, kaip priedas.

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Jei norite gręždami sausuoju būdu iš tarpų galingai išsiurbti gręžimo dulkes, naudokite REMS Pull 2 M (324 psl.). Apsauginis dulkių siurblys REMS Pull 2 M, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui.

Pagalbinis gręžimo įtaisas

Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ TDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm.

Gręžimo stovai

Pasirinktinai naudojamas gręžimo stovas REMS Simplex 2 arba REMS Titan (318 psl.).

Kokybiškas vokiškas gaminys

Info

REMS Simplex 2

REMS Titan

REMS Picus DP

Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija

REMS Picus DP bazinis paketas

REMS Picus DP komplektas Simplex 2

REMS Picus DP komplektas Titan

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack

Tiekimo komplektas

REMS Picus DP bazinis paketas. Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija angoms betone, gelžbetonyje iki ≤ Ø 162 (202) mm, mūre ir kitose medžiagose iki ≤ Ø 202 mm išgręžti nenaudojant vandens, naudojant kaip rankinį prietaisą arba su gręžimo stovu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo sriegiu išoriniu UNC 1¼, vidiniu G ½ , techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi su apsaugine frikcine mova, universaliuoju varikliu 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, integruota dulkių nusiurbimo funkcija. Daugiafunkcinė elektronika prietaisui švelniai paleisti, tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimas, apsauga nuo perkrovos ir blokavimo. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Gręžimo suklio sūkių skaičius esant apkrovai lygus 880 min^{-1}. Laikiklis. Pagalbinis įtaisas pragręžti G ½ TDKB su grąžtu Ø 8 mm, šešiakampis galinis veržliaraktis SW 3. Vienpusis veržliaraktis SW 32. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	180016R220	**2 584,62**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus DP komplektas Simplex 2. REMS Picus DP bazinis paketas ir gręžimo stovu REMS Simplex 2 kartu su įrankiais ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180033R220	**3 601,86**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus DP komplektas Titan. REMS Picus DP bazinis paketas ir gręžimo stovu REMS Titan kartu su įrankiais ir tvirtinimo detalių komplektu mūrui ir betonui.

	Gam. Nr.	€
	180035R220	**4 131,24**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Tiekimo komplektas

REMS Picus DP/Pull 2 M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, Gam. Nr. 180016 R220, ir REMS Pull 2 M Set, Gam. Nr. 185601 R220.

	Gam. Nr.	€
	180036R220	**3 652,72**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Picus DP pavara	180003R220	**2 532,72**
Plieno skardos dėžė su įdėklu	180600RDP	**128,71**
REMS sausos deimantinės gręžimo karūnos LS, privirintos lazeriu, atsparios aukštoms temperatūroms, žr. 319 psl.		
REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 324 psl.		
Kitus priedus žr 318. psl.		

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Simplex 2. Tvirtas, patogus gręžimo stovas deimantiniam gręžimui iki Ø 202 mm. Dėl aprašymo žr. 310 psl.	183700R	**1 017,24**
REMS Titan. Tvirtas, itin stabilus gręžimo stovas grįžti deimantinėmis karūnomis gelžbetonį ir kitas medžiagas iki Ø 300 mm. Didžiausiems reikalavimams. Dėl aprašymo žr. 310 psl.	183600R	**1 546,62**
Gręžimo šablonas Titan skirti palengvinti tvirtinimo skylių nustatymą. Gręžimo stovui REMS Titan.	183605R	**57,61**
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 15 mm SDS-plus kalamiesiems inkarams M12	079018	**28,13**
Kalamasis inkaras M12, pakuotėje 50 vnt., betonui	079005R50	**109,82**
Kalamųjų inkarų išplėtiklis M12	182050R	**16,09**
Kietlydinio grąžtas akmeniui Ø 20 mm SDS-plus skečiamiesiems inkarams M12	079019	**63,42**
Skečiamasis inkaras M12, pakuotėje 10 vnt., mūrui, naudojami pakartotinai	079006R10	**102,76**
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 160 gręžimo stovui su inkaru pritvirtinti, susidedantis iš 160 mm srieginio strypo su sriegiu M12 × 52, sparčiosios fiksuojamosios veržlės, poveržlės.	079010	**72,76**
Sparčiojo tvirtinimo komplektas 500 gręžimo stovui be inkaro pritvirtinti, susidedantis iš 500 mm srieginio strypo, 2 sparčiųjų fiksuojamųjų veržlių, 2 poveržlių	183607R	**54,08**
Vakuuminio tvirtinimo sistema Titan, susidedanti iš apsauginės plokštelės su žarnos jungties ⅜" įmova ir pagrindinės plokštės sandarinimo žiedo.	183603R	**99,44**
Vakuuminis siurblys, vakuumui ≤ – 900 mbar (90%), susidedantis iš rotacinio siurblio, veikiančio be skysčių, be alyvos, debitas 6 m^3/h, kondensatorinis variklis 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, apsaugotas nuo purškiamo vandens, viduje įsiurbimo filtras su garso slopinimo funkcija ir 5 m PVC tekstilinė žarna su sparčiąja mova.	183670R220	**1 909,92**
Lazerinis gręžiamos skylės centro indikatorius	183604R	**129,75**
Pagalbinis gręžimo įtaisas G ½ TDKB su angomis, skirtomis gręžimo dulkėms iš gręžiamų angų išsiurbti, su kietmetalio grąžtu akmeniui, Ø 8 mm	180145R	**91,97**
Kietmetalio grąžtas akmeniui Ø 8 mm pagalbiniam grąžtui	079013	**18,89**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 universalioms deimantinėms gręžimo karūnoms atsukti	079003	**38,35**
Lengvo atleidimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**20,66**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**61,19**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**64,67**
Apskritas gulsčiukas, magnetinis, gręžimo stovui išlygiuoti	182010R	**75,26**
REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas, skirtas sveikatai kenksmingų dulkių pagal EN 60335-2-69 siurbimui, žr. 324 psl.		

REMS sausos deimantinės gręžimo karūnos LS

Aukštos kokybės sausos deimantinės gręžimo karūnos. Privirintos lazeriu. Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją, pvz., REMS Picus DP, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje, mūre ir kitose medžiagose.

Betonas, gelžbetonis, nerūdinis betonas, plyta, klinkeris, visų rūšių mūras, natūralus akmuo, asfaltas, visų rūšių grindų skiedinys ir kitos medžiagos Ø 32 – 202 mm



REMS sausos deimantinės gręžimo karūnos LS – privirintos lazeriu, atsparios aukštai temperatūrai. Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją. Universaliai naudojamos gręžti įvairias medžiagas. Idealiai tinka montuotojams.

Universaliai naudojamos daugeliui medžiagų, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu.

Unifikuotas sujungimo sriegis UNC 1¼ viduje. Gręžimo gylis 320 mm.

Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu, užtikriną ypatingą gręžimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Idealiai tinka gręžti skyles gelžbetonyje ir mūre.

Deimantiniai segmentai su rišamojoje medžiagoje esančiais deimantais. Lengvai ir tolygiai gręžti. Privirinta lazeriu su automatiniu suvirinimo įrenginiu, siekiant užtikrinti virintinės jungties pastovią aukštą kokybę. Atsparios aukštai temperatūrai – net esant didelei temperatūrinei apkrovai segmentai dėl perkaitimo neatsilituoja.

Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną (priedas).

Naudojama su pavara REMS Picus DP su mikroimpulsų principu veikiančia technologija ir tinkamomis kitų gamintojų pavaromis su jungiamuoju sriegiu UNC 1¼ išorėje.

Jei norite gręždami sausuoju būdu iš tarpų galingai išsiurbti gręžimo dulkes, naudokite REMS Pull 2 M (324 psl.). Apsauginis dulkių siurblys REMS Pull 2 M, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui.

Info

Tiekimo komplektas

REMS sausa deimantinė gręžimo karūna LS. Privirinta lazeriu, atspari aukštai temperatūrai. Gręžimui gręžtuvu sausuoju būdu, taikant mikroimpulsų principu veikiančią technologiją, pvz., REMS Picus DP, kaip rankinis prietaisas arba su gręžimo stovu. Daugeliui medžiagų, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, asfaltui, visų rūšių grindų skiediniui. Sujungimo sriegis vidinis UNC 1¼. Gręžimo gylis 320 mm. Kartoninėje dėžėje.

Ø × gręžimo gylis × jungtis	Segmentų kiekis	Gam. Nr.	€
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	**172,26**
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	**160,84**
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	**171,22**
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	**186,79**
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	**211,70**
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	**229,35**
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	**258,41**
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	**264,64**
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	**279,17**
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	**320,69**
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	**332,11**
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	**341,45**
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	**365,32**
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	**406,84**
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	**431,76**
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	**476,39**
TDKB LS 202× 320 × UNC 1¼	10	181530R	**504,42**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Lengvo nuėmimo žiedas, leidžiantis lengvai nuimti deimantinę gręžimo karūną	180015	**20,66**
Gręžimo karūnų prailgintojas 200 mm	180155R	**61,19**
Galąstuvas deimantinėms gręžimo karūnoms	079012	**64,67**
Vienpusis veržliaraktis SW 41 deimantinėms gręžimo karūnoms	079003	**38,35**

Adapteriai REMS sausoms deimantinėms gręžimo karūnoms prijungti prie kitų gamintojų pavarų pagal paklausimą.

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

REMS grąžtas plytelėms

Deimantais dengtos sausojo gręžimo karūnos greitam ir švariam visų tipų plytelių gręžimui. Idealiai tinka montavimo darbams ir renovacijai.

Keramika, porcelianinis molis, granitas, marmuras ir kt.

REMS grąžtas plytelėms – gręžimui sausuoju būdu.

Universaliai naudojamas keramikai, mažai įgeriančioms plytelėms, granitui, marmurui ir kitoms medžiagoms gręžti sausuoju būdu be smūgio. Plytelės nesuskyla.

Vanduo nereikalingas.

Sausojo gręžimo karūnos viduje esantis specialus užpildas kaip tepimo ir aušinimo medžiaga pakaitintas suskystėja ir aušina sausojo gręžimo karūną.

Lengvas gręžimas su centravimo įtaisu su vakuumine tvirtinimo sistema.

Šešiabriaunė jungtis griebtuvams ¼" prijungti.

Pavara, naudojant akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą REMS Helix 22 V VE (108 psl.) ir kitus gręžtuvus-suktuvus/gręžtuvus (sukimosi greitis ≥ 1 000 min^{-1}).

Tiekimo komplektas

REMS grąžtų plytelėms komplektas 6 + 8 + 10. Deimantais dengtos sausojo gręžimo karūnos su specialiu vaško užpildu. Keramikai, mažai įgeriančioms plytelėms, granitui, marmurui ir kitoms medžiagoms. Grąžtas plytelėms Ø 6, 8, 10 mm, Pagalbinis centravimo įtaisas su vakuumine tvirtinimo sistema. Lizdinio lakšto pakuotėje.

	Gam. Nr.	€
	181700R	**206,56**

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS grąžtas plytelėms Ø 5 mm	181710R	**50,81**
REMS grąžtas plytelėms Ø 6 mm	181711R	**50,81**
REMS grąžtas plytelėms Ø 8 mm	181712R	**51,85**
REMS grąžtas plytelėms Ø 10 mm	181713R	**52,89**
REMS grąžtas plytelėms Ø 12 mm	181714R	**57,04**
REMS grąžtas plytelėms Ø 14 mm	181715R	**82,99**
REMS Helix 22 V VE, akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas, žr. 108 psl.		

REMS
Push DP
REMS
TDK8 LS Ø 152mm
Art.-Nr. 181524R

REMS Krokodil 180 SR

Deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina

Kompaktiškas, patogus elektrinis įrankis, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, visų rūšių grindų skiediniui pjauti ir daryti griovelius sausuoju būdu. Amatininkų dirbtuvėms ir pramonei.

Griovelio gylis	≤ 61 mm
Griovelio plotis	≤ 62 mm
Deimantinių atpjovimo diskų kiekis	1 – 3

REMS universalūs deimantiniai atpjovimo diskai, taip pat tinkantys ir kitų gamintojų pavaroms, žr. 323 psl.

REMS Krokodil 180 SR – išpjovimas vietoj kirtimo. Visu paviršiumi priglundanti atraminė plokštė. Daugiafunkcė elektronika

Universalus panaudojimas

Universali pavara daryti griovelius ir pjauti sausuoju būdu. Idealiai tinka formuoti griovelius vamzdžiams ir elektros laidams, tiesti šildymo technikai, santechninėms ir elektros instaliacijoms, oro kondicionavimo ir šaldymo technikai.

Konstrukcija

Kompaktiška, patogi pavara, tik 8,0 kg. Tvirta, tinkanti statybai. Paprastas, greitas darbas, pvz., 500 mm ilgio, 61 mm gylio griovelis mūre išpjaunamas tik per 34 s. Viso griovelių darymo/pjovimo proceso metu visu paviršiumi priglundanti atraminė plokštė užtikrina valdomą deimantinio pjovimo disko įleidimą, saugų darbą be dulkių ir lengvą, tolygią pastūmą. Praktiška rankena su 5 kartus jėgą didinančiu svirties poveikiu užtikrina lengvą įleidimą ir efektyvią pastūmą. Palenkiama rankena skirta optimaliai darbinei padėčiai ir ergonomiškam darbui. Varantysis velenas fiksuojamas, kad būtų galima paprastai pakeisti universalius deimantinius atpjovimo diskus. Skirtingo storio skečiamosios poveržlės, pagal norimą griovelio plotį suveržiamos su pjovimo diskais į stabilų bloką, užtikrina pastovų griovelio plotį. Tolygiai nustatomas gylio ribotuvas. Į korpusą integruotas nusiurbimo atvamzdis, kuris skirtas dulkių rinktuvui prijungti.

Pavara

Tvirtas, galingas universalus variklis, 2000 W. Atpjovimo disko varančiojo veleno sukimosi greitis, esant apkrovai, yra 3300 min^{-1}. Apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė su PTC rezistoriumi (angl. Positive Temperature Coefficient). Stabilus, techninės priežiūros nereikalaujantis reduktorius. Jungiamasis laidas 5,7 m. Apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi. Apsauga nuo pakartotinio paleidimo, sutrikus elektros tiekimui.

Greičio reguliavimas

Reguliavimui naudojamas tachometras ir sukimosi greičio reguliavimo elektronika palaiko pastovų sukimosi greitį, net esant apkrovai. Pjovimo disko nustatytasis sūkių skaičius palaikomas tol, kol susiduriama su pasipriešinimu ir nepasiekiama kritinė vertė. Pavaros variklis sustoja. Jeigu pavara vėl subalansuojama, vėl pasiekiamas nustatytasis sūkių skaičius ir toliau akimirksniu vėl galima dirbti su nustatytuoju sūkių skaičiumi **(patentas EP 2 085 191)**. Pranašumas: griovelių darymo ir pjovimo greitis (sukimosi greitis, esant apkrovai) išlieka pastovus viso griovelių darymo ir pjovimo proceso metu, dideliam griovelių darymo ir pjovimo našumui.

Daugiafunkcinė elektronika

Daugiafunkcinė elektronika su paleidimo srovės ribojimu deimantiniams atpjovimo diskams švelniai įleisti, automatiniu tuščios eigos sūkių skaičiaus ribojimu siekiant sumažinti triukšmą ir tausoti variklį, su variklio ir reduktoriaus apsauga nuo perkrovos.

Universalūs deimantiniai atpjovimo diskai

Universaliai naudojami tiesiems grioveliams daryti ir tiesiai pjauti. Specialiai sukurti, aukštos kokybės deimantiniai segmentai su dideliu deimantų kiekiu ir specialiu rišikliu užtikrina ypatingą griovelių darymo / pjovimo našumą ir ilgą naudojimo laiką. Pasirinktinai REMS universalūs deimantiniai atpjovimo diskai LS Turbo, suvirinti lazeriu, atsparūs aukštai temperatūrai, skirti greitam ir ypač kietų medžiagų pjovimui arba REMS universalūs deimantiniai atpjovimo diskai LS H-P, High-Performance, suvirinti lazeriu, atsparūs aukštai temperatūrai, skirti greitam ir ypač kietų medžiagų pjovimui, ilgas naudojimo laikas (323 psl.), metalinis korpusas pagal EN 13236. Fiksavimo skylės skersmuo Ø 22, 23 mm.

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m^3, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių. REMS Pull 2 M, sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, sertifikuotas M dulkių klasės sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui (324 psl.).

Viso griovelių darymo/pjovimo proceso metu visu paviršiumi priglundanti atraminė plokštė užtikrina valdomą deimantinio pjovimo disko įleidimą, saugų darbą be dulkių ir lengvą, tolygią pastūmą.

REMS Krokodil 180 SR

Deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina

Tiekimo komplektas

REMS Krokodil 180 SR bazinis paketas. Elektrinė deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina su greičio reguliatoriumi. Skirta, pvz., betonui, gelžbetoniui, visų rūšių mūrui, natūraliam akmeniui, visų rūšių grindų skiediniui pjauti ir daryti griovelius. Griovelio gylis 61 mm, nustatymas bepakopis. Griovelio plotis ≤ 62 mm, nustatomas skečiamąja poveržle 3, 6, 10, 20 mm. Pavara su varančiuoju velenu Ø 22,2 mm, 1, 2 arba 3 atpjovimo diskams pagal EN 13236, ≤ Ø 180 mm, su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, universalus variklis 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Daugiafunkcinė elektronika su švelniu paleidimu, tuščios eigos sukimosi greičio ribojimu , apsauga nuo perkrovos, apsauga nuo perkaitimo. Jungiamasis laidas 5,7 m. Apsauga nuo pakartotinio paleidimo, sutrikus elektros tiekimui. Apsauginis mygtukinis jungiklis su kartotinio įjungimo blokatoriumi. Sūkių skaičius, esant apkrovai, 3300 min^{-1}. Siurbimo atvamzdis dulkių siurbliui/ dulkių rinktuvui prijungti. Galinis veržliaraktis SW13. Tvirtoje plieninės skardos dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	185011R220	**1 235,22**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
REMS Krokodil 180 SR pavara	185001R220	**1 183,32**
REMS universalus deimantinis atpjovimo diskas LS Turbo Ø 180 mm, suvirintas lazeriu, atsparus aukštai temperatūrai, skirtas greitam ir ypač kietų medžiagų pjovimui, su metaliniu pagrindu pagal EN 13236	185026R	**58,65**
REMS universalus deimantinis atpjovimo diskas LS H-P Ø 180 mm, suvirintas lazeriu, atsparus aukštai temperatūrai, skirtas greitam ir ypač kietų medžiagų pjovimui, ilgas naudojimo laikas, su metaliniu pagrindu pagal EN 13236	185027R	**93,84**
Kaltas vertikaliai sienelei pašalinti po griovelio padarymo (griovelio išvalymui)	185024R	**25,22**
Plieno skardos dėžė	185058R	**110,03**
REMS Pull 2 L / M, sausojo ir šlapiojo valymo siurblys, žr. 324 psl.		

REMS Pull 2 L / M

Galingas, elektrinis sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys su automatiniu filtro valymu. Pramoniniam naudojimui dirbtuvėse ir pramonėje.

Dulkėms, purvui ir skysčiams siurbti.

Idealiai tinka dulkėms pašalinti darant griovelius, pjaunant, gręžiant, gręžiant karūnomis ir šlifuojant.

Sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingoms dulkėms siurbti.

Idealiai tinka gręžimo metu susidarančiam purvui siurbti, gręžiant deimantinėmis karūnomis.

REMS Pull 2 L	
Dulkių klasė pagal EN 60335-2-69	L
Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė	> 1 mg/m³
Pralaidumo laipsnis	≤ 0,1 %
REMS Pull 2 M	
Dulkių klasė pagal EN 60335-2-69	M
Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė	> 0,1 mg/m³
Pralaidumo laipsnis	≤ 0,1 %

REMS Pull 2 – dulkių siurbimui sausuoju ir šlapiuoju būdu. Pastovus didelis siurbimo našumas dėl nuolatinio automatinio filtro valymo. Sertifikuotas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui.

Universalus panaudojimas

Galingas, patogus dulkių siurblys siurbimui sausuoju ir šlapiuoju būdu. Dulkėms, purvui ir skysčiams siurbti. Puikiai tinka dulkėms pašalinti darant griovelius, pjaunant, gręžiant, gręžiant karūnomis ir šlifuojant. Sertifikuotas kaip dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingoms L arba M dulkių klasės pagal EN 60335-2-69 dulkėms siurbti. Pramoniniam naudojimui dirbtuvėse ir pramonėje.

Konstrukcija

Kompaktiška, patogi konstrukcija. REMS Pull 2 L sveria tik 13,5 kg, REMS Pull 2 M tik 14,2 kg. Lengvas ir manevringas dėl gumuotų ratų ir pasukamų kreipiamųjų ratukų, fiksuojamas kreipiamuoju ratuku su fiksatoriumi. Didelė bako talpa 31 l, skysčių talpa 17 l. Įjungimo ir (arba) išjungimo mygtukas su galimybe pasirinkti be filtro valymo arba su filtro valymu 15 s arba 60 s ciklu. Adapteris elektriniam įrankiui prijungti prie dulkių siurblio. Lanksti 4 m elektrai laidi siurbimo žarna (Pull M), ergonomiškai palenktas rankenos elementas, 2 suneriami chromuoti metaliniai siurbimo vamzdžiai 0,5 m, skirti siurbimo vamzdžio ilgiui pritaikyti. Platus plokščiasis siurbimo antgalis šlapiam / sausam valymui, 300 mm, montuojamas su guminiais ritinėliais, pasirinktinai su šepečiais dulkėms ir purvui siurbti arba su guminėmis lūpomis skysčiams siurbti. Antgalis siūlėms skirtas siauroms vietoms. Didelis darbinis spindulys dėl ilgo jungiamojo laido 7,5 m. Dulkių siurblyje integruoti laikikliai jungiamajam laidui, siurbimo žarnai, metaliniams vamzdžiams ir priedui. Praktiška rankena lengvam transportavimui. Integruoti ribotuvai REMS L-Boxx sistemos korpusui tvirtinti.

REMS Pull 2 M yra skirtas ir sertifikuotas sveikatai kenksmingų M dulkių klasės pagal EN 60335-2-69 dulkėms siurbti, su elektronine tūrinės srovės kontrole, perjungikliu siurbimo galiai pritaikyti prie skirtingų siurbimo žarnos skersmenų (21, 27, 32, 35, 40 mm) ir dangteliu siurbimo žarnos atvamzdžiui.

Nuolatinis automatinis filtro valymas

REMS Pull 2 L ir REMS Pull 2 M su pažangiu, patentuotu, automatiniu filtro valymu neleidžia filtrui apsinešti dulkėmis, ypač veiksminga siurbiant smulkias dulkes. Priklausomai nuo nustatymų, plokščiųjų klosčių filtras automatiškai valomas kas 15 s arba 60 s kryptingais, galingais oro smūgiais. Valymo metu siurbimo jėga išlieka pastoviai didelė. Patentuota plokščiųjų klosčių filtro sistema.

Pavara

Tvirtas, galingas variklis su apvedimo vožtuvu, 1 200 W, su didelės galios turbina. Didelis siurbimo našumas, tolygiai nustatomas iki oro kiekio ≤ 143 m³/h, skirtas optimaliai pritaikyti prie siurbiamo ploto ir siurbiamos medžiagos.

Išjungimo automatika

Lygio ribotuvas su automatiniu išjungimu, pasiekus maksimalų skysčio lygį, siurbiant elektrai laidžius skysčius.

Elektrinio įrankio įjungimo / išjungimo automatika

Dulkių siurblyje integruotas kištukinis lizdas elektriniams įrankiams iki 2200 W, su elektronine įjungimo / išjungimo automatika. Įjungiant / išjungiant elektrinį įrankį, dulkių siurblys automatiškai įsijungia arba išsijungia. Patogiam darbui.

Antistatinė sistema (REMS Pull 2 M)

Statinis krūvis nukreipiamas į įžemintą dulkių siurblio viršutinę dalį per elektrai laidžius metalinius siurbimo vamzdžius, elektrai laidų koto elementą E, elektrai laidžią siurbimo žarną E ir elektrai laidų siurbimo žarnos jungiamąjį atvamzdį.

Sertifikuotas dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui pagal EN 60335-2-69.

Sveikatai kenksmingų dulkių siurbimas, pjaunant ir darant griovelius:

REMS Pull 2 M Set

Sveikatai kenksmingų dulkių siurbimas, gręžiant sausuoju būdu:

REMS Pull 2 M Set D

REMS Pull 2 L / M

Sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys

Dulkių siurbimas pagal EN 60335-2-69

Apdirbant mineralines statybines medžiagas, pvz., betoną, gelžbetonį, mūrą, grindų skiedinį, susidaro didelis kiekis sveikatai kenksmingų mineralinių dulkių (smulkių kvarco dulkių). Smulkių kvarco dulkių įkvėpimas yra kenksmingas sveikatai. Pagal EN 60335-2-69 yra nurodyta, kad siurbiant sveikatai kenksmingas dulkes, kurių išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m³, reikia naudoti ne mažiau kaip vieną M dulkių klasės apsauginį dulkių siurblį. Laikytis nacionalinių taisyklių.

Vandens nusiurbimas

Vandeniui siurbti reikalingas plokščiųjų klosčių filtras PES. Jei reikia, naudoti šlapiojo filtravimo maišelį arba polietileninį maišelį. Šlapiojo filtravimo maišelis, siurbiant nešvarų vandenį, atskiria vandenį nuo įsiurbtų kietųjų medžiagų. Polietileniniai maišeliai supaprastina purvo pašalinimą ir neleidžia purvui kauptis bake.

Gręžimo metu susidarančiam purvui siurbti, gręžiant šlapiuoju būdu, naudojant REMS gręžimo stovus:

REMS Pull 2 L Set W

Tiekimo komplektas

REMS Pull 2 Set. lektrinis sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys, skirtas pramoniniam naudojimui. Dulkėms, purvui ir skysčiams siurbti. Idealiai tinka dulkėms pašalinti darant griovelius, pjaunant, gręžiant, gręžiant karūnomis ir šlifuojant. Sertifikuotas dulkių siurblys ir dulkių rinktuvas sveikatai kenksmingų dulkių siurbimui pagal EN 60335-2-69[1]. ariklis su apvedimu voztuvu 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Įjungimo ir (arba) išjungimo jungiklis su automatinio filtro valymo parinktimi. Siurbimo našumo jungiklis oro kiekiui tolygiai nustatyti ≤ 143 m³/h. Lygio ribotuvas su automatiniu išjungimu drėgno siurbimo metu. Automatinis filtro valymas. Kištukinis lizdas elektriniams įrankiams iki 2200 W, su elektronine įjungimo / išjungimo automatika. Didelė indo talpa 31 l, skysčių talpa 17 l. Kilnojamas, 2 ratai, kreipiamasis ratukas / kreipiamasis ratukas su fiksatoriumi. Jungiamasis laidas 7,5 m. 1 vilnonis filtravimo maišelis, 1 plokščiųjų klosčių PES filtras. Plokščiasis siurbimo antgalis šlapiam / sausam valymui, 300 mm, su ritinėliais, šepečiais, guminėmis lūpomis. Antgalis siūlėms. Siurbimo žarnos ir (arba) elektrinio įrankio adapteris Pull 2. Integruoti laikikliai jungiamajam laidui, siurbimo žarnai ir priedui. Kartoninėje dėžėje.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Pull 2 L Set	L klasės dulkių siurbimas. Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 1 mg/m³, pralaidumo laipsnis ≤ 0,1 %, 2 vnt. metaliniai siurbimo vamzdžiai atitinkamai 0,5 m, rankenos elementas, siurbimo žarna 4 m, siurbimo žarnos jungiamasis atvamzdis.	185600R220	**798,22**
Pull 2 L Set W	REMS Pull 2 L komplektas su vandens nusiurbimo įrenginiu. Idealiai tinka gręžimo metu susidarančiam purvui siurbti gręžiant šlapiuoju būdu, naudojant REMS gręžimo stovus.	185603R220	**1 191,62**
Pull 2 M Set	M klasės dulkių siurbimas. Išlaikymo / darbo vietos ribinė vertė > 0,1 mg/m³, pralaidumo laipsnis ≤ 0,1 %. Elektroninė tūrinės srovės kontrolė su garsiniu signalu. Siurbimo žarnos skersmens perjungiklis. Siurbimo žarnos jungiamojo atvamzdžio dangtelis. Antistatinė sistema su 2 elektrai laidžiais metaliniais siurbimo vamzdžiais atitinkamai 0,5 m, rankenos elementu, siurbimo žarna E 4 m, siurbimo žarnos jungiamuoju atvamzdžiu. Polietileninis maišelis (1 vnt).	185601R220	**1 068,10**
Pull 2 M Set D	REMS Pull 2 M Set su siurbimo rotoriumi, skirtu dulkėms nusiurbti. Idealiai tinka sveikatai kenksmingoms dulkėms siurbti gręžiant sausuoju gręžimo būdu su REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 ir kitais.	185604R220	**1 241,45**

Sveikatai kenksmingų dulkių siurbimas, pjaunant ir darant griovelius:

REMS Pull 2 L Set

REMS Pull 2 L Set

L dulkių klasės apsauginis dulkių siurblys

REMS Pull 2 M Set

M dulkių klasės apsauginis dulkių siurblys

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Pluoštinis filtravimo maišelis, pakuotėje 5 vnt., iš poliesterinio pluošto, trijų sluoksnių, atsparus plyšimui, skirtas siurbti drėgnuoju ir sausuoju būdu, sertifikuotas M klasei, normaliam purvui, smulkioms dulkėms, abrazyvinėms dulkėms, drėgnam purvui.	185511R05	**56,26**
Šlapiojo filtravimo maišelis, pakuotėje 5 vnt., iš popieriaus, poliesterio ir neaustinio pluošto, skirtas siurbti šlapiuoju ir sausuoju būdu, abrazyvinėms dulkėms, drėgnam purvui, skysčiams.	185512R05	**93,94**
Polietileninis maišelis, pakuotėje 10 vnt., skirtas siurbti sveikatai kenksmingas dulkes šlapiuoju ir sausuoju būdu, normaliam purvui, smulkioms dulkėms, abrazyvinėms dulkėms, drėgnam purvui, skysčiams. Neleidžia užteršti bako.	185513R10	**52,83**
Plokščiųjų klosčių PES filtras, iš poliesterio, nano sluoksnis, 1 vnt., atsparus puvimui, išplaunamas vandeniu, siurbti šlapiuoju ir sausuoju būdu, sertifikuotas M klasei.	185515R01	**85,01**
Siurbimo rotorius, skirtas dulkėms nusiurbti žr. 311 psl.	180160R	**173,35**
Vandens nusiurbimo įrenginys žr. 311 psl.	183606R	**393,40**
Siurbimo žarnos ir elektrinio įrankio adapteris, skirtas prijungti elektrinį įrankį prie dulkių siurblio	185654R	**63,94**



Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

[1] Laikytis nacionalinių taisyklių dėl sveikatai kenksmingų dulkių surinkimo ir pašalinimo.

PRESS

Džiovinimas
Drėgmės surinkimas
Oro įleidimas ir ištraukimas

	Oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas	**328**
	Statybinis ventiliatorius	**330**

REMS Secco 50/80

Galingas, itin efektyvus oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas patalpoms džiovinti, pvz., po vamzdynų gedimo, užpylimų. Taip pat naudojamas suplėkusioms rūsio patalpoms ir kt. sausinti bei betono, mūro konstrukcijų, tinkų, cemento grindinio greitesniam džiovinimui. Pramoniniam naudojimui dirbtuvėse ir pramonėje.

REMS Secco 50	
Našumas	≤ 50 l/24 h
Oro kiekis	≤ 265 m^3/h
REMS Secco 80	
Našumas	≤ 80 l/24 h
Oro kiekis	≤ 850 m^3/h

REMS Secco – džiovinimui ir sausinimui.

Universalus panaudojimas

Galingas, itin efektyvus oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas patalpoms džiovinti, pvz., po vamzdynų gedimo, užpylimų. Taip pat naudojamas suplėkusioms rūsio patalpoms ir kt. sausinti bei betono, mūro konstrukcijų, tinkų, cemento grindinio greitesniam džiovinimui. Pramoniniam naudojimui dirbtuvėse ir pramonėje.

Konstrukcija Secco 50

Kompaktiška patogi konstrukcija stabiliame plastiko korpuse. Svoris 21 kg. Plati oro įsiurbimo dalis su plaunamu oro filtru. Elektroninis hidrostatas norimam oro drėgnumui reguliuoti. Automatiškai išjungiama, kai pasiekiamas nustatytas oro drėgnumas, automatiškai įjungiama padidėjus oro drėgnumui. Oro išėjimo pro viršų anga optimaliai oro cirkuliacijai. Kondensato nuvedimo į vidinę 7,7 l kondensato talpą žarna, ištraukiama per galą, skirta kondensatui nuvesti į pridedamą talpą arba tiesiai į nuotėkų liniją. Automatinis išjungimas su signalu, kai naudojant vidinę 7,7 l kondensato talpą pasiekiamas didžiausias kondensato lygis. Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis, pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui / užsakovui (priedas). Stabilus plastikinis korpusas su darbiniais ratukais lengvam transportavimui.

Konstrukcija Secco 80

Kompaktiška, patogi konstrukcija stabiliame, nuo dulkių apsaugotame plieniniame korpuse. Svoris 51 kg. Plati oro įsiurbimo dalis su plaunamu oro filtru. Elektroninis hidrostatas norimam oro drėgnumui reguliuoti. Automatiškai išjungiama, kai pasiekiamas nustatytas oro drėgnumas, automatiškai įjungiama padidėjus oro drėgnumui. Šoninė oro išėjimo linija optimaliam oro cirkuliavimui. Kondensato nuvedimo į vidinę 11,5 l kondensato talpą (priedas) žarna, ištraukiama per šoną, skirta kondensatui nuvesti į pridedamą talpą arba tiesiai į nuotekų liniją. Jungiklis, skirtas nustatyti režimą su vidine 11,5 l kondensato talpa ar be jos. Automatinis išjungimas su signalu, kai naudojant vidinę 11,5 l kondensato talpą pasiekiamas didžiausias kondensato lygis. Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis, pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui/ užsakovui. Prietaiso kištukinis lizdas, skirtas nuimamam jungimo laidui. Praktiška dėtuvė jungimo laidui transportuojant. Stabilus, mobilus plieninių vamzdžių karkasas su dideliais ratais lengvam transportavimui, taip pat ir laiptais. Dėl galinėje pusėje esančio plieninių vamzdžių karkaso prietaisą be vargo galima pastumti ir pakelti, pvz., nuo transporto priemonės krovimo platformos ir ant jos.

Šaldymo agregatas Secco 50

Didelė sausinimo galia dėl labai kokybiško šaldymo agregato su itin efektyviu rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir galingu kondensatoriniu varikliu 230 V, 760 W, su elektronine atitirpinimo sistema nepertraukiamam režimui. Tyliaeigis, tinka ir gyvenamosioms patalpoms. Sausinimo pajėgumas ≤ 50 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 265 m^3/h. Labai kokybiška šaldymo medžiaga R-290.

Šaldymo agregatas Secco 80

Didelė sausinimo galia dėl labai kokybiškos šaldymo medžiagos su itin efektyviu rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir galingu kondensatoriniu varikliu 230 V, 680 W, su automatine atitirpinimo karštomis dujomis sistema nepertraukiamam režimui. Tyliaeigis, tinka ir gyvenamosioms patalpoms. Sausinimo pajėgumas ≤ 80 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 850 m^3/h. Labai kokybiškas šaldymo agentas R-290.

Elektroninis valdymo įrenginys Secco 50

Apšviečiamas didelio ploto valdymo pultas, su aiškiais esamos ir nustatytosios oro drėgmės, šaldymo medžiagos eksploatacinės būklės ir atitirpinimo funkcijos rodmenimis. Mygtukai norimam oro drėgnumui 5 % pakopomis nuo 30 % iki 90 %, taip pat nepertraukiamam režimui nustatyti. Mygtukai dviems vėdinimo greičiams. Laikmačio mygtukas. Atminties funkcija išsaugo nustatymus, kad būtų galima automatiškai tęsti darbą nutrūkus srovės tiekimui.

Elektroninis valdymo įrenginys Secco 80

Apšviestas 3 colių ekranas su LCD technologija, 70 mm ekrano įstrižainė, rodomas esamas ir nustatytas oro drėgnumas, eksploatavimo valandos, šaldymo agregato darbo režimas, atitirpinimo funkcija, kompresoriaus apsauginė funkcija ir vidinės 11,5 l kondensato talpos eksploatacinė būsena. Mygtukai norimam oro drėgnumui 1 % pakopomis nuo 30 % iki 90 %, taip pat nepertraukiamam režimui nustatyti. Atminties funkcija išsaugo nustatymus, kad būtų galima automatiškai tęsti darbą nutrūkus srovės tiekimui.

Kondensato talpa su Secco 50 ir Secco 80 siurbliu

Kondensato talpa su kondensato siurbliu, skirta kondensatui nuvesti iš kondensato talpos į aukščiau esančią talpą arba plautuvę (priedas).

Išpučiamo oro rinkinys Secco 80

Plati ir ilga oro išpūtimo žarna (200 mm skersmens, 10 m ilgio) su metalinėmis tvirtinimo kilpomis, skirtomis užkabinti vietoje, jungtimi išpučiamam orui paskirstyti patalpoje, ertmėms sausinti, pvz., virš pakabinamų lubų, ir papildomam drėgnų paviršių prapūtimui (priedas).

REMS Orkan

Naudojant elektrinius oro sausintuvus / statybinius džiovintuvus. Kad džiuvimo ir džiovinimo procesai po potvynių ar vandentiekio avarijos paspartėtų, oro apytaką reikėtų pagerinti naudojant elektrinius statybinius ventiliatorius REMS Orkan (330 psl.).

R-290

Info

Tiekimo komplektas

REMS Secco 50 Set. Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas komerciniam naudojimui. Patalpoms sausinti, rūsiams ir kt. patalpoms džiovinti, taip pat išdžiovinti, pvz., betonui, mūro statiniams, tinkui, cemento grindiniui. Šaldymo medžiaga su rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir kondensatoriniu varikliu (230 V, 50 Hz, 760 W), su elektronine atitirpinimo sistema nepertraukiamai eksploatacijai. Tyliaeigis. Sausinimo pajėgumas ≤ 50 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 265 m³/h. Elektroninis valdymo įrenginys su apšviestu plačiu valdymo skydeliu ir atminties funkcija. Elektroninis hidrostatas. Oro filtras. Vidinė talpa kondensatui (7,7 l). Stabiliame plastikiniame korpuse su darbiniais ratukais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132011R220	**777,46**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

R-290

Info

Tiekimo komplektas

REMS Secco 80 Set. Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas komerciniam naudojimui. Patalpoms sausinti, rūsiams ir kt. patalpoms džiovinti, taip pat išdžiovinti, pvz., betonui, mūro statiniams, tinkui, cemento grindiniui. Šaldymo agregatas su rotoriniu stūmokliniu kompresoriumi ir kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 680 W, su automatine atitirpinimo karštomis dujomis sistema nepertraukiamai eksploatacijai. Tyliaeigis. Sausinimo pajėgumas ≤ 80 l/24 h, oro srauto kiekis ≤ 850 m³/h. Elektroninis valdymo įrenginys su apšviestu 3 colių ekranu ir atminties funkcija. Elektroninis hidrostatas, eksploatavimo valandų skaitiklis, energijos sąnaudų skaitiklis. Oro filtras. Stabiliame plieniniame korpuse, ant mobilaus plieninių vamzdžių karkaso su dideliais ratais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132010R220	**2 169,42**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
11,5 l kondensato talpa Secco 80 kondensatui išleisti plieninio korpuso viduje. Skirta REMS Secco 80.	132100R	**53,35**
Oro išpūtimo rinkinys Secco 80, sudarytas iš oro išpūtimo žarnos (200 mm skersmens, 10 m ilgio) su metalinėmis tvirtinimo kilpomis, skirtomis užkabinti vietoje, jungtimi išpučiamam orui paskirstyti patalpoje, ertmėms sausinti, pvz., virš pakabinamų lubų, ir papildomam drėgnų paviršių prapūtimui. Skirta REMS Secco 80.	132104R	**318,67**
Kondensato talpa su Secco 50 siurbliu, skirta kondensatui nuvesti iš kondensato talpos į aukščiau esančią talpą arba plautuvę (priedas). Pumpavimo aukštis ≤ 2 m. Skirta REMS Secco 50.	132129R220	**389,25**
Kondensato talpa su Secco 80 siurbliu, skirta kondensatui nuvesti iš kondensato talpos į aukščiau esančią talpą arba plautuvę (priedas). Pumpavimo aukštis ≤ 2 m. Skirta REMS Secco 80.	132121R220	**389,25**
Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis, pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui / užsakovui. Skirta REMS Secco 50 ir pan.	132132R220	**54,81**
REMS Detect W, dielektrinis drėgmės analizatorius statybinių medžiagų, pavyzdžiui, betono, mūro, gipso, medienos, drėgmei matuoti jų nepažeidžiant.	132115R	**233,55**
REMS Orkan, elektrinis statybinis ventiliatorius, žr. 330 psl.		

REMS Orkan 1360/2050

Elektrinis statybinis ventiliatorius

Galingas, našus elektrinis statybinis ventiliatorius, naudojamas su oro sausintuvais / statybiniais džiovintuvais po potvynių ir vandentiekio vandens padarytos žalos. Idealiai tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūsio patalpose ir pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą. Pramoniniam naudojimui dirbtuvėse ir pramonėje.

REMS Orkan 1360	
Oro kiekis	1360 m^3/h
Galingumas	145 W
REMS Orkan 2050	
Oro kiekis, I pakopa	1740 m^3/h
Galingumas, I pakopa	355 W
Oro kiekis, II pakopa	2050 m^3/h
Galingumas, II pakopa	450 W

REMS Orkan – skirta vėdinti.

Universalus panaudojimas

Galingas, našus statybinis ventiliatorius, naudojamas su oro sausintuvais / statybiniais džiovintuvais po potvynių ir vandentiekio vandens padarytos žalos. Idealiai tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūsio patalpose ir pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą. Pramoniniam naudojimui dirbtuvėse ir pramonėje.

Konstrukcija Orkan 1360

Ašinis ventiliatorius stabiliame plastiko korpuse iš rotacijos principu suformuoto polietileno ilgai eksploatavimo trukmei. Kompaktiška, patogi konstrukcija, sveria vos 6,8 kg, su tyliai veikiančiu vienos fazės kondensatoriniu varikliu 230 V, 145 W, su patogia nešimo rankena. Tiekiamas oro kiekis 1 360 m^3/val.

Didelių matmenų ilgio oro išleidimo ir oro įsiurbimo žarna, Ø 200 mm, 10 m ilgio, skirta, pavyzdžiui, siurbti orą iš patalpų, tarpinių erdvių, šachtų, ertmių; įsiurbtam orui ar dulkėms išleisti į lauką ir pripildyti, pavyzdžiui, pripučiamus batutus, karšto oro balionus (kaip priedas). Priklausomai nuo situacijos statybinio ventiliatoriaus oro įleidimo ir išleidimo pusėje galima montuoti po vieną oro išleidimo ir oro įsiurbimo žarną. Dulkių surinkimo maišas, Ø 200 mm, 2 980 mm ilgio, galima skalbti, skirtas surinkti ne didesnės nei M dulkių klasės stambias ir smulkias kietąsias daleles (kaip priedas).

Konstrukcija Orkan 2050

Dviejų oro kiekio pakopų radialinis turboventiliatorius stabiliame plastiko korpuse iš rotacijos principu suformuoto polietileno ilgai eksploatavimo trukmei. Kompaktiška, patogi konstrukcija, sveria vos 10 kg, su tyliai veikiančiu vienos fazės kondensatoriniu varikliu 230 V, 355 / 450 W, su patogia nešimo rankena. Horizontali oro išleidimo anga, reguliuojama 45° kampu arba vertikaliai per atitinkamus plastikinio korpuso kontaktinius paviršius. Tiekiamas oro kiekis, naudojant dvi pasirenkamas pakopas, 1 740 / 2 050 m^3/val. Specialiai naudojamas pagreitinti, pavyzdžiui, betono, mūro, tinko, išlyginamojo sluoksnio džiuvimą.

REMS Orkan 1360/2050

Elektrinis statybinis ventiliatorius

Tiekimo komplektas

REMS Orkan 1360. Elektrinis statybinis ventiliatorius komerciniam naudojimui. Tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas pagerinti oro apytaką drėgnose, tvankiose rūsio patalpose, paspartinti tokių medžiagų kaip betonas, mūras, tinkas, išlyginamasis sluoksnis džiuvimo procesą, bei pripildyti, pavyzdžiui, pripučiamus batutus, karšto oro balionus. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 145 W, ilgalaikiam naudojimui. Tyliaeigis. Oro kiekis 1 360 m^3/val. Stabiliame plastikiniame korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132300R220	**410,01**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Info

Tiekimo komplektas

REMS Orkan 2050. Elektrinis statybinis ventiliatorius komerciniam naudojimui. Tinka orui įleisti į patalpas, tarpines erdves, šachtas, ertmes arba orui iš jų išleisti, vėdinti ir aušinti oru mašinas, stacionarias palapines, renginių paviljonus. Skirtas palaikyti oro apykaitą drėgnose, tvankiose rūsio patalpose ir pagreitinti. Specialiai skirtas pagreitinti tokių medžiagų kaip betonas, mūras, tinkas, išlyginamasis sluoksnis džiuvimą. Kondensatorinis variklis 230 V, 50 Hz, 355/450 W, ilgalaikiam naudojimui. Tyliaeigis. Oro kiekis 1 740 / 2 050 m^3/val. Stabiliame plastikiniame korpuse. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	132301R220	**432,85**

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.

Info

Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Oro išleidimo ir oro įsiurbimo žarna, Ø 200 mm, 10 m ilgio, skirta, pavyzdžiui, siurbti orą iš patalpų, tarpinių erdvių, šachtų, ertmių; įsiurbtam orui ar dulkėms nukreipti į lauką ir pripildyti, pavyzdžiui, pripučiamus batutus, karšto oro balionus (kaip priedas). Skirta REMS Orkan 1360.	132307R	**158,71**
Dulkių surinkimo maišas, Ø 200 mm, 2 980 mm ilgio, galima skalbti, skirtas surinkti ne didesnės nei M dulkių klasės stambias ir smulkias kietąsias daleles. Skirtas REMS Orkan 1360.	132308R	**146,67**
Eksploatavimo valandų ir energijos sąnaudų skaitiklis, pvz., kai reikia pranešti gedimą tvarkančiam asmeniui / užsakovui. Skirta REMS Orkan ir pan.	132132R220	**54,81**
REMS Detect W, dielektrinis drėgmės analizatorius statybinių medžiagų, pavyzdžiui, betono, mūro, gipso, medienos, drėgmei matuoti jų nepažeidžiant.	132115R	**233,55**
REMS Secco, elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas, žr. 328 psl.		

Neįpareigojantis kainų pasiūlymas. Visos kainos nurodytos be PVM.

Rodyklė

Simboliai

13 KN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga 246–247
20 KN akumuliatorinis ašinis presas su automatine atgaline eiga 246–247
20 KN akumuliatorinis vamzdžių plėstuvas su automatine atgaline eiga 254–255
22 KN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga 147–151
30 KN akumuliatorinis ašinis presas 244
32 KN akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga 190–191
32 KN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, užspaudimo slėgio stebėsena ir rezultatų rodiniu 192–193
32 KN elektriniai radialieji presai 186
32 KN elektrohidraulinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga 187
32 KN elektrohidraulinis radialusis presas XL su automatine grįžtamąja eiga 188
34 KN elektrohidraulinis vamzdžių plėstuvas su automatine atgaline eiga 256
45 KN akumuliatorinis radialusis presas XL su automatine grįžtamąja eiga 196–197

A

Akku-Press 22 V ACC 192–193
Akku-Press 22 V Connected 194–195
Akku-Press E 22 V ACC 190–191
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC 196–197
Akumuliatorinė rifliavimo mašina 50–51
Akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės 86–87
Akumuliatorinė vamzdžiapjovė 83
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas 108–109
Akumuliatorinis radialusis presas 32 kN su funkcija Connected per Wi-Fi ryšio standartą ir OLED ekranu 194–195
Akumuliatorinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis 28–29
Akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius 111
Akumuliatorinis tiesinis vamzdžių pjūklas 66–67
Akumuliatorinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas 60–61
Akumuliatorinis vamzdžių lenkimo prietaisas 132–133, 140–141
Akumuliatorinis vamzdžių valymo prietaisas 284–285
Alyvos hidraulinis rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas 130–131
Alyvos hidraulinis vamzdžių lenkimo prietaisas 134–135
Amigo 25
Amigo 2 26
Amigo 2 Compact 27
Amigo 22 V 28–29
Amigo E 24
Aquila 3B 105
Aquila WB 105
Ašinis presavimas 243
Atramos medžiagai 107
Ax-Press 25 22 V ACC 246–247
Ax-Press 25 L 22 V ACC 246–247
Ax-Press 30 22 V 244
Ax-Press HK / H 245

B

Blitz 266

C

Calc-Push 116
CamScope HD 275
CamSys 276–277
CamSys 2 278–280
Cat 22 V VE 60–61
Catch S 104
Catch W 104
Cat VE 59
Cento 84–85
Cento 22 V 86–87
CleanH 119, 123
CleanM 123
Cobra 22/32 286–289
Collum 49
Collum 22 V 50–51
Contact 2000 265
Curvo 136–137
Curvo 22 V 140–141
Curvo 50 138–139
Cut 110 Cu-INOX 95
Cut 110 P 94
Cu-Vlies 264

D

Deimantinė griovelių darymo ir pjovimo mašina 322–323
Deimantinis gręžimas 301
Deimantinis griovelių darymas ir pjovimas 301
Dezinfekavimas 113
Dezinfekcijos blokas geriamąjį vandenį tiekiančių pastatų vidaus vandentiekiams 119, 123
Diskinė vamzdžių pjovimo mašina 70
Drėgmės surinkimas 327
DueCento 88–89
Džiovinimas 327

E

Eco-Press 185
Elektrinės litavimo žnyplės 264
Elektrinės vamzdžių valymo mašinos 286–287
Elektrinė vamzdžiapjovė 82
Elektriniai tiesiniai vamzdžių pjūklai 62–63
Elektrinis deimantinis gręžtuvas 302–305, 308–309
Elektrinis deimantinis gręžtuvas su greičio reguliavimu 306–307
Elektrinis deimantinis gręžtuvas su mikroimpulsų principu veikiančia technologija 316–317
Elektrinis kalkių šalinimo siurblys 116
Elektrinis lituoklis 265
Elektrinis oro sausintuvas / statybinis džiovintuvas 328–329
Elektrinis pripildymo ir plovimo įrenginys 124–125
Elektrinis slėgio tikrinimo siurblys 115
Elektrinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis 24–25, 27
Elektrinis statybinis ventiliatorius 330–331
Elektrinis šviesos diodų statybinis prožektorius 110
Elektrinis universalus tiesinis vamzdžių pjūklas 58–59
Elektrinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas 259, 261
Elektrinis vamzdžių lenkimo prietaisas 136–139
Elektrinis vamzdžių plėstuvas 260–261
Elektrinis vamzdžių užšaldymo prietaisas 271
Elektrinis vamzdžių valymo prietaisas 283
Elektromovų suvirinimo aparatas 292
Elektroninė tikrinimo kamera sistema 276–279
Elektroninis plovimo blokas su kompresoriumi 117–119
Elektroninis plovimo ir slėgio tikrinimo blokas su kompresoriumi 120–123
EMSG 160-2 292
E-Push 2 115
Eskimo 270
Eva 22
Ex-Press 22 V ACC 254–255
Ex-Press Cu 252
Ex-Press H 253
Ex-Press P 253

F

Frigo 2 F-Zero 271

G

Grandininis vamzdžių spaustuvas darbastaliui 105
Grąžtas plytelėms 320
Gręžimo stovai 310

H

Helix 22 V VE 108–109
Herkules 107
Hydro-Swing 22 V 132–133
Hot Dog 2 264
Hurrican 259
Hurrican H 258
Hydro-Swing 130–131

I

Išilginė vamzdžiapjovė 80
Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis 70, 97–99
Išplėtimas 251

J

Jumbo 106
Jumbo E 106

K

Kalibravimas 73
Kaklelių formavimas 251
Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankiai 101
Kalibravimo įrankiai ir vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankiai 101
Kalibravimo įrankis ir vamzdžių išorinių / vidinių užvartų šalinimo įrankis 100
KaliGrat E 100
KaliGrat H 101
KaliGrat R 101
Kamera-endoskopas 274–275
Kietasis lydmetalis ISO 17672-CuP 179 267
Kirpimo replės M 241
Kirpimo replės Mini M 184
Konservavimas 113
Kontaktinio suvirinimo aparatai 298
Kontaktinio suvirinimo mašina su kaitinimo elementu 294–297
Krokodil 180 SR 322–323

L

Lankstymas 127
Lenkimo segmentai ir šliaužikliai 143
Litavimas 263
Lot Cu 3 267
Lumen 2800 22 V 111
Lumen 5000/7000/10000 110

M

Macho 266

Rodyklė

Magnum (iki 2")....34–35
Magnum (iki 3")....36–37
Magnum (iki 4")....38–39
Magnum RG....52–53
Mašinų valiklis....123
Mini-Cobra....282
Mini-Cobra S....283
Mini-Cobra S 22 V VE....284–285
Mini-Press 14 V ACC....147
Mini-Press 22 V ACC....148–149
Mini-Press S 22 V ACC....150–151
MiniScope....274
Minkštasis lydmetalis Sn97Cu3, ISO 9453:2014....267
Minkštojo litavimo pasta iš litavimo miltelių Sn97Cu3
pagal ISO 9453:2014 ir fliuso 3.1.1.C, EN 29454-1:1994....267
Montavimas....103
Movų suvirinimo aparatai su kaitinimo elementu....293
Multi-Push S....117–119
Multi-Push SL/SLW....120–123

N

Nano....82
Nano 12 V....83
Nešiojamasis vamzdžių apdirbimo įrenginys
su grandininiu vamzdžių spaustuvu....105
NoCor....119, 123
Nuožulos suformavimas....73
Nupjovimas....73

O

Orkan 1360/2050....330–331
Oro įleidimas ir ištraukimas....327

P

Paste Cu 3....267
Peroxi Color....119, 123
Picus DP....316–317
Picus S1....302–303
Picus S2/3,5....308–309
Picus S3....304–305
Picus SR....306–307
Plėtimo galvutės P....257
Plėtimo galvutės P-CEF....257
Power-Ex-Press P-CEF ACC....256
Power-Press ACC....188
Python....134–135
Pjaustymas....55
Pjovimo ratukai....81
Pjūkliukai....69
Plastikinių vamzdžių virinimas....291
Plovimas....113
Pneumatinis tiesinis vamzdžių pjūklas....64
Power-Press ACC....187
Power-Press SE....186
Presavimo galvutės....248–249
Pripildymas....113
Pull 2 L / M....324–325
Pull-Push....282
Puma VE....58
Push....114

R

Radialinis presavimas....145
RAG....96
Rankinis ašinis presas....245
Rankinis radialinis presas....185
Rankinis slėgio tikrinimo siurblys....114
Rankinis sriegtuvas su sparčiosiomis keičiamosiomis sriegimo galvutėmis....22
Rankinis vamzdžių kaklelių formavimo prietaisas....258
Rankinis vamzdžių lenkimo prietaisas....142
Rankinis vamzdžių plėstuvas....252–253
RAS Cu....77–78
RAS Cu-INOX....75–76
RAS P....78–79
RAS P/SW 45/L....80
RAS St....74
RAS W INOX....80
REG 3–35....97
REG 8–35....98
REG 10–42....98
REG 10–54....99
REG 10–54 E....99
REG St ¼–2"....97
REG Universal....97
REMS MSG....293
Replės kabeliams kirpti....241
Rifliavimas....21
Rifliavimo įrenginys....48
Rifliavimo įrenginys....48
Rifliavimo mašina....49, 52–53
ROS P....92–93
ROS P 26/SW 35 S....91
ROS PEX....92
ROS P flex....90

S

Sanitol....47
Santechniniai raktai....104
Sausojo ir šlapiojo valymo dulkių siurblys....324–325
Sausos deimantinės gręžimo karūnos LS....319
Secco 50/80....328–329
Sinus....142
Siurbimas šlapiuoju ir sausuoju būdu....301
Siurbimo ir slėginio valymo prietaisas....282
Slėgio patikra....113
Solar-Push....124–125
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės....30
Sparčiosios keičiamosios sriegimo galvutės S....23
Specialus pjūkliukas....68
Spezial....47
Sriegimas....21
Sriegimo peiliukai....40
Sriegimo peiliukai....44
Sriegimo peiliukai ir laikikliai....44
Sriegimo peiliukai sriegtuvams....30
Sriegimo staklės....32–39, 42–43
Sriegimui skirta medžiaga....47
Sriegių lentelės....45
Sriegpjovių adapteriai / tarpiniai žiedai / kreipiamosios įvorės....31
SSG....298
SSM 160KS....295
SSM 160RS....294
SSM 250KS....296
SSM 315RF....297
Sulankstomi darbastaliai....106
Susitarimai dėl garantijų perdavimo....240
Swing....128–129
Šveitimo kempinėlės....264

T

Tiesiniai vamzdžių pjūklai....56–57
Tiger 22 V VE....66–67
Tiger pneumatic....64
Tiger/VE/SR....62–63
Tinkamumo patvirtinimas....239
Tornado....32–33
Trumpasriegio fiksatorius....46
Trumpasriegio laikiklis....46
Turbo-acetileno dujų degiklis....266
Turbo Cu-INOX....70
Turbo K....71
Turbo-propano dujų degiklis....266
Twist....260
Twist/Hurrican....261

U

Unimat 75....42–43
Universalios deimantinės gręžimo karūnos....312–313
Universalios deimantinės gręžimo karūnos LS....314–315
Universalus diskinis pjūklas metalui
su automatiniu aušinimo – tepimo įrenginiu....71
Universalūs pjūkliukai....68
Universalus užvartų šalinimo įrankis....97
Užspaudimo replės....198–237
Užspaudimo replės Mini....152–183
Užspaudimo žiedai....152–183, 198–237
Užšaldymas....269
Užvartų šalinimas....73

V

Valymas....113
Valymo ir konservavimo blokas šildymo sistemoms....119, 123
Vamzdinės replės su S formos žiotimis....104
Vamzdžiapjovė....74–80
Vamzdžių ir kanalizacijos patikra....273
Vamzdžių ir kanalizacijos valymas....273
Vamzdžių nuožulų formavimo prietaisai....96
Vamzdžių pjovimo ir vamzdžių nuožulų formavimo prietaisas....94
Vamzdžių pjovimo prietaisas....95
Vamzdžių pjovimo staklės....84–85, 88–89
Vamzdžių užšaldymo prietaisas....270
Vamzdžių valymo prietaisas su rankine ir elektros pavara....282
Vamzdžių vidinių užvartų šalinimo įrankis....97
Vamzdžių žirklės su terkšlės pastūma....93
Viena ranka valdomas ašinis presas....245
Viena ranka valdomas vamzdžių lenkimo prietaisas....128–129
Viena ranka valdomas vamzdžių plėstuvas....253
Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės....90–92
Viena ranka valdomos vamzdžių žirklės su terkšlės pastūma....93
V-Jet H....119, 123
V-Jet TW....119, 123

Prekių sąrašas

Gam.Nr.	RG	VE	Puslapis
043054	Z		119, 122, 125
045159	Z		119, 122
047069	Z		122
074021	Z		258
074041	Z		258
076117	Z		258
079003	Z		311, 313, 315, 318–319
079005	Z		311, 318
079006	Z		311, 318
079010	Z		311, 318
079012	Z		311, 313, 315, 318–319
079013	Z		311, 318
079018	Z		311, 318
079019	Z		311, 318
090015	Z		119, 123
091072	Z		119, 123
091073	Z		119, 123
110000	Z		46
110100	Z		46
110200	Z		46
110300	Z		46
110400	Z		46
110500	Z		46
110600	Z		46
110620	Z		46
110621	Z		46
111000	Z		46
111100	Z		46
111200	Z		46
111300	Z		46
111400	Z		46
111500	Z		46
111620	Z		46
111621	Z		46
111700	Z		46
111800	Z		46
111900	Z		46
113000	H		74
113100	H		74
113200	H	10	75
113210	V	10	76, 81, 94–95
113213	V	10	76, 81
113220	V	10	81
113225	V	10	78, 81
113230	H	10	75
113240	H	10	75
113241	H	10	75
113250	H	10	77
113255	H	10	77
113260	H	10	77
113300	H	10	76
113320	H	8	77
113330	H	8	75
113340	H	10	77
113350	H	10	75
113351	H	10	75
113360	Z	10	76, 78, 97
113370	H		78
113380	H		76
113385	H		76
113400	H		76
113401	H		76
113410	H		78
113450	H		80
113461	V	10	80–81
113480	H	10	80
113481	Z		80
113500	H		76
113810	H		98
113815	Z		98
113825	H	10	98
113830	H	10	99
113835	H	10	99
113840	Z		85, 87
113900	H	10	97
113910	H	10	97
114000	H		100
114001	H		100
114030	Z		100
114032	Z		100
114033	Z		100
114034	Z		100
114035	Z		100
114036	Z		100
114037	Z		100
114038	Z		100
114039	Z		100
114040	Z		100
114041	Z		100
114042	Z		100
114043	Z		100
114044	Z		100
114045	Z		101
114046	Z		101
114047	Z		101
114048	Z		101
114060	Z		101
114061	Z		101
115000	H		114
115001	H		114
115045	Z		114–115, 122
115110	Z		114–115
115140	Z		122
115217	Z		125
115220	Z		125
115221	Z		125
115311	M		125
115312	M		125
115314	Z		125
115315	Z		125
115319	Z		125
115323	Z		125
115324	Z		125
115325	Z		125
115326	Z		125
115375	Z		125
115500	M		115
115602	Z		119, 123
115604	Z		119, 123
115605	Z	6	119, 123
115607	Z	6	119, 123
115608	Z	6	119, 123
115609	Z		119, 122
115610	M		122
115611	M		122
115612	Z		119, 123
115621	Z		119, 122
115633	Z		119, 122
115661	Z		122
115667	Z		122
115677	Z		119, 123
115703	Z		119, 123
115747	Z		122
115810	M		118
115900	M		116
116000	H		104
116005	H		104
116010	H		104
116015	H		104
116020	H		104
116050	H		104
116055	H		104
116060	H		104
120120	Z		107
120125	Z		107
120130	Z		107
120200	Z		106
120240	Z		106
120250	Z		105
120270	Z		105
130002	H		270
130207	Z		270
130208	Z		270
130209	Z		270
130383	Z		270
130410	Z		270
130415	Z		270
130430	Z		270
130450	Z		270
130455	Z		270
130460	Z		270
130465	Z		270
130470	Z		270
130475	Z		270
130480	Z		270
130485	Z		270
130490	Z		270
130495	Z		270
131012	M		271
131104	Z		271
131110	Z		271
131116	Z		271
131156	Z		271
131157	Z		271
131158	Z		271
131160	Z		271
132010	M		329
132011	M		329
132100	Z		329
132104	Z		329
132115	Z		329, 331
132121	Z		329
132129	Z		329
132132	Z		329, 331
132300	M		331
132301	M		331
132307	Z		331
132308	Z		331
140100	V	4	47
140101	V		47
140103	V		47
140105	V	12	47
140106	V	15	47
140110	V	4	47
140113	V		47
140115	V	12	47
140116	V	15	47
140119	V	15	123
140120	V	15	137, 139, 141–142
150000	H		252
150005	H		252
150006	H		252
150007	H		252
150008	H		252
150010	H		252
150017	H		252
150018	H		252
150019	H		252
150020	H		252
150021	H		253
150022	H		253
150025	H		253
150026	H		253
150027	H		253
150028	H		253
150029	H		253
150033	H		253
150100	Z		252
150105	Z		252
150110	Z		252
150120	Z		252
150125	Z		252
150130	Z		252
150140	Z		252
150145	Z		252
150150	Z		252
150155	Z		252
150160	Z		252
150165	Z		252
150170	Z		252
150175	Z		252
150180	Z		252
150185	Z		252
150190	Z		252
150195	Z		252
150205	Z		252
150210	Z		252
150220	Z		252
150225	Z		252
150230	Z		252
150235	Z		252
150240	Z		252
150245	Z		252
150250	Z		252
150500	Z		252
150510	Z		253
150515	Z		255, 257
150550	H		253
150600	Z		252–253
150806	Z		257
150807	Z		257
150808	Z		257
150809	Z		257
150812	Z		257
150826	Z		257
150828	Z		257
150842	Z		257
150843	Z		257
150845	Z		257
150846	Z		257
150849	Z		257
150855	Z		257
150858	Z		257
150868	Z		257
150873	Z		257
150882	Z		257
150883	Z		257
150885	Z		257
150886	Z		257
150887	Z		257
150888	Z		257
150894	Z		257
150897	Z		257
150912	Z		257
150913	Z		257
150914	Z		257
150915	Z		257
150916	Z		257
150923	Z		257
150926	Z		257
150943	Z		257
150944	Z		257
150945	Z		257
150946	Z		257
150947	Z		257
150950	Z		257
150952	Z		257
150957	Z		257
150958	Z		257
150960	Z		257
150961	Z		257
150962	Z		257
150963	Z		257
150968	Z		257
151000	E		259
151002	E		259
151003	H		258
151004	H		258
151005	H		258
151010	E		259
151105	Z		258–259, 261
151110	Z		258–259, 261
151120	Z		258–259, 261
151125	Z		258–259, 261
151130	Z		258–259, 261
151140	Z		258–259, 261
151145	Z		258–259, 261
151150	Z		258–259, 261
151155	Z		258–259, 261
151160	Z		258–259, 261
151165	Z		258–259, 261
151170	Z		258–259, 261
151175	Z		258–259, 261
151200	Z		258–259, 261
151210	Z		258–259, 261
151230	Z		258–259, 261
151240	Z		258–261
151402	Z		258–261
151600	Z		259–261
151618	Z		258
152106	Z		266
152109	Z		266
153020	H		129
153021	H		129
153022	H		129
153023	H		129
153025	H		129
153026	H		129
153027	H		129
153028	H		129
153029	H		129
153030	H		128
153100	Z		129
153115	Z		129, 131, 133
153125	Z		129
153140	Z		129
153155	Z		129, 131, 133
153160	Z		129, 131, 133
153170	Z		129, 131, 133
153175	Z		129, 131, 133
153180	Z		129, 131, 133
153185	Z		129, 131, 133
153190	Z		129, 131, 133
153195	Z		129, 131, 133
153200	Z		129, 131, 133
153205	Z		129, 131, 133
153210	Z		129, 131, 133
153265	Z		128–129
153270	Z		129
153300	Z		128
153303	Z		128
153304	Z		128
153305	Z		128
153306	Z		128
153307	Z		128
153400	Z		133
153401	E		133
153410	E		133
153411	E		133
153412	E		133
153413	E		133
153414	E		133
153415	E		133
153416	E		133
153417	E		133
153418	E		133
153419	E		132
153450	Z		131, 133
153455	Z		133
153500	Z		131
153501	Z		131, 133
153510	H		131
153520	H		131
153521	H		131
153522	H		131
153523	H		131
153525	H		131
153526	H		131
153527	H		131
153528	H		131
153529	H		131
153531	Z		131, 133
153532	Z		131, 133
153540	Z		131, 133

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Prekių sąrašas

Gam.Nr.	RG	VE	Puslapis
153570	Z		131
154000	Z		142
154001	H		142
154002	H		142
154003	H		142
154004	H		142
154010	H		142
154160	Z		142
156000	E		260
156002	E		260
156004	E		260
156010	E		261
156012	E		261
156014	E		261
156150	Z		260–261
156200	Z		260–261
156225	Z		260–261
156250	Z		260–261
156300	Z		260–261
156350	Z		260–261
156375	Z		260–261
156400	Z		260–261
156425	Z		260–261
156450	Z		260–261
156475	Z		260–261
160010	H		266
160200	V	10	267
160210	V	10	267
160220	V	10	267
160300	V	25	264
161010	H		266
163020	E		264
163350	Z		264
164011	E		265
164050	E		265
164110	Z		265
164111	Z		265
164115	Z		265
164250	Z		265
170010	H		282
170011	Z		288
170012	Z		288
170022	E		283
170023	E		283
170025	E		285
170027	E		285
170118	Z		282, 285
170200	Z		282, 288
170201	Z		282–283, 285
170205	Z		282–283, 285
170300	H		282
171150	Z		288
171151	Z		288
171200	Z		288
171201	Z		288
171205	Z		288
171210	Z		288
171250	Z		289
171265	Z		289
171270	Z		289
171275	Z		289
171280	Z		289
171290	Z		289
171291	Z		289
171305	Z		289
171306	Z		289
171340	Z		289
171341	Z		289
172000	Z		287
172010	M		287
172011	M		287
172012	M		287
172050	Z		288
172051	Z		288
172150	Z		288
172151	Z		288
172154	Z		288
172200	Z		288
172201	Z		288
172203	Z		288
172205	Z		288
172210	Z		288
172250	Z		289
172265	Z		289
172270	Z		289
172275	Z		289
172280	Z		289
172281	Z		289
172290	Z		289
172291	Z		289
172293	Z		289
172305	Z		289
172310	Z		289
172340	Z		289
172341	Z		289
172610	Z		289
172611	Z		289
172612	Z		289
174000	Z		287
174010	M		287
174011	M		287
174012	M		287
174050	Z		288
174101	Z		288
174150	Z		288
174154	Z		288
174200	Z		288
174201	Z		288
174203	Z		288
174205	Z		288
174210	Z		288
174250	Z		289
174265	Z		289
174270	Z		289
174275	Z		289
174282	Z		289
174291	Z		289
174293	Z		289
174295	Z		289
174296	Z		289
174305	Z		289
174306	Z		289
174310	Z		289
174311	Z		289
174340	Z		289
174341	Z		289
175000	Z		277
175007	M		277
175008	M		277
175010	M		277
175011	Z		277
175018	Z		277
175026	Z		277, 280
175057	Z		277, 280
175058	Z		277, 280
175123	Z		277, 280
175210	Z		111
175211	Z		111
175220	Z		110
175221	Z		110
175222	Z		110
175230	Z		110–111
175300	Z		280
175301	M		279
175302	M		279
175303	M		279
175304	M		279
175305	Z		277, 280
175306	Z		277, 280
175307	Z		280
175308	Z		280
175312	Z		280
175323	Z		280
175330	Z		280
175339	Z		280
175343	Z		280
175400	E		275
175401	E	6	274
175440	Z		275
180000	Z		303
180001	Z		305
180003	Z		317
180010	E		303
180011	E		305
180012	E		309
180015	Z		311, 313, 315, 318–319
180016	E		317
180028	E		305
180029	E		305
180030	E		309
180032	E		303
180033	E		317
180035	E		317
180036	E		317
180052	Z		313, 315
180053	Z		313, 315
180054	Z		313, 315
180056	Z		313, 315
180057	Z		313, 315
180140	Z		311
180145	Z		318
180155	Z		311, 313, 315, 318–319
180160	Z		311, 325
180600	Z		303, 305, 307, 317
181010	V		313
181015	V		313
181020	V		313
181025	V		313
181030	V		313
181035	V		313
181040	V		313
181045	V		313
181050	V		313
181055	V		313
181059	V		313
181060	V		313
181065	V		313
181070	V		313
181075	V		313
181080	V		313
181085	V		313
181090	V		313
181095	V		313
181410	V		315
181415	V		315
181420	V		315
181425	V		315
181430	V		315
181435	V		315
181440	V		315
181445	V		315
181450	V		315
181455	V		315
181459	V		315
181460	V		315
181465	V		315
181470	V		315
181475	V		315
181480	V		315
181500	V		319
181502	V		319
181504	V		319
181506	V		319
181508	V		319
181510	V		319
181512	V		319
181514	V		319
181516	V		319
181518	V		319
181520	V		319
181522	V		319
181524	V		319
181526	V		319
181528	V		319
181530	V		319
181532	V		319
181700	V		320
181710	V		320
181711	V		320
181712	V		320
181713	V		320
181714	V		320
181715	V		320
182006	Z		311
182010	Z		311, 318
182050	Z		311, 318
183000	Z		307
183010	E		307
183022	E		307
183023	E		307
183600	Z		310, 318
183603	Z		311, 318
183604	Z		311, 318
183605	Z		311, 318
183606	Z		311, 325
183607	Z		311, 318
183632	Z		307, 310
183670	Z		311, 318
183675	Z		311
183700	Z		310, 318
185001	Z		323
185011	E		323
185024	Z		323
185026	V		323
185027	V		323
185058	Z		283, 323
185511	Z		325
185512	Z		325
185513	Z		325
185515	Z		325
185600	M		325
185601	M		325
185603	M		325
185604	M		325
185654	Z		325
190051	Z		109
190053	Z		109
190100	Z		109
190110	E		109
250020	E		298
250041	Z		298
250042	Z		298
250120	E		298
250142	Z		298
250143	Z		298
250220	E		298
250242	Z		298
250243	Z		298
250320	E		298
250341	Z		298
250342	Z		298
250343	Z		298
252026	M		294
252046	M		295
252103	Z		294–295
254025	M		296
254103	Z		296
255020	M		297
255103	Z		297
256020	E		293
256213	E		293
256220	E		293
256233	E		293
256240	E		293
256242	Z		293
256320	E		293
256342	Z		293
256400	Z		293
256410	Z		293
256420	Z		293
256430	Z		293
256440	Z		293
256450	Z		293
256460	Z		293
256470	Z		293
256480	Z		293
256490	Z		293
256500	Z		293
256510	Z		293
256520	Z		293
256530	Z		293
261002	E		292
290000	H		79
290001	H	10	78
290002	H	10	78
290016	V	10	79, 81
290023	V	10	79, 81
290050	H		79
290100	H		79
290116	V	10	79, 81
290200	H		79
290216	V	10	79, 81
290300	H		79
290316	V	5	79, 81
290400	H		94
290410	H		95
290411	H		95
290412	H		95
290420	Z		94
290421	Z		94
290422	Z		94
290423	Z		94
290424	Z		94
290425	Z		94
290426	Z		94
290427	Z		94
290430	Z		94
290431	Z		94
290432	Z		94
290433	Z		94–95
290437	Z		94
290440	Z		94–95
290444	Z		94
290445	Z		94
290446	Z		94
290447	Z		94
290448	Z		94
290449	Z		94
290500	H		79
291000	H		93
291010	H		93
291023	Z		93
291036	Z		93
291037	Z		93
291101	H		93
291112	Z		93
291200	H		93
291201	Z		93
291220	H		93
291221	Z		93
291240	H	8	92
291241	Z		92
291242	H	8	91
291243	Z		91
291244	Z		91
291250	H		93
291251	Z		93
291270	H		93
291271	Z		93
291290	H		93
291400	H	10	90
291401	Z		90
291410	H	10	90
291411	Z		90

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Prekių sąrašas

Gam.Nr.	RG	VE	Puslapis
291420	H	8	92
291421	Z		92
291430	H	8	90
291431	Z		90
292011	Z		96
292110	H		96
292210	H		96
340100	Z		37, 39
340110	Z		53
340200	M		33
340201	M		33
340202	M		33
340206	M		33
340207	M		33
340208	M		33
340220	M		35
340221	M		35
340222	M		35
340226	M		35
340227	M		35
340228	M		35
340230	M		53
340231	M		53
340232	M		53
341000	Z		33, 35, 37, 39
341401	S		40
341402	S		40
341403	S		40
341404	S		40
341406	S		40
341407	S		40
341408	S		40
341409	S		40
341411	S		40
341412	S		40
341413	S		40
341414	S		40
341416	S		40
341417	S		40
341418	S		40
341419	S		40
341426	S		40
341427	S		40
341428	S		40
341429	S		40
341430	S		40
341431	S		40
341432	S		40
341433	S		40
341434	S		40
341435	S		40
341436	S		40
341437	S		40
341438	S		40
341439	S		40
341440	S		40
341441	S		40
341442	S		40
341443	S		40
341444	S		40
341445	S		40
341446	S		40
341466	S		40
341467	S		40
341468	S		40
341469	S		40
341470	S		40
341471	S		40
341472	S		40
341473	S		40
341474	S		40
341475	S		40
341476	S		40
341477	S		40
341478	S		40
341479	S		40
341480	S		40
341481	S		40
341482	S		40
341483	S		40
341484	S		40
341485	S		40
341486	S		40
341487	S		40
341488	S		40
341489	S		40
341490	S		40
341491	S		40
341493	S		40
341494	S		40
341495	S		40
341496	S		40
341497	S		40
341498	S		40
341499	S		40
341614	V	10	33, 35, 37, 39, 74, 81
342080	S		35, 37, 39
344100	Z		33, 35, 37, 39, 53
344105	Z		33, 35, 37, 39, 53
344150	Z		33, 35, 37, 39, 53
347000	M		33, 35, 37, 39, 48
347001	M		48
347005	M		51
347006	M		49
347007	Z		48
347008	M		49
347009	M		49
347010	Z		49
347030	Z		48
347034	Z		48
347035	Z		48
347040	Z		48
347046	Z		48
347047	Z		48
347053	Z		48
380303	M		37
380304	M		37
380305	M		37
380306	M		37
380307	M		37
380308	M		37
380309	M		37
380310	M		37
380311	M		37
380312	M		37
380313	M		37
380314	M		37
380426	M		39
380427	M		39
380428	M		39
380429	M		39
380430	M		39
380431	M		39
380441	M		39
380442	M		39
380443	M		39
380444	M		39
380445	M		39
380446	M		39
380447	M		39
380448	M		39
381000	Z		37, 39
381050	Z		37
381401	S		40
381405	S		40
381410	S		40
381415	S		40
381430	S		40
381431	S		40
381432	S		40
381433	S		40
381622	V	5	37, 39, 74, 81
520003	H		22
520004	H		22
520008	H		22
520009	H		22
520010	H		22
520013	H		22
520014	H		22
520015	H		22
520016	H		22
520017	H		22
520025	Z		23
520026	Z		23
520056	Z		23
521000	Z		30
521002	S		30
521010	Z		30
521012	S		30
521020	Z		30
521022	S		30
521026	Z		23
521030	Z		30
521032	S		30
521036	Z		23
521040	Z		30
521042	S		30
521046	Z		23
521050	Z		30
521052	S		30
521056	Z		23
521060	Z		30
521062	S		30
521066	Z		23
521070	Z		30
521072	S		30
521080	Z		30
521082	S		30
521100	Z		30
521102	S		30
521110	Z		30
521112	S		30
521120	Z		30
521122	S		30
521130	Z		30
521132	S		30
521140	Z		30
521142	S		30
521150	Z		30
521152	S		30
521160	Z		30
521162	S		30
521170	Z		30
521172	S		30
521180	Z		30
521182	S		30
521200	Z		30
521202	S		30
521210	Z		30
521212	S		30
521220	Z		30
521222	S		30
521230	Z		30
521232	S		30
521240	Z		30
521242	S		30
521250	Z		30
521252	S		30
521260	Z		30
521262	S		30
521270	Z		30
521272	S		30
521280	Z		30
521282	S		30
521300	Z		30
521302	S		30
521310	Z		30
521312	S		30
521320	Z		30
521322	S		30
521330	Z		30
521332	S		30
521340	Z		30
521342	S		30
521350	Z		30
521352	S		30
522000	Z		22–27, 29
522051	Z		23
526050	Z		22
526052	Z		23
530000	Z		25
530003	Z		24
530004	Z		29, 51
530013	E		24
530014	E		24
530015	E		29
530016	E		29
530020	E		25
530022	E		25
530023	E		25
533000	Z		24–25
536000	Z		24–25
540000	Z		26
540001	Z		27
540020	E		26
540022	E		26
540023	E		27
540024	E		27
540025	E		27
541401	Z		31
541404	Z		31
541406	Z		31
541410	Z		31
541413	Z		31
541414	Z		31
541415	Z		31
541416	Z		31
543000	Z		26
543010	Z		27, 29
543100	Z		24–26, 63–64
546000	Z		26–27
560000	Z		63
560001	Z		63
560002	Z		64
560003	Z		58
560004	Z		59
560008	Z		63
560010	E		61
560011	Z		67
560020	E		63
560022	E		64
560023	E		58
560026	E		63
560027	E		63
560040	E		59
560052	E		61
560053	E		67
561001	V		68
561002	V		68
561003	V		68
561004	V		68
561005	V		68
561006	V		68
561007	V		68
561008	V		68
561101	V		69
561102	V		69
561103	V		69
561104	V		69
561105	V		69
561106	V		69
561107	V		69
561108	V		69
561109	V		69
561110	V		69
561111	V		69
561112	V		69
561113	V		69
561114	V		69
561115	V		69
561116	V		69
561117	V		69
561118	V		69
561119	V		69
561120	V		69
561121	V		69
561122	V		69
561123	V		69
561124	V		69
561125	V		69
561126	V		69
563000	Z		63–64, 67
563008	Z		63–64
563100	Z		63–64
563200	Z		63–64
563203	Z		63–64
565051	Z		71
566030	Z		29, 61, 67, 141
566051	Z		58–59, 63–64
570100	Z		200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
570107	Z		200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
570110	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570112	Z		200, 207–208, 210, 230
570115	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570117	Z		200, 207–208, 210, 230
570120	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570125	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570130	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570132	Z		200, 230, 235
570135	Z		200–201, 206–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570137	Z		200, 230, 235
570140	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570145	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570150	Z		200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
570155	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570160	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570165	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570170	Z		200, 203, 206, 209, 213, 215–216, 220, 231, 234, 237
570175	Z		200–201, 207–208, 210–212, 214, 219, 221–224, 228–231, 235–237
570280	Z		186–187
570290	Z		238
570295	Z		238, 241
570300	Z		201, 204–205, 213, 233
570310	Z		204–206, 210, 216, 219, 222, 226–227, 232, 234

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Prekių sąrašas

Gam.Nr.	RG	VE	Puslapis
570315	Z		222
570320	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570330	Z		219
570340	Z		201–202, 204–206, 209–210, 214, 216, 218–219, 222–223, 226–227, 232–233
570350	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570360	Z		201–202, 204–206, 209, 214–216, 218–219, 222–223, 232–233, 236
570370	Z		202–212, 214, 216–219, 222–223, 226–228, 232–234, 237
570380	Z		201–206, 208–212, 214–219, 222–223, 226–228, 232–234, 236–237
570390	Z		202, 205, 208–210, 214–218, 222–223, 228, 233–234, 236
570400	Z		214
570410	Z		214
570420	Z		214
570430	Z		214
570440	Z		214
570450	Z		214
570452	Z		213, 216, 218, 237
570455	Z		200, 205–206, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–228, 231–233, 236–237
570457	Z		209, 213, 218, 225
570460	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570462	Z		209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 231, 237
570465	Z		202, 204–206, 209–210, 213–216, 218, 220, 222–228, 231–233, 237
570467	Z		213, 215–216, 218, 225
570470	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570472	Z		218, 225
570475	Z		201–220, 222–228, 231–234, 236–237
570477	Z		218, 225
570480	Z		200–206, 208–228, 231–234, 236–237
570482	Z		205, 218, 234
570485	Z		200, 202–206, 209–210, 213–228, 232–234, 236–237
570487	Z		203, 205–206, 217–218, 232–233
570495	Z		200–204, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 227, 231–233, 236
570620	Z		224
570650	Z		224
570660	Z		224
570670	Z		224
570680	Z		224
570685	Z		234
570690	Z		224
570717	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570720	Z		206, 209, 218, 223, 226
570727	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570730	Z		202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
570735	Z		202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
570742	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570747	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
570750	Z		202–205, 209, 211, 216–220, 223, 227–228, 232–234
570760	Z		200, 205, 210, 213, 216, 220, 222–223, 226–227
570765	Z		200–220, 222–228, 232–234, 236–237
570770	Z		201–202, 204–207, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–224, 226–227, 232–233
570775	Z		200–228, 232–234, 236–237
570780	Z		200–201, 203–204, 206–207, 209–216, 218–227, 232–234, 236–237
570785	Z		200–228, 232–234, 236–237
570790	Z		200, 202, 204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570795	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
570845	Z		204, 206, 218, 226–227
570850	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570855	Z		204, 206, 209, 214, 218, 223, 226–227
570860	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234, 236
570870	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 226–228, 234
570880	Z		202, 204–206, 209, 211, 214, 217–219, 223, 227–228, 234, 236
570905	Z		234
570910	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570915	Z		206, 212, 226, 234, 236–237
570920	Z		226, 234, 236
570925	Z		206, 212, 236–237
570930	Z		229–231
570932	Z		230
570935	Z		214, 228–231
570937	Z		230
570940	Z		214, 228–231
570945	Z		214, 228–231
570950	Z		214, 228–231
570955	Z		214, 228–231
570970	Z		236
571136	Z		238
571137	Z		238
571283	Z		187
571290	Z		191, 193, 195
571320	Z		201–202, 204–205, 224, 227, 233
571325	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571327	Z		204, 206, 211, 218
571330	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 218, 222–225, 227, 232–233
571335	Z		201–202, 204–206, 210–211, 215, 222–225, 227, 232–233
571337	Z		218, 224
571340	Z		201, 204, 206, 210–211, 215, 222–223, 225, 232–233
571342	Z		218, 224
571360	Z		221
571370	Z		221
571375	Z		221
571380	Z		221
571432	Z		210
571434	Z		210
571436	Z		210
571438	Z		210
571450	Z		203, 236–237
571455	Z		203, 236–237
571460	Z		203, 236–237
571465	Z		203, 236–237
571470	Z		203, 236–237
571475	Z		203, 236–237
571477	Z		203, 237
571480	Z		213
571485	Z		213
571545	Z		147
571555	Z		147
571560	Z		83, 147
571565	Z		147
571567	Z		109, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571571	Z		109, 111, 133, 149, 151, 191, 193, 195, 244, 247, 255, 285
571574	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571578	Z		29, 51, 61, 67, 87, 141, 197
571581	Z		61, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571583	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571585	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571587	Z		29, 51, 61, 67, 87, 109, 111, 133, 141, 149, 151, 191, 193, 195, 197, 244, 247, 255, 285
571630	Z		234
571635	Z		201, 235–236
571640	Z		201, 235–236
571645	Z		235–236
571700	Z		206
571702	Z		206
571704	Z		206
571706	Z		206
571708	Z		206
571710	Z		206
571712	Z		206
571714	Z		206
571740	Z		223, 234–235
571750	Z		223, 236
571752	Z		223, 236
571754	Z		223, 236
571756	Z		223, 236
571758	Z		223, 236
571760	Z		223, 236
571764	Z		223, 228, 234–235
571766	Z		223, 228, 234–235
571767	Z		223, 228, 234–235
571770	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571775	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571780	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571785	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571790	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571795	Z		205, 209, 214, 220–223, 235–236
571797	Z		223, 236
571855	Z		232
571865	Z		241
571866	Z		184, 241
571870	Z		241
571871	Z		241
571887	Z		241
571889	Z		241
571890	Z		241
571891	Z		184, 241
571895	Z		241
571896	Z		184, 241
571900	Z		215, 226, 237
571904	Z		215, 226, 237
571932	Z		210
571934	Z		210
571980	Z		218
572101	Z		186
572111	E		186
572350	Z		236
572355	Z		236
572365	Z		204–205, 207, 209–211, 214–224, 226–228, 231–234, 236
572385	Z		204, 209, 213, 217–218, 228
572400	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572405	Z		200, 202–206, 209–210, 213–218, 220–228, 232–234, 236–237
572413	Z		223, 228, 234–235
572470	Z		214
572600	Z		211, 218, 225, 233
572605	Z		211, 218, 225, 233
572610	Z		211, 218, 225, 233
572615	Z		211, 218, 225, 233
572620	Z		211, 218, 225, 233
572625	Z		211, 218, 225, 233
572630	Z		234
572632	Z		234, 236
572636	Z		234, 236
572638	Z		234, 236
572640	Z		234, 236
572642	Z		201
572644	Z		201
572646	Z		201, 204
572648	Z		201
572670	Z		227
572672	Z		227
572674	Z		227
572676	Z		227
572678	Z		227
572680	Z		227
572687	Z		210–211, 221, 225, 236
572689	Z		210–211, 221, 225, 236
572691	Z		210–211, 221, 225, 236
572693	Z		211, 221, 225, 236
572695	Z		211, 221, 225, 236
572697	Z		211, 221, 225, 236
572706	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572708	Z		200–204, 206–213, 215–221, 224–232, 234, 237
572714	Z		227
572716	Z		227
572727	Z		206, 213, 231
572795	Z		238
572801	Z		238
572802	Z		238
572809	Z		238
572810	Z		238
572813	Z		238
572815	Z		207, 223–224, 235–236
572816	Z		207, 223–224, 235–236
572817	Z		207, 223–224, 235–236
572818	Z		207, 223–224, 235–236
572819	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572820	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572821	Z		209, 214, 220–222, 235–236
572822	Z		236
572823	Z		236
572824	Z		236
572828	Z		204–205, 207, 214–215, 220–224, 227, 233–234, 236
572829	Z		205, 215, 218, 222–223, 225–226, 233–234
572830	Z		204, 213
572836	Z		227
572837	Z		204–205, 207, 209–210, 214–216, 218, 220, 222–224, 226–228, 232–234, 236
572839	Z		211, 225
572840	Z		211, 225
572841	Z		211, 225
572844	Z		223, 228, 234–235
572845	Z		223, 228, 234–235
572846	Z		235
572847	Z		207
572850	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
572851	Z		200, 206–208, 210–212, 219, 223–224, 228–231, 235–237
573008	Z		244
573018	E		244
573020	Z		247
573021	Z		247
573022	E		247
573023	E		247
573100	Z		244
573102	Z		244
573106	Z		244
573108	Z		244
573110	Z		244
573112	Z		249
573114	Z		249
573116	Z		249
573118	Z		249
573120	Z		249
573122	Z		249
573124	Z		249
573126	Z		249
573128	Z		249
573150	Z		249
573152	Z		249
573154	Z		249
573156	Z		249
573158	S		249
573160	Z		249
573162	Z		249
573164	Z		249
573166	Z		249
573168	Z		249
573170	Z		249
573172	Z		249
573176	Z		249
573178	Z		249
573184	Z		249
573186	Z		249
573282	Z		244
573320	Z		249

Prekių sąrašas

Gam.Nr.	RG	VE	Puslapis
573325	Z		249
573330	Z		249
573335	Z		249
573360	Z		249
573364	Z		249
573367	Z		249
573370	Z		249
573400	Z		249
573402	Z		249
573404	Z		249
573406	Z		249
573430	Z		244
573432	Z		244
573434	Z		244
573436	Z		244
573438	Z		244
573616	Z		249
573624	Z		249
573628	Z		249
573630	Z		249
573632	Z		249
573634	Z		249
573636	Z		249
573638	Z		249
573640	Z		249
573642	Z		249
573644	Z		249
573646	Z		249
573647	Z		248
573648	Z		248
573649	Z		248
573652	Z		249
574000	H		185
574300	H		245
574302	H		245
574352	Z		245
574430	Z		185
574436	Z		82–83, 185
574437	Z		245
574516	Z		183, 238
574700	Z		147, 149, 151, 183
574702	Z		185, 238
574704	Z		183, 238
574728	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574730	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574732	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183, 202, 205–206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 234, 237
574734	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183, 202, 206, 209, 211–212, 214, 217–219, 223, 226, 228, 237
574736	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181, 200–201, 207–209, 212–213, 217, 220, 229–231, 234
574738	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574740	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574742	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574744	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574746	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182, 200–204, 206–221, 224–232, 234, 237
574748	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210, 212, 221, 229–231, 235–236
574750	Z		154, 177–178, 181, 200, 230, 235
574752	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574754	Z		154, 177–178, 181, 200, 210, 230, 235
574756	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574758	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574760	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574762	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182, 200–201, 207–208, 210–212, 214–215, 219, 221–224, 228–231, 235–237
574764	Z		182
574766	Z		182
574768	Z		182
574770	Z		182
574772	Z		164, 166–168, 213, 215–216, 218
574774	Z		168, 218, 234
574776	Z		164, 167–168, 183, 213, 216, 218, 237
574778	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 179, 183, 200, 209–210, 213, 215–216, 218, 220, 222, 225–226, 228, 232–233
574780	Z		161, 164, 168, 209, 213, 218
574782	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574784	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 183, 209–210, 213, 216, 218, 220, 225–226, 237
574786	Z		155–159, 161–162, 164–166, 168–169, 171–175, 179–180, 183, 202, 204–206, 209–210, 213–214, 216, 218, 220, 222–226, 228, 232–233, 237
574788	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574790	Z		168, 218
574792	Z		154, 156, 158, 161–162, 164–172, 178–180, 182, 200–202, 206, 209–210, 213–216, 218–224, 232–233, 236
574794	Z		154–176, 178–183, 201–220, 222–228, 231–234, 236–237
574796	Z		168, 218
574798	Z		154–159, 161–176, 178–183, 200–206, 208–228, 231–234, 236–237
574800	Z		154, 160, 162, 200, 207–208, 210
574802	Z		154, 160, 162, 200, 207–208
574804	Z		163, 173, 182, 211, 225
574806	Z		163, 173, 182, 211, 225
574808	Z		163, 173, 182, 211, 225
574850	Z		168, 217
574852	Z		168, 217
574854	Z		168, 217
574856	Z		182
575010	Z		255
575017	E		256
575020	E		255
575021	E		255
575022	E		255
575100	Z		256
575252	Z		255
575253	Z		255
575256	Z		255
575278	Z		256
576000	Z		193
576003	Z		195
576006	Z		191
576010	E		193
576011	E		193
576014	E		195
576015	E		195
576016	E		191
576017	E		191
576345	Z		191, 193, 195
577000	Z		187
577010	E		187
577013	E		187
578001	Z		147
578002	Z		149
578003	Z		151
578010	E		149
578012	E		147
578013	E		147
578014	E		149
578015	E		151
578016	E		151
578290	Z		147, 149, 151, 247, 255
578295	Z		183–184
578299	Z		147, 149, 151
578310	Z		154–155, 160, 162, 164–165, 168, 170, 177–178, 181
578312	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578314	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578316	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578318	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578324	Z		154–155, 160–164, 170–171, 177–178, 181–182
578326	Z		154, 160, 162, 177–178
578328	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578330	Z		154, 160, 162, 177–178
578332	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578334	Z		154–155, 159–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578336	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578338	Z		154, 177–178, 181
578340	Z		154, 177–178, 181
578342	Z		164, 166–168, 173
578344	Z		158, 168, 181
578346	Z		164, 167–168, 183
578348	Z		154, 158, 161–162, 164, 166–171, 174–175, 178–180, 182–183
578350	Z		161, 164, 168, 173
578352	Z		154–159, 161–176, 178–183
578354	Z		161–162, 164, 167–169, 174, 178, 183
578356	Z		155–159, 161–162, 164–169, 171–175, 178–180, 183
578358	Z		154–159, 161–176, 178–183
578360	Z		154, 156, 158–159, 161–162, 164–172, 175, 178–180, 182
578362	Z		154–176, 178–183
578364	Z		154–159, 161–176, 178–183
578368	Z		156, 158, 167–168, 179–180
578370	Z		166, 174, 183
578372	Z		154, 158, 162, 164, 166, 170–172, 174–175
578374	Z		154–176, 178–183
578376	Z		154–162, 164–166, 168, 170–172, 174–175, 179–180
578378	Z		154–176, 178–183
578380	Z		154, 156–157, 159–175, 178–183
578382	Z		154–176, 178–183
578386	Z		154–155, 157–158, 161–163, 165–172, 174–176, 178–182
578390	Z		154–157, 159–170, 172–179, 181–182
578392	Z		155–158, 161, 163, 166–170, 172, 175–176, 179–181
578394	Z		171
578396	Z		154, 157–158, 164, 180
578398	Z		157–158, 162, 166, 169, 171, 174–175, 179–180
578400	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578402	Z		169
578404	Z		154–159, 161–162, 165–166, 168–169, 171–172, 174–175, 179–180
578406	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578408	Z		154, 156–159, 161, 165–169, 171–172, 179–180, 182
578410	Z		155–169, 171–172, 174–176, 178–180, 183
578412	Z		154–159, 161–169, 171–172, 174–176, 178–180, 182–183
578420	Z		172
578426	Z		172
578430	Z		172
578432	Z		172
578434	Z		175
578436	Z		175
578438	Z		175
578440	Z		175
578442	Z		175
578444	Z		165
578446	Z		165
578448	Z		165
578450	Z		165
578452	Z		165
578454	Z		175
578456	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578458	Z		159, 161, 168, 172, 174
578460	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578462	Z		156, 158–159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 180, 183
578464	Z		156, 159, 161, 163–165, 167–169, 172, 174, 176, 183
578466	Z		157–158, 168, 174–175
578468	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578470	Z		157–158, 161, 165, 168, 172, 174–175
578472	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180, 182
578474	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 174–176, 180
578476	Z		155–158, 161, 163, 165, 167–169, 172, 175–176, 180, 182
578478	Z		161, 164, 167–168, 176
578480	Z		181
578482	Z		159, 164, 174, 181–183
578484	Z		159, 164, 174, 181–183
578486	Z		181–182
578488	Z		159, 164, 174, 182–183
578490	Z		154–155, 157–158, 172, 175, 179–180
578492	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578494	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578496	Z		154–155, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 175, 179–180
578498	Z		154, 157–159, 162–163, 166, 171–173, 179–180
578510	Z		177–178
578512	Z		177–178
578514	Z		166, 176–178
578516	Z		177–178
578518	Z		166, 176–178
578520	Z		166, 176–178
578522	Z		166, 176–178
578524	Z		170
578526	Z		170
578528	Z		170
578530	Z		170
578534	Z		156, 182–183
578536	Z		156, 182–183
578538	Z		156, 182–183
578540	Z		156, 182–183
578550	Z		181
578552	Z		154, 181–182
578554	Z		154, 181–182
578556	Z		181–182
578566	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578568	Z		158, 161, 166, 169–172, 182

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Prekių sąrašas

Gam.Nr.	RG	VE	Puslapis
578570	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578572	Z		174
578576	Z		180
578578	Z		180, 182
578582	Z		180, 182
578584	Z		180, 182
578586	Z		180, 182
578588	Z		168, 173
578590	Z		168, 173
578592	Z		163, 168, 173, 180
578594	Z		163, 168, 173, 180
578596	Z		163, 168, 173, 180
578598	Z		163, 168, 173, 180
578600	Z		163, 168, 173, 180
578602	Z		180
578604	Z		154–155, 160–164, 166, 169–172, 176–178, 181–182
578606	Z		158, 161, 166, 169–172, 182
578608	Z		154
578610	Z		154
578612	Z		154, 158
578614	Z		154
578618	Z		179
578620	Z		184
578621	Z		184
578622	Z		184
578624	Z		154–158, 161–162, 164–176, 178–183
578630	Z		162–163, 170, 173, 182
578632	Z		162–163, 170, 173, 182
578634	Z		162–163, 170, 173, 182
578636	Z		163, 170, 173, 182
578638	Z		157–159, 163
578640	Z		172, 182
578642	Z		172, 182
578644	Z		172, 182
578646	Z		172, 182
578652	Z		175
578654	Z		175
578656	Z		175
578659	Z		183
578660	Z		172, 181
578664	Z		172, 176, 181
578666	Z		172, 176, 181
578670	Z		164
578700	Z		159
578702	Z		159
578704	Z		159
578706	Z		159
578708	Z		159
578710	Z		159
578712	Z		159
578714	Z		159
578716	Z		168
578718	Z		168
578720	Z		168
578740	Z		173, 183
578742	Z		173, 183
578744	Z		173, 183
578746	Z		173, 183
579000	Z		188
579001	Z		197
579010	E		188
579012	E		188
579014	E		197
579100	Z		200, 207, 228, 230
579101	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579104	Z		210
579105	Z		210
579106	Z		210
579107	Z		212–213, 230–231
579108	Z		200, 207, 220, 230–231
579109	Z		200
579110	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579111	Z		200–204, 207–213, 215–221, 224–232, 234, 237
579112	Z		235
579113	Z		235
579114	Z		235
579120	Z		188, 238
579123	Z		197, 238
579144	Z		207
579146	Z		207
579240	Z		188
579600	Z		119, 123
579601	Z		188, 197
579603	Z		238
580000	Z		137, 142
580004	Z		141
580010	E		137
580014	E		141
580020	E		137
580021	E		137
580022	E		137
580023	E		137
580024	E		137
580025	E		137
580026	E		137
580027	E		137
580028	E		137
580029	E		137
580030	E		137
580031	E		137
580033	E		137
580034	E		137
580035	E		137
580036	E		137
580037	E		137
580038	E		137
580039	E		137
580040	E		137
580051	E		141
580052	E		141
580053	E		141
580054	E		141
580055	E		141
580056	E		141
580057	E		141
580058	E		141
580059	E		141
580060	E		141
580061	E		141
580062	E		141
580063	E		141
580064	E		141
580065	E		141
580066	E		141
580067	E		141
580068	E		141
580069	E		141
580100	Z		139
580110	E		139
581070	Z		143
581080	Z		143
581110	Z		143
581130	Z		143
581150	Z		143
581180	Z		143
581200	Z		143
581210	Z		143
581220	Z		143
581230	Z		143
581240	Z		143
581260	Z		143
581270	Z		143
581280	Z		143
581310	Z		143
581320	Z		143
581330	Z		143
581350	Z		143
581360	Z		143
581370	Z		143
581380	Z		143
581390	Z		143
581400	Z		143
581410	Z		143
581420	Z		143
581430	Z		143
581440	Z		143
581450	Z		143
581460	Z		143
581470	Z		143
581480	Z		143
581490	Z		143
581500	Z		143
581510	Z		143
581520	Z		143
581530	Z		143
581540	Z		143
582036	Z		137, 139, 141–142
582110	Z		139
582120	Z		139
586000	Z		137
586012	Z		139
586100	Z		137, 141
586150	Z		137, 141
590000	Z		135
590020	E		135
590021	E		135
590022	E		135
590051	Z		135
590052	Z		135
590053	Z		135
590054	Z		135
590055	Z		135
590056	Z		135
590057	Z		135
590058	Z		135
590059	Z		135
590060	Z		135
590061	Z		135
590062	Z		135
590111	Z		135
590150	Z		135
590153	Z		135
590160	Z		135, 139
731200	Z		31
731205	Z		31
731210	Z		31
731220	Z		31
731230	Z		31
731240	Z		31
731250	Z		31
731301	Z		31
731302	Z		31
731303	Z		31
731304	Z		31
731305	Z		31
731306	Z		31
731307	Z		31
731308	Z		31
731309	Z		31
731310	Z		31
731311	Z		31
731312	Z		31
731320	Z		31
731321	Z		31
731322	Z		31
731323	Z		31
731324	Z		31
731325	Z		31
731326	Z		31
731700	Z		24–27, 29, 97
750003	U		43
750004	U		43
751000	Z		43
751040	Z		43
751050	Z		43
751060	Z		43
751070	Z		43
751080	Z		43
751090	Z		43
751096	Z		43
751097	Z		43
751098	Z		43
751100	Z		43
751102	Z		43
751501	S		44
751502	S		44
751503	S		44
751504	S		44
751505	S		44
751506	S		44
751507	S		44
751508	S		44
751509	S		44
751510	S		44
751511	S		44
751516	S		44
751517	S		44
751518	S		44
751519	S		44
751520	S		44
751521	S		44
751522	S		44
751523	S		44
751524	S		44
751525	S		44
751526	S		44
751527	S		44
751528	S		44
751544	S		44
751545	S		44
751546	S		44
751547	S		44
751548	S		44
751549	S		44
751550	S		44
751551	S		44
751552	S		44
751557	S		44
751558	S		44
751559	S		44
751560	S		44
751561	S		44
751562	S		44
751563	S		44
751564	S		44
751565	S		44
751566	S		44
751567	S		44
751568	S		44
751569	S		44
751570	S		44
751571	S		44
753240	Z		43
759250	S		44
759251	S		44
759252	S		44
759253	S		44
759254	S		44
759255	S		44
759256	S		44
759257	S		44
759258	S		44
759259	S		44
759260	S		44
759261	S		44
759262	S		44
759263	S		44
759264	S		44
759265	S		44
759270	S		44
759271	S		44
759272	S		44
759273	S		44
759274	S		44
759275	S		44
759276	S		44
759277	S		44
759278	S		44
759279	S		44
759280	S		44
759281	S		44
759282	S		44
759330	S		44
759360	S		44
759361	S		44
759362	S		44
759363	S		44
759364	S		44
759365	S		44
759366	S		44
759367	S		44
759368	S		44
759370	S		44
759371	S		44
759372	S		44
759373	S		44
759374	S		44
759375	S		44
759376	S		44
759377	S		44
759378	S		44
759379	S		44
759380	S		44
759381	S		44
759382	S		44
759383	S		44
759384	S		44
844010	E		82
844011	E		83
844045	Z		82–83
844050	Z		82–83
844051	Z		82–83
844510	Z		83
845001	M		85
845002	M		87
845003	M		85
845004	M		89
845050	Z		85, 87, 89
845051	Z		85, 87, 89
845052	Z		85, 87, 89
845053	Z		85, 87, 89
845054	Z		85
845055	Z		85, 87, 89
845057	Z		89
845060	Z		89
845085	Z		85
845110	Z		85, 87
845118	Z		85, 87
845131	Z		85
845218	Z		85, 87
845220	Z		85, 87, 89
845230	Z		89
845530	Z		85, 87
849006	M		70
849007	M		71
849310	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849315	Z		49, 51, 70–71, 85, 87
849700	Z		71
849703	Z		70–71
849706	Z		70–71

RG: Nuolaidos grupė VE: Pakuotės vienetas (vienetai)

Pastabos

Pastabos

www.rems.de

Koncerno centrinė būstinė

Vokietija: REMS GmbH & Co KG
p. d. 1631 · 71306 Waiblingen · Vokietija
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Vokietija
Telefonas +49 7151 17 07-0
info@rems.de

Filialai

Danija: REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · 4600 Køge · Danija
Telefonas +45 56 63 14 00
DNK@rems.de

Prancūzija: REMS SARL
2, Rue du Stade · 67250 Hoffen · Prancūzija
Telefonas +33 388 80 44 53
FRA@rems.de

Didžioji Britanija: REMS (U.K.) LIMITED
Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ · U.K.
Telefonas +44 12 79 41 36 98
GBR@rems.de

Italija: REMS S.R.L.
Via Sirtori, 13/D · 20017 Passirana di Rho (Milano) · Italija
Telefonas +39 02 9 30 21 11
ITA@rems.de

Lenkija: REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19 · 62-070 Dopiewo · Lenkija
Telefonas +48 61 654 09 00
POL@rems.de

Ispanija: REMS ESPAÑA, S.A.U.
Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · 28918 Leganés (Madrid) · Ispanija
Telefonas +34 916 444 833
ESP@rems.de

Čekija: REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271 · 253 01 Hostivice · Čekija
Telefonas +420 220 982 880
CZE@rems.de

Pardavimas tik specializuotose parduotuvėse

RE112023094001LTU00 · Pasiliekama teisė daryti pakeitimus, gali būti klaidų. © Autoriaus teisės 2024 REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.