

Akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės

REMS CENTO 22V

Mobilus pjauti ir užvartoms šalinti iki Ø 115 mm. Labai greitai.

REMS

for Professionals

nuo
1909
m

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



Patentas EP 1 782 904
Labai greitai. Stačiu kampu.
Be drožlių. Be išorinių
užvartų. Sausai.

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY

Kokybiškas vokiškas gaminys



REMS Cento 22 V – mobilus pjauti ir užvartoms šalinti iki Ø 115 mm. Universaliai naudojamas daugeliui vamzdžių rūšių.

„REMS Cento 22 V“ yra kompaktiškas, kilnojamas, akumuliatorinis vamzdžių pjovimo prietaisas, kuriuo vamzdžiai supjaustomi greitai, stačiais kampais, be drožlių ir išorinių užvartų. Staklės universaliai naudojamos plastikiniams, metaliniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams pjauti. Stabili, nepersisukanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną ir greitą pjūvį. REMS ličio jonų 22 V technologija nustato ekonomiškumo ir patogumo vartotojui standartus ir suteikia naudotojui galimybę pjauti ypač greitai, pvz., Ø 54 mm nerūdijančiojo plieno vamzdis perpjaunamas tik per 7 s. Akumuliatoriaus technologija ir tik 17,6 kg svoris, įskaitant akumuliatorių, užtikrina paprastą, sklandų darbą bet kurioje vietoje. Dirbtuvėms ir pramonei. Tinka naudoti statybos aikštelėje ir dirbtuvėse.

1 Puikiai tinka presuojamųjų jungčių sistemoms

Pjovimas stačiu kampu, atitinkantis reikalavimus.

Be drožlių, vamzdinių sistemoje nelieta drožlių

Be išorinių užvartų, nėra galimybės pažeisti sandarinimo žiedo išorinėmis užvartomis.

Pjauna sausai, aušinamieji tepalai nepažeidžia sandarinimo žiedo.

Gretai pjauna, todėl neįkaista ir nepažeidžiamas vamzdis.

2 Kompaktiškos, mobiliosios akumuliatorinės vamzdžių pjovimo staklės greitam pjaustymui stačiu kampu be išorinių užvartų. Patogios ir lengvos, pavara su akumuliatoriumi sveria tik 17,6 kg. Stabili, nedesiformuojanti ketinė konstrukcija užtikrina statmeną pjūvį.

3 Specialiai pagamintu pjovimo ratuku lengva pjauti vamzdžius.

4 Patentas EP 1 782 904

Besisukantis pjovimo ratukas ir tiesialinijinė pastūma sparčiam pjovimui

5 Lengva pastūma naudojant patogią, patikimą pastūmos svirtį ir trapecinį sriegį su adatiniais guoliais.

6 Pjovimo ratukas apsaugotas nuo susilietimo su kreipiamaisiais ritinėliais ribojant pastūmą.

7 Praktiška rankena lengvam transportavimui.

8 Jungtis išorinių ir vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankiui REMS REG 10–54 E.

9 Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui.

10 Pavara ant grindų valdyti tiekama alternatyvi pastūmos rankena, žr. priedus.



- 11** 4 tvirti, ant rutulinių guolių sumontuoti grūdinto precizinio plieno kreipiamieji ritinėliai, skirti be didelių nuostolių dėl trinties perduoti sukimosi momentą pjaujamiems vamzdžiams $\varnothing 22 - 115$ mm, $\varnothing \frac{3}{4} - 4$ ", išdėstytais trapecijos forma, keičiamais. Darbiniam diapazonui $\varnothing 22 - 115$ mm nereikalingi nustatymo darbai. Kreipiamieji ritinėliai iš nerūdijančio plieno vamzdžio tiekiami kaip priedas. Vamzdžių $\varnothing 8 - 22$ mm pjovimas, uždedant dvi $\varnothing 28 \times 220$ mm vamzdžio dalis ant kreipiamųjų ritinėlių.
- 12 Pavara**
Tvirtas, tikslus reduktorius su rutuliniais ir adatiniais ritininiais guoliais nereikalauja techninės priežiūros. Patikimas, universalus variklis, 1200 W. Galingas 21,6 V akumuliatorinis variklis, pavyzdžiui, nerūdijantįjį plieninį vamzdį $\varnothing 54$ mm nupjausite vos per 7 sek. Idealus sūkių skaičius 84 min^{-1} . yra optimalus vamzdžių pjovimo greitis.
- 13** Mašinos būsenos kontrolės sistema su pavaros apsauga nuo perkrovos dėl per didelės srovės, su apsauga nuo perkaitimo, kurią užtikrina variklio žadinimo apvijos temperatūros kontrolė (NTC), su elektronine įkrovos lygio kontrolės sistema su dviejų spalvų (žalios ir raudonos) šviesos diodu.
- 14** Apsauginis kojinis jungiklis ergonomiškam ir saugiam darbui.
- 15 Ličio jonų 22 V technologija.**
Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 21,6 V su 5,0 Ah arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvumas ir galia. Ličio jonų akumuliatorius 21,6 V, 5,0 Ah skirtas $\varnothing 22$ mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 280-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūvių, 9,0 Ah skirtas $\varnothing 22$ mm užspaudžiamųjų sujungimų sistemų maždaug 520-iai nerūdijančiojo plieno vamzdžio pjūvių su vienu akumuliatoriaus įkrovimu.
- 16** Pakopinis baterijos įkrovos lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais.
- 17** Temperatūros kontrolė krovimo proceso metu. Darbinės temperatūros sritis: nuo -10 iki $+60$ °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai.
- 18** Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 290 W, skirtas trumpesniame įkrovimui, kaip priedas.
- 19** Maitinimo šaltinis 220–240 V/21,6 V, 40 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 21,6 V, kaip priedas.
- 20 REMS pjovimo ratukai**
Aukščiausia vokiška kokybė. REMS Cento 22 V darbinės charakteristikoms ir pjaujamoms medžiagoms pritaikyti pjovimo ratukai su skirtinga ašmenų geometrija leidžia sparčiai pjauti be išorinių užvartų. Specialiai grūdinti, pagaminti iš patikimo, patvaraus REMS sriegimo peiliukų plieno, užtikrina ilgą naudojimo trukmę.
- 21 REMS vamzdžio užvartų šalinimo įrankis**
Vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG 28–108 vamzdžiams, kurių $\varnothing 28 - 108$ mm, $\varnothing \frac{3}{4} - 4$ ", elektrinei pavarai naudojant vamzdžių pjovimo stakles REMS Cento, REMS Cento 22 V, tiekiamas kaip priedas. Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis REMS REG vamzdžiams, kurių $\varnothing 10 - 54$ mm, $\varnothing \frac{1}{2} - 2\frac{1}{8}$ ", elektrinei pavarai naudojant vamzdžių pjovimo stakles REMS Cento, REMS Cento 22 V, tiekiamas kaip priedas.
- 22 Žymėjimo prietaisas**
Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir vamzdžių įstūmimo gylį, tiekiamas kaip priedas.





REMS Cento 22 V

REMS Cento 22 V Basic. Akumulatorinės vamzdžių pjovimo staklės Ø 8–115 mm vamzdžiams sparčiai pjauti stačiu kampu, be išorinės užvartos. Presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams iš nerūdijančiojo plieno, anglinio plieno, vario, Ø 8–108 mm. Plieniniams vamzdžiams EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø 1/8–4", Ø 10–115 mm, ketiniams vamzdžiams (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastikiniams vamzdžiams SDR 11, sienelės storis $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø 1/8–4", daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 10–110 mm. Su techninės priežiūros nereikalaujančiu reduktoriumi, galingu 21,6 V akumulatoriumi, sūkių skaičius 84 min⁻¹. Mašinos būsenos kontrolės sistema su apsauga nuo perkrovos, temperatūros kontrolės ir įkrovos lygio kontrolės sistemomis. Kreipiamieji ritinėliai iš grūdinto precizinio plieno, kurių Ø 22–115 mm, Ø 3/4–4". Apsauginis kojinis jungiklis. Ličio jonų akumulatorius 21,6 V, 5,0 Ah talpos, spartusis įkroviklis 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Žiedinis veržliaraktis. Be pjovimo ratuko. Darbastaliui, pastovui arba vežimėliui. Kartoninėje dėžėje.

Gam. Nr. 845002 R220

Priedai

REMS REG 10–54 E.

Išorinių / vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis.

Gam. Nr. 113835 R

REMS REG 28–108, vidinių vamzdžio užvartų šalinimo įrankis vamzdžiams, kurių Ø 28–108 mm, Ø 3/4–4, elektrinei sukimosi pavarai su vamzdžių pjovimo staklių pjovimo ratuku REMS Cento, REMS Cento 22 V (su REMS pjovimo ratuku, gam. Nr. 845050 arba 845053).

Gam. Nr. 113840 R

Pastovas

Gam. Nr. 849315 R

Vežimėlis

Gam. Nr. 849310 R

REMS Jumbo E

Gam. Nr. 120240 R

REMS Jumbo

Gam. Nr. 120200 R

REMS Herkules 3B, trikojis vamzdinis stovas

Gam. Nr. 120120 R

REMS Herkules Y, gnybtai darbastaliui

Gam. Nr. 120130 R



Priedai



Ličio jonų akumulatorius 21,6 V, 5,0 Ah

Gam. Nr. 571581 R22

Ličio jonų akumulatorius 21,6 V, 9,0 Ah

Gam. Nr. 571583 R22

**Spartusis akumuliatorių įkroviklis
100–240 V, 50–60 Hz, 90 W**

Gam. Nr. 571585 R220

**Spartusis akumuliatorių įkroviklis
100–240 V, 50–60 Hz, 290 W**

Gam. Nr. 571587 R220

Maitinimo šaltinis 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumulatoriaus 21,6 V

Gam. Nr. 571578 R220

Pastūmos rankena su spyruokliniu kištuku pavarai
ant grindų valdyti.

Gam. Nr. 845218 R

REMS pjovimo ratukas Cu-INOX

presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams
iš nerūdijančio plieno, vario ir anglinio plieno

Gam. Nr. 845050 R

REMS pjovimo ratukas Cu specialiai variniams
presuojamųjų jungčių sistemų vamzdžiams

Gam. Nr. 845053 R

REMS pjovimo ratukas St

plieniniams vamzdžiams, ketiniams vamzdžiams (SML)

Gam. Nr. 845052 R

REMS pjovimo ratukas V

plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams,
sienelės storis $s \leq 10$ mm

Gam. Nr. 845051 R

REMS pjovimo ratukas C-SF specialiai skirtas
presuojamųjų jungčių sistemų / įkišamųjų jungčių
sistemų vamzdžiams iš anglinio plieno pjaustyti,
tuo pačiu metu formuojant nuožulą.

Gam. Nr. 845055 R

1 vamzdžio atrama, reguliuojamo aukščio,
 $\varnothing 40$ –110 mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}$ –4" vamzdžiams, pavarai valdyti
su pastūmos svirtimi ant pagrindo

Gam. Nr. 845220 R

Kreipiamieji ritinėliai, pakuotėje 4 vnt.,
iš grūdinto precizinio plieno vamzdžio

Gam. Nr. 845118 R

Kreipiamieji ritinėliai INOX, pakuotėje 4 vnt.,
iš nerūdijančio plieno vamzdžio

Gam. Nr. 845110 RINOX

Žymėjimo prietaisas, skirtas žymėti movų ir
vamzdžių įstatymo gylį. Skirta REMS Cento,
REMS Cento 22 V

Gam. Nr. 845530 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
akumuliatorinis šviesos diodų statybinis prožektorius

Gam. Nr. 175210 R220

Gamyklos atstovas Pabaltijo šalyse /
Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Stepulaitis

Mobil tel. +370 616 20082

e-mail: mindaugas.stepulaitis@rems.de

Internet: www.rems.de

Parduodama tik per specializuotas
parduotuves.

REMS GmbH & Co KG

Mašinų ir įrankių gamykla
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de



www.rems.de



@remstools